



Olympia Report de Luxe

Dépose de l'ensemble chariot + bloc d'échappement

Machine utilisée pour ce document : Olympia Report de Luxe (SKE) n° 46-0360750 (1979 ou 1980)

Sur cette machine, pour accéder au moteur électrique et au système d'entraînement du chariot, il est nécessaire de déposer le système d'échappement (situé sous le chariot) avec le chariot.

Si la dépose du chariot en lui-même n'est pas nécessaire, autant le laisser en place sur le système d'échappement.

C'est le non fonctionnement du moteur électrique et de la touche Retour qui ont motivé la dépose décrite dans cette page.

En premier lieu, il faut retirer le capot au-dessus des lettres et du ruban, puis les demi-coques supérieure et inférieure de la machine.

La machine peut être posée verticalement sur l'arrière de son chariot.

Pour les demies-coques, retirer les 3 vis repérées en jaunes (demie-coque supérieure) et les 4 vis repérées en vert (demie-coque inférieure).

La machine peut ensuite être reposée sur ses pieds.



Pour enlever la demie-coque supérieure, il faut déplacer le chariot vers la gauche, la soulever à droite après l'avoir déclipée à l'aide d'un tournevis (flèche jaune), puis la déclipser à gauche et la sortir du chariot par la gauche. Attention à ne pas trop forcer, elle est assez fragile.

