

# ACPollerForMail — Guide d'exploitation

Ce document s'adresse à la personne qui exploite le service au quotidien, pas à celle qui l'a développé. Il répond aux questions dans l'ordre où elles se posent réellement en production.

## 1. Ou se trouve quoi

| Chemin                                                  | Contenu                                 | Critique        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| C:\Program Files\ACPollerForMail\appsettings.json       | Configuration, secrets chiffrés         | Oui             |
| C:\Program Files\ACPollerForMail\logs\                  | Journaux du service                     | Non             |
| C:\ProgramData\ACPollerForMail\work\                    | Unités de travail en cours              | Non             |
| C:\ProgramData\ACPollerForMail\work\state\processed.db  | Journal des messages traités            | <b>Critique</b> |
| C:\ProgramData\ACPollerForMail\work\_quarantaine\       | Unités abandonnées, conservées 30 jours | Non             |
| C:\ProgramData\ACPollerForMail\ui-settings.default.json | Adresse et jeton pour l'interface       | Non             |
| %APPDATA%\ACPollerForMail\ui-settings.json              | Réglages propres à chaque exploitant    | Non             |

### Sauvegarde

Deux éléments doivent figurer dans la sauvegarde du serveur :

- C:\ProgramData\ACPollerForMail\work\state\processed.db
- C:\Program Files\ACPollerForMail\appsettings.json

**Perdre processed.db provoque le retraitement de tout ce qui reste dans les boîtes**, donc des doublons en GED. C'est le seul fichier dont la perte a une conséquence irréversible : les autres se reconstruisent, celui-ci porte l'historique de ce qui a déjà été livré.

appsettings.json est restructurable, mais il faudrait ressaisir tous les secrets, soit un après-midi sur un parc de cent boîtes.

## 2. Vérifier que tout va bien

Ouvrir l'interface, onglet **Tableau de bord**. Quatre chiffres suffisent :

**Taux de succès.** En dessous de 100 %, la ventilation par configuration en bas de l'écran désigne la boîte concernée.

**95e centile de durée.** Un écart important avec la moyenne signale des messages lents qui saturent les traitements simultanés. Les autres boîtes attendent pendant ce temps.

**Limitations Graph.** Non nul en régime établi, il faut réduire la concurrence ou augmenter l'espacement dans l'onglet Protocole de la configuration concernée.

**Disque libre.** En dessous de 15 %, l'indicateur passe au rouge. À saturation, la capture s'arrête.

Sans interface, la même information en une commande :

```
curl -H "X-ACPollerForMail-Token: <jeton>" http://127.0.0.1:5199/api/status
```

## 3. Les cinq incidents courants

### Un message revient à chaque cycle

Le marquage n'a pas lieu, ou la clé de déduplication n'est pas stable.

Vérifier d'abord que **l'export réussit** : le marquage n'intervient qu'après export confirmé, volontairement. Un doublon se détecte et se corrige, une perte silencieuse non.

Si l'export reussit, regarder la disposition dans l'onglet Protocole : en `None`, le message reste non lu et sera relu a chaque cycle. C'est utile en recette, pas en production.

## Le PDF unifie est vide ou incomplet

Ouvrir le fichier d'information a cote du PDF et regarder le statut de chaque piece :

| Statut                | Signification                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Converted             | PDF fidele, present dans l'unifie                                       |
| PassThrough           | Deja PDF, repris tel quel                                               |
| PassThroughUnverified | <b>Livre a cote, ABSENT de l'unifie</b> : le moteur n'a pas su l'ouvrir |
| Substituted           | <b>Non converti</b> : une page portant le motif remplace la piece       |
| Failed                | <b>Rien n'est arrive en GED</b> pour cette piece                        |
| Excluded              | Ecartee volontairement : filtre d'extension ou image de signature       |

Les trois statuts en gras signifient que la GED n'a pas le document.

Si toutes les pieces bureautiques echouent, LibreOffice est absent ou mal configure. Le tester depuis l'interface, bouton **Tester**.

## Le disque se remplit

Le repertoire de travail n'est nettoye qu'apres export confirme. Une accumulation signale donc des exports en echec.

Le bouton **Maintenance** declenche une passe immediate : elle met en quarantaine les unites inachevees de plus de sept jours et supprime les repertoires orphelins.

Si le volume ne baisse pas, regarder `_quarantaine` : les unites y sont conservees trente jours, avec le message d'origine. C'est voulu, mais ca occupe de la place.

## Le service ne demarre pas

Le journal de demarrage dit tout :

```
findstr /i "worker(s) demarre" logs\ACPollerForMail-*.log
```

La ligne `N worker(s) demarre(s), M ecarte(s)` donne le compte. Si `M` n'est pas nul, les motifs sont juste au-dessus, en `Error`.

Une configuration ecartee n'empêche PAS les autres de tourner : c'est delibere. Elle apparait dans l'interface avec ses anomalies en rouge.

## L'interface affiche « Jeton refuse »

Le jeton de `%APPDATA%\ACPollerForMail\ui-settings.json` ne correspond pas a celui du service. Ouvrir **Reglages**, bouton **Tester la connexion** : le message distingue un service injoignable d'un jeton refuse.

Le jeton en clair est dans `C:\ProgramData\ACPollerForMail\ui-settings.default.json`, depose par l'installateur.

## 4. Rejouer un message

Le MIME d'origine est conserve dans le repertoire de travail du message, sous le nom `message.eml`, et dans la quarantaine pour les unites abandonnees.

1. Copier le `.eml` dans un repertoire, par exemple `D:\rejeu\`
2. Creer une configuration en protocole **folder** pointant sur ce repertoire
3. Lui donner les memes cibles que la configuration d'origine, ou des cibles de test
4. Demarrer

Le message est rejoue a l'identique, sans toucher a la boite ni au reseau. C'est aussi la facon de reproduire un incident client sur un poste de developpement.

**Attention** : le journal des messages traites fonctionne aussi en mode folder. Pour rejouer deux fois le meme message, il faut soit changer le nom de la configuration, soit purger le journal.

## 5. Lire le fichier d'information

Un fichier accompagne chaque PDF, au format declare dans la configuration.

Les elements a regarder en priorite :

- **CorrelationId** : identifiant unique du traitement, present dans tous les journaux. C'est la cle pour retrouver ce qui s'est passe.
- **FailedCount** : superieur a zero, des pieces manquent.
- **Warnings** : le motif de chaque echec, en clair.
- **Items** : une entree par piece, avec son statut.
- **Fields** : les champs personnalisés declares en configuration.

Pour retrouver le traitement complet d'un message :

```
findstr /i "<CorrelationId>" logs\ACPollerForMail-*.log
```

## 6. Interventions courantes

### Suspendre une boîte

Decocher **Configuration active** dans l'onglet General, enregistrer. Le worker s'arrete, le parametrage est conserve.

### Changer un mot de passe

Onglet Protocole, saisir la nouvelle valeur, enregistrer. Le secret est chiffre par le service au premier acces.

**Laisser le champ vide conserve la valeur actuelle.** L'interface ne recoit jamais les secrets, elle ne peut donc pas les renvoyer.

### Ajouter une boîte sur un parc existant

Utiliser un **gabarit** : la nouvelle configuration se reduit alors a son nom, le gabarit et l'adresse. Onglet Gabarits pour voir ceux qui existent et combien de boites en heritent.

### Modifier un reglage de service

Bouton **Service**. Ces reglages ne sont pas rechargeables : apres enregistrement, un bandeau orange apparait et une notification s'affiche dans la zone de notification. Redemarrer :

```
Restart-Service ACPollerForMail
```

### Changer le niveau de journalisation sans redemarrer

```
setx ACPollerForMail_LOGLEVEL Debug /M  
Restart-Service ACPollerForMail
```

La variable evite de modifier `nlog.config`, mais le service doit quand meme redemarrer pour la lire.

## 7. Ce qu'il ne faut pas faire

**Ne pas supprimer** `processed.db` pour « repartir proprement ». Tout ce qui reste dans les boites sera retraits.

**Ne pas modifier** `appsettings.json` **a la main pendant que le service tourne**. L'interface detecte les modifications concurrentes et refuse d'ecraser, mais l'inverse n'est pas vrai : une edition manuelle pendant un enregistrement depuis l'interface serait perdue.

**Ne pas supprimer les fichiers** `appsettings.json.*.bak` **sans les lire**. Ce sont les sauvegardes automatiques avant chaque modification, et le seul moyen de revenir en arriere. En revanche, **les fichiers** `.clear.*.bak` **contiennent les secrets EN CLAIR** et doivent etre supprimes une fois le chiffrement verifie.

**Ne pas augmenter les bornes d'extraction sans raison**. Elles protègent d'une archive forgee, et les fichiers traites arrivent par courriel, donc de n'importe qui.

## 8. Reprendre apres un arret prolonge

Après plusieurs jours d'arrêt, les boîtes contiennent l'accumulation.

1. Vérifier l'espace disque avant de démarrer
2. Réduire temporairement `MaxCount` par cycle pour étaler la charge
3. Surveiller les limitations Graph dans le tableau de bord pendant la première heure
4. Remettre les valeurs nominales une fois le retard resorbe

Le décalage aléatoire au démarrage étale déjà le premier cycle, mais sur un parc important, le rattrapage reste le moment le plus exposé.