

ACPoller — Guide d'installation

Prerequis

Element	Exigence
Systeme	Windows Server 2016 ou superieur
Runtime .NET	Aucun : la publication est autonome
LibreOffice	Optionnel, mais sans lui aucune piece bureautique n'est convertie
qpdf	Optionnel, repare les PDF que le moteur de lecture refuse
Espace disque	500 Mo pour le produit, plus le volume de travail

Windows Server 2012 R2 n'est pas supporte : .NET 10 ne s'y execute pas.

Le compte de service

C'est la decision d'installation la plus lourde de consequences.

Le compte systeme local n'a AUCUNE identite reseau. Un service qui tourne sous ce compte ne peut ni atteindre un partage UNC, ni s'authentifier sur un serveur FTP interne. L'erreur ne se manifeste qu'au premier export, plusieurs heures apres l'installation.

Prevoir un compte de domaine dedie, avec :

- **Ouvrir une session en tant que service** dans la strategie locale
- **Modification** sur le repertoire de depot de la GED
- **Lecture** sur la cle privee du certificat, si l'authentification Graph passe par un certificat

Le compte n'a pas besoin d'etre administrateur du serveur.

Installation

1. Lancer `ACPoller-x.y.z-setup.exe` en administrateur
2. Accepter la licence, choisir les composants
3. **Renseigner le compte de service** sur la page dediee
4. Cocher LibreOffice et qpdf s'ils ne sont pas deja installes

L'installateur cree les repertoires sous `ProgramData`, genere le jeton de pilotage, pose les droits NTFS et enregistre le service en demarrage differe avec redemarrage automatique apres echec.

L'installation de LibreOffice prend plusieurs minutes en silencieux. La page de progression parait figee pendant ce temps, c'est normal.

Premier parametrage

Le service est installe mais ne fait rien : aucune boite n'est declaree.

1. Lancer **ACPoller** depuis le menu Demarrer
2. L'interface se connecte seule, le jeton lui ayant ete depose
3. Bouton **Nouvelle**, renseigner la source et au moins une cible
4. Bouton **Tester** avant d'enregistrer
5. Cocher **Configuration active**

La date plancher

A renseigner a la mise en production si l'historique n'est pas repris. Sans elle, le premier demarrage traite tout ce qui dort dans la boite, ce qui peut représenter des milliers de messages.

Onglet General, champ *Ne jamais traiter les messages anterieurs a.*

Sur un parc de plusieurs boites

Créer d'abord un **gabarit** portant tout ce qui est commun : tenant, identifiants, cibles, mode de sortie. Chaque boîte se réduit alors à son nom, le gabarit et son adresse.

Le jour ou le secret client change, une seule modification suffit.

Après le premier démarrage

Les secrets saisis en clair sont chiffrés au premier accès. Le service conserve une copie du fichier d'origine sous `appsettings.json.clear.*.bak`.

Ces fichiers contiennent les secrets EN CLAIR. Vérifier que le chiffrement a eu lieu, puis les supprimer :

```
findstr /i "ENC:" "C:\Program Files\ACPoller\appsettings.json"
del "C:\Program Files\ACPoller\appsettings.json.clear.*.bak"
```

Mise à jour

L'installateur d'une nouvelle version :

- arrête le service, remplace les binaires, le redémarre
- **conserve** `appsettings.json` et dépose la nouvelle version de référence sous `appsettings.json.nouveau`
- **conserve** le journal des messages traités

Comparer `appsettings.json.nouveau` avec la configuration en place pour reprendre les réglages ajoutés par la nouvelle version.

Desinstallation

L'installateur conserve volontairement :

- `C:\Program Files\ACPoller\appsettings.json`, qui porte les secrets et le paramétrage
- `C:\ProgramData\ACPoller`, qui porte le journal des messages traités

Effacer le journal des messages traités provoque un retraitement complet de l'historique à la prochaine installation, donc des doublons en GED.

LibreOffice n'est pas désinstallé : il a pu être installé avant ACPoller ou servir à autre chose sur ce serveur.

Recette de mise en service

A dérouler sur le serveur client avant de déclarer le service opérationnel.

Vérification	Comment	Résultat attendu
Service démarre	Get-Service ACPoller	Running
Workers actifs	Journal de démarrage	N worker(s) démarre(s), 0 écarte(s)
Source joignable	Bouton Tester	Tous les composants en vert
Cibles joignables	Bouton Tester	Écriture réelle confirmée
LibreOffice	Journal de démarrage	Chemin résolu, pas d'avertissement
qpdf	Journal de démarrage	Chemin résolu
Accès réseau du compte	Tester une cible UNC	Dépot réussi
Premier message	Déposer un mail de test	PDF et fichier d'information en GED
Idempotence	Attendre un second cycle	Le message n'est pas retraité
Redémarrage	Restart-Service ACPoller	Reprise sans doublon

La ligne **accès réseau du compte** est celle qui échoue le plus souvent, et elle n'échoue que sur un vrai partage : un test local ne la couvre pas.