

PHP-Grundlagen

Nazaryar B.

Erstellen Sie eine PHP-Datei nach diesen Vorgaben:

1-HTML-Formular erstellen und mit if und „switch - case“ auswerten.

Fall „berlin „: Die Antwort ist richtig

Fall „hamburg“: Hamburg ist zwar die schönste Stadt aber nicht die Hauptstadt Deutschlands 😊

Fall „bonn“: Sie sind im Schlafmodus.

Fall default: Leider falsch.

(Die Eingabe des Users mit „switch-case“ auswerten)

-Formular erstellen

switch - case - Anweisung

Wie heisst die Hauptstadt von Deutschland?

[Berlin, Hamburg, Bonn]

senden

-Beim „Klick“ auf „senden“, darf das Eingabefeld nicht leer sein.

switch - case - Anweisung

Bitte die Antwort eingeben

Wie heisst die Hauptstadt von Deutschland?

[Berlin, Hamburg, Bonn]

senden

-Die Eingabe des Users auswerten.

User darf die Antwort in Groß- und Kleinbuchstaben schreiben.

switch - case - Anweisung

BONN ? Sie sind im Schlafmodus.

Wie heisst die Hauptstadt von Deutschland?

bonn

[Berlin, Hamburg, Bonn]

senden

-Muster

switch - case - Anweisung

HAMBURG ist zwar die schönste aber nicht die Hauptstadt Deutschlands

Wie heisst die Hauptstadt von Deutschland?

hamburg

[Berlin, Hamburg, Bonn]

senden

-Muster

switch - case - Anweisung

Die Antwort "BERLIN" ist richtig.

Wie heisst die Hauptstadt von Deutschland?

Berlin

[Berlin, Hamburg, Bonn]

senden

-Muster

switch - case - Anweisung

Ihre Antwort "PARIS" ist leider falsch.

Wie heisst die Hauptstadt von Deutschland?

paris

[Berlin, Hamburg, Bonn]

senden