Jauery-Objert \$() -7 Eigenschafku (S("#merLDiv"). methode (...); Werdes Element Methodeh Java Script vov [elenent = get Elenent By 1D -

Erske Schi Me ble e Wersicht

Mi DOM - Manipulation

DO CSS / 77thibut

Fr Phimalioner

Mo Events

L'is janery

-i's sciter

Doileien ans d. Uniterior

```
Hinne's: wenn Click ermöglicht / erworket wird
             <6) ... 4/6)
                                aber: ->
                              Benuter ist den Houd (wsor gewohn).
             > ... 
             < ta> ... 
                                 CSS: cursor: pointer;
       Hinweis 20 Prof gabe 2:
          => Juhalte aus Elementen ermittels
                     $ ( 'G: first-Child'). text ( 20 wesdext).
          => West ermittela =
              var inhalt = $('li:first-cliv').text();

Juhall, des im ersten Listenelement steht;
                    $ ('p'). text (inhall); "kein String."
      var inhall = S('i: first-child'). fext() + , + S('i: nth-child(2). dext() + , + ...
```

S('...') methode ()

p

Object

McKode

Parameter Selectoren: tex1() -> S('p'). text(+ex1be spiel). Zheve'sen

-> var inhalt = \$('p'). text(5);

-> var inhalt = \$('p'). text(5);

ev mittell aler 1 (inhall); consologe. log (ihall)) nial als String, seine (1) text () 4 Textinhall hlul() & HTML-Cook va(1) & Juhall eines E Juhall eines Formular Mementes Elemen 1, selber aus werter => dies c Elemen 1 => \$ (this)