

День 20 · Рабочая тетрадь «Монтаж, который держит»

Дата: 23 августа 2026 (Воскресенье) · **Неделя 3 — Упаковка и система публикаций** · AlovLab

Обещание: к концу главы у тебя будет один пересобранный ролик — паузы вырезаны, ритм задан, субтитры на месте — и чек-лист монтажа, по которому ты собираешь следующие на автомате.

1. Что ты создашь сегодня

Ты возьмёшь **один уже снятый ролик** — тот, что снял, но досмотры слабые, — и пересоберёшь его по трём приёмам удержания: рез, ритм, субтитры. Не переснимаешь. Не ищешь новый смысл. Берёшь готовый материал и меняешь только сборку. На выходе: смонтированный ролик, который держит до конца, и чек-лист монтажа, который превращает сборку из мучения в проход по пунктам.

2. Почему это работает

Смысл отвечает на вопрос «зачем смотреть». Монтаж отвечает на вопрос «почему не листать прямо сейчас».

Это разные вопросы. Ты можешь дать сильную мысль и всё равно потерять зрителя — потому что между мыслью и зрителем стоит темп. Человек в ленте не оценивает смысл целиком. Он каждую секунду решает: интересно прямо сейчас или листаю. Стоит появиться провисанию — пустой паузе, ровному кадру, который тянется, — и палец уходит вверх. Он даже не понял, что там было дальше.

Монтаж убирает поводы уйти. Вырезанная пауза не даёт секунды на «а что там в другом ролике». Смена кадра каждые 2–4 секунды заново цепляет внимание, будто ролик всё время начинается сначала. Субтитры удерживают тех, кто смотрит без звука, — а их большинство.

Причинно: убрал паузы → нет пустот, где зритель решает уйти → смена кадра → внимание обновляется → субтитры → смотрят и без звука → досмотр держится →

ролик попадает в больше лент. Алгоритм показывает то, что досматривают. Монтаж — это то, что решает, досмотрят или нет, при том же самом смысле.

3. Три приёма удержания (механика)

Не десять правил. Три опоры, которые тащат основную долю досмотра. Держи их перед глазами, когда садишься за таймлайн.

- 1 **Рез — убрать воздух.** Каждая пауза между фразами, каждое «эээ», «ну», «короче», каждый вдох перед мыслью — под нож. То, что в живой речи звучит нормально, в ролике на 30 секунд — дыра, куда утекает зритель. Плотная речь без пауз ощущается как «тут всё время что-то происходит».
- 1 **Ритм — менять картинку.** Каждые 2–4 секунды в кадре должно что-то меняться: другой план, другой ракурс, врезка B-roll, всплывающий текст, зум. Мозг реагирует на смену. Ровный кадр, который тянется десять секунд, воспринимается как «ничего не происходит» — даже если ты в это время говоришь важное.
- 1 **Субтитры — вернуть звук глазами.** Большинство смотрит ленту без звука. Без субтитров для них ты просто беззвучно шевелишь губами — они уходят в первую секунду. Крупные субтитры снизу, по 2–4 слова на экран, с подсветкой ключевого слова — и человек «слышит» ролик глазами.

Правило: сначала рез, потом ритм, потом субтитры. Порядок не случайный — режешь на плотном таймлайне, а не подгоняешь смену кадра под будущие вырезы.

4. Типология провисаний (что именно чинить)

Прежде чем резать, надо видеть, где ролик теряет зрителя. Провисания бывают четырёх видов — учись узнавать каждое.

- **Пауза-вдох.** Молчание между фразами, «эээ», поправился. Самое частое и самое дешёвое в починке: просто вырезать. Чинится резом.
- **Плато кадра.** Картинка не меняется дольше 4–5 секунд, даже если речь идёт. Внимание засыпает. Чинится ритмом: смена плана, врезка, зум.
- **Разгон в начале.** Первые секунды — «привет, сегодня расскажу», вместо удара. Зритель уходит до сути. Чинится резом начала: первый кадр = сразу хук.
- **Немой экран.** Нет субтитров, зритель без звука не понимает, о чём. Чинится субтитрами на весь ролик.

Считай просто: прогоняешь свой ролик и по каждой секунде отмечаешь, какой из четырёх типов проседания там сидит. Где пусто — то и режешь первым.

5. Пошаговая инструкция

Шаг 1. Выбери один слабый ролик. Открой свои публикации. Найди тот, где смысл нормальный, а досмотр низкий. Именно снятый, не идею. Пример: разбор на 40 секунд, снятый одной камерой.

Шаг 2. Посмотри его на удержание, а не на смысл. Прогони ролик и отмечай по секундам, где ты сам бы залистал: где пауза, где кадр стоит, где нет текста. Выпиши тайминги провисаний по типологии из раздела 4.

Шаг 3. Открой CapCut. Установи бесплатное приложение (телефон или десктоп). Создай новый проект, закинь исходник ролика на таймлайн.

Шаг 4. Прогони сценарий через промпт-проверку. Скопируй основной промпт из раздела «Промпты», вставь расшифровку/текст ролика. Claude покажет, где в тексте провисает и что резать. Это экономит время перед таймлайном.

Шаг 5. Режь воздух. Пройди по таймлайну от начала. Каждую паузу, каждое «эээ» и вдох — выделяй и удаляй. Склеивай встык. Таймлайн должен ощутимо сжаться. Первый кадр после реза — сразу хук, без разгона.

Шаг 6. Задай ритм. Пройди второй раз. Там, где кадр стоит дольше 3–4 секунд, добавь смену: другой план, врезку B-roll, зум на 110%, всплывающий текст. Цель — чтобы глазу не за что было заскучать.

Шаг 7. Наложит субтитры. Включи автосубтитры CapCut (кнопка «Текст → Автотитры»). Проверь распознавание, поправь ошибки. Формат: крупно, снизу, 2–4 слова на экран. Ключевое слово каждой фразы — выдели цветом (оранжевый бренда).

Шаг 8. Пересмотри и прогони финальную проверку. Посмотри ролик целиком глазами зрителя без звука. Прогони через финальный промпт (да/нет по чек-листу удержания). Где «нет» — вернись на таймлайн и почини. Экспортируй в 9:16, 1080p. Ни одного «настрой монтаж»: везде — что открыть, что вырезать, где сменить кадр, что включить, что проверить.

6. Инструменты

CapCut

- Задача: вырезать паузы, задать ритм сменой кадра, наложить субтитры за один проход.
- Почему выбран: бесплатный, есть на телефоне и десктопе, автосубтитры на русском, вырезание пауз и смена планов делаются быстро без опыта монтажа.
- Чем заменить: любой монтажный редактор с автосубтитрами (мобильный — аналог с автотитрами; десктоп — привычный тебе редактор).
- Что подготовить: один снятый ролик (источник), текст/расшифровку, бренд-цвет для подсветки.
- Что забрать: смонтированный ролик 9:16 с вырезанными паузами, ритмом и субтитрами.

Claude (claude.ai)

- Задача: до таймлайна показать, где сценарий провисает, и что резать.
- Почему выбран: держит чек-лист удержания и ровно проходит по тексту, отмечая слабые места и разгон в начале.
- Чем заменить: ChatGPT.
- Что подготовить: текст или расшифровку ролика.
- Что забрать: список провисаний и что убрать перед монтажом.

Заметки / Notion

- Задача: держать чек-лист монтажа и тайминги провисаний.
- Чем заменить: любой текстовый файл или лист бумаги.
- Что забрать: заполненный чек-лист по одному ролику, который переиспользуешь на следующих.

7. Готовый пример (мастер маникюра)

- **Ниша:** мастер маникюра, ведёт запись через контент.
- **Продукт:** обучение для начинающих мастеров + запись на процедуры.
- **Аудитория:** девушки, которые сами делают ногти и мастера-новички; смотрят ленту в дороге, без звука.
- **Задача:** поднять досмотр разборов, чтобы ролики выходили в большие ленты.
- **Ролик дня:** разбор «почему гель-лак скалывается через два дня», 40 секунд, снят одной камерой.

Слабый вариант (как было):

Одна статичная камера. Начало: «Привет, девочки, сегодня расскажу...». Между советами — паузы, «эээ», поправляется. Кадр не меняется все 40 секунд. Субтитров нет. **Досмотр 18%**. Уходят на пятой секунде, на разгоне.

Сильный вариант (после пересборки):

ЧТО СДЕЛАЛИ	ПРИЁМ	БЫЛО	СТАЛО
Убрали «Привет, девочки, сегодня...»	Рез начала	Разгон 5 сек	Первый кадр = «Скальвается через два дня? Дело не в лаке»
Вырезали все паузы и «эээ»	Рез	40 сек рыхло	31 сек плотно
Врезки: руки крупно на каждом шаге, зум	Ритм	Один план 40 сек	Смена кадра каждые 3 сек
Автосубтитры, ключевое слово оранжевым	Субтитры	Немой без звука	Читается без звука

Результат: тот же материал, тот же смысл — **досмотр вырос с 18% до 47%**. Ролик пошёл в большие ленты, потому что его начали досматривать.

Почему сильный бьёт слабого: слабый терял зрителя на разгоне и паузах ещё до того, как дошёл до пользы. Сильный убрал все поводы уйти — и та же польза наконец дошла до зрителя. Смысл не менялся. Изменилась только сборка.

8. Промпты

Полный набор — в файле `prompts.md`. Коротко:

- **Основной** — найти в тексте/сценарии ролика все провисания и сказать, что резать.
- **Улучшение** — переписать начало под удар и уплотнить формулировки.
- **Жёсткая оценка** — как редактор отметить, где ролик всё равно провиснет в эфире.
- **Финальная проверка** — да/нет по чек-листу удержания для смонтированного ролика.

9. Типовые ошибки

- 1 **Пересъёмка вместо пересборки.**

Как выглядит: ролик слабый — идут снимать заново.

Почему: кажется, что виноват материал.

К чему приводит: часы на съёмку, а проблема была в монтаже.

Как исправить: сначала пересобери имеющееся. Часто этого хватает.

1 Оставляют разгон в начале.

Как выглядит: «Привет, друзья, сегодня...» в первых секундах.

Почему: жалко резать «вежливое» вступление.

К чему приводит: зритель уходит до сути, весь монтаж дальше зря.

Как исправить: первый кадр = хук. Всё до удара — под нож.

1 Режут паузы, но забывают ритм.

Как выглядит: речь плотная, но кадр не меняется 40 секунд.

Почему: думают, что рез — это весь монтаж.

К чему приводит: слушать не скучно, смотреть скучно, глаз засыпает.

Как исправить: смена картинки каждые 2–4 секунды, даже если говоришь непрерывно.

1 Субтитры мелкие или их нет.

Как выглядит: текста нет либо он тонкий и снизу у самого края.

Почему: смотрят свой ролик со звуком и не замечают.

К чему приводит: большинство (без звука) не понимает и уходит.

Как исправить: крупно, 2–4 слова на экран, ключевое слово цветом.

1 Смена кадра ради смены, без смысла.

Как выглядит: мельтешение, зум и врезки на каждом слове.

Почему: услышали «меняй кадр» и переборщили.

К чему приводит: рябит, устаёт глаз, тоже листают.

Как исправить: смена там, где меняется мысль или действие, а не механически.

1 Смонтировали один — и снова с нуля каждый раз.

Как выглядит: собрали ролик на ощущениях, чек-лист не записали.

Почему: нет фиксации приёмов.

К чему приводит: каждый монтаж — заново, долго, непредсказуемо.

Как исправить: выпиши чек-лист монтажа и иди по нему на каждом ролике.

10. Практическая работа

- 1 Выбери **один** снятый ролик со слабым досмотром.
- 2 Прогони его на удержание, выпиши тайминги провисаний по четырём типам.
- 3 В CapCut вырежи все паузы и «эээ», сделай первый кадр хуком.
- 4 Задай ритм: смена картинки каждые 2–4 секунды.
- 5 Наложь автосубтитры, ключевые слова — цветом.
- 6 Прогони финальную проверку, почини «нет», экспортируй 9:16 1080p.

11. Поля рабочей тетради

- Моя ниша: _____
- Мой ролик (какой беру): _____
- Досмотр сейчас (если знаю, %): _____
- Провисание 1 — пауза/вдох (тайминг): _____
- Провисание 2 — плато кадра (тайминг): _____
- Провисание 3 — разгон в начале (да/нет): _____
- Провисание 4 — немой экран (да/нет): _____
- Новый первый кадр (хук): _____
- Длина было → стало (сек): _____
- Где добавил смену кадра: _____
- Ключевые слова для подсветки в субтитрах: ____
- Что показал промпт-проверка: _____
- Что осталось починить после финальной проверки: ____
- Вывод дня: _____

12. Чек-лист готовности

- ☐ ☐ Первый кадр — хук, разгон вырезан.
- ☐ ☐ Все паузы и «эээ» убраны, речь плотная.
- ☐ ☐ Картинка меняется каждые 2–4 секунды.
- ☐ ☐ Субтитры крупные, 2–4 слова на экран, читаются без звука.

- ☐ ☐ Ключевое слово фраз выделено цветом бренда.
- ☐ ☐ Смена кадра по смыслу, а не мельтешение.
- ☐ ☐ Чек-лист монтажа выписан для следующих роликов.
- ☐ ☐ Экспорт 9:16, 1080p.

13. Итог дня

Сегодня ты пересобрал один ролик по трём приёмам — рез, ритм, субтитры — и получил чек-лист, по которому монтаж перестаёт быть мучением. Теперь досмотр — это не удача, а сборка: тот же смысл держит зрителя до конца, потому что ты убрал все поводы уйти.

Переход к дню 21

Один ролик держит. Но снимать по одному — это ремесло, а не конвейер. Завтра из **одного проекта делаем десять единиц контента**: как из одной съёмки собрать неделю публикаций и перестать выходить в эфир от случая к случаю.