



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY QATARIY TOBQANLARI	АО «Национальная компания «КазМунайГаз»	
Наименование документа:	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Тип документа: Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 1 из 21
Разработал:  Ахалиев Б.К. <u>«26» октября 2023 г.</u>	Проверил:  Сейтмагамбетов К.Б. <u>«31» октября 2023 г.</u>	Утверждено решением Правления АО НК «КазМунайГаз» от <u>«20» декабря 2023 г.</u> Протокол № <u>57</u>

1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью настоящего Регламента является установление единых требований по идентификации опасностей, оценке и управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» (далее – Регламент).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Законодательными требованиями, Политикой в области охраны труда и промышленной безопасности АО НК «КазМунайГаз», Экологической политикой АО НК «КазМунайГаз», Корпоративным стандартом в области безопасности и охраны труда «Жизненно важные правила» для работников группы компаний АО НК «КазМунайГаз», Корпоративным стандартом «Единая система управления охраной труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» и является внутренним документом КМГ.

1.3. Регламент устанавливает единый порядок идентификации опасностей и рисков в области ПБ, ОТ и ОС, оценки рисков и разработки мер контроля по предупреждению реализации рисков при проведении РПО на производственных объектах группы компаний КМГ, включая порядок:

- 1) идентификации опасностей и рисков, присущих на рабочем месте/участке при проведении РПО;
- 2) оценки рисков на рабочем месте/участке при проведении РПО;
- 3) разработки обоснованных рекомендаций и мер контроля, направленных на снижение уровней рисков до приемлемого уровня риска;
- 4) предоставления лицам, ответственным за организацию безопасных условий на объекте, объективной информации о состоянии ПБ, ОТ и ОС при проведении РПО.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Применение настоящего Регламента организациями группы компаний КМГ может осуществляться в установленном порядке путем разработки и утверждения аналогичного регламента или приведения внутренних документов организации в соответствие Регламенту. При этом требования, содержащиеся в

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 2 из 21

настоящем Регламенте в сравнении с аналогичными регламентами и внутренними документами организаций группы компаний КМГ, не должны быть снижены.

2.2. Ответственность работников подрядных организаций по соблюдению требований настоящего Регламента регламентируется соответствующим договором подряда. Руководство КМГ, руководители бизнес-направлений, руководители направлений деятельности, первые руководители организаций группы компаний КМГ, линейные руководители несут ответственность за определение этих обязательств для подрядной организации при заключении договора при оказании услуг или выполнении работ, руководствуясь требованиями настоящего Регламента.

2.3. Процесс управления рисками в области ПБ, ОТ и ОС, охватывает все виды деятельности в группе компаний КМГ, включая административно-хозяйственную и управленческую деятельность и полный жизненный цикл объектов, включая проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объектов.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Для целей настоящего Регламента применяются следующие определения и сокращения:

КМГ	Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»
Группа компаний КМГ	КМГ и юридические лица, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) прямо или косвенно принадлежат КМГ на праве собственности или доверительного управления, а также юридические лица, деятельность которых КМГ вправе контролировать
Анализ безопасного выполнения работ (АБВР)	Структурированный документ, описывающий основные риски для каждого этапа РПО и соответствующие меры для устранения/минимизации каждого из этих рисков
Барьер	Защитные меры, направленные на снижение вероятности реализации потенциальной опасности и уменьшение ее последствий
Вредный производственный фактор	Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к заболеванию или снижению трудоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 3 из 21

Идентификация опасностей и рисков	Процесс выявления и признания существования опасностей и рисков и определение их характеристик
ДОТОС	Ответственное структурное подразделение КМГ в области ПБ, ОТ и ОС
Законодательные требования	Требования Трудового кодекса РК, Закона РК «О гражданской защите», Правил оформления и применения нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности
Линейные руководители	Руководители и инженерно-технические работники организации группы компаний КМГ, осуществляющие непосредственное руководство производством работ (главные геологи, главные механики, главные энергетики, начальники участков/цехов), а также руководители служб
Матрица оценки рисков	Двумерная таблица, используемая для определения уровня риска и последствий посредством ранжирования тяжести последствий и вероятности возникновения событий при качественной экспертной оценке рисков
Меры (средства) контроля (барьеры)	Действия, осуществляемые в определенных обстоятельствах для устранения или снижения риска до приемлемого уровня
Методы оценки рисков и опасностей	Инструменты и методы, используемые для проведения оценки рисков или для оказания помощи в процессе проведения оценки рисков. Оценка рисков может проводиться с различной степенью глубины и детализации и с использованием одного или более методов, от простых до сложных. Форма оценки и ее результат должны соответствовать критериям риска, разработанным как часть установления контекста
Наряд-допуск	Письменное распоряжение организации группы компаний КМГ на безопасное производство работ, применяемое к РПО, в котором указываются все необходимые меры безопасности и лица, ответственные за безопасное производство работ
Несчастный случай	Воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY • ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 4 из 21

	временной или стойкой утрате трудоспособности либо смерти
Объект	Здания, сооружения, помещения, технологическое оборудование - установки переработки нефти, буровые установки и буровое оборудование, газо-нефтеперекачивающие станции и трубопроводы, резервуарные парки, инженерные сооружения и полигоны, технические устройства, транспортные средства и специальная техника, используемые в производственной деятельности и находящиеся на территориях (контрактных территориях) организации группы компаний КМГ
Опасный производственный фактор	Физическое явление, возникающее при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах и объектах социальной инфраструктуры, причиняющее вред (ущерб) физическим и юридическим лицам, окружающей среде
ПБ, ОТ и ОС	Направление деятельности в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, включающее в себя такие направления как: безопасность труда, охрана здоровья и гигиена труда, промышленная санитария, промышленная, пожарная и транспортная безопасность, чрезвычайные ситуации, охрана окружающей среды (управление выбросами, сбросами и отходами), рациональное использование природных ресурсов (водный, животный и растительный мир)
Ответственный производитель РПО	Лицо, ответственное за организацию и безопасное производство РПО
Оценка риска	Определение количественного и/или качественного показателя идентифицированного риска с помощью проведения оценки вероятности его наступления и возможного ущерба для КМГ
Перечни и планы мероприятий по подготовке и безопасному проведению РПО	Перечни по подготовке и проведению РПО, планы, журналы и акты безопасных приемов и методов труда
Подрядная организация (Подрядчик)	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы/ оказывает услуги по договору подряда, заключенному с организацией группы компаний КМГ

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 5 из 21

Право на остановку или прекращение выполнения работ (Stop work authority)	Предоставленные работникам группы компаний КМГ гарантии законного права на отказ или остановку работы при возникновении потенциально опасной ситуации, обоснованно создающей угрозу жизни и здоровью работников либо окружающей среде
Происшествие	Любое незапланированное событие, произошедшее в результате или процессе производственной деятельности организации группы компаний КМГ, которое привело или могло привести к несчастному случаю, связанному с трудовой деятельностью, к пожару, взрыву, аварии, инциденту, отказу, дорожно-транспортному происшествию или любому иному событию, имеющему влияние на бизнес и репутацию группы компаний КМГ
Приемлемый уровень риска	Риск, уменьшенный до уровня, который группа компаний КМГ может допустить, учитывая нормы законодательства Республики Казахстан, Политику в области охраны труда и промышленной безопасности и внутренние документы КМГ
Работник	Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с организацией группы компаний КМГ и выполняющее работу по трудовому договору
РПО	Работы повышенной опасности, включающие работы, но не ограничивающиеся такими работами, как газоопасные, огневые, работы на высоте, верхолазные, ремонтные, земляные, список которых утвержден в установленном порядке в организации группы компаний КМГ
Рабочее место	Место постоянного или временного нахождения работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности
Риск	Возможность наступления неблагоприятного события, которое отрицательно повлияет на: в рамках системы менеджмента качества – способность обеспечить надлежащее качество, в области системы управления рисками – способность успешно достичь стратегических целей, в рамках системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда – на здоровье работников КМГ

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 6 из 21

Руководство (руководящие работники) КМГ	Председатель и члены Правления
Руководитель бизнес-направления/направления деятельности	Заместители председателя Правления, руководитель аппарата, директора департаментов, непосредственно подчиненных и подотчетных председателю Правления КМГ (CEO-1)
Руководители структурных подразделений	Директора департаментов, руководители управлений, отделов, служб, диспетчерско-аналитического центра (CEO-2)
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)	Средства индивидуальной и коллективной защиты, предназначенные для защиты Работников от воздействия вредных и/или опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда, специальная обувь (одежда, обувь, головной убор, рукавицы)
Служба ПБ, ОТ и ОС	Структурное подразделение организации группы компаний КМГ, ответственное за направление деятельности в области ПБ, ОТ и ОС, в случае его отсутствия специалист, координирующий деятельность структурных подразделений организации группы компаний КМГ в области ПБ, ОТ и ОС.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители структурных подразделений, первые руководители организаций группы компаний КМГ в рамках своих полномочий несут ответственность за:

- 1) безопасность работников, подрядчиков/субподрядчиков от рисков/опасных и вредных производственных факторов при проведении РПО на объектах в соответствии с Законодательными требованиями;
- 2) предупреждение и недопущение несчастных случаев и происшествий при проведении РПО;
- 3) организацию, внедрение и обеспечение надлежащего выполнения РПО в организациях группы компаний КМГ;
- 4) внедрение лучших и передовых практик безопасного проведения работ;
- 5) соблюдение требований настоящего Регламента.

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 7 из 21

4.2. Линейные руководители (начальник производственного участка и/или ответственный производитель РПО) несут ответственность за:

1) контроль и мониторинг соблюдения и исполнения работниками, находящимися в непосредственном подчинении, подрядчиками/ субподрядчиками требований настоящего Регламента на всех этапах проведения РПО;

2) соответствие работников компетенциям в области ПБ, ОТ и ОС для проведения РПО;

3) организацию процесса идентификации и оценки рисков/ опасных и вредных производственных факторов, принятие соответствующих мер контроля, направленных на снижение рисков в области ПБ, ОТ и ОС;

4) своевременное информирование о потенциальных рисках/ опасных и вредных производственных факторах в области ПБ, ОТ и ОС работников, подрядчиков/ субподрядчиков и других заинтересованных сторон.

4.3. ДОТОС несет ответственность за:

1) поддержание актуальности настоящего Регламента;

2) оказание методического содействия, осуществления координации, мониторинга и анализа проводимой в группе компаний КМГ работы в соответствии с настоящим Регламентом;

3) координацию и контроль над соблюдением требований настоящего Регламента;

4) разработку предложений по внедрению лучших и передовых практик для безопасного проведения РПО.

4.4. Служба ОТ, ПБ и ООС несет ответственность за:

1) участие в организации процессов РПО в организации группы компаний КМГ;

2) участие в оценке рисков/ опасных и вредных производственных при проведении РПО;

3) совместно с ДОТОС, подготовку предложений по внедрению лучших и передовых практик для безопасного проведения РПО;

4) контроль и мониторинг соблюдения требований настоящего Регламента.

4.5. Работники группы компаний КМГ и подрядных организаций, задействованные в проведении РПО на объектах группы компаний КМГ, несут ответственность за:

1) соблюдение Законодательных требований в области ОТ, ПБ и ООС и исполнение требований настоящего Регламента;

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 8 из 21

2) своевременное информирование своего непосредственного руководителя о рисках/ опасных и вредных производственных факторах при проведении РПО.

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

5.1. Общие требования к проведению РПО

5.1.1. РПО в организациях группы компаний КМГ проводятся в строгом соответствии с требованиями Правил оформления и применения нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности и другими нормативными актами Республики Казахстан.

5.1.2. В организации группы компаний КМГ до начала выполнения РПО должен быть утвержден перечень РПО, выполняемых с оформлением наряда-допуска.

5.1.3. Производство РПО должно осуществляться в соответствии с производственными инструкциями, устанавливающими требования к организации и безопасному проведению таких работ, утвержденными техническим руководителем организации группы компаний КМГ.

5.1.4. Наряд-допуск при производстве РПО оформляется на специальном бланке согласно KMG-F-4971.1-13/KMG-RG-2629.2-13.

5.1.5. Наряд-допуск определяет:

- 1) место проведения РПО, их содержание, условия проведения работ;
- 2) время начала и окончания РПО;
- 3) действующие вредные и(или) опасные производственные факторы;
- 4) используемые системы обеспечения безопасности РПО;
- 5) используемое оборудование и инструменты;
- 6) необходимые документы, которые должны прилагаться к наряду-допуску (планы передаваемой территории и расположения оборудования, эскизы защитных устройств и приспособлений, схемы расстановки постов оцепления, установки знаков и плакатов безопасности);
- 7) мероприятия, которые необходимо выполнить до начала РПО;
- 8) состав бригады, выполняющей РПО;
- 9) ответственных лиц при выполнении РПО.

5.1.6. РПО, выполняемые по наряду-допуску, должны проводиться в рабочие дни и в дневное время.

5.1.7. Работы по локализации и ликвидации аварий выполняются без наряда-допуска до устранения прямой угрозы причинения вреда (ущерба) физическим и юридическим лицам, окружающей среде и проводятся в соответствии с планом ликвидации аварий организации группы компаний КМГ. После устранения угрозы, работы по ликвидации аварий и их последствий проводятся по наряду-допуску.

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 9 из 21

5.1.8. Регистрация выданных нарядов-допусков ведется в журнале учета выдачи нарядов-допусков на выполнение РПО по форме согласно KMG-F-4972.1-13/KMG-RG-2629.2-13.

Допускается оформление и регистрация наряда-допуска, и ведение журнала учета выдачи нарядов-допусков на выполнение РПО в электронном виде в автоматизированной информационной системе.

5.1.9. К выполнению РПО допускаются ответственные лица и исполнители, прошедшие медицинское освидетельствование в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, обученные безопасным методам и приемам выполнения работ на основе инструкций по охране труда и промышленной безопасности, применению СИЗ, правилам и приемам оказания первой помощи пострадавшим, прошедшие проверку знаний в установленном порядке, имеющие квалификационное удостоверение по профессии, знающие свойства вредных и(или) опасных производственных факторов, взрывопожароопасных веществ, которые могут образоваться в местах проведения работ.

Состав бригады для выполнения РПО рекомендуется формировать преимущественно из числа опытных специалистов (в процентном соотношении соответственно 30/70).

5.1.10. На РПО, в выполнении которых принимают участие несколько структурных подразделений организации группы компаний КМГ, наряды-допуски выдаются первым руководителем организации группы компаний КМГ или уполномоченным им лицом.

На работы локального характера, выдача нарядов-допусков производится руководителями структурных подразделений организации группы компаний КМГ или их заместителями, где должны производиться эти работы.

5.1.11. Производственные участки, технологические линии или отдельно стоящее оборудование, здания и сооружения, а также другие объекты, выделенные для выполнения на них РПО, силами подрядной организации, допускается передавать по акту-допуску для производства работ по форме согласно KMG-F-4973.1-13/KMG-RG-2629.2-13 с учетом требований Корпоративного стандарта по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз».

5.1.12. Если через участок, выделяемый для производства РПО, проходят действующие токопроводы, газопроводы, теплопроводы, нефтепроводы, кислотопроводы или другие действующие коммуникации, а также работают технологические машины и механизмы, то участок не передается подрядной организации по акту-допуску для производства работ.

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 10 из 21

5.1.13. Лицо, выдающее наряд-допуск, определяет необходимость производства РПО и меры, обеспечивающие безопасное выполнение работ, назначает руководителя работ, допускающего к работе, производителя работ.

5.1.14. Допускающим к работе по наряду-допуску назначается лицо из руководящего состава подразделения, которым выполняются эти работы.

5.1.15. Допускающий к работе по наряду-допуску обеспечивает выполнение мероприятий по обеспечению охраны труда и промышленной безопасности, указанных в наряде-допуске, в том числе за:

1) отключение объекта от паровых, водяных, газовых, электрических и других источников питания и установку заземления;

2) установку запорной арматуры на всех видах трубопроводов, очистку газопроводов и пылепроводов, продувку и пропарку трубопроводов и емкостей, очистку оборудования от пыли и грязи, мазута, кислоты, продувку и проветривание газоходов и аппаратуры, выполнение других подготовительных работ;

3) выделение зоны работ от действующего оборудования и коммуникаций ограждениями, тупиками, знаками безопасности, сигнальными средствами, плакатами и другими средствами, обеспечивающими безопасность персонала;

4) изоляцию источников опасной энергии с установкой блокирующих устройств, замков безопасности и бирок безопасности в соответствии с требованиями Правил изоляции источников энергии АО НК «КазМунайГаз» в случае, если проведение РПО связано с ремонтными и профилактическими работами.

5.1.16. Допускающий к работе перед разрешением к РПО, а также при продлении наряда-допуска проверяет выполнение мероприятий по обеспечению охраны труда и промышленной безопасности, указанных в наряде-допуске, инструктирует ответственного производителя работ об особенностях работы непосредственно на месте производства работ.

5.1.17. Допускающий к работе прекращает выполнение РПО, изымает наряд-допуск, оформляет его вновь и производит допуск к работе заново, если до окончания работы по данному наряду-допуску:

1) возникла аварийная ситуация;

2) обнаружено несоответствие фактического состояния условий безопасного производства работ требованиям, предусмотренными нарядом-допуском;

3) при производстве работ вблизи объектов, на которых возникла угроза аварийной ситуации, в том числе с риском для жизни и здоровья работников;

4) возникла необходимость подключения в зоне ведения работ (к агрегату, системе) хотя бы части действующего оборудования или энергокоммуникации.

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY • ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 11 из 21

5.1.18. Руководство организации группы компаний КМГ не начинает эксплуатацию оборудования после работы по наряду-допуску до возвращения ответственным производителем работ закрытого наряда-допуска.

5.2. Порядок проведения АБВР в условиях повышенной опасности

5.2.1. В целях обеспечения единого методологического подхода к процессу документарного оформления идентификации опасностей и рисков необходимо проводить АБВР при проведении РПО в группе компаний КМГ.

АБВР может применяться и для других видов работ, сопряженных с опасностями и Рисками.

5.2.2. АБВР предназначен для стандартизации безопасных методов выполнения данной работы, выполняемой рабочим/бригадой.

5.2.3. Процесс идентификации опасностей и рисков при проведении РПО включает в себя следующие подпроцессы:

- 1) подготовка к процессу идентификации опасностей и рисков при проведении РПО;
- 2) разбивка работы на основные этапы;
- 3) определение опасностей и рисков, связанных с каждым этапом РПО;
- 4) оценка риска, методы оценки и управление рисками;
- 5) разработка мер контроля по предупреждению реализации опасностей и рисков.

5.3. Подготовка к процессу идентификации опасностей и рисков при проведении РПО

5.3.1. При оформлении наряд-допуска на проведение РПО ответственным производителем РПО должен быть проведен процесс идентификации опасностей и рисков.

5.3.2. Опасности и риски, присутствующие при выполнении РПО, а также разработанные меры контроля, направленные на предупреждение опасностей и рисков, заносятся ответственным производителем РПО в АБВР согласно КМГ-F-4974.1-13/КМГ-RG-2629.2-13.

5.3.3. В подготовке АБВР участвует рабочая группа из 3-5 человек, в которую обязательно входят:

- 1) Работник с производственным опытом работы и знанием специфики производства на рабочем месте/ участке, техобслуживания объекта или оборудования, детально знакомый с последовательностью работ и рисками;
- 2) Работник, детально владеющий опытом составления АБВР;
- 3) исполнители РПО;
- 4) представители подрядной организации, если наряд-допуск составляется на работы для подрядных организаций.

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 12 из 21

5.3.4. В зависимости от сложности работы и сопряженными с ней рисками, дополнительными участниками процесса идентификации опасностей и рисков при проведении РПО могут быть задействованы специалисты профильных направлений, например, энергетики, механики, а также специалисты по рискам и ПБ, ОТ и ОС.

5.3.5. Работники, участвующие в процессе идентификации опасностей и рисков, должны иметь опыт и знания при выполнении той работы, которая будет подвергнута анализу опасностей и рисков, а также разработке требуемых мер контроля.

5.3.6. Ответственный производитель РПО совместно с начальником производственного участка:

1) заполняет АБВР для каждой РПО в соответствии с настоящим Регламентом;

2) обеспечивают, чтобы отраженные в АБВР опасности и риски, а также их меры контроля были доведены до сведения исполнителей РПО на ежедневной основе;

3) обеспечивают, чтобы ни одна из соответствующих РПО не была начата без подготовки и рассмотрения АБВР всеми работниками, принимающими участие в процессе выполнения РПО.

5.3.7. Определение опасностей и рисков при проведении РПО должно проводиться с использованием существующих перечней и планов мероприятий по подготовке и безопасному проведению РПО с обязательным посещением рабочего места/ участка, где будет проведена РПО, для анализа действительных условий имеющихся рисков и опасностей на объекте.

5.3.8. В случае выполнения РПО силами подрядной организации, подрядчику, если он не участвовал в процессе идентификации опасностей и рисков, необходимо довести до сведения АБВР, и совместными усилиями убедиться в том, что разработанные меры контроля адекватны и имеются на рабочем месте/ участке, благодаря чему любые риски соответствующим образом контролируются.

5.3.9. Составленный и подписанный ответственным производителем РПО АБВР утверждается лицом, ответственным за организацию безопасности на объекте.

5.3.10. АБВР хранится вместе с наряд-допуском на проведение РПО согласно внутренним документам организации группы компаний КМГ по делопроизводству.

5.4. Разбивка работы на основные этапы

5.4.1. Для того, чтобы качественно определить все возможные опасности и риски, сопровождающиеся при выполнении РПО, работникам, задействованным

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 13 из 21

в процессе идентификации опасностей и рисков, необходимо выполнить разбивку работы на основные этапы.

5.4.2. Ключевые указания по эффективной разбивке работы на этапы:

1) должно быть не более 5-10 этапов работы для эффективного анализа опасностей и рисков;

2) необходимо начинать с вопроса: «С какого шага начинается работа?» затем «Каков следующий основной шаг?»;

3) нет необходимости начинать процесс идентификации опасностей и рисков с таких шагов как «Провести совещание/ инструктаж по безопасности и охране труда» или «Выехать на рабочее место». Шаги должны отражать конкретные выполняемые этапы работы;

4) описание каждого этапа должно отражаться в АБВР;

5) этапы должны говорить о том, что должно быть сделано, но не как это должно быть сделано;

6) описание каждого этапа должно начинаться со слова, побуждающего к действию, например «снять, подняться, открыть, заварить».

5.5. Идентификация опасностей и рисков, связанных с каждым этапом РПО

5.5.1. Для качественного определения опасностей и рисков при проведении РПО работникам, задействованным в процессе идентификации опасностей и рисков, необходимо выявить все существующие в рабочей зоне источники энергии и потенциально вредные и(или) опасные производственные факторы, связанные с каждым этапом работы. Основная задача для этого этапа - выявление и четкое описание всех источников опасностей и путей (сценариев) их реализации. Не выявленные на этом этапе опасности и риски не подвергаются дальнейшему рассмотрению и остаются без требуемых мер контроля.

5.5.2. Источники энергии и примеры опасностей, которые необходимо учитывать работникам, задействованным в процессе идентификации опасностей и рисков:

1) притяжение – падающие предметы, разрушающаяся кровля, падение;

2) движение – перемещение транспортных средств, сосудов или оборудования, находящаяся в движении жидкость, ветер, положение тела, подъем тяжестей или сгибание;

3) механическая опасность – вращающееся оборудование, сжатые пружины, приводные ремни, конвейеры и моторы;

4) электрический ток – линии электропередач, трансформаторы, статические заряды, молния, оборудование под напряжением, проводка и аккумуляторные батареи;

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 14 из 21

5) давление – трубопроводы под давлением, баллоны со сжатым газом, линии контрольно-измерительных приборов, сосуды, цистерны, шланги, пневматическое и гидравлическое оборудование;

6) температура – открытое пламя, источники возгорания, горячие и холодные поверхности, жидкости или газы, а также общие погодноклиматические условия окружающей среды;

7) химическая – горючие жидкости и пары, опасные химические реакции, канцерогены или иные токсичные вещества, коррозионные, пирофорные и горючие вещества, взрывоопасные среды, создающие опасность взрыва или воспламенения газов, паров, жидкостей, пыли;

8) биологическая – животные, бактерии, вирусы, насекомые, испорченные продукты питания и загрязненная вода;

9) радиация – недостаточность освещения, сварочная дуга, солнечные лучи, микроволны, лазеры, рентгеновское излучение, а также радиоактивные материалы естественного происхождения;

10) звук – шум оборудования, сброс высокого давления.

5.5.3. При документировании опасностей и рисков в АБВР ответственному производителю РПО необходимо конкретно регистрировать источники рисков/ вредных и(или) опасных производственных факторов и потенциальные происшествя, которые могут произойти при реализации рисков. Не допускается использование расплывчатых обобщений, таких как: скольжение/ спотыкание/ падение.

5.6. Оценка рисков, методы оценки и управления рисками

5.6.1. Оценка рисков РПО проводится в соответствии с Порядком оценки риска с помощью матрицы оценки риска согласно KMG-F-4975.1-13/KMG-RG-2629.2-13.

5.6.2. Работники задействованные в процессе оценки рисков при проведении РПО:

1) определяют наиболее вероятные последствия, которые могут возникнуть в результате реализации риска. Если последствий несколько, то берется наихудшее;

2) определяют соответствие выявленных последствий, оценивают степень тяжести по всем категориям;

3) оценивают вероятность события, исходя из статистики событий с исходом, аналогичным рассматриваемым последствиям.

5.6.3. Оценка рисков проводится с целью определения значимости потенциальных событий, связанных с выявленными опасностями, и необходимых мер управления рисками в области ПБ, ОТ и ОС.

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 15 из 21

5.6.4. К разработке мероприятий по управлению рисками необходимо привлекать специалистов подразделений и служб, обладающих необходимой компетенцией.

5.6.5. Более детальная информация по процессам оценки рисков, методам оценки и управления рисками изложена в Корпоративном стандарте «Единая система управления охраной труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», Корпоративном стандарте по охране здоровья и гигиене труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», Корпоративном стандарте по управлению безопасностью производственных процессов в группе компаний АО НК «КазМунайГаз».

5.7. Разработка мер контроля по предупреждению реализации опасностей и рисков

5.7.1. Работникам, задействованным в процессе идентификации опасностей и рисков, после того, как проведена разбивка работы на основные этапы и определены присущие этапам опасности и риски необходимо разработать меры контроля, направленные на устранение потенциальных опасностей и рисков или их снижения до приемлемого уровня риска, при этом необходимо рассмотреть каждый этап работы и потенциальный риск, а затем выбрать действенные меры контроля для снижения каждого риска.

5.7.2. При разработке мер контроля работники, задействованные в процессе идентификации опасностей и рисков, должны руководствоваться иерархией мер контроля опасностей и снижения рисков:

- 1) устранение опасности – изменение физических условий, создающих опасность;
- 2) замена – замена инструментов, материалов, оборудования, их расположения или места выполнения работ;
- 3) технический контроль – изменения в конструкции оборудования путем установки защитных приспособлений, ограждений. Рассмотрение изменений в конструкции, которые могли бы снизить частоту выполнения задачи;
- 4) административный контроль – изменение рабочих процедур, снижение продолжительности воздействия опасного производственного фактора, увеличение времени обучения;
- 5) использование СИЗ – это последняя линия защиты и используется тогда, когда все остальные меры контроля не могут быть применены.

5.7.3. При разработке мер контроля в АБВР, ответственному производителю РПО необходимо четко и конкретно отражать мероприятия для предупреждения реализации рисков.

5.7.4. Менее конкретные меры предосторожности, такие как, «будьте начеку», «проявляйте осторожность» или «будьте осторожны» слишком неопределенные и не дают четкого понимания того, что нужно предпринять,

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 16 из 21

чтоб избежать реализации риска. Также не стоит использовать таких оборотов, как: «Следуйте всем необходимым процедурам, используйте соответствующие СИЗ», так как они недостаточно конкретны и могут быть свободно интерпретированы.

5.7.5. При разработке мер контроля, направленных на предупреждение реализации опасностей и рисков, необходимо руководствоваться Законодательными требованиями, требованиями внутренних документов группы компаний КМГ в области ПБ, ОТ и ОС, которые применимы к конкретному заданию или работе.

5.7.6. После того, как разработаны меры контроля для предупреждения рисков и опасностей, ответственному производителю РПО совместно с ответственным за утверждение АБВР необходимо убедиться в том, что данные требования приемлемы и имеются в наличии на месте производства работ. Если же не представляется возможным обеспечить выработанные меры контроля для предупреждения опасностей и рисков на месте производства работ, работу производить не допускается до момента устранения ответственным производителем РПО несоответствия, либо обеспечения требуемых мер.

5.7.7. После оформления АБВР, члены рабочей группы, предусмотренной пунктом 5.3.3. настоящего Регламента, проводят верификацию документа на реальном месте производства РПО, описанные в АБВР. Проверяется правильность составленного АБВР. Комментарии работников, если они корректные, вносятся в АБВР.

5.7.8. Члены рабочей группы при верификации на реальном месте производства РПО должны все действия (операции), риски и меры контроля проанализировать. После обсуждения каждой операции использовать вопросы «Есть ли еще какие-то риски при этой операции?», «Может что-то еще пойти не так?» «Все Риски указаны в АБВР?».

5.7.9. При обнаружении несоответствий в АБВР вносятся правки, выявленные при верификации.

5.7.10. Только после того, как требуемые меры контроля для предупреждения рисков и опасностей будут обеспечены на месте производства РПО, АБВР подписывается ответственным производителем РПО и утверждается лицом, ответственным за организацию безопасности на объекте организации группы компаний КМГ.

5.8. Эффективное использование АБВР

5.8.1. Во время производственных совещаний и/или совещаний перед началом работ, при проведении целевого инструктажа ответственным производителем РПО должны быть обсуждены и доведены до сведения всех исполнителей работ потенциальные опасности и риски при проведении РПО и их меры контроля и предупреждения, указанные в утвержденном АБВР.

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҖАТТЫК КОМПАНИЯСЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 17 из 21

5.8.2. При проведении целевых инструктажей, утренних планерок и совещаний по вопросам ПБ, ОТ и ОС ответственные производители РПО должны спрашивать у работников о возможных изменениях в рабочих процессах, требующих пересмотра мер контроля опасностей и рисков при проведении работ. Информация от работников должна постоянно прорабатываться непосредственными руководителями структурных подразделений, анализироваться с целью принятия решения о необходимости обновления и пересмотра АБВР.

5.8.3. АБВР также могут использоваться в качестве наглядного пособия при проведении обучения вновь принятых работников.

5.8.4. При происшествиях, вызванных несоблюдением мер контроля при проведении РПО, последствия реализованного риска должны быть переданы во все организации группы компаний КМГ.

5.8.5. При необходимости опасности и риски при проведении РПО, а также их меры контроля, могут дополнять перечни и планы мероприятий по подготовке и безопасному проведению РПО.

5.8.6. Записи идентификации опасностей и рисков в АБВР могут быть расширены, но не более чем на 3 страницы.

5.9. Инструктаж на месте производства РПО

5.9.1. Инструктаж на месте производства РПО – процесс обсуждения опасностей и рисков, связанных с выполнением предстоящих РПО, и конкретных обязанностей каждого работника по минимизации этих опасностей и рисков.

5.9.2. Инструктаж основывается на АБВР для данной работы. Для инструктажа также могут быть использованы технологические карты, планы производства РПО, в том числе предусмотренные подпунктом 6) пункта 5.1.5. настоящего Регламента.

5.9.3. Процесс доведения согласованного АБВР до непосредственных исполнителей работ проводятся ответственным производителем РПО в рамках инструктажа.

5.9.4. Задачи инструктажа:

- 1) убедиться, что объем работ понятен всем членам бригады;
- 2) убедиться, что все риски понятны;
- 3) провести верификацию АБВР (достоверность, правильность, точность);
- 4) убедиться, что меры контроля и минимизации рисков разработаны для всех рисков и понятны работникам;
- 5) на месте работ выявить и оценить все риски, связанные с изменениями условий выполнения работ;

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 18 из 21

6) убедиться, что каждый работник в бригаде знает и понимает свои обязанности для безопасного выполнения работ.

5.9.5. Порядок проведения инструктажа:

- 1) сбор бригады на месте производства работ;
- 2) обсуждение предстоящей РПО (обсудить и убедиться, что факторы Риска, меры их минимизации, описанные в АБВР, понятны работникам);
- 3) проверка изменений в условиях выполнения работ, в том числе предусмотренные пунктом 5.1.17 настоящего Регламента, которые могут внести дополнительные риски;
- 4) определить меры контроля;
- 5) убедиться, что работники согласны с АБВР, оценкой рисков и мерами контроля, отсутствием дополнительных рисков;
- 6) Работники приступают к выполнению РПО.

5.10. Право на остановку выполнения работ

5.10.1. Каждый работник имеет гарантированное законное право на отказ или остановку работы при возникновении потенциально опасной ситуации, обоснованно создающей угрозу жизни и здоровью работников либо окружающей среде, для которой работник не может самостоятельно либо его непосредственный руководитель не может принять меры по ее минимизации и перейти к безопасному выполнению работ.

5.10.2. Дальнейшее ведение РПО, не соответствующих требованиям охраны труда и промышленной безопасности, должно проводиться только после устранения потенциально опасной ситуации, создающей угрозу жизни и здоровью работников либо окружающей среде.

6. ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТЫ

Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03 сентября 2020 года Протокол №8/2020	Кодекс лидерства и приверженности работников группы компаний АО НК «КазМунайГаз» по соблюдению требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды
Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 20 февраля 2020 года Протокол № 2/2020	Политика в области охраны труда и промышленной безопасности АО НК «КазМунайГаз»
Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 09 сентября 2021 года Протокол №14/2021	Экологическая политика АО НК «КазМунайГаз»

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АТӨКІМДІК ҚОҒАМЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 19 из 21

Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 20 февраля 2020 года Протокол № 2/2020	Политика в области безопасной эксплуатации наземных транспортных средств АО НК «КазМунайГаз»
Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 20 февраля 2020 года Протокол № 2/2020	Политика в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов АО НК «КазМунайГаз»
KMG-ST-3524.1-13	Корпоративный стандарт в области безопасности и охраны труда «Жизненно важные правила» для работников группы компаний КМГ
KMG-ST-3669.1-13	Корпоративный стандарт «Единая система управления охраной труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
KMG-ST-3524.1-13	Корпоративный стандарт по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
KMG-ST-3679.2-13	Корпоративный стандарт по управлению безопасностью производственных процессов в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
KMG-ST-3485.1-13	Корпоративный стандарт по охране здоровья и гигиене труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
KMG-ST-3467.1-13	Корпоративный стандарт по обеспечению компетенций в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
KMG-PR-2065.1-13	Правила изоляции источников энергии АО НК «КазМунайГаз»
KMG-PR-2312.1-13	Правила поведенческого наблюдения по безопасности АО НК «КазМунайГаз»
№ 188-V ЗРК от 11 апреля 2014 года	Закон Республики Казахстан «О гражданской защите»
№ 414-V ЗРК от 23 ноября 2015 года	Трудовой кодекс Республики Казахстан
№ 212-III ЗРК от 09 января 2007 года	Экологический кодекс Республики Казахстан

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 20 из 21

№ 342 от 30 декабря 2014 года	Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций»
№ 343 30 декабря 2014 года	Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов»
№ 358 от 30 декабря 2014 года	Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением»
№ 359 от 30 декабря 2014 года	Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов»
№ 352 от 30 декабря 2014 года	Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы»
№ 355 от 30 декабря 2014 года	Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности»
№ 222 от 19 марта 2015 года	Приказ Министра энергетики Республики Казахстан «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»
№ 344 от 28 августа 2020 года	Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «Об утверждении Правил оформления и применения нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности»
СТ РК 1748-2008	Промышленность нефтяная и газовая. Организация безопасного проведения

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Регламент ИСУ	KMG-RG-2629.2-13	страница 21 из 21

	газоопасных работ на магистральных газопроводах
СТ РК 12.3.001-2005	ССБТ. Работы газоопасные. Классификация. Общие требования
СТ РК ISO 31000-2020	Менеджмент риска. Руководящие указания
СТ РК IEC 31010-2020	Менеджмент риска. Методы оценки риска

*При пользовании настоящим Регламентом целесообразно проверить действие ссылочных документов по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Регламентом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

7. ФОРМЫ ЗАПИСЕЙ

KMG-F-4971.1-13/ KMG-RG-2629.2-13	Наряд-допуск при производстве работ в условиях повышенной опасности
KMG-F-4972.1-13/ KMG-RG-2629.2-13	Журнал учета выдачи нарядов-допусков
KMG-F-4973.1-13/ KMG-RG-2629.2-13	Акт-допуск для производства работ на территории действующей(го) организации (предприятия)
KMG-F-4974.1-13/ KMG-RG-2629.2-13	Анализ безопасного выполнения работ в условиях повышенной опасности
KMG-F-4975.1-13/ KMG-RG-2629.2-13	Порядок оценки риска с помощью матрицы оценки риска

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1. Регламент, а также все дополнения и/или изменения к нему утверждаются Правлением КМГ.

8.2. Все вопросы, не урегулированные в Регламенте, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом КМГ и иными внутренними документами КМГ.