

Quiz#3 for Group 3 (10 Marks, 10 Minutes)

2. ما خرج الكود التالي: <pre>def f(p1, p2=3): return p1*p2 print(f(5))</pre> a) f(5) b) 15 ☒ c) Error d) 3	1. ما خرج الكود التالي: <pre>def f(p): return 5*p print(f"f({5}) = {f(5)}")</pre> a) f() = 25 b) f= 25 c) f(5) = 25 ☒ d) Error
4. ما خرج الكود التالي: <pre>def f(x): x.append(3) a=[]; f(a); print(a)</pre> a) False b) Error c) [] d) [3] ☒	3. ما خرج الكود التالي: <pre>def f(x): x=3 a=2; f(a); print(a)</pre> a) 2 ☒ b) 3 c) Error d) 6
6. ما خرج الكود التالي: <pre>x=5 def f(): print(f"x={x}") f()</pre> a) None b) Error c) 5 d) x=5 ☒	5. ما خرج الكود التالي: <pre>def f(): x=3 print(f"x={x}")</pre> a) Error ☒ b) x=3 c) 3 d) "x={3}"
8. ما خرج الكود التالي: <pre>x=5 def f(): x+=6; print(x) f()</pre> a) None b) 11 c) Error ☒ d) 5	7. ما خرج الكود التالي: <pre>x=5 def f(): x=6; print(f"x={x}") f()</pre> a) 5 b) x=6 ☒ c) None d) Error
10. ما خرج الكود التالي: <pre>r=lambda x:x+2 print(r(5))</pre> a) 7 ☒ b) 5 c) None d) Error	9. ما خرج الكود التالي: <pre>x=5 def f(): global x; x+=6 f(); print(x)</pre> a) None b) 5 c) Error d) 11 ☒

d) x=5 x=5 def f(): x+=6; print(x) f() a) None b) 11 c) Error d) 5	8. ما خرج الكود التالي:	d) "x={3}"
r=lambda x:x+2 print(r(5)) a) 7 b) 5 c) None d) Error	9. ما خرج الكود التالي:	x=5 def f(): global x; x+=6 f(); print(x) a) None b) 5 c) Error d) 11
	10. ما خرج الكود التالي:	x=5 def f(): x=6; print(f"x={x}") f() a) 5 b) x=6 c) None d) Error
	7. ما خرج الكود التالي:	

القاعة:

مقرر برمجة 2 / الفصل الدراسي الأول من العام 2025 - 2026 / الامتحان التصفي

نموذج (A) / التاريخ: 2025/11/16

المدة: 20 دقيقة / الإجابة على نفس الورقة

العلامة النهائية (من 20)	رقم	كتابة
		اسم المصحح وتوقيعه
		اسم المدقق وتوقيعه
		د. علاء الدين سرمان

اختر الخيار الوحيد الصحيح للأسئلة التالية (وضع ☒ على يسار الخيار الصحيح). (ملاحظة: لغة البرمجة المستخدمة هي البايثون) (علامة لكل سؤال)

1. ما هي الطريقة الصحيحة لإسناد قيمة لمُتغير في بايثون؟	2. أي من التالي هو اسم صحيح لمُتغير في بايثون؟
a) $y \leftarrow 5$ b) $y = 5$ c) $5 = y$ d) $y: = 5$	a) 3name b) name st c) _name d) name*2
3. ما هو خرج الكود التالي: s= input('Enter grade: ') # if User inputs: 90 print(type(s))	4. ما هو الكود المكافئ للكود التالي في لغة بايثون: if x > 3: y = 7 else: y = 10
a) "90" b) 90 c) Enter grade: 90 d) <class 'str'>	a) y = 7 if x > 3 else 10 b) y = if x > 3 then 7 else 10 c) y = (x > 3) ? 7 : 10 d) y = x > 3 ? 7 : 10
5. ما هو خرج الكود التالي: n1, n2 = 10, 2; op = '/' match op: case '+': print(n1 + n2) case '*': print(n1 * n2) case _: print("Unknown operator")	6. ما هو خرج الكود التالي: x=5 if x > 5: print("G") elif x == 5: print("E") else: print("S")
a) 5.0 b) 5 c) Unknown operator d) 12	a) G b) S c) E d) Error
7. ما هو خرج الكود التالي: n1, n2=3, 4 print(f'{n1} & {n2} = {n1 & n2}')	8. ما هو خرج الكود التالي: num= [3, 3, 2, 4, 3] print(num.count(3))
a) 3 & 4 = 1 b) 3 & 4 = 12 c) 3 & 4 = 7 d) 3 & 4 = 0	a) 1 b) 3 c) 2 d) Error

Quiz#3 for Group1 (10 Marks, 10 Minutes)

1. ما مخرج الكود التالي: <pre>lst=[1,2,3,4]; r=lst.pop(2) print(r)</pre> a) 3 b) 2 c) 1 d) Error	2. ما مخرج الكود التالي: <pre>t=1, print(type(t))</pre> a) <class 'str'> b) <class 'tuple'> c) <class 'int'> d) Error
3. ما مخرج الكود التالي: <pre>t=(1,2,3); t[1]=10 print(t)</pre> a) (1,2,3) b) (1,10,3) c) Error d) (10,2,3)	4. ما مخرج الكود التالي: <pre>t1=(1,2,3); t2=t1[:1] print(t1==t2))</pre> a) True b) False c) true d) false
5. ما مخرج الكود التالي: <pre>t1=(1,2,3); t2=list(t1); t2[1]=5 print(tuple(t2))</pre>	6. ما مخرج الكود التالي: <pre>s=[] print(type(s))</pre>

9. ما هو مخرج الكود التالي:	num=[2, 3, 2, 4, 2]; num.sort(); print(num)	a) [4, 3, 2, 2, 2] b) [2, 2, 3, 4] c) [2, 3, 4] d) [2, 2, 2, 3, 4]
11. ما هو مخرج الكود التالي:	lst=[1, 2]; lst=lst.copy(); print(id(lst)==id(lst))	a) True b) false c) False d) Error
13. ما هو مخرج الكود التالي:	m=[[1, 2], [3, 4]]; m[0][0]=2; print(m)	a) [[2, 2], [3, 4]] b) [[1, 2], [3, 4]] c) [[2, 3], [3, 4]] d) [[4, 2], [2, 4]]
15. ما هو مخرج الكود التالي:	f1='x+2'; x=5; print(f'f1({x}) = {eval(f1)}')	a) f1("x+2") = 7 b) f1(5) = 7 c) f1(7) = 5 d) Error
17. ما هو مخرج الكود التالي:	print('Alaaeddin'.rindex('a'))	a) Error b) 2 c) 0 d) 3
19. ما هو مخرج الكود التالي:	A = [1, 2]; A.remove(3); print(A)	a) [1, 2] b) [1, 3] c) Error d) (1, 3)
10. ما هو مخرج الكود التالي:	num=[2, 3, 2, 4, 2]; num.sort(reverse=True); print(num)	a) [4, 3, 2, 2, 2] b) [4, 3, 2, 2] c) [2, 2, 2, 3, 4] d) [4, 2, 2, 3, 2]
12. ما هو مخرج الكود التالي:	a=[1, 2, 2]; a.insert(1, 3); print(a)	a) [1, 2, 2] b) [1, 3, 2, 2] c) [1, 2, 3, 2] d) [3, 1, 2, 2]
14. ما هو مخرج الكود التالي:	m = [[i for i in range(2)] for j in range(2)]; print(m)	a) [[0, 1], [0, 1], [0, 1]] b) [[0, 1], [1, 1]] c) [[1, 1], [0, 1]] d) [[0, 1], [0, 1]]
16. ما هو مخرج الكود التالي:	s="GPU"; s[2]="B"; print(s)	a) GPU b) QPB c) Error d) qpu
18. ما هو مخرج الكود التالي:	print(len('Python'))	a) 7 b) 6 c) 4 d) 5
20. ما هو مخرج الكود التالي:	import math as m print(m.cos(m.pi**2))	a) 1.0 b) 1 c) 0 d) Error

التهنئة الأستاذة

مع التحيات بالوفاء للجميع

مدرس المقرر: د. علاء الدين سرحان