

سجل الإصدارات الموزعة – بيننا

هذا الملف هو سجل ما وصل إلى أجهزة الناس فعلا. ومنه تشتق قاعدتان آليتان:

1. التي حدثت لن ترى الثاني (رقمها يساوي رقمه)، ولأن ملف قناة التحديث يقارن الأرقام لا الملفات. رقم الإصدار (versionCode) لا يعاد استعماله. إذا وزع رقم، فلا يبنى به إصدار آخر أبداً – لأن الأجهزة
2. يغير بعد أول توزيع. بصمة الشهادة تسجل هنا، فأى تغير في المفتاح يظهر في السجل ويرفض في البناء. مفتاح التوقيع واحد لا

والفحص الآلي: node tools/release_check.mjs --check (يعمل في CI، وقبل النشر).

كيف أسجل توزيعاً؟

بعد أن تثبت الحزمة على أجهزة حقيقية (أو تنشر على رابط يعرفه الناس):

```
node tools/release_check.mjs --stamp app/build/outputs/apk/release/app-release.apk \
--date 2026-10-05 \
--note "■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■: ■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■"
```

apksigner من Android SDK)، ثم تضيف سطرا في الجدول أدناه وتؤكد أن رقم الإصدار أكبر من كل ما سجل. الأداة تحسب بنفسها بصمة الملف (sha256) وبصمة شهادة التوقيع (تقرأها من APK، وتحتاج

الجدول

ملاحظة	النوع	التاريخ	(sha256) التوقيع شهادة بصمة	(sha256) الملف بصمة	versionName	versionCode	#
شيء بعد لم يوزع	—	—	—	—	—	—	—

لا سطر يكتب بيد. السطر يضاف بـ--stamp كي تحسب البصمتان من الملف نفسه لا من ذاكرة أحد. القاعدة:

حالة البناء الآن (بلا توزيع)

ح٢٣ (نقل الدفتر بجرّد مطابق) ← ح٢٤ (الإطلاق المراقب). كلها على فرع العمل، و CI يبني ويجرب عند كل دفع. الحاكمة: إصدار الجمهور لا يبنى أبداً بمفتاح التصحيح (RELEASE-SIGNING-GUARD). حزمة على أجهزة حقيقية.

بحد أدنى: أسبوعان و١٠٠ قيد حقيقي).

- دفعة العمل الجارية: ح٢٠ (قناة التحديث) ← ح٢١ (تسليم الحزمة) ← ح٢٢ (الخاص) ←
- الحزمة: يمر من github/workflows/build-package.yml بمفتاح المالك (خارج المستودع)، والقاعدة بناء
- التوزيع: لم يقع بعد. فالجدول أعلاه فارغ عن قصد، وأول سطر فيه يكتب بـ--stamp بعد أن تثبت
- أول توزيع: تقفل بوابات P0، ويقرأ تقرير تجربة ميدانية وفق docs/OBSERVE_AR.md (قالب مكتوب قبل