



بوابة الأخصائي

توثيق النظام والـ API

منصة تعليم الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد — مواصفات الباك إند

Version 1.0.0 | 2024



نظام المصادقة
JWT + Roles



الدروس
CRUD + Download



التقارير
Generate + Export



الإرشادات
PDF Upload

١. نظرة عامة على النظام

هيكل المنصة وأدوار المستخدمين

١.١ عن المنصة

بوابة الأخصائي هي نظام إدارة متخصص لأخصائيي تعليم التوحد وأسر الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد (ASD). تتيح المنصة تتبع جلسات العلاج، وتقديم المحتوى التعليمي، وإنشاء تقارير التقدم، والتواصل بين الأخصائيين وأولياء الأمور.

١.٢ أدوار المستخدمين

الدور	مستوى الوصول	الصلاحيات
SPECIALIST	مدير — وصول كامل	- لوحة التحكم الكاملة مع التحليلات - إنشاء / تعديل / حذف الدروس - إنشاء / تعديل / حذف التقارير - إدارة جميع سجلات المرضى - رفع / حذف ملفات PDF للإرشادات - إدارة التقويم والمواعيد
PARENT	محدود — عرض فقط	- عرض تقدم طفله والتقارير الخاصة به - تصفح وتنزيل مواد الدروس - تنزيل ملفات PDF للإرشادات في أي وقت - عرض جدول المواعيد - التواصل المباشر مع الأخصائي

١.٣ افتراضات التقنية المستخدمة

- Base URL: <https://api.specialistportal.com/v1>
- (RBAC) مع التحكم في الوصول بناءً على الأدوار (JSON Web Tokens) JWT: المصادقة
- لجميع الطلبات ما لم يُذكر غير ذلك application/json: نوع المحتوى
- multipart/form-data: رفع الملفات
- (UTC) ISO 8601 جميع الطوابع الزمنية بتنسيق

٢. المصادقة والتفويض

نظام JWT مع الأدوار — أخصائي مقابل ولي أمر

٢.١ كيف يعمل نظام المصادقة

تستخدم المنصة JSON Web Tokens. عند تسجيل الدخول بنجاح، يُعيد الخادم رمز وصول (access token) ورمز تحديث (refresh token). يجب إرفاق رمز الوصول في رأس Authorization لكل طلب محمي.

Authorization: Bearer <access_token>

يحتوي الـ JWT payload على دور المستخدم (specialist أو parent)، ويتحقق منه الخادم في كل طلب لتطبيق التحكم في الوصول. الأخصائي يُوجّه إلى لوحة التحكم، وولي الأمر يُوجّه مباشرةً إلى بوابة طفله.

٢.٢ نقاط نهاية المصادقة (Auth Endpoints)

POST /auth/register

POST /auth/register

الوصف: تسجيل حساب مستخدم جديد. يتم تحديد الدور عند التسجيل ولا يمكن تغييره من قبل المستخدم لاحقًا. **الصلاحية:** عام — لا يحتاج توكن

بيانات الطلب (Request Body — JSON):

مطلوب — الاسم الكامل للمستخدم * `"full_name": string`
مطلوب — البريد الإلكتروني الفريد * `"email": string`
مطلوب — 8 أحرف على الأقل تحتوي حروف وأرقام * `"password": string`
مطلوب — دور المستخدم — يحدد مستوى الوصول * `"role": enum: 'specialist' | 'parent'`
اختياري — لأولياء الأمور فقط: معزف الطفل المرتبط بهذا الحساب `"child_id": string`

الاستجابة: 201 Created — يُعيد بيانات المستخدم (id, email, role) + access_token + refresh_token

POST /auth/login

POST /auth/login

الوصف: تسجيل دخول مستخدم موجود والحصول على رموز JWT. الأخصائي يُوجّه لـ Dashboard، وولي الأمر يُوجّه لبوابة طفله مباشرةً. **الصلاحية:** عام — لا يحتاج توكن

بيانات الطلب (Request Body — JSON):

مطلوب — البريد الإلكتروني المسجل * `"email": string`
مطلوب — كلمة المرور * `"password": string`

✓ **الاستجابة:** OK 200 — يُعيد { user: { id, name, email, role }, access_token, refresh_token, redirect_url }

POST /auth/refresh

POST /auth/refresh

الصلاحية: يحتاج refresh_token صحيح في الـ body **الوصف:** استبدال رمز التحديث بـ access token جديد. يُستخدم عند انتهاء صلاحية الرمز (الافتراضي: 15 دقيقة).

بيانات الطلب (Request Body — JSON):

مطلوب — رمز التحديث الذي تم استلامه عند تسجيل الدخول * `"refresh_token": string`

✓ **الاستجابة:** OK 200 — يُعيد { access_token, expires_in }

POST /auth/logout

POST /auth/logout

الصلاحية: يحتاج Bearer token **الوصف:** إلغاء صلاحية رمز التحديث الحالي من جانب الخادم. يجب على العميل أيضًا حذف الرموز المخزنة محليًا.

بيانات الطلب (Request Body — JSON):

مطلوب — رمز التحديث المراد إلغاؤه * `"refresh_token": string`

✓ **الاستجابة:** OK 200 — { message: 'Logged out successfully' }

GET /auth/me

GET /auth/me

الصلاحية: يحتاج Bearer token **الوصف:** جلب بيانات المستخدم المسجل حاليًا. يُستخدم عند تحميل التطبيق للتحقق من الجلسة وتحميل واجهة الدور المناسبة.

✓ **الاستجابة:** OK 200 — يُعيد بيانات المستخدم كاملة: { id, name, email, role, child_id }, (الأولياء الأمور), created_at }

٣. نقاط نهاية لوحة التحكم

خاصة بالأخصائي فقط — إحصائيات وتحليلات

جميع نقاط نهاية لوحة التحكم مقيدة بمستخدمي دور الأخصائي. أي طلب من حساب ولي أمر سيحصل على استجابة 403 Forbidden.

GET /dashboard/overview

GET /dashboard/overview

الوصف: يُعيد إحصائيات لوحة التحكم الرئيسية: عدد المرضى النشطين، الجلسات المجدولة اليوم، المراجعات المعلقة، نسبة التقدم الأسبوعي، وقائمة جدول اليوم.

الصلاحية: Bearer token — أخصائي فقط

✓ **الاستجابة:** 200 OK — { active_patients, sessions_today, reviews_pending, weekly_impact_percent }
{ [...]:today_schedule

GET /dashboard/patients/active

GET /dashboard/patients/active

الوصف: استرجاع قائمة ملخصة بالمرضى النشطين لعرضها في قسم 'نظرة عامة على المرضى النشطين' بلوحة التحكم. تشمل محور المهارة الحالي ونسبة الكفاءة وتاريخ آخر جلسة.

الصلاحية: Bearer token — أخصائي فقط

المعاملات (Query Parameters):

limit (integer, optional) — الحد الأقصى للمرضى المُعادين (الافتراضي: 10)

✓ **الاستجابة:** 200 OK — مصفوفة من ملخصات المرضى مع بيانات الكفاءة ومحور المهارة

GET /dashboard/schedule/today

GET /dashboard/schedule/today

الوصف: يُعيد جدول مواعيد اليوم الكامل للأخصائي المسجل، مرتبًا حسب الوقت.

الصلاحية: Bearer token — أخصائي فقط

✓ **الاستجابة:** 200 OK — { date, appointments: [{ time_start, time_end, patient_name, focus_area }]
{ [{ status

٤. نقاط نهاية مكتبة الدروس

إنشاء وتعديل وحذف ورفع وتنزيل — تتبع مستوى الطفل

مكتبة الدروس متاحة للأخصائيين وأولياء الأمور. الأخصائي يستطيع إنشاء الدروس وتعديلها وحذفها. كلاهما يمكنه تصفح الدروس وتنزيل المواد. يمكن ربط كل درس بمستوى مهارة الطفل لتتبع تقدمه.

GET /lessons

GET /lessons

الوصف: جلب قائمة مرقمة بجميع الدروس. يدعم التصنيف حسب الفئة ونطاق العمر والوسوم. يُستخدم لعرض شبكة مكتبة الدروس.

الصلاحية: Bearer token — جميع المستخدمين المسجلين

المعاملات (Query Parameters):

- category** (string, optional) — تصنيف حسب الفئة (Behavioral, Communication, Physical...)
- age_range** (string, optional) — تصنيف حسب الفئة العمرية المستهدفة (مثال: '3-5', '5-8')
- search** (string, optional) — بحث بالكلمات المفتاحية في العنوان والوصف
- page** (integer, optional) — رقم الصفحة (الافتراضي: 1)
- limit** (integer, optional) — عدد العناصر في الصفحة (الافتراضي: 6)

✓ الاستجابة: { OK — { lessons: [...], total, page, total_pages 200

GET /lessons/:id

GET /lessons/:id

الوصف: جلب التفاصيل الكاملة لدرس واحد تشمل جميع المواد والمستوى الحالي للطفل في هذا الدرس (إذا كان الطلب من ولي أمر).

الصلاحية: Bearer token — جميع المستخدمين المسجلين

المعاملات (Query Parameters):

- id** (string (UUID), required) — معرف الدرس

✓ الاستجابة: OK 200 — بيانات الدرس الكاملة مع مصفوفة المواد والوسوم وبيانات مستوى الطفل

POST /lessons

POST /lessons

الوصف: إنشاء درس جديد. يستخدم multipart/form-data لدعم رفع الملفات. يحدد

الصلاحية: Bearer

token — أخصائي فقط	الأخصائي العنوان والفئة والفئة العمرية ووصف المهارة والرؤية وزر الاختبار التفاعلي.
بيانات الطلب (Request Body — JSON): "title": string *مطلوب — عنوان الدرس "category": enum: Behavioral Communication Physical Self-Care Daily Routine *مطلوب — فئة المهارة "target_age_range": string *مطلوب — مثال: 'Toddler (2-4)', '5-8 Years' "skill_description": string (اختياري) — وصف المهارات وأهداف التعلم "visible_to_patients": boolean (اختياري) — هل يمكن لأولياء الأمور رؤية هذا الدرس؟ (الافتراضي: true) "interactive_quiz": boolean (اختياري) — تفعيل الاختبار في نهاية الدرس (الافتراضي: false) "tags": array of strings (اختياري) — وسوم داخلية مثل #AutismSpectrum, #VisualLearning "materials": File (PDF, MP4, JPEG — max 50MB) (اختياري) — ملفات مواد الدرس عبر multipart/form-data	
✔️ الاستجابة: 201 Created — يُعيد بيانات الدرس المنشأ مع id وروابط الرفع	

PUT /lessons/:id

PUT /lessons/:id	
الوصف: تعديل درس موجود. يُقبل نفس حقول POST. لإضافة مواد جديدة أرسل ملفات جديدة. لحذف مواد استخدم DELETE /lessons/:id/materials/:material_id.	الصلاحية: Bearer token — أخصائي فقط
المعاملات (Query Parameters): id (string (UUID), required) — معرّف الدرس المراد تعديله	
بيانات الطلب (Request Body — JSON): "title": string (اختياري) — عنوان الدرس المحدث "category": string (اختياري) — الفئة المحدثة "visible_to_patients": boolean (اختياري) — تبديل رؤية أولياء الأمور "tags": array (اختياري) — استبدال جميع الوسوم	
✔️ الاستجابة: 200 OK — بيانات الدرس بعد التعديل	

DELETE /lessons/:id

DELETE /lessons/:id	
الوصف: حذف درس نهائيًا مع جميع مواد المرفقة من مخزن الملفات. هذا الإجراء لا يمكن التراجع عنه.	الصلاحية: Bearer token — أخصائي فقط
المعاملات (Query Parameters): id (string (UUID), required) — معرّف الدرس المراد حذفه	

✓ الاستجابة: 200 { message: 'Lesson deleted successfully' } OK

GET /lessons/:id/download

GET /lessons/:id/download

الوصف: إنشاء رابط تنزيل موقع لجميع مواد الدرس (مضغوطة ZIP) أو ملف مواد محدد. متاح للأخصائيين وأولياء الأمور. الرابط ينتهي بعد ساعة واحدة.

الصلاحية: Bearer token — جميع المستخدمين المسجلين

المعاملات (Query Parameters):

id (string (UUID), required) — معرف الدرس
material_id (string, optional) — إذا توفر، يُنزل هذه المادة المحددة فقط

✓ الاستجابة: 200 { download_url, expires_at, file_name, size_bytes } OK

GET /lessons/:id/child-level

GET /lessons/:id/child-level

الوصف: الحصول على المستوى الحالي للطفل المرتبط في هذا الدرس. يعرض نسبة إتقان المهارة وتاريخ آخر تحديث.

الصلاحية: Bearer token — دور ولي الأمر (مقيّد بطفله فقط)

المعاملات (Query Parameters):

id (string (UUID), required) — معرف الدرس

✓ الاستجابة: 200 { lesson_id, child_id, level: 'beginner|intermediate|advanced', mastery_percent, last_updated } OK

PUT /lessons/:id/child-level

PUT /lessons/:id/child-level

الوصف: تحديث مستوى مهارة الطفل في درس معين. يستدعيه الأخصائي بعد الجلسة لتسجيل التقدم.

الصلاحية: Bearer token — أخصائي فقط

المعاملات (Query Parameters):

id (string (UUID), required) — معرف الدرس

بيانات الطلب (Request Body — JSON):

child_id: string — معرف الطفل *مطلوب
level: enum: beginner | intermediate | advanced — مستوى المهارة الجديد *مطلوب
mastery_percent: integer (0-100) — درجة الإتقان الرقمية *مطلوب

اختياري) — ملاحظات الأخصائي لهذا التحديث	string	notes"
OK 200 — بيانات مستوى الطفل بعد التحديث	✓ الاستجابة:	

٥. نقاط نهاية التقارير

إنشاء وتعديل وحذف وتصدير تقارير تقدم المرضى

التقارير تتبع المعالم السريرية ومسارات النمو التطوري. الأخصائي ينشئ التقارير ويديرها؛ أولياء الأمور يمكنهم فقط عرض تقارير طفلهم. يمكن تصدير التقارير بصيغة PDF أو CSV.

GET /reports

GET /reports

الصلاحية: Bearer token — جميع المستخدمين (مقيّد حسب الدور)
الوصف: جلب قائمة جميع التقارير. الأخصائي يرى جميع التقارير لكل المرضى. ولي الأمر يرى فقط تقارير طفله.

المعاملات (Query Parameters):

student_id (string, optional) — تصفية حسب معرّف المريض (للأخصائي فقط)
frequency (enum: monthly | quarterly | annual, optional) — تصفية حسب دورية التقرير
status (enum: draft | published, optional) — تصفية حسب حالة التقرير
page (integer, optional) — رقم الصفحة للترقيم

✓ الاستجابة: { OK — { reports: [...], total, page 200 }

GET /reports/:id

GET /reports/:id

الصلاحية: Bearer token — أخصائي (أي تقرير) | ولي أمر (طفله فقط)
الوصف: جلب تقرير واحد بجميع حقوله: بيانات الطالب، درجات تقييم المهارات، الملاحظات السريرية، التوصيات، والفترة الزمنية للتقرير.

المعاملات (Query Parameters):

id (string (UUID), required) — معرّف التقرير

✓ الاستجابة: 200 OK — بيانات التقرير الكاملة

POST /reports

POST /reports

الصلاحية: Bearer token
الوصف: إنشاء تقرير تقدم جديد للمريض. يختار الأخصائي الطالب ودورية التقرير

والنطاق الزمني والمهارات المُدرجة ويُدخل الملاحظات السريية والتوصيات.

— أخصائي فقط

بيانات الطلب (Request Body — JSON):

"student_id": string (UUID) **مطلوب** — معرف الطالب الذي يخصه التقرير *

"frequency": enum: monthly | quarterly | annual **مطلوب** — نوع دورية التقرير *

"start_date": date (YYYY-MM-DD) **مطلوب** — بداية فترة التقييم *

"end_date": date (YYYY-MM-DD) **مطلوب** — نهاية فترة التقييم *

"skills": array of enums **مطلوب** — المهارات المُدرجة: social_skills, motor_skills, cognitive, communication, self_regulation, independence

"clinical_observations": string (اختياري) — ملاحظات سلوكية مفصلة من الجلسات

"recommendations": string (اختياري) — تعديلات علاجية مقترحة أو أنشطة منزلية

"status": enum: draft | published (اختياري) — حفظ كمسودة أو نشر فورًا (الافتراضي)

✓ **الاستجابة:** Created 201 — يُعيد بيانات التقرير المنشأ مع id

PUT /reports/:id

PUT /reports/:id

الوصف:  يمكن استخدامه لتحرير مسودة قبل نشرها، أو تحديث الملاحظات السريية بعد مراجعة الجلسة.

الصلاحيات:  Bearer token — أخصائي فقط

المعاملات (Query Parameters):

id (string (UUID), required) — معرف التقرير المراد تعديله

بيانات الطلب (Request Body — JSON):

"clinical_observations": string (اختياري) — ملاحظات محدّثة

"recommendations": string (اختياري) — توصيات محدّثة

"skills": array (اختياري) — قائمة مهارات محدّثة

"status": enum: draft | published (اختياري) — نشر التقرير

✓ **الاستجابة:** OK 200 — بيانات التقرير بعد التعديل

DELETE /reports/:id

DELETE /reports/:id

الوصف:  حذف تقرير. التقارير المسودة فقط يمكن حذفها. التقارير المنشورة التي اطلع عليها أولياء الأمور يتم أرشفتها بدلًا من الحذف النهائي.

الصلاحيات:  Bearer token — أخصائي فقط

المعاملات (Query Parameters):

id (string (UUID), required) — معرف التقرير المراد حذفه

✓ **الاستجابة:** 409 Conflict 200 | { message: 'Report deleted' } — OK إذا كان التقرير منشورًا وتمت رؤيته

GET /reports/:id/export

GET /reports/:id/export	
الوصف: تصدير تقرير بصيغة PDF منسقة أو CSV خام. ملف PDF يتضمن جميع البيانات السريية ورسوم المهارات وملاحظات الأخصائي، مُنسّق للتأمين أو مراجعة أولياء الأمور.	الصلاحيّة: Bearer token — أخصائي (أي تقرير) ولي أمر (طفله فقط)
المعاملات (Query Parameters): id (string (UUID), required) — معرّف التقرير format (enum: pdf csv, required) — صيغة التصدير	
header: Content-Disposition مع استجابة تنزيل ملف — OK 200 الاستجابة: ✓	

٦. نقاط نهاية الإرشادات

رفع PDF من الأخصائي — تنزيل في أي وقت من أولياء الأمور

قسم الإرشادات يتيح للأخصائيين رفع ملفات PDF (أدلة العلاج، المواد التعليمية، أوراق الأنشطة المنزلية) التي يمكن لأولياء الأمور الوصول إليها وتنزيلها في أي وقت من بواباتهم.

GET /guidelines

GET /guidelines

الوصف: جلب قائمة جميع ملفات PDF للإرشادات المتاحة. يُعيد بيانات وصفية تشمل العنوان والوصف وحجم الملف وتاريخ الرفع وعدد مرات التنزيل. **الصلاحية:** Bearer token — جميع المستخدمين المسجلين

المعاملات (Query Parameters):

category (string, optional) — تصفية حسب الفئة (Home Activities, Therapy Guides...) **search** (string, optional) — بحث بالعنوان أو الكلمات المفتاحية

OK 200 — مصفوفة: { id, title, description, category, file_size_kb, uploaded_at, download_count } **الاستجابة:** ✓

POST /guidelines

POST /guidelines

الوصف: رفع ملف PDF جديد للإرشادات. يقبل multipart/form-data. يُخزن الملف بأمان ويُنشأ رابط التنزيل تلقائيًا. **الصلاحية:** Bearer token — أخصائي فقط

بيانات الطلب (Request Body — JSON):

"title": string **مطلوب** — الاسم الذي سيُعرض للمستند * **"description":** string (اختياري) — ملخص مختصر لمحتوى المستند **"category":** string (اختياري) — وسم الفئة للتصنيف **"file":** File (PDF only — max 20MB) **مطلوب** — ملف * عبر multipart/form-data **"visible_to_parents":** boolean (اختياري) — هل يمكن لأولياء الأمور رؤية وتنزيل هذا الملف؟ (الافتراضي: true)

Created 201 — يُعيد بيانات الإرشاد مع id و download_url **الاستجابة:** ✓

DELETE /guidelines/:id

DELETE /guidelines/:id

الوصف: إزالة ملف PDF للإرشادات نهائيًا من النظام. يُحذف الملف من مخزن الملفات ويصبح رابط التنزيل غير صالح.

الصلاحية: Bearer token — أخصائي فقط

المعاملات (Query Parameters):

id (string (UUID), required) — معرّف الإرشاد المراد حذفه

{ 'OK — { message: 'Guideline deleted 200 **الاستجابة:** ✓

GET /guidelines/:id/download

GET /guidelines/:id/download

الوصف: إنشاء رابط تنزيل موقع لملف PDF محدد للإرشادات. الرابط صالح لمدة ساعتين ويزداد عدد التنزيلات تلقائيًا.

الصلاحية: Bearer token — جميع المستخدمين المسجلين

المعاملات (Query Parameters):

id (string (UUID), required) — معرّف الإرشاد

{ OK — { download_url, expires_at, file_name, file_size_kb 200 **الاستجابة:** ✓

٧. نقاط نهاية المرضى

إدارة سجلات المرضى — للأخصائي فقط

GET /patients

GET /patients

الوصف: قائمة جميع المرضى مع تصفية حسب الحالة ومحور التركيز والفئة العمرية. تشمل نسبة تقدم الأهداف الإجمالية ووسوم المهارات الحالية. **الصلاحية:** Bearer token — أخصائي فقط

المعاملات (Query Parameters):

status (enum: all | in_progress | scheduled | needs_review, optional) — تصفية حسب حالة المريض
age_range (string, optional) — تصفية حسب الفئة العمرية
search (string, optional) — بحث بالاسم أو محور التركيز
page (integer, optional) — رقم الصفحة

✓ الاستجابة: 200 OK — { patients: [...], total, active_count, reviews_pending, sessions_today }

POST /patients

POST /patients

الوصف: إضافة طالب / مريض جديد إلى النظام. إنشاء المريض يُنشئ أيضًا دعوة حساب ولي الأمر المرتبط. **الصلاحية:** Bearer token — أخصائي فقط

بيانات الطلب (Request Body — JSON):

"name": string **مطلوب** — الاسم الكامل للطفل *
"age": integer **مطلوب** — عمر الطفل الحالي بالسنوات *
"focus_area": string **مطلوب** (Communication Focus, Motor Skills Focus...) — محور العلاج الأساسي *
"skill_tags": array of strings (اختياري) — المهارات المحددة المستهدفة
"parent_email": string (اختياري) — بريد ولي الأمر لإرسال دعوة البوابة

✓ الاستجابة: 201 Created — بيانات المريض + إرسال دعوة ولي الأمر إذا تم توفير البريد

٨. أكواد الخطأ وتنسيق الاستجابة

هيكل موحد للأخطاء عبر جميع نقاط النهاية

٨.١ هيكل استجابة الخطأ

جميع استجابات الخطأ تتبع هذا التنسيق:

```
{
  "status": "error",
  "code": 403,
  "message": "Access denied — specialist role required",
  "timestamp": "2024-09-05T14:32:00Z"
}
```

٨.٢ أكواد HTTP

الكود	الحالة	متى يحدث
200	OK	الطلب نجح
201	Created	تم إنشاء المورد بنجاح (POST)
400	Bad Request	حقل مطلوب ناقصة أو تنسيق بيانات غير صحيح
401	Unauthorized	لم يتم توفير توكن أو التوكن منتهي الصلاحية أو غير صالح
403	Forbidden	توكن صالح لكن دور المستخدم لا يملك صلاحية هذه النقطة
404	Not Found	المورد المطلوب غير موجود
409	Conflict	الإجراء يتعارض مع الحالة الحالية (مثال: حذف تقرير منشور)
413	Payload Too Large	الملف المرفوع يتجاوز حد الحجم المسموح
500	Server Error	خطأ غير متوقع في الخادم — تواصل مع الدعم الفني