

```

[*] main.cpp  Alumno.h  Alumno.cpp
C:\Users\itxel\OneDrive\Documentos\project\main.cpp
2  #include "Alumno.h"
3
4  using namespace std;
5
6  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
7
8  struct{
9      char x[90], b[10];
10     double c;
11 }AlumnoS;
12
13 int main(int argc, char** argv) {
14     cout << "tamaño de un enetero " <<sizeof(argc) <<endl <<endl <<endl;
15     Alumno a = Alumno();
16     cout << "tamaño de un entero -->" <<sizeof(a) <<endl <<endl <<endl;
17     cout << "tamaño de un entero --> " <<sizeof(AlumnoS) <<endl <<endl <<endl;
18     cout << "tamaño de un double --> " <<sizeof(double) <<endl <<endl <<endl;
19     cout << "tamaño de un char --> " <<sizeof(char) <<endl <<endl <<endl;
20     cout << "tamaño de un float --> " <<sizeof(float) <<endl <<endl <<endl;
21     cout << "tamaño de un bool --> " <<sizeof(bool) <<endl <<endl <<endl;
22     a.msg();
23     return 0;
24 }

```

```

[*] main.cpp  [*] Alumno.h  Alumno.cpp
1  #ifndef ALUMNO_H
2  #define ALUMNO_H
3
4  class Alumno
5  {
6      private:
7
8      public:
9          char nombre[90], boleta [10];
10         double promedio;
11         Alumno();
12         void msg();
13         void msg(int a);
14         ~Alumno();
15     protected:
16 };
17 #endif

```

```

[*] main.cpp  [*] Alumno.h  [*] Alumno.cpp
1  #include "Alumno.h"
2
3  #include <iostream>
4
5  using namespace std;
6
7  void Alumno::msg()
8  {
9      cout << "salida vacia";
10 }
11 void Alumno::msg(int a)
12 {
13     cout <<"salida valor" <<a;
14 }
15 Alumno::Alumno()
16 {
17 }
18
19 Alumno::~Alumno()
20 {
21 }

```

```

C:\Users\itzel\OneDrive\Docu  ×  +  ▾
tamaño de un entero 4

tamaño de un entero -->112

tamaño de un entero --> 112

tamaño de un double --> 8

tamaño de un char --> 1

tamaño de un float --> 4

tamaño de un bool --> 1

salida vacia
-----
Process exited after 1.036 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |

```