


Inteligencia Artificial

Ejercicio-01 Búsqueda no informada

Omar Antonio Herrera Espinosa

Para este caso la pareja elegida fue como origen a Timisoara y como destino a Bucharest.



Al ejecutar los 6 algoritmos se obtuvieron ciertos datos los cuales coloqué en una tabla comparativa por medio de Excel.

Algoritmo	Status	Path	Depth	Cost	Expanded	Generated
BFS	success	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras →	4 carreteras	568 km	7	17
UCS	success	Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	5 carreteras	536 km	12	31
DFS	success	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest	4 carreteras	568 km	4	12
DLS (–limit 2)	cutoff	N/A	N/A	N/A	3	8
DLS (–limit 4)	success	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest	4 carreteras	568 km	4	6
IDS	success	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest	4 carreteras	568 km	14	34

- ¿BFS encontró el camino con **menos carreteras**? ¿UCS el de **menos km**?

Sí, BFS halló el de menos carreteras: Se fue por Fagaras en solo 4 pasos (aunque dieron 568 km). BFS avanza nivel por nivel, así que su único objetivo es encontrar el camino con la menor cantidad de "escalones", sin importarle qué tan largas sean las calles en la vida real.

Sí, UCS halló el más corto en kilómetros: Eligió la ruta por Rimnicu Vilcea y Pitesti dando un resultado de 536 km (pero en 5 pasos). UCS va sumando los kilómetros reales y siempre prioriza la ruta más barata en distancia, aunque le toque dar un paso extra.

- ¿Por qué DFS puede devolver un camino más largo aunque el grafo sea el mismo?

Porque DFS en palabras coloquiales parece ser terco y va a lo ciego, agarra una calle y se mete a fondo por ahí hasta que topa con pared o encuentra el destino. En este código avanza por orden alfabético, así que, si la primera opción que le toca en la lista lo manda a dar una vuelta enorme, DFS se va a ir por ahí sin cuestionar si había una calle más corta al lado.

- ¿Con qué --limit DLS pasó de cutoff a solución, y cómo se relaciona eso con la profundidad del camino de BFS/IDS?

DLS pasó de cutoff a success con el límite --limit 4 (ya que con --limit 2 devolvió cutoff).

Relación: El límite mínimo con el que DLS encuentra solución es exactamente igual a la profundidad del camino devuelto por BFS e IDS. Esto se debe a que la solución más cercana a la raíz en el árbol de búsqueda está a 4 niveles de profundidad, cualquier valor de --limit inferior a 4 corta la búsqueda antes de poder alcanzar a Bucharest.

Evidencias de los 5 algoritmos ejecutados

```
A: Administrador Windows PowerShell
(vmm) PS C:\Users\Gamer\Inteligencia-artificial\Busqueda-no-informada\project> python 01_romania_map.py --from-city Timisoara
Romania road map (ADMA Figure 3.2)
Cities: 20 Roads: 23

    Timisoara: Arad 118 km, Lugoj 111 km
(vmm) PS C:\Users\Gamer\Inteligencia-artificial\Busqueda-no-informada\project> python 02_breadth_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Breadth-first search
Problem: Timisoara -> Bucharest
Status: success
Path: Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 7 nodes
Generated: 17 nodes
Frontier: max size 5
(vmm) PS C:\Users\Gamer\Inteligencia-artificial\Busqueda-no-informada\project> python 03_uniform_cost_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Uniform-cost search
Problem: Timisoara -> Bucharest
Status: success
Path: Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest
Depth: 5 roads
Cost: 536 km
Expanded: 12 nodes
Generated: 31 nodes
Frontier: max size 4
(vmm) PS C:\Users\Gamer\Inteligencia-artificial\Busqueda-no-informada\project> python 04_depth_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Depth-first search
Problem: Timisoara -> Bucharest
Status: success
Path: Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 12 nodes
Frontier: max size 5
(vmm) PS C:\Users\Gamer\Inteligencia-artificial\Busqueda-no-informada\project> python 05_depth_limited_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest --limit 2
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Timisoara -> Bucharest
Status: cutoff
Detail: limit=2
Expanded: 3 nodes
Generated: 8 nodes
Frontier: max size 5
```

```
A: Administrador Windows PowerShell
Frontier: max size 4
(vmm) PS C:\Users\Gamer\Inteligencia-artificial\Busqueda-no-informada\project> python 04_depth_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Depth-first search
Problem: Timisoara -> Bucharest
Status: success
Path: Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 12 nodes
Frontier: max size 5
(vmm) PS C:\Users\Gamer\Inteligencia-artificial\Busqueda-no-informada\project> python 05_depth_limited_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest --limit 2
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Timisoara -> Bucharest
Status: cutoff
Detail: limit=2
Expanded: 3 nodes
Generated: 8 nodes
Frontier: max size 5
(vmm) PS C:\Users\Gamer\Inteligencia-artificial\Busqueda-no-informada\project> python 05_depth_limited_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest --limit 4
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Timisoara -> Bucharest
Status: success
Detail: limit=4
Path: Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 6 nodes
Frontier: max size 7
(vmm) PS C:\Users\Gamer\Inteligencia-artificial\Busqueda-no-informada\project> python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Iterative deepening search
Problem: Timisoara -> Bucharest
Status: success
Detail: test limit=4
Path: Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 14 nodes
Generated: 34 nodes
Frontier: max size 7
```