

الباب الأول: مهمات الوقاية الشخصية الإلزامية (PPE)

يجب تزويد العاملين بمهمات الوقاية الشخصية المطابقة للمواصفات القياسية مجاناً وتدريبهم على استخدامها وصيانتها.

يشترط ارتداء الخوذات الواقية وأحذية السلامة المضادة للانزلاق والنظارات الواقية في كافة مواقع العمل الإنشائية والصناعية.

الباب الثاني: حدود التعرض المهني للضوضاء في بيئة العمل

الحد الأقصى المسموح به للتعرض للضوضاء المستمرة هو 85 ديسيبل (dBA) لمدة وريدية عمل لا تتجاوز 8 ساعات يومياً.

في حال زيادة مستوى الضوضاء عن 85 ديسيبل، يلزم صاحب العمل بتوفير واقيات الأذن الإلزامية وتخفيض ساعات التعرض الميداني.

الباب الثالث: إجراءات العمل في الأماكن المغلقة وعلى المرتفعات

يحظر دخول أي مكان مغلق (مثل الخزانات والأنفاق) دون تصريح عمل معتمد وقياس مسبق لنسبة الأكسجين والغازات السامة.

يجب توفير حواجز حماية أو شبكات أمان أو أحزمة أمان لكافة الأعمال التي تجرى على ارتفاع يزيد عن مترين عن سطح الأرض.

الباب الرابع: التبليغ الإلزامي عن إصابات العمل والحوادث

يجب إبلاغ وزارة الموارد البشرية والجهات المختصة فوراً وخلال مدة أقصاها 24 ساعة عن أي حادث يسفر عن وفاة أو عجز جسيم.

يتعين تشكيل لجنة تحقيق داخلية في الحادث وإعداد تقرير تفصيلي بأسباب الحادث والإجراءات التصحيحية المتخذة لمنع تكراره.

الباب الخامس: خطط الطوارئ وتجارب الإخلاء المنتظمة

يجب وضع خطة طوارئ وإخلاء شاملة ومعلنة لجميع العاملين، مع توفير مخارج طوارئ مضاءة وخالية من العوائق.

يتعين إجراء تجارب إخلاء وهمي شاملة مرتين على الأقل سنوياً لتدريب فرق الطوارئ والعاملين على سرعة الاستجابة.

يجب فحص وصيانة طفايات الحريق وشبكات الرش الآلي ووسائل الإنذار بصفة دورية كل ثلاثة أشهر بمعرفة فنيين مؤهلين.