

Aufgabe:

1. Sie möchten die Schülerliste mit den Nachnamen Ihrer Klasse in einem dynamisch erstellten Array verwalten.

Fragen Sie zunächst, wieviel Schüler in der Klasse sind. Erstellen Sie damit ein Array indem alle Schülernamen mit einer maximalen Länge von 30 Zeichen gespeichert werden können. Verwenden Sie keine *strings*.

Lesen Sie die Schülernamen anhand der beiliegenden Liste ein.

Sortieren Sie die Namen in alphabetischer Reihenfolge und geben Sie diese auf dem Bildschirm aus.

1	22
2	Cirke
3	Busse
4	Mueller
5	Niessen
6	Lueg
7	Martyn
8	Barberi
9	Jeschonneck
10	Fromm
11	Schomaker
12	Weinrowsky
13	Rostamitorab
14	Omairat
15	Mnawar
16	Engels
17	Zegham
18	Hartmann
19	Harshdeep
20	Berger
21	FlahBabai
22	Plaksin
23	Lin

2. Ergänzend können Sie zu den Nachnamen auch die Vornamen der Schüler mitverarbeiten. Dabei handelt es sich bei den Zeilen um die Anzahl der Schüler in der Klasse, bei der ersten Spalte um die Nachnamen und bei der zweiten Spalte um die Vornamen der Schüler.

Eingabe:

1	22
2	Cirke
3	David
4	Busse
5	Fabian
6	Mueller
7	Felix
8	Niessen
9	Florian
10	Lueg
11	Florian
12	Martyn
13	Franz
14	Barberi
15	Jannik
16	Jeschonneck
17	Jonah
18	Fromm
19	Justin
20	Schomaker
21	Kimmo
22	FlahBabai

Ausgabe:

Barberi, Jannik
 Berger, Tanja
 Busse, Fabian
 Cirke, David
 Engels, Robin
 FlahBabai, Tara
 Fromm, Justin
 Harshdeep, Singh
 Hartmann, Sebastian-Paul
 Jeschonneck, Jonah
 Lin, Ziyu
 Lueg, Florian
 Martyn, Franz
 Mnawar, Omar
 Mueller, Felix
 Niessen, Florian
 Omairat, Moussa
 Plaksin, Yevhenii
 Rostamitorab, Maurice
 Schomaker, Kimmo
 Weinrowsky, Konrad
 Zegham, Rohin