

Aufgabe 6.3**Kalkulation eines Angebotes**

Die Computerfirma *ProComp* kalkuliert ihre Hardware-Angebote noch handschriftlich. In Zukunft soll die Kalkulation eine Windows-Applikation übernehmen. In einem ersten Schritt soll ein Prototyp als Konsolenanwendung erstellt werden. Schreiben Sie dazu ein C++-Programm, welches die Kalkulation eines Angebotes durchführt.

Als Vorgabe gilt diese Beispiel-Kalkulationsrechnung für einen Monitor:

Listenpreis des Lieferanten:	100%	280,- Euro	
Abzgl. Liefererrabatt	10%	28,- Euro	← -10 %
Zieleinkaufspreis		252,- Euro	
- Liefererskonto	2%	5,04 Euro	← -2 %
Bareinkaufspreis		246,96 Euro	
+ Bezugskosten		12,- Euro	
Einstandspreis		258,96 Euro	
+ Gemeinkostenzuschlag	30%	77,69 Euro	← -30 %
Selbstkosten		336,65 Euro	
+ Gewinnzuschlag	5%	16,83 Euro	
Barverkaufspreis		353,48 Euro	
Einrechnung Kundenskonto	3%	10,93 Euro	← -3 %
Zielverkaufspreis		364,41 Euro	
Einrechnung Kundenrabatt	10%	40,49 Euro	← -10 %
Listenangebotspreis		404,90 Euro	

Das Programm soll alle relevanten Werte über die Tastatur einlesen und anschließend die komplette Kalkulation durchführen und auf dem Bildschirm ausgeben.

Eine mögliche Bildschirmausgabe könnte so aussehen:

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Kalkulation Version 1.0
Bitte den Listenpreis eingeben: 280
Bitte Liefererrabatt eingeben: 10
Bitte Liefererskonto eingeben: 2
Bitte Bezugskosten eingeben: 12
Bitte Gemeinkostenzuschlag eingeben: 30
Bitte Gewinnzuschlag eingeben: 5
Bitte Kundenskonto eingeben: 3
Bitte Kundenrabatt eingeben: 10

Hier ist die Kalkulation:
Listenpreis des Lieferanten: 280 Euro
- Liefererrabatt : 10 Prozent
Zieleinkaufspreis : 252 Euro
- Liefererskonto : 2 Prozent
Bareinkaufspreis : 246.96 Euro
+ Bezugskosten : 12 Euro
Einstandspreis : 258.96 Euro
+ Gemeinkostenzuschlag : 30 Prozent
Selbstkosten : 336.648 Euro
+ Gewinnzuschlag : 5 Prozent
Barverkaufspreis : 353.48 Euro
+ Kundenskonto : 3 Prozent
Zielverkaufspreis : 364.413 Euro
+ Kundenrabatt : 10 Prozent
Listenangebotspreis : 404.903 Euro
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
  
```

Weitere Kriterien:

- Schreiben Sie Funktionen, um Werte einzulesen. Bei einer fehlerhaften Eingabe sollen die Funktionen einen Fehlercode zurückgeben. Fehlerhafte Eingaben sollen damit wiederholt werden.
- Beachten Sie den modularen Programmaufbau.