Biplot

Omar Sanchez Hernandez

4/6/2022

-_____ BIPLOT _____-

Para la realización del ejercicio se hara uso de las siguientes librerías:

Reconocimiento de la matriz de datos

```
ruta = "Vinos.xlsx"
BD<-as.data.frame(read_excel(ruta))[,-1]
```

Exploracion de matriz

```
dim(BD)
```

```
## [1] 45 21
```

```
str(BD)
```

```
## 'data.frame':    45 obs. of  21 variables:
##  $ a_o     : num  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ denomina: num  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ grupo   : num  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ grado   : num  12.8 12.8 12.5 11.9 12.5 12.1 12.2 12.6 13 12.4 ...
##  $ avol    : num  1.2 0.75 1 0.7 0.95 0.5 0.8 0.4 0.4 0.35 ...
##  $ atot    : num  6.7 6.9 7.2 7.7 7.7 5.8 5.9 5.4 4.6 5.5 ...
##  $ acfi    : num  5.2 6 6 6.8 6.3 5.2 4.9 4.9 4.1 5 ...
##  $ ph      : num  3.7 3.5 3.6 3.3 3.6 3.2 3.4 3.3 3.6 3.3 ...
##  $ folin   : num  2827 1818 1459 2054 2930 ...
##  $ somers  : num  50.8 37.8 35.1 32.1 49.6 30.6 35.6 30.6 41.7 30 ...
##  $ srv     : num  811 968 866 978 1128 ...
##  $ procian : num  3794 1736 2306 3420 3158 ...
##  $ acrg    : num  386 144 225 204 214 167 252 315 293 152 ...
##  $ acse    : num  287 141 132 110 148 95 160 124 170 67 ...
##  $ achplc  : num  181 69 78 84 75 74 101 101 137 56 ...
##  $ ic      : num  7.81 4.88 5.52 4.64 6.99 3.98 7.6 6.15 6.6 5.49 ...
```

```
## $ ic2      : num  8.95 5.55 6.35 5.15 7.87 4.36 8.84 7.11 7.85 6.23 ...
## $ tono     : num  0.72 0.755 0.456 0.675 0.672 0.716 0.716 0.74 0.93 0.75 ...
## $ iim      : num  18.4 23.6 36.8 36.4 34.2 38.1 28.5 27.7 21.6 30.3 ...
## $ eq1      : num  0.489 0.48 0.598 0.42 0.45 0.434 0.501 0.566 0.557 0.689 ...
## $ vla      : num  0.21 0.56 0.38 0.29 0.36 0.3 0.24 0.4 0.28 0.26 ...
```

```r
colnames(BD)
```

```
##  [1] "a_o"      "denomina" "grupo"    "grado"    "avol"     "atot"
##  [7] "acfi"     "ph"       "folin"    "somers"   "srv"      "procian"
## [13] "acrg"     "acse"     "achplc"   "ic"       "ic2"      "tono"
## [19] "iim"      "eq1"      "vla"
```

```r
BD$denomina = as.factor(BD$denomina)
BD$grupo = as.factor(BD$grupo)
```

Graficos de exploracion

```r
BX1<-BoxPlotPanel(BD[,4:9], nrows=2, groups=BD$denomina)
```

```
## [1] 2
```

```
BX1
```

```
## $mfrow
## [1] 2 3
```

```
BX2<-BoxPlotPanel(BD[,4:9], nrows=2, groups=BD$grupo)
```

```
## [1] 2
```



```
BX2
```

```
## $mfrow
## [1] 2 3
```

Filtrado de variables

1.- Seleccion de variables numericas

```
X<-BD[,4:21]
```

2.- Generacion Plot

```
PL1<-plot(X[,1:9])
```



```
PL2<-plot(X[,10:18])
```

Reduccion de la dimensionalidad

1.- ACP

Scaling

1: datos orginales,

2: Resta la media global del conjunto de los datos,

3: Doble centrado (agricultura / interaccion de residuales)

4: Centrado por columnas (variables con misma escala)

5: Estandarizado por columnas

```
acpvino<-PCA.Analysis(X,Scaling = 5)
summary(acpvino)
```

```
##  ###### Principal Components Analysis #######
##
```

```
## Transformation of the raw data:
## [1] "Standardize columns"
##
##  Eigenvalues & Explained Variance (Inertia)
##       Eigenvalue Exp. Var Cummulative
## [1,]   277.12688   34.991       34.991
## [2,]   199.36534   25.172       60.163
## [3,]    85.42317   10.786       70.949
##
##
##  STRUCTURE OF THE PRINCIPAL COMPONENTS
##          Dim 1  Dim 2  Dim 3
## grado   -0.676 -0.142  0.188
## avol    -0.450  0.204 -0.519
## atot    -0.225  0.738 -0.526
## acfi    -0.063  0.797 -0.397
## ph       0.191 -0.593 -0.193
## folin   -0.910 -0.094 -0.072
## somers  -0.920 -0.154 -0.090
## srv     -0.798 -0.088  0.277
## procian -0.873 -0.102  0.036
## acrg    -0.301 -0.726 -0.441
## acse    -0.213 -0.856 -0.372
## achplc   0.119 -0.830 -0.355
## ic      -0.926  0.117 -0.074
## ic2     -0.932  0.095 -0.048
## tono    -0.351 -0.290  0.612
## iim      0.021  0.810 -0.179
## eq1     -0.688  0.416  0.255
## vla      0.006  0.071  0.368
```

2.- Contenido del objeto acpvino

```
names(acpvino)
```

```
##  [1] "Title"                "Type"                 "call"
##  [4] "Non_Scaled_Data"      "alpha"                "Dimension"
##  [7] "Means"                "Medians"              "Deviations"
## [10] "Minima"               "Maxima"               "P25"
## [13] "P75"                  "GMean"                "Initial_Transformation"
## [16] "Scaled_Data"          "nrows"                "ncols"
## [19] "nrowsSup"             "ncolsSup"             "dim"
## [22] "EigenValues"          "Inertia"              "CumInertia"
## [25] "EV"                   "Structure"            "RowCoordinates"
## [28] "ColCoordinates"       "RowContributions"     "ColContributions"
## [31] "Scale_Factor"         "ClusterType"          "Clusters"
## [34] "ClusterColors"        "ClusterNames"
```

3.- Generacion del grafico sin caja

```
acp1<-plot(acpvino, ShowBox=FALSE)
```

Principal Components Analysis (Dim 1 (35 %)– 2 (25.2 %))

Screeplot con barras

```
acp2<-princomp(X, cor=TRUE, score=TRUE)
plot(acp2)
```

acp2

## Grafico circular de correlacion

```
acp3<-plot(acpvino, CorrelationCircle=TRUE,
          ShowAxis=TRUE,  CexInd=1.5)
```

Principal Components Analysis (Dim 1 (35 %)– 2 (25.2 %))

Principal Components Analysis – Correlation Circle

Axis 2

Axis 1

Agregar grupos al biplot definido por usuario

```
acpvino1<-AddCluster2Biplot(acpvino, ClusterType="us",
                            Groups = BD$grupo)
```

Grafico con poligonos

CexInd= tamaño de los argumentos

```
acp4<-plot(acpvino1, PlotClus=TRUE,
           ClustCenters=TRUE, margin=0.05,
           CexInd=0.7, ShowBox=TRUE)
```

Principal Components Analysis (Dim 1 (35 %)– 2 (25.2 %))

Grafico con elipses

```
acp5<-plot(acpvino1, PlotClus=TRUE, ClustCenters=TRUE,
    margin=0.05, CexInd=0.7, TypeClus="el",
    ShowBox=F)
```

Principal Components Analysis (Dim 1 (35 %)– 2 (25.2 %))

Grafico con estrellas

```
acp6<-plot(acpvino1, PlotClus=TRUE, ClustCenters=TRUE,
    margin=0.05, CexInd=0.7, TypeClus="st",
    ShowBox=TRUE)
```

Principal Components Analysis (Dim 1 (35 %)– 2 (25.2 %))

Aplicacion del Biplot

alpha=

0:GH

1:JK

2:HJ

Predeterminado JK

```
bipvino<-PCA.Biplot(X, Scaling = 5)
summary(bipvino)
```

```
##   ###### Biplot for Principal Components Analysis #######
##
## Call
## PCA.Biplot(X = X, Scaling = 5)
## Type of coordinates:
## Transformation of the raw data:
## [1] "Standardize columns"
```

```
## Type of Biplot
## [1] "PCA"
##
##  Eigenvalues & Explained Variance (Inertia)
##      Eigenvalue Exp. Var Cummulative
## [1,]  277.12688   34.991      34.991
## [2,]  199.36534   25.172      60.163
## [3,]   85.42317   10.786      70.949
##
##
##  RELATIVE CONTRIBUTIONS OF THE FACTOR TO THE ELEMENT
##
##  Row Contributions
##      Dim 1 Dim 2 Dim 3
## I1   42.04  6.63 44.06
## I2    0.03 32.75  2.51
## I3    0.07 57.27 18.53
## I4    0.28 70.89  8.84
## I5   29.69 38.53 12.87
## I6    2.64 67.95  1.86
## I7   23.63 27.17  9.95
## I8   15.06 20.09  8.55
## I9   60.32  7.05 10.79
## I10   1.55 61.24 11.60
## I11   0.12 74.78 12.48
## I12   0.09 35.48 28.14
## I13   1.68 57.21 29.79
## I14   2.95 15.65 39.81
## I15  64.41  9.27  3.81
## I16  35.26 17.46  4.85
## I17  63.73  0.99 14.28
## I18  51.05 25.08  0.12
## I19  75.88  7.45  9.01
## I20  77.10  5.13  0.77
## I21  24.48  9.79 18.31
## I22  30.80 25.95  0.05
## I23   2.08  2.45  0.20
## I24  71.22 15.56  0.82
## I25  72.83 12.08  2.23
## I26  32.34 43.51  1.52
## I27  35.29 35.58 11.66
## I28  63.06 11.10  3.65
## I29  16.99 16.98 27.32
## I30  17.97 32.85  0.25
## I31   9.13  1.41 35.53
## I32  55.95  4.40  3.60
## I33  28.58  7.60 26.59
## I34  67.06  0.00  4.97
## I35   7.12 13.24  1.64
## I36  41.97 12.56 27.66
## I37   4.81  4.11 20.46
## I38  83.21  0.21  0.95
## I39  88.41  3.71  2.38
## I40   0.08 13.31  0.69
```

```
## I41 42.39 34.59  1.36
## I42  9.24  2.75 29.92
## I43 23.86  2.26  7.75
## I44 29.74 44.90  6.03
## I45 56.52 23.65  1.05
##
##   Column Contributions
##          Dim 1 Dim 2 Dim 3
## grado    45.71  2.02  3.54
## avol     20.23  4.14 26.96
## atot      5.06 54.44 27.69
## acfi      0.40 63.45 15.73
## ph        3.63 35.20  3.72
## folin    82.89  0.89  0.52
## somers   84.58  2.36  0.81
## srv      63.74  0.78  7.65
## procian  76.19  1.04  0.13
## acrg      9.08 52.64 19.41
## acse      4.54 73.25 13.87
## achplc    1.41 68.84 12.61
## ic       85.75  1.37  0.54
## ic2      86.89  0.91  0.23
## tono     12.30  8.43 37.44
## iim       0.04 65.55  3.20
## eq1      47.38 17.28  6.51
## vla       0.00  0.51 13.58
##
##
##
##   Qualities of representation of the rows (Cummulative contributions)
##       Dim 1 Dim 2 Dim 3
## I1   42.04 48.67 92.73
## I2    0.03 32.78 35.29
## I3    0.07 57.34 75.87
## I4    0.28 71.17 80.01
## I5   29.69 68.22 81.09
## I6    2.64 70.59 72.45
## I7   23.63 50.80 60.75
## I8   15.06 35.15 43.70
## I9   60.32 67.37 78.16
## I10   1.55 62.79 74.39
## I11   0.12 74.90 87.38
## I12   0.09 35.57 63.71
## I13   1.68 58.89 88.68
## I14   2.95 18.60 58.41
## I15 64.41 73.68 77.49
## I16 35.26 52.72 57.57
## I17 63.73 64.72 79.00
## I18 51.05 76.13 76.25
## I19 75.88 83.33 92.34
## I20 77.10 82.23 83.00
## I21 24.48 34.27 52.58
## I22 30.80 56.75 56.80
## I23  2.08  4.53  4.73
```

```
## I24 71.22 86.78 87.60
## I25 72.83 84.91 87.14
## I26 32.34 75.85 77.37
## I27 35.29 70.87 82.53
## I28 63.06 74.16 77.81
## I29 16.99 33.97 61.29
## I30 17.97 50.82 51.07
## I31  9.13 10.54 46.07
## I32 55.95 60.35 63.95
## I33 28.58 36.18 62.77
## I34 67.06 67.06 72.03
## I35  7.12 20.36 22.00
## I36 41.97 54.53 82.19
## I37  4.81  8.92 29.38
## I38 83.21 83.42 84.37
## I39 88.41 92.12 94.50
## I40  0.08 13.39 14.08
## I41 42.39 76.98 78.34
## I42  9.24 11.99 41.91
## I43 23.86 26.12 33.87
## I44 29.74 74.64 80.67
## I45 56.52 80.17 81.22
##
##
##
##   Qualities of representation of the columns (Cummulative contributions)
##          Dim 1 Dim 2 Dim 3
## grado   45.71 47.73 51.27
## avol    20.23 24.37 51.33
## atot     5.06 59.50 87.19
## acfi     0.40 63.85 79.58
## ph       3.63 38.83 42.55
## folin   82.89 83.78 84.30
## somers  84.58 86.94 87.75
## srv     63.74 64.52 72.17
## procian 76.19 77.23 77.36
## acrg     9.08 61.72 81.13
## acse     4.54 77.79 91.66
## achplc   1.41 70.25 82.86
## ic      85.75 87.12 87.66
## ic2     86.89 87.80 88.03
## tono    12.30 20.73 58.17
## iim      0.04 65.59 68.79
## eq1     47.38 64.66 71.17
## vla      0.00  0.51 14.09
```

Valores propios

```
bipvino$EigenValues
```

```
##  [1] 277.12687550 199.36534193  85.42316719  61.02361652  54.61472549
```

```
## [6]  33.21950770  23.10087611  18.20271969  12.93567822   8.99721387
## [11]   7.17039349   5.14634483   2.46693118   1.76863760   1.12884586
## [16]   0.26153511   0.02966717   0.01792254
```

Screeplot

```
SC<-barplot(bipvino$EigenValues)
```


Vectores propios

```
bipvino$EV
```

```
##               [,1]         [,2]         [,3]
## [1,] -0.269400471 -0.06678758   0.13502664
## [2,] -0.179235894  0.09563188  -0.37266607
## [3,] -0.089642289  0.34663991  -0.37767939
## [4,] -0.025075364  0.37420670  -0.28461188
## [5,]  0.075921760 -0.27872944  -0.13842752
## [6,] -0.362771201 -0.04421297  -0.05176113
## [7,] -0.366464498 -0.07220257  -0.06472232
```

```
##  [8,] -0.318130606 -0.04157401  0.19854164
##  [9,] -0.347804576 -0.04785685  0.02584725
## [10,] -0.120049408 -0.34086254 -0.31617278
## [11,] -0.084888000 -0.40207820 -0.26728099
## [12,]  0.047378644 -0.38977456 -0.25488092
## [13,] -0.368971746  0.05491570 -0.05287232
## [14,] -0.371435455  0.04476039 -0.03421019
## [15,] -0.139772430 -0.13640832  0.43913353
## [16,]  0.008178563  0.38035721 -0.12838425
## [17,] -0.274261123  0.19527349  0.18313281
## [18,]  0.002361018  0.03345360  0.26444673
```

Tabla de inercias

```
Inercias<-data.frame(paste("Eje",1:length(bipvino$EigenValues)),
                     bipvino$EigenValues, bipvino$Inertia,
                     bipvino$CumInertia)
colnames(Inercias)<-c("Eje", "Valor Propio",
                     "Inercia", "Inercia acumulada")
kable(Inercias)
```

Eje	Valor Propio	Inercia	Inercia acumulada
Eje 1	277.1268755	34.991	34.991
Eje 2	199.3653419	25.172	60.163
Eje 3	85.4231672	10.786	70.949
Eje 4	61.0236165	7.705	78.654
Eje 5	54.6147255	6.896	85.550
Eje 6	33.2195077	4.194	89.744
Eje 7	23.1008761	2.917	92.661
Eje 8	18.2027197	2.298	94.959
Eje 9	12.9356782	1.633	96.592
Eje 10	8.9972139	1.136	97.728
Eje 11	7.1703935	0.905	98.633
Eje 12	5.1463448	0.650	99.283
Eje 13	2.4669312	0.311	99.594
Eje 14	1.7686376	0.223	99.817
Eje 15	1.1288459	0.143	99.960
Eje 16	0.2615351	0.033	99.993
Eje 17	0.0296672	0.004	99.997
Eje 18	0.0179225	0.002	99.999

Tabla contribucion de columnas

```
kable(bipvino$ColContributions)
```

	Dim 1	Dim 2	Dim 3
grado	45.71	2.02	3.54
avol	20.23	4.14	26.96
atot	5.06	54.44	27.69
acfi	0.40	63.45	15.73
ph	3.63	35.20	3.72
folin	82.89	0.89	0.52
somers	84.58	2.36	0.81
srv	63.74	0.78	7.65
procian	76.19	1.04	0.13
acrg	9.08	52.64	19.41
acse	4.54	73.25	13.87
achplc	1.41	68.84	12.61
ic	85.75	1.37	0.54
ic2	86.89	0.91	0.23
tono	12.30	8.43	37.44
iim	0.04	65.55	3.20
eq1	47.38	17.28	6.51
vla	0.00	0.51	13.58

Grafico

```
plot(bipvino, ShowBox=TRUE)
```

PCA Biplot (Dim 1 (35 %)– 2 (25.2 %))

Prolongacion de vectores linea recta

```
BP1<-plot(bipvino, mode="s",
    margin=0.1, ShowBox=TRUE)
```

PCA Biplot (Dim 1 (35 %)– 2 (25.2 %))

Prolongacion de vectores con flechas y linea punteada

```
BP2<-plot(bipvino, mode="ah", margin=0.05,
    ShowBox=TRUE)
```

PCA Biplot (Dim 1 (35 %)– 2 (25.2 %))

Grafico circular correlaciones

```
GC<-CorrelationCircle(bipvino)
```

PCA Biplot – Correlation Circle

Axis 1

Grafico contribuciones de los vectores

Calidad de representacion eje 1, 2 y 1+2

```
ColContributionPlot(bipvino, AddSigns2Labs = FALSE)
```

## PCA Biplot – Contribution Plot

Axis 1

Proyeccion individuos sobre una variable donde dp= selecciona la variable

```
BP3<-plot(bipvino, dp=2, mode="s",
    ColorVar=c("blue", rep("grey",17)),
    ShowBox=TRUE)
```

PCA Biplot (Dim 1 (35 %)– 2 (25.2 %))

Proyeccion de ind sobre todas las variables con *PredPoints= individuo*

```
BP4<-plot(bipvino, PredPoints=1, mode="s",
    ColorVar=1:18, ShowBox=TRUE)
```

PCA Biplot (Dim 1 (35 %)– 2 (25.2 %))

Agregar cluster Jerarquico con datos originales con el metodo _ward.D_

```
bipvino=AddCluster2Biplot(bipvino, NGroups=4,
                          ClusterType="hi",
                          method="ward.D",
                          Original=TRUE)
```

Cluster aplicado al biplot

```
clusBP<-plot(bipvino, PlotClus=TRUE,ShowAxis=TRUE)
```

PCA Biplot (Dim 1 (35 %)– 2 (25.2 %))


```
clusBP
```

```
## NULL
```