Najeh API Documentation

ملخص تحديثات الـ API

Update-2 — كل ما هو جديد بعد الـ baseline المعروف بـ Update-1

هذا المستند مُعدّ لمطوّر تطبيق الموبايل. يغطي كل إندبوينت تأثّر بالتحديث، مقسّمًا حسب الدور (طالب / معلم / أدمن)، مع أمثلة Request & Response وجدول مرجعي سريع في النهاية.

التفاصيل التقنية الخام (JSON Schema الكامل) موجودة في ملف `najeh_api_openapi.json` المرفق.

هذا السماري بيغطي كل حاجة اتضافت أو اتغيرت في الـ API بعد الـ baseline المعروف بـ `update-1`. كل نقطة موثّقة بالتفصيل كمان جوه `najeh_api_openapi.json` (دوّر على كلمة `update-2` في التاجز/الوصف/الملاحظات لأي إندبوينت لو عايز التفاصيل الخام: query params, request body schema, response example).

Backward-compatible كل التعديلات دي إضافية (additive) وليست breaking — أي تطبيق موبايل شغال حاليًا هيفضل شغال بدون أي تعديل، لأن أي حقل جديد له قيمة افتراضية (`kind = "normal"`)، وأي endpoint جديد اختياري الاستخدام.

---

1) الفكرة الأساسية: فصل "الباقات" عن "الكورسات" (`kind`)

من أهم أجزاء هذا الـ update: كل صف في جدول `courses` بقى عنده عمود جديد اسمه **kind**، وقيمته واحدة من اتنين:

- `"normal"` — كورس عادي زي ما هو دايمًا (وحدات، فيديوهات، امتحانات). **ده الافتراضي**، فأي كورس قديم في قاعدة البيانات اتحط له `kind = normal` تلقائيًا.
- `"package"` — "باقة": نفس جدول الكورسات بالضبط (نفس الـ id، نفس كل الحقول)، لكن من غير محتوى تعليمي (مفيهاش وحدات/فيديوهات/امتحانات). الباقة بتتمحور حول:
  - **جدول حصص أسبوعي** (نفس نظام `class_sessions` المستخدم للكورسات العادية، فلترة بـ `course_id` — موثق تحت update-1).
  - **ملفات** (نفس فيتشر ملفات الكورس الموجود بالفعل).

مهم للموبايل

- أي مكان بيرجّع كورس (list أو details) دلوقتي بيرجّع `kind` كمان. لو عايز تفرّق بين "كورساتي" و"باقاتي"، دلوقتي تقدر تفلتر أو تعرض badge مختلف بناءً على القيمة دي.
- أي endpoint بيعرض قايمة كورسات (أدمن/معلم/طالب) بقى بيقبل query param اسمه `kind` (`normal` أو `package`) — لو مبعتوش، هترجعلك القائمتين مخلوطين مع بعض (كل صف عليه `kind` بتاعه).
- لو `kind == "package"` : متتوقعش تلاقي curriculum/ `units` — دور بدل منها على جدول الحصص (`/student/sessions/today?course_id=X&day=all`) والملفات.

---

2) الطالب (Student)

2.1 `GET /courses` و `GET /student/courses` (نفس الـ handler بالظبط)

- **الجديد:** query param اختياري `kind` (`normal` | `package`).

- **بدون توكن:** الإندبوينت شغال حتى من غير تسجيل دخول (زي الأول تمامًا).

باج تم إصلاحه كان فيه نسخة تانية (قديمة/متروكة) من نفس الدالة اللي بترجّع الكورسات معرّفة في ملف تاني في الكود، وكانت هي اللي بتشتغل فعليًا بدل النسخة الصح (بسبب ترتيب الـ include) — يعني الفلتر بـ `kind` كان بيوصل للسيرفر بس مبيأثرش فعليًا. اتصلح، والسلوك دلوقتي مطابق تمامًا لما هو موثّق.

2.2 `GET /courses/show` و `GET /student/courses/show` (نفس الـ handler)

- **الجديد:** حقل `kind` في رد تفاصيل الكورس.
- **إرشاد مهم للتكامل:** لو `kind == "package"` ، الـ `curriculum` /الوحدات هتيجي فاضية (ده طبيعي، مش error) — اجيب الجدول والملفات من الإندبوينتس المذكورة تحت.

2.3 `GET /student/my-courses-progress`

إندبوينت موجود من الأول بس مكنش موثّق خالص قبل كده — دلوقتي موثّق بالكامل.

إصلاح باج حقيقي كان بيحصل نفس مشكلة "نسخة مكررة من الدالة" المذكورة فوق، وكانت النتيجة إن حقلين كانوا بيختفوا من كل صف كورس بيرجع من الإندبوينت ده رغم إن الإصلاح كان موجود ومكتوب في مكان تاني من الكود:

1. `kind` (كان دايمًا مفقود).
2. `teachers` (array) — كان مفقود تمامًا.

دلوقتي: كل صف فيه `teachers[]` + `kind` (كل عنصر فيها `{id, name, image, ...}` — نفس الشكل المستخدم في تفاصيل الكورس في الأدمن/المعلم).

مثال رد:

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "id": 229,
      "name": "باقة متابعة أسبوعية عامة",
      "kind": "package",
      "type": "recorded",
      "price": 49.99,
      "is_subscribed": true,
      "teachers": [
        { "id": 12, "name": "أ.محمد علي", "image": "https://.../teacher12.jpg" }
      ],
      "total_lessons_count": 0,
      "completed_lessons_count": 0,
      "progress_percentage": 0
    }
  ]
}
```

كمان بيدعم نفس query param `kind` فلتر لو عايز.

2.4 `GET /student/sessions/today` — معاينة جدول الباقة + قفل الانضمام أمنيًا

ده أهم تعديل من ناحية الأمان في كل الـ update.

المشكلة اللي كانت موجودة: طالب لسه مش مشترك في باقة معينة، مفيش وسيلة يشوف بيها جدول حصص الباقة قبل ما يقرر يشترك — الإندبوينت كان بيرفض أي طلب لكورس مش من ضمن كورسات الطالب المشترك فيها.

الحل:

- لو بعتّ `course_id` في الـ query وكان الكورس ده `kind = package` ، الإندبوينت دلوقتي **بيسمح بمعاينة الجدول حتى لو الطالب مش مشترك فيه**، عشان يقدر يشوف الأيام/الأوقات/المدرس قبل ما يقرر.

> **أمان** لو الطلب اترجّع بسبب المعاينة دي بس (مش لأن الطالب فعلاً مشترك)، السيرفر بيمسح قيمة `meeting_link` ويرجّعها `null` في الرد. يعني الطالب يقدر يشوف إن فيه حصة يوم كذا الساعة كذا، بس **مش هيقدر يفتح لينك الاجتماع أو ينضم للحصة اللايف** غير لو مشترك فعلاً في الباقة. ده اكتشفناه واتصلح بعد ما لاحظنا إن أول نسخة من فيتشر "المعاينة" كانت هتسمح بالانضمام الفعلي لأي حد، مش بس المعاينة — اتقفل الفجوة دي فورًا.

للموبايل: لو بتعمل شاشة "تفاصيل الباقة" وفيها معاينة جدول قبل الاشتراك، ابعت `course_id` مع `day=all` ، واتأكد إن زرار "انضم للحصة" بيكون مقفول/مخفي لو `meeting_link` جالك `null` (أو لو الطالب مش مشترك أصلًا).

2.5 `POST /student/subscriptions/redeem-code`

- **الجديد:** لو كل الكورسات المرتبطة بالكود المُفعَّل من نوع `kind = package` ، نوع الاشتراك الناتج (`subscription_type`) بقى `"package"` بدل `"course"` (كان دايمًا `"course"` قبل كده حتى لو الكود بتاع باقة).

> **ملاحظة تكامل** لو الأدمن عمل كود تفعيل من غير ما يربطه بأي `course_ids` / `subject_ids` / `teacher_ids` خالص، التفعيل هيرجع `success` بس من غير أي صلاحية وصول فعلية. لو بتعمل شاشة أدمن لإنشاء أكواد في تطبيق الموبايل، تأكد إن فيه دايمًا حاجة واحدة على الأقل من التلاتة دول متبعتة.

---

3) الأدمن (Admin)

3.1 `GET /admin/courses` , `GET /admin/courses/show` , `POST /admin/courses` , `PUT /admin/courses`

مسارات موجودة من الأول، دلوقتي موثقة بالكامل لأول مرة.

- **الجديد الوحيد فعليًا:** حقل/فلتر `kind` .
- `GET /admin/courses` : query param `kind` (`package` | `normal`) — الفلاتر التانية كلها زي ما هي (subject_ids, teacher_ids, category_ids, academic_year_ids, price range, search, sort...).
- `POST /admin/courses` : body field `kind` اختياري، افتراضي `"normal"` لو ما بعتّوش.
- `PUT /admin/courses` : body field `kind` اختياري — لو اتبعت، بيغيّر نوع الكورس (ممكن تحول كورس عادي لباقة أو العكس). لو اتبعت قيمة غير `package` / `normal` ، بيتجاهلها ويسيب الـ kind زي ما هو.
- `GET /admin/courses/show` : حقل `kind` في رد تفاصيل الكورس.

مثال إنشاء باقة:

```
POST /admin/courses
{
  "name_ar": "باقة متابعة أسبوعية عامة",
  "price": 49.99,
  "kind": "package"
}
```

3.2 `GET /admin/subscriptions` و `POST /admin/subscriptions`

- `subscription_type` بقى ليه قيمة جديدة ممكنة: `"package"` (بجانب course/subject/teacher/custom الموجودين من قبل).
- القيمة دي **بتتحدد من السيرفر تلقائيًا**، مش حاجة الأدمن يبعتها — لو كل الكورسات المرتبطة بمنحة الاشتراك (grant) كلها `kind = package` ، الرد هيرجع `subscription_type: "package"` .

- ده بيأثر على: `GET /admin/subscriptions?subscription_type=package` (فلترة جديدة) ورد `POST /admin/subscriptions` (نفس شكل الـ request القديم، بس الرد بيرجع النوع الصح).

3.3 `GET /admin/notifications/inbox`

إشعار "اشتراك جديد" (اللي بيوصل للأدمن لما طالب يشترك/يفعّل كود) بقى نصه يقول **"باقة"** بدل **"كورس"** لو الكورس المشترك فيه `kind = package` — بما فيها الصيغة النحوية الصح (مثلًا "باقتك" مش "كورسك"). مفيش تغيير في شكل الـ response نفسه، بس محتوى النص (title/body) اتغير.
نفس التغيير بالظبط بيوصل لإشعار المعلم (الـ push notification اللي بيوصله لما حد يشترك في كورس/باقة بتاعته).

3.4 `GET /admin/exams`

الكورس المُضمَّن جوه كل صف امتحان (لما يكون الامتحان مرتبط بكورس) بقى فيه `kind` كمان — تعديل بسيط، مفيش حاجة تانية اتغيرت.

3.5 `POST /admin/consultations/recurring` (إندبوينت جديد بالكامل)

شوف قسم "الاستشارات المتكررة" تحت — نفس تفاصيل نسخة المعلم بالظبط، بس بحقل إضافي `teacher_id` عشان الأدمن يقدر ينشئ نيابةً عن أي معلم.

---

4) المعلم (Teacher)

4.1 `GET /teacher/courses` , `POST /teacher/courses` , `PUT /teacher/courses`

- نفس بالظبط منطق `/admin/courses` (فعليًا الـ backend بيستخدم نفس الدوال تحت الغطاء، مقيّدة على كورسات المعلم بس).
- `GET` : فلتر `kind` زي الأدمن بالظبط.
- `POST` : يتطلب `subject_id` (لازم يكون معيّن للمعلم ده)، وبقى فيه `kind` اختياري (افتراضي normal).
- `PUT` : بيقدر يغيّر `kind` لكورساته بس (فيه تحقق ملكية قبل كده).

4.2 `GET /teacher/sessions`

الكورس المُضمَّن جوه كل حصة بقى فيه `kind` — يفيد المعلم يعرف من الليست نفسها إن الحصة دي حصة باقة ولا كورس عادي من غير ما يعمل call تاني.

4.3 `POST /teacher/consultations/recurring` (إندبوينت جديد بالكامل)

شوف القسم الجاي.

---

5) فيتشر جديد بالكامل: الاستشارات المتكررة (Recurring Consultation Slots)

المشكلة اللي بيحلها: قبل كده، المعلم كان لازم يضيف كل موعد استشارة لوحده يدويًا. دلوقتي يقدر يضيف موعد **متكرر** بيوم/أيام معينة في الأسبوع + وقت ثابت، لحد تاريخ معين، وهيتولد له موعد فعلي (row في `consultation_slots`) لكل تاريخ فعلي مطابق.

5.1 `POST /teacher/consultations/recurring` (المعلم)

الـ Auth: توكن المعلم نفسه (مفيش `teacher_id` في الـ body، بياخده من التوكن).

Request body:

```
{
  "days": ["Saturday", "Thursday"],
  "slot_time": "18:00",
  "end_date": "2026-10-15",
  "subject_id": 3,
  "meeting_type": "video_call",
  "type": "educational",
  "notes": "Weekly review session"
}
```

الحقل	إلزامي؟	ملاحظات
`days`	نعم	array من Saturday..Friday (أسماء إنجليزي، أول حرف كابيتال) — يوم واحد على الأقل
`slot_time`	نعم	`HH:MM`، نفس الوقت لكل الأيام المختارة
`end_date`	نعم	آخر تاريخ (شامل) يتولد لحده — أقصى حد 180 يوم من النهارده
`subject_id`	لا	سيبه فاضي لو الاستشارة نفسية مش تعليمية
`meeting_type`	نعم	video_call / chat / online / offline
`type`	نعم	educational / psychological
`notes`	لا	ملاحظات تظهر للطالب

السلوك بالتفصيل:

1. لكل يوم في `days` : يبدأ من أقرب تاريخ مطابق لليوم ده (ممكن يكون النهارده نفسه لو مطابق)، وبعدين يزود 7 أيام في كل مرة لحد `end_date` (شامل).
2. كل التواريخ الناتجة من كل الأيام بتتجمع مع بعض، وبتتشال أي تكرارات.
3. **حد أقصى للحماية:** لو عدد التواريخ الناتجة أكتر من 200، الطلب بيترفض بالكامل (لازم تقسّم لأكتر من طلب).
4. أي تاريخ فيه أصلًا موعد مطابق (نفس المعلم + نفس الوقت + نفس التاريخ) بيتم **تخطيه** مش بيتكرر ولا بيرجع error — الطلب بيكمل عادي والرد بيقولك كام اتعمل وكام اتخطى.
5. **إشعار واحد بس** بيتبعت للمعلم عن كل العملية دي (مش إشعار لكل موعد لوحده).

:Response

```
{
  "status": "success",
  "message": "...",
  "data": {
    "created_count": 8,
    "skipped_count": 1,
    "slots": [ /* الصفوف الجديدة اللي اتعملت */ ]
  }
}
```

Errors محتملة (400): مفيش يوم متختار / الوقت أو end_date ناقصين / end_date في الماضي أو أبعد من 180 يوم / أكتر من 200 موعد هيتولدوا.

5.2 `POST /admin/consultations/recurring` (الأدمن)

نفس المنطق تمامًا حرفيًا (نفس دالة السيرفر تحت الغطاء، فمستحيل يحصل فرق سلوك بين النسختين مع الوقت). الفرق الوحيد: بيتطلب حقل إضافي **teacher_id** في الـ body (بما إن الأدمن بينشئ نيابةً عن معلم يختاره هو مش عن نفسه). لو الـ `teacher_id` مش موجود في قاعدة البيانات، بيرجع error.

```
{
  "teacher_id": 12,
  "days": ["Saturday", "Thursday"],
  "slot_time": "18:00",
  "end_date": "2026-10-15",
  "meeting_type": "video_call",
  "type": "educational"
}
```

5.3 من ناحية الطالب

مفيش أي تغيير مطلوب في تطبيق الطالب. أي موعد اتعمل (سواء من المعلم أو الأدمن) بيظهر تلقائيًا في نفس قائمة "المواعيد المتاحة" الموجودة بالفعل (`GET /student/consultations/slots`) ويتحجز بنفس الطريقة العادية.

---

6) جدول مرجعي سريع

Method	Path	الدور	نوع التغيير
GET	`/student/courses` , `/courses`	طالب	فلتر/حقل kind + إصلاح باج
GET	`/courses/show` , `/student/courses/show`	طالب	حقل kind
GET	`/student/my-courses-progress`	طالب	توثيق جديد + إصلاح باج (kind + []teachers)
GET	`/student/sessions/today`	طالب	معاينة جدول الباقة + إخفاء meeting_link أمنيًا
POST	`/student/subscriptions/redeem-code`	طالب	subscription_type يدعم package
GET/POST/PUT	`/admin/courses` , GET `/admin/courses/show`	أدمن	فلتر/حقل kind (توثيق جديد)
GET/POST	`/admin/subscriptions`	أدمن	subscription_type يدعم package
GET	`/admin/notifications/inbox`	أدمن + معلم	صياغة الإشعار (باقة/كورس)
GET	`/admin/exams`	أدمن	حقل kind داخل الكورس المُضمَّن
POST	`/admin/consultations/recurring`	أدمن	**إندبوينت جديد بالكامل**
GET/POST/PUT	`/teacher/courses`	معلم	فلتر/حقل kind (توثيق جديد)
GET	`/teacher/sessions`	معلم	حقل kind داخل الكورس المُضمَّن
POST	`/teacher/consultations/recurring`	معلم	**إندبوينت جديد بالكامل**

ملاحظات ختامية للموبايل ديفيلوبر:

- كل حاجة فوق **متوافقة للخلف (backward-compatible)** — مفيش endpoint اتشال، ومفيش حقل قديم اتغيّر شكله أو اتشال.
- الحقل الوحيد اللي لازم تتأكد إنك بتتعامل معاه في كل مكان بيرجع كورس: `kind` (قيمته دايمًا normal أو package، وموجود دايمًا — مش nullable).
- لو محتاج تفاصيل تقنية أدق (JSON schema كامل، أمثلة request/response كاملة لكل endpoint)، كل ده موجود جوه `najeh_api_openapi.json` تحت كل مسار مذكور فوق، ودور على أي وصف فيه كلمة `update-2` .