PRODUCCION
Detiene el equipo impresor, para desmontar cada uno de los componentes de impresión
Desmontaje de cilindros y grabados Desmontaje de anilox
P7 ¿a que equipo
Retira la unidad de impresión de la estacion presionando boton "desbloqueo de carga de anilox" Retira unidad de impresión de la estación con el interruptor "Lock y Unlock"
Elimina el exceso de tinta y limpia con un cepillo de cerdas de alambre, agua, jabón y Serisol isopropílico posteriormente aplica Serisol
Transporta el anilox a su anaquel de resguardo
Desmontaje de rasqueta
P7 ¿a que equipo se refiere?
Obtiene la rasqueta de la unidad de impresión jalando la rasqueta hacia la parte de arriba para liberar el mecanismo Obtiene la rasqueta de la unidad de impresión desenroscando los tornillos sujetadores para desprenderla del soporte
Realiza limpieza de rasqueta Resguardo de rasqueta
P7 ¿a que equipo se refiere?
Transporta las rasquetas y las coloca con la navaja hacia abajo en la mesa y posteriormente las guarda Transporta las rasquetas y las coloca con la navaja hacia abajo en la mesa de
carro de lavado Con ayuda de una espátula se realiza el dren de la tinta
sobrante de la unidad de impresión en caso que no tenga manguera vacía directamente la tinta al bote Retorno de tinta sobrante al
área de Tintas Desmontaje de Doctor roll
Limpieza del Doctor roll
Se realiza limpieza de docto roll y baleros con Se realiza con agua con
docto roll y baleros con agua con jabón o thinner hasta que el rodillo quede limpio por arriba y los lados Se realiza con agua con jabón o thinner, hasta que el rodillo quede limpio por arriba y por los lados
Desmontaje del contenedor de tinta 4200
Se limpia la charola en el carro de servicio con La limpieza se realiza talando el contenedor con
thinner y trapos hasta que se encuentre totalmente limpia Transporta el contenedor de tinta limpio y seco al
equipo impresor y lo coloca en su lugar Coloca nuevamente el doctor roll en la unidad de impresión
Coloca nuevamente las rasquetas en la misma posición en la que se encontraba en la estación de impresión
Verifica el tipo de suaje utilizado en el proceso de fabricación para realizar la limpieza correspondiente
Resguarda los suajes en el lugar correspondiente Solicita al área de Control
de Calidad la liberación del área de Producción Prepara el equipo impresor para continuar con el programa de producción
Final