Manual de Instalação

Este manual descreve como instalar e iniciar a Plataforma de Controle de Motoristas Agregados em ambiente local, usando Docker.

📌 Pré-requisitos

Ferramenta	Versão mínima	Descrição
Git	2.x	Clonar o repositório
Docker	24.x	Rodar os containers
Docker Compose	2.x	Orquestrar os serviços

1️⃣ Clonar o repositório

```
git clone https://github.com/OmniDevsOficial/API-Logistica.git
cd API-Logistica
```

2️⃣ Configurar variáveis de ambiente

```
# Linux / macOS
cp .env.example .env
```

```
# Windows (PowerShell)
Copy-Item .env.example .env
```

Edite o arquivo `.env` gerado com os valores desejados, por exemplo:

```
POSTGRES_DB=newelog_db
POSTGRES_USER=newelog_app
POSTGRES_PASSWORD=newelog_app
JWT_SECRET=
JWT_EXPIRACAO_MINUTOS=480
CORS_ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:5173,http://localhost:3000
```

Chave JWT: na primeira instalação, gere a chave `JWT_SECRET` executando este comando no PowerShell:

```
$bytes = New-Object byte[] 48
$rng = [System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::Create()
$rng.GetBytes($bytes)
$key = [Convert]::ToBase64String($bytes)
$rng.Dispose()
$key
```

Copie o valor exibido e cole em `JWT_SECRET` no arquivo `.env`.

3️⃣ Subir os containers

Na raiz do projeto, execute:

```
docker compose up --build
```

4️⃣ Acessar os serviços

Após todos os containers estarem rodando, acesse:

Serviço	URL	Descrição
Frontend	http://localhost:3000	Interface web (React + Vite)
Operacional API	http://localhost:8081	Microsserviço operacional (Spring Boot)
Relatório API	http://localhost:8082	Microsserviço de relatórios (Spring Boot)
Autenticação API	http://localhost:8083	Microsserviço de autenticação (Spring Boot)
PostgreSQL	localhost:5433	Banco de dados (acesso via pgAdmin, DBeaver, Psql, etc.)

5️⃣ Parar os containers

```
# Parar os containers (mantém os dados do banco)
docker compose down

# Parar e remover os volumes (apaga os dados do banco)
docker compose down -v
```