PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Documento de Formalização da Demanda 499/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 499/2026

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
03.30 - Secretaria Municipal de Infraestrutura	31/08/2026 00:00	989403	MAGNO DIVINO DOS SANTOS

Descrição sucinta do objeto

DEMANDA POR NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

2. Justificativa de Necessidade

Justificativa/necessidade da contratação: O município de Itaberaí enfrenta problemas na infraestrutura elétrica das praças públicas, com sistemas antigos e deteriorados que comprometem a iluminação, a segurança e o uso adequado desses espaços. A falta de manutenção gera riscos como falhas elétricas, curtos-circuitos e acidentes, além de reduzir a utilização das praças no período noturno.

Diante disso, torna-se necessária a manutenção e modernização da rede elétrica, incluindo substituição de fiações, luminárias e demais componentes. As melhorias garantirão maior segurança, eficiência energética, redução de custos e valorização dos espaços públicos, promovendo mais qualidade de vida, lazer e convivência social para a população de Itaberaí.

Objeto: Material de consumo

Forma de Contratação Sugerida: Pregão, na forma eletrônica, com modo de disputa aberto e critério de julgamento por menor preço.

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura

E-mail do órgão demandante: compras@itaberai.go.gov.br

Telefone/Ramal: 0800 3751321/ Ramal 5

Responsável pela Demanda: Ildes Donizete da Silva Rosa

Valor total estimado da contratação: R$ 109.831,70

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R$)	Val. total (R$)
1	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO	LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA POSTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE PARA RELÉ, COR: BRANCA FRIA, GRAU PROTEÇÃO: IP 66, MATERIAL: ALUMÍNIO INJETADO/POLICARBONATO, MODELO: LED, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA: 100, QUANTIDADE LÂMPADAS: 1, TIPO FIXAÇÃO: PARAFUSO, TIPO INSTALAÇÃO: EM BRAÇO **Unidade de fornecimento:** Unidade	30,00	515,00	15.450,00
2	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO	REFLETOR	APLICAÇÃO: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE DIRECIONÁVEL, FLUXO LUMINOSO: 2.400, GRAU PROTEÇÃO: IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO INJETADO, POTÊNCIA LÂMPADA: 30, TEMPERATURA DE COR: 6.500, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, TIPO LÂMPADA: LED **Unidade de fornecimento:** Unidade	100,00	23,00	2.300,00
3	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO	REFLETOR	APLICAÇÃO: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE DIRECIONÁVEL, FLUXO LUMINOSO: 3.800, GRAU	36,00	31,33	1.127,88

	ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO		PROTEÇÃO: IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO INJETADO, POTÊNCIA LÂMPADA: 50, TEMPERATURA DE COR: 6.500, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, TIPO LÂMPADA: LED **Unidade de fornecimento:** Unidade			
4	FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE	CAIXA MEDIÇÃO	APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, COMPRIMENTO: 520, CORRENTE MÁXIMA: 200, ESPESSURA: 1,2, INSTALAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, LARGURA: 620, MATERIAL: POLICARBONATO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 15820, PADRÃO: ENERGISA, PESO: 1,490, PROFUNDIDADE: 253, TENSÃO ISOLAMENTO: 600, TIPO MEDIDOR: TRIFÁSICO **Unidade de fornecimento:** Unidade	2,00	208,30	416,60
5	FIOS E CABOS ELÉTRICOS	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	BITOLA: 16,0, CLASSE ENCORDOAMENTO: 5, COR DA COBERTURA: PRETA, COR DA ISOLAÇÃO: PRETA, MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO-PVC, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 7288, QUANTIDADE CONDUTORES: 3, SEÇÃO NOMINAL: 16, TENSÃO ISOLAMENTO: 750, TIPO: TRIPOLAR CHATO **Unidade de fornecimento:** Metro	30,00	15,30	459,00
6	FIOS E CABOS ELÉTRICOS	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	BITOLA: 16,0, CLASSE ENCORDOAMENTO: 5, COR DA COBERTURA: PRETA, COR DA ISOLAÇÃO: PRETA, MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO-PVC, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 7288, QUANTIDADE CONDUTORES: 3, SEÇÃO NOMINAL: 16, TENSÃO ISOLAMENTO: 750, TIPO: TRIPOLAR CHATO **Unidade de fornecimento:** Metro	10,00	15,30	153,00
7	FIOS E CABOS ELÉTRICOS	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICO, BITOLA: 6, CLASSE ENCORDOAMENTO: 5, COR DA COBERTURA: PRETA, COR DA ISOLAÇÃO: PRETA, FORMAÇÃO CONDUTOR: 66 FIOS, MATERIAL COBERTURA: PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO: POLIETILENO RETICULADO (XLPE), NORMAS TÉCNICAS: UL 4703, RETIE, NTC, ISO 9001, QUANTIDADE CONDUTORES: 1, REFERÊNCIA: 3361.5, SEÇÃO NOMINAL: 6, TEMPERATURA OPERAÇÃO: 90, TENSÃO ISOLAMENTO: 600, TIPO: FOTOVOLTAICO UNIFILAR, TÊMPERA CONDUTOR: MOLE **Unidade de fornecimento:** Metro	150,00	21,31	3.196,50
8	FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE	PASSA FIO	APLICAÇÃO: PASSAGEM CABO/FIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PONTA DE METAL, COMPRIMENTO: 10, MATERIAL: PVC **Unidade de fornecimento:** Unidade	4,00	50,14	200,56
9	FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE	DUTO	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA PAREDE, ANELADO EXTERN. E LISO INTERNAMENTE, COR: PRÊTA, DIMENSÕES: 40 CM X 110, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD), TIPO: CORRUGADO **Unidade de fornecimento:** Unidade	12,00	182,00	2.184,00
10	FIOS E CABOS ELÉTRICOS	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICO, BITOLA: 6, CLASSE ENCORDOAMENTO: 5, COR DA COBERTURA: PRETA, COR DA ISOLAÇÃO: PRETA, FORMAÇÃO CONDUTOR: 66 FIOS, MATERIAL COBERTURA: PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO: POLIETILENO RETICULADO (XLPE), NORMAS TÉCNICAS: UL 4703, RETIE, NTC, ISO 9001, QUANTIDADE CONDUTORES: 1, REFERÊNCIA: 3361.5, SEÇÃO NOMINAL: 6, TEMPERATURA OPERAÇÃO: 90, TENSÃO ISOLAMENTO: 600, TIPO: FOTOVOLTAICO UNIFILAR, TÊMPERA CONDUTOR: MOLE **Unidade de fornecimento:** Metro	100,00	63,99	6.399,00
11	EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO	QUADRO DISTRIBUIÇÃO	ACESSÓRIOS: TAMPA REMOVÍVEL/TRANSLÚCIDA, SUPORTES, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, BARRAMENTO: SEM BARRAMENTO, COR: BRANCA, CORRENTE NOMINAL: 63, FIXAÇÃO: EMBUTIR, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5410, NBR 14039, NBR 60947, NÚMERO DE PÓLOS: 3, PADRÃO: DIN / MODULAR, POSIÇÃO RELATIVA: EMBUTIR, QUANTIDADE DE DISJUNTORES: 24, QUANTIDADE FASES: 3, QUANTIDADE RAMAIS: 40, REVESTIMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA, TAMANHO: 40 X 30 X 10, TENSÃO NOMINAL: 220/380 **Unidade de fornecimento:** Unidade	3,00	198,14	594,42
12	FIOS E CABOS ELÉTRICOS	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICO, BITOLA: 6, CLASSE ENCORDOAMENTO: 5, COR DA COBERTURA: PRETA, COR DA ISOLAÇÃO: PRETA, FORMAÇÃO CONDUTOR: 66 FIOS, MATERIAL COBERTURA: PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO: POLIETILENO RETICULADO (XLPE), NORMAS TÉCNICAS: UL 4703, RETIE, NTC, ISO 9001,	100,00	7,90	790,00

			QUANTIDADE CONDUTORES: 1, REFERÊNCIA: 3361.5, SEÇÃO NOMINAL: 6, TEMPERATURA OPERAÇÃO: 90, TENSÃO ISOLAMENTO: 600, TIPO: FOTOVOLTAICO UNIFILAR, TÊMPERA CONDUTOR: MOLE **Unidade de fornecimento:** Metro			
13	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO	REFLETOR	ACESSÓRIOS: SUPORTE DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEL, ALTURA: 3, APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO EXTERNA, FACHADAS, ÁREAS ABERTAS, COMPRIMENTO: 12, COR: PRETA, EFICIÊNCIA LUMINOSA: ~27, FLUXO LUMINOSO: 2.700, FORMATO: RETANGULAR, GRAU PROTEÇÃO: IP-67, LARGURA: 15, MATERIAL ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR: VIDRO, MATERIAL SUPORTE: ALUMÍNIO, POTÊNCIA LÂMPADA: 100, TEMPERATURA DE COR: 6.500, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220, TIPO LÂMPADA: LED, ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE: 120°, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC: ≥ 70 **Unidade de fornecimento:** Unidade	16,00	138,99	2.223,84
14	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO	REFLETOR	FORMATO: RETANGULAR, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, POTÊNCIA LÂMPADA: 500, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, TIPO LÂMPADA: MICROLED **Unidade de fornecimento:** Unidade	14,00	719,45	10.072,30
15	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO	LUMINÁRIA	APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÂNGULO DE ABERTURA: 120º, IRC >80, FORMATO: QUADRADO, GRAU PROTEÇÃO: IP20, MODELO: PAINEL, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA: 30, TEMPERATURA DE COR: 6.500, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, TIPO: SOBREPOR, TIPO LÂMPADA: LED **Unidade de fornecimento:** Unidade	20,00	72,56	1.451,20
16	FIOS E CABOS ELÉTRICOS	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICO, BITOLA: 6, CLASSE ENCORDOAMENTO: 5, COR DA COBERTURA: PRETA, COR DA ISOLAÇÃO: PRETA, FORMAÇÃO CONDUTOR: 66 FIOS, MATERIAL COBERTURA: PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO: POLIETILENO RETICULADO (XLPE), NORMAS TÉCNICAS: UL 4703, RETIE, NTC, ISO 9001, QUANTIDADE CONDUTORES: 1, REFERÊNCIA: 3361.5, SEÇÃO NOMINAL: 6, TEMPERATURA OPERAÇÃO: 90, TENSÃO ISOLAMENTO: 600, TIPO: FOTOVOLTAICO UNIFILAR, TÊMPERA CONDUTOR: MOLE **Unidade de fornecimento:** Metro	100,00	30,42	3.042,00
17	DISJUNTORES	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	ACIONAMENTO: ALAVANCA, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CORRENTE NOMINAL: 16, CURVA DE DISPARO: D, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO DE FASES: MONOPOLAR, PADRÃO: IEC, REFERÊNCIA 1: SIEMENS - 5SY8 116-8, TENSÃO NOMINAL: 127/220, TIPO: MINI **Unidade de fornecimento:** Unidade	2,00	39,70	79,40
18	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO	LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA POSTE, COR: BRANCA FRIA, GRAU PROTEÇÃO: IP 66, MATERIAL: CHAPA ALUMÍNIO, MATERIAL DIFUSOR: ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR: ALUMÍNIO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5101, NBR 14744, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA: 250, QUANTIDADE LÂMPADAS: 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade	110,00	323,00	35.530,00
19	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO	REFLETOR	APLICAÇÃO: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE DIRECIONÁVEL, FLUXO LUMINOSO: 11.250, GRAU PROTEÇÃO: IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO INJETADO, POTÊNCIA LÂMPADA: 150, TEMPERATURA DE COR: 6.500, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, TIPO LÂMPADA: LED **Unidade de fornecimento:** Unidade	80,00	194,00	15.520,00
20	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO	LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	APLICAÇÃO: LÂMPADA LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIMENSÕES: 49 X 26 X 12 CM, MODELO: PÉTALA, NORMAS TÉCNICAS: ISO 90001:2000 E ISO 14001, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA: 50, QUANTIDADE LÂMPADAS: 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade	26,00	297,50	7.735,00
21	Sistema de sinalização de tráfego e trânsito	Sinalizador Trânsito	alimentação: solar, características adicionais: com sinalizador de 360°, cor: verde /vermelha, material corpo: polietileno de alta densidade, tipo: giratório **Unidade de fornecimento:** Unidade	1,00	907,00	907,00

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

MAGNO DIVINO DOS SANTOS

Supervisor de Compras

5. Acompanhamento

Id	Acompanhamento	Responsável	Data
1	Não existe Plano de Contratações Anual regulamentado no âmbito do Município de Itaberaí	MAGNO DIVINO DOS SANTOS	16/07/2026 13:27

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.