How do I Specify 200A Elbow?

200amp 15kV Loadbreak Elbow Size Reference Chart

Cable Size(AWG/Kcmil)		175 mil (100%) Insulation		220 mil (133%) Insulation	
STR/COMPR	**COMPT/SOL**	**No Jacket Seal**	**Integral Jacket Seal**	**No jacket Seal**	**Integral Jacket Seal**
#6	#5	N/A	N/A	ELB-15-210A6	ELB-15-210A6-ES
#5	#4	N/A	N/A	ELB-15-210A5	ELB-15-210A5-ES
#4	#3	ELB-15-210A4	ELB-15-210A4-ES	ELB-15-210A4	ELB-15-210A4-ES
#3	#2	ELB-15-210A3	ELB-15-210A3-ES	ELB-15-210B3	ELB-15-210B3-ES
#2	#1	ELB-15-210B2	ELB-15-210B2-ES	ELB-15-210B2	ELB-15-210B2-ES
#1	1/0	ELB-15-210B1	ELB-15-210B1-ES	ELB-15-210B1	ELB-15-210B1-ES
1/0	2/0	ELB-15-210B10	ELB-15-210B10-ES	ELB-15-210B10	ELB-15-210B10-ES
2/0	3/0	ELB-15-210B20	ELB-15-210B20-ES	ELB-15-210C20	ELB-15-210C20-ES
3/0	4/0	ELB-15-210C30	ELB-15-210C30-ES	ELB-15-210C30	ELB-15-210C30-ES
4/0	250	ELB-15-210C40	ELB-15-210C40-ES	ELB-15-210C40	ELB-15-210C40-ES



Product Descriptor		Voltage Rating		Current Rating/ Test Point	Alpha Code for Body Cable Range	Numeric Code for Conductor Size		Optional Jacket Kit
ELB	-	15	-	210	B	2	-	ES
		15 or 25 kV		Always 210	See Product Brochure for Selection Table	See Product Brochure for Selection Table		Blank = No Jacket

15 kV

Cable Insulation OD Range		
Code	Inches	mm
A	0.575 – 0.74	14.6 – 18.8
B	0.64 – 0.905	16.2 – 23.0
C	0.83 – 1.06	21.1 – 26.9
D	0.93 – 1.22	23.6 – 31.0

25 kV

Cable Insulation OD Range		
Code	Inches	mm
A	0.610 – 0.875	15.5 – 22.2
B	0.720 – 0.985	18.3 – 25.0
C	0.920 – 1.185	23.4 – 30.1
D	1.040 – 1.304	26.4 – 33.1

Connector Application / Code Chart				
Connector	PCN	CODE	STR/COMPR	COMPT/SOL
ELB-CONN-BCM2E 6	1710979-1	6	#6	#5
ELB-CONN-BCM2E 5	1710979-2	5	#5	#4
ELB-CONN-BCM2E 4	1710979-3	4	#4	#3
ELB-CONN-BCM2E 3	1710979-4	3	#3	#2
ELB-CONN-BCM2E 2	1710979-5	2	#2	#1
ELB-CONN-BCM2E 1	1710979-6	1	#1	1/0
ELB-CONN-BCM2E 1/0	1710979-7	10	1/0	2/0
ELB-CONN-BCM2E 2/0	1710979-8	20	2/0	3/0
ELB-CONN-BCM2E 3/0	1710979-9	30	3/0	4/0
ELB-CONN-BCM2E 4/0	1-1710979-0	40	4/0	250

For Example: ordering the above part number (ELB-15-210B2-ES):

Would provide a 15kV Elbow Kit, 200A with test point, a cable adaptor for insulation OD of 0.64-0.905”, an aluminum compression lug for #2 stranded cable, and an optional Integral Jacket Seal.