SOUTHWIRE

	TELCOFLEX II					Nominal	Minimum	Reel
GRAY			Conductor	Insulation	Nominal	Shipping	Bend	Core
Stock No.	SIZE	Stranding	Diameter	Wall Thickness	Diameter	Weight	Radius	Diameter
569876	8 AWG	41 / .0201	0.153	0.060	0.274	78	2.00	4.00
571583	6 AWG	65 / .0201	0.189	0.060	0.315	122	2.30	4.60
569819	4 AWG	105 / .0201	0.257	0.060	0.385	186	2.80	5.60
569745	2 AWG	168 / .0201	0.305	0.060	0.430	256	3.10	6.20
569660	1/0 AWG	266 / .0201	0.390	0.080	0.560	434	4.10	8.20
569772	2/0 AWG	342 / .0201	0.445	0.080	0.620	533	4.50	9.00
569839	4/0 AWG	532 / .0201	0.577	0.080	0.745	832	5.40	10.80
569801	350 KCMIL	888 / .0201	0.760	0.095	0.960	1,298	7.00	14.00
569627	500 KCMIL	1221 / .0201	0.890	0.095	1.090	1,810	7.90	15.80
569607	750 KCMIL	1850 / .0201	1.094	0.110	1.314	2,680	9.50	19.00
	TELCOFLEX III					Nominal		Reel
GRAY			Conductor	Insulation	Nominal	Shipping		Core
Stock No.	SIZE	Stranding	Diameter	Wall Thickness	Diameter	Weight		Diameter
571336	14 AWG	7	0.074	0.045	0.225	37	1.60	3.20
569695	12 AWG	7	0.095	0.045	0.247	47	1.80	3.60
570511	10 AWG	7	0.119	0.045	0.272	63	2.00	4.00
571267	8 AWG	7	0.151	0.060	0.327	93	2.40	4.80
569864	6 AWG	7	0.190	0.060	0.370	132	2.70	5.40
569826	4 AWG	7	0.239	0.060	0.414	188	3.00	6.00
569757	2 AWG	7	0.302	0.060	0.482	278	3.50	7.00
569667	1/0 AWG	19	0.362	0.080	0.606	441	4.40	8.80
569777	2/0 AWG	19	0.405	0.080	0.651	537	4.70	9.40
569845	4/0 AWG	19	0.512	0.080	0.756	808	5.50	11.00
569808	350 KCMIL	37	0.661	0.095	0.930	1,290	6.70	13.40
569633	500 KCMIL	37	0.790	0.095	1.066	1,796	7.70	15.40
569613	750 KCMIL	61	0.968	0.110	1.267	2,629	9.20	18.40
	TELCOFLEX IV					Nominal		Reel
GRAY			Conductor	Insulation	Nominal	Shipping		Core
Stock No.	SIZE	Stranding	Diameter	Wall Thickness	Diameter	Weight		Diameter
569882	8 AWG	41 / .0201	0.153	0.060	0.312	93	2.30	4.60
569870	6 AWG	65 / .0201	0.189	0.060	0.350	137	2.50	5.00
569833	4 AWG	105 / .0201	0.257	0.060	0.393	194	2.80	5.60
571458	2 AWG	168 / .0201	0.305	0.060	0.470	277	3.40	6.80
570506	1/0 AWG	266 / .0201	0.390	0.080	0.593	460	4.30	8.60
569784	2/0 AWG	342 / .0201	0.445	0.080	0.648	557	4.70	9.40
569852	4/0 AWG	532 / .0201	0.577	0.080	0.785	868	5.70	11.40
569813	350 KCMIL	888 / .0201	0.760	0.095	1.000	1,345	7.30	14.60
569637	500 KCMIL	1221 / .0201	0.890	0.095	1.130	1,860	8.20	16.40
569619	750 KCMIL	1850 / .0201	1.094	0.110	1.360	2,738	9.90	19.80

TELCOM