A classe ufca*

Vicente Helano
vicente.sobrinho@ufca.edu.br

6 de novembro de 2026

Resumo

A classe ufca compõe trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses da Universidade Federal do Cariri segundo as normas da ABNT e o manual de normalização da Biblioteca da UFCA. O objetivo é que o autor se concentre no texto: margens, entrelinhas, numeração de páginas, sumário, listas e referências são tratados pela classe. Este documento descreve a interface de uso e, na segunda parte, a implementação comentada.

Sumário

1 Introdução **2**
1.1 O que a classe entrega 2
1.2 Requisitos 2

2 Licença **2**

3 Primeiros passos **3**
3.1 Como compilar 3

4 Dados do trabalho **4**

5 Estrutura do documento **4**
5.1 Seções 5

6 Elementos pré-textuais **5**

7 Sumário e listas **5**

8 Ilustrações e tabelas **5**

9 Referências **5**

10 Apêndices e anexos **6**

11 Opções da classe **6**

*Este documento descreve a classe ufca na versão v4.0, de 2026/11/06.

12 Parâmetros ajustáveis 6

13 Conformidade com as normas 6

14 Implementação 7

15 O estilo ufca.ist 27

1 Introdução

Escrever um trabalho acadêmico em LaTeX seria simples se não fosse preciso atender, simultaneamente, a um conjunto de normas da ABNT e às exigências do manual de normalização da instituição. A classe ufca existe para absorver esse trabalho.

A classe deriva do projeto coppe, da UFRJ, mas foi inteiramente reescrita: a interface passou a ser em português, as listas e o sumário foram reformulados segundo a NBR 6027:2012, e o modelo visual foi aferido, página a página, contra o *template* em Word distribuído pela Biblioteca da UFCA.

1.1 O que a classe entrega

- capa, folha de rosto e folha de aprovação construídas a partir dos dados declarados no preâmbulo;
- numeração de páginas no canto superior direito, com a contagem iniciando na folha de rosto e os números aparecendo somente a partir da introdução;
- sumário conforme a NBR 6027:2012, com os indicativos alinhados à esquerda e os títulos numa única coluna;
- listas de figuras, de tabelas, de abreviaturas e de símbolos, com as colunas dimensionadas automaticamente;
- referências pelo biblatex com o estilo abnt;
- apêndices e anexos com rótulos e entradas de sumário próprios.

1.2 Requisitos

A classe exige um LaTeX de 2020 ou posterior e os pacotes biblatex (com o estilo abnt), tocloft, titlesec, caption, geometry, setspace, etoolbox, xpatch, eqparbox, pdfpages e ulem. A compilação da bibliografia usa o biber; as listas de abreviaturas e de símbolos usam o makeindex com o estilo `ufca.ist`, distribuído junto com a classe.

2 Licença

Este programa é software livre: você pode redistribuí-lo e/ou modificá-lo sob os termos da Licença Pública Geral GNU, versão 3, publicada pela Free Software Foundation. Ele é distribuído na esperança de ser útil, mas SEM NENHUMA GARANTIA. Veja o arquivo `LICENSE.md` para o texto completo.

3 Primeiros passos

O documento principal declara a classe, os dados do trabalho e a sequência das partes. O esqueleto mínimo é este:

```
\documentclass{ufca}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsthm}
\usepackage{newtxtext,newtxmath}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\addbibresource{Referencias.bib}

\begin{document}
  \autor{Nome Completo do Estudante}
  \titulo{Título do trabalho: subtítulo}
  \unidadeacademica{Centro de Ciências e Tecnologia}
  \curso{Matemática}
  \grau{Bacharel}{Bacharelado}
  \tipodetrabalho{Trabalho de Conclusão de Curso}
  \orientador{M}{Prof.}{Nome do Orientador}{Dr.}
  \avaliador{Prof.}{Nome do Avaliador}{Dr.}{UFCA}
  \local{Juazeiro do Norte}
  \data{15}{dezembro}{2026}
  \palavrachave{primeira palavra-chave}
  \keyword{first keyword}

  \maketitle
  \frontmatter
    \begin{agradecimentos} ... \end{agradecimentos}
    \begin{resumo} ... \end{resumo}
    \begin{abstract} ... \end{abstract}
    \sumario
    \listadefiguras
  \mainmatter
    \chapter{INTRODUÇÃO}
    ...
  \printbibliography
  \appendix
    \chapter{Questionário}
  \annex
    \chapter{Lei de acesso à informação}
\end{document}
```

3.1 Como compilar

Várias medidas da classe (largura dos rótulos das listas, coluna de títulos do sumário, largura da caixa do número de página) são medidas numa compilação e aplicadas na seguinte, pelo arquivo `.aux`. Por isso, **duas ou três compilações** são necessárias para o resultado estabilizar. O `latexmk` cuida disso; com ele, basta

```
latexmk -pdf TCC.tex
```

Se as listas de abreviaturas ou de símbolos forem usadas, é preciso ainda processar os arquivos auxiliares com o makeindex e o estilo `ufca.ist`; o `latexmkrc` distribuído com o *template* já contém essas regras.

4 Dados do trabalho

Todos os comandos desta seção são declarados antes de `\maketitle`. Os dados em português têm comandos de nome português; os dois campos que admitem versão estrangeira (título e palavras-chave) usam os nomes em inglês.

`\autor` Recebe o nome completo do estudante, como deve aparecer na capa: `\autor{Maria da Silva}`.

`\titulo` Define o título do trabalho, incluindo o subtítulo após dois-pontos: `\titulo{Título do trabalho: s` É esse título que aparece na capa, na folha de rosto, na folha de aprovação e nos metadados do PDF.

`\unidadeacademica` Nome do centro ou da unidade acadêmica, por extenso.

`\curso` `\programa` Use `\curso` para a graduação e `\programa` para a pós-graduação. A presença de `\programa` faz a classe tratar o trabalho como de pós-graduação, o que muda o texto da folha de rosto.

`\grau` Recebe dois argumentos: o título conferido e o nível do curso, nesta ordem — `\grau{Mestre}{Mestrado}`.

`\tipodetrabalho` Recebe o tipo por extenso e, no argumento opcional, o gênero gramatical: `\tipodetrabalho[true]{Trabalho de Conclusão de Curso}` para masculino ("apresentado"), ou sem o opcional para feminino ("apresentada"), que é o padrão. O gênero concorda o texto da folha de rosto.

`\local` `\local` é a cidade; `\data` recebe dia, mês por extenso e ano: `\data{15}{dezembro}{2026}`.

`\data` `\orientador` `\coorientador` Ambos recebem quatro argumentos: gênero (`F` ou `M`), tratamento, nome e titulação — `\orientador{F}{Profa.}{Ana Souza}{Dra.}`. O gênero flexiona "Orientador"/"Orientadora". O `\coorientador` é opcional; se ausente, a linha correspondente não é composta.

`\avaliador` Pode ser chamado quantas vezes forem necessárias, uma por membro da banca, na ordem em que devem aparecer. Recebe tratamento, nome, titulação e instituição.

`\palavrachave` `\keyword` Uma chamada por palavra-chave, na ordem desejada. `\palavrachave` alimenta o resumo; `\keyword`, o *abstract*. A classe compõe a lista separada por ponto e vírgula e encerrada por ponto, e também preenche os metadados do PDF quando o hyperref está carregado.

`\fichacatalografica` `\declaracaodevalidacao` Recebem o nome de um arquivo PDF de uma página, que é inserido no lugar devido. Se não forem declarados, a classe imprime no lugar uma página com as instruções para solicitar o documento.

5 Estrutura do documento

`\maketitle` `\frontmatter` `\mainmatter` Compõem, respectivamente, a capa; a parte pré-textual (folha de rosto, ficha, folha de aprovação e o que vier em seguida); e a parte textual. Devem ser chamados nesta ordem.

A numeração de páginas segue a ABNT: a contagem começa na folha de rosto, mas os números só passam a ser impressos na primeira página da parte textual. `\mainmatter` não reinicia o contador — apenas troca a exibição de algarismos romanos para arábicos.

5.1 Seções

A classe formata cinco níveis, com grafias distintas, idênticas no texto e no sumário:

Nível	Comando	Grafia
primário	`\chapter`	caixa alta, negrito
secundário	`\section`	caixa alta e baixa, negrito
terciário	`\subsection`	caixa alta e baixa, normal
quaternário	`\subsubsection`	itálico
quinário	`\paragraph`	sublinhado

Os títulos de capítulo devem ser digitados já em caixa alta.

6 Elementos pré-textuais

`\dedicatoria` `\epigrafe` `agradecimentos` (*env.*) `resumo` (*env.*) `abstract` (*env.*)

`\dedicatoria` recebe o texto; `\epigrafe` recebe o texto e a autoria, nesta ordem. Ambos compõem o bloco recuado à direita, sem título.

Ambientes com título próprio. O `resumo` e o `abstract` acrescentam automaticamente, ao final, a lista de palavras-chave declarada com `\palavrachave` e `\keyword`.

7 Sumário e listas

`\sumario` `\listadefiguras` `\listadetabelas` `\listadeabreviaturas` `\listadesimbolos` `\abreviatura` `\simbolo`

Compõem o sumário e as listas, cada um começando em página nova e sem número de página impresso. São sinônimos em português de `\tableofcontents`, `\listoffigures` e `\listoftables`.

Registram uma entrada nas listas de abreviaturas e de símbolos: `\abreviatura{ABNT}{Associação B`
Para que os arquivos auxiliares sejam gerados, é preciso declarar `\geralistadeabreviaturas` e `\geralistadesimbolos` no preâmbulo.

As entradas dessas duas listas não levam número de página: a página ainda é gravada no arquivo bruto, porque o makeindex precisa dela para ordenar e fundir entradas repetidas, mas é descartada na composição.

8 Ilustrações e tabelas

`\legenda` `\fonte`

`\legenda` compõe o título da ilustração ou tabela, acima do objeto; `\fonte` compõe a indicação de fonte, abaixo. A fonte é obrigatória pela NBR 14724, mesmo quando o material é de autoria própria. `\source` é sinônimo de `\fonte`.

Figuras e tabelas têm numeração contínua ao longo do trabalho, sem reiniciar a cada capítulo.

9 Referências

As referências são compostas pelo biblatex com o estilo abnt. Declare a base com `\addbibresource` no preâmbulo e chame `\printbibliography` onde as referências devem aparecer: a classe cuida do título, da entrada no sumário e do espaçamento.

10 Apêndices e anexos

`\appendix` Depois de `\appendix`, cada `\chapter` passa a ser composto como "APÊNDICE A
`\annex` – Título"; depois de `\annex`, como "ANEXO A – Título". A numeração reinicia em A em cada um dos dois, e as entradas correspondentes do sumário são geradas automaticamente. Apêndices são produzidos pelo autor; anexos, por terceiros.

11 Opções da classe

A classe não possui opções. Ela é sempre carregada com `\documentclass{ufca}`; qualquer opção informada produz um aviso de classe e é ignorada. O corpo do texto fica em 12 pt, papel A4, entrelinhas de 1,5 linha e margens de 3 cm à esquerda e no topo, 2 cm à direita e embaixo, conforme a NBR 14724.

12 Parâmetros ajustáveis

Os valores a seguir reproduzem o modelo da Biblioteca da UFCA e normalmente não precisam ser alterados. Quando for necessário, redefina-os no preâmbulo, depois de `\documentclass`.

Parâmetro	Padrão	Governa
`\espacotitulo`	`.98\baselineskip`	espaço entre o título dos pré-textuais e o texto
`\referenciassep`	`0pt`	espaço entre as referências
`\sumarionumsep`	`0.35em`	folga após o indicativo, no sumário
`\listanumsep`	`0.32cm`	folga após o travessão, nas listas
`\glossarioindent`	`1.25cm`	coluna das definições
`\glossariosep`	`1em`	separação mínima rótulo–definição
`\pontilhadosep`	`0pt`	folga antes do número de página

O `\espacotitulo` é um comando, e não um comprimento, para que o `\baselineskip` seja avaliado no momento do uso, já com o fator de espaçamento da classe aplicado. Os demais são comprimentos e se ajustam com `\setlength`.

13 Conformidade com as normas

Algumas decisões da classe merecem registro, por não serem óbvias e por decorrerem de leitura direta das normas.

Sumário (NBR 6027:2012). O item 5.2 determina que os indicativos sejam alinhados à esquerda e que os títulos acompanhem a margem do indicativo mais extenso. A classe não usa, portanto, indentação progressiva por nível: mede o indicativo mais longo do documento e alinha todos os títulos numa única coluna, inclusive os dos elementos pós-textuais.

Ilustrações (NBR 14724:2024). O item 5.8 passou a exigir que tipo, número, título, fonte e notas acompanhem as margens da ilustração. A exigência é satisfazível para ilustrações que caibam numa página, mas não para quadros e tabelas que se estendam por várias: um objeto repartido entre páginas não possui uma largura. O item 5.9, que trata de tabelas, não repete a cláusula e remete às normas de apresentação tabular do IBGE, que preveem expressamente a tabela que ultrapassa a página.

Referências (NBR 6023:2018). A norma pede referências em espaço simples, separadas entre si por uma linha em branco. O padrão da classe é compacto; para seguir a norma à risca, use `\setlength{\referenciassep}{\baselineskip}`.

14 Implementação

O que segue é o código da classe. Os comentários aqui presentes são suprimidos do arquivo `ufca.cls` gerado; eles existem para quem lê esta documentação.

```
⟨*class⟩
%%
%% This is file 'ufca.cls'.
%%
%% Classe LaTeX para trabalhos academicos (TCCs, dissertacoes e teses)
%% da Universidade Federal do Cariri (UFCA), em conformidade com as
%% normas ABNT (NBR 14724 e correlatas).
%%
%% Copyright (C) 2020-2026 Vicente Helano
%%
%% This program is free software; you can redistribute it and/or modify
%% it under the terms of the GNU General Public License version 3 as
%% published by the Free Software Foundation.
%%
%% This program is distributed in the hope that it will be useful,
%% but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
%% MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
%% GNU General Public License version 3 for more details.
%%
%% You should have received a copy of the GNU General Public License
%% version 3 along with this package (see COPYING file).
%% If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
%%
%% Author(s): Vicente Helano
%%
%% Organizacao deste arquivo:
%%   1. Identificacao e classe base
%%   2. Pacotes
%%   3. Chaves booleanas e opcoes de classe
%%   4. Idioma e strings localizadas
%%   5. Estilo de pagina
%%   6. Interface de dados do usuario
%%   7. Estrutura do documento (frontmatter/mainmatter/backmatter)
%%   8. Capa, folha de rosto e folha de aprovacao
%%   9. Elementos pre-textuais
%%  10. Sumario e listas (tocloft)
```

```
%%  11. Legendas e fonte
%%  12. Bibliografia
%%  13. Abreviaturas, simbolos, glossario e indice
%%  14. Apendices e anexos
%%  15. Integracao com hyperref
%%

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 1. Identificacao e classe base
%% ---------------------------------------------------------------------
\def\fileversion{v4.0}
\def\filedate{2026/11/06}
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
\ProvidesClass{ufca}[\filedate\ \fileversion\ UFCA academic monographs]
\LoadClass[12pt,a4paper,oneside]{book}

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 2. Pacotes
%% ---------------------------------------------------------------------
\RequirePackage[T1]{fontenc}
\RequirePackage[utf8]{inputenc}% redundante em kernels novos; inofensivo
\RequirePackage{setspace}
\RequirePackage{caption}
\RequirePackage{subcaption}
\RequirePackage{csquotes}
\RequirePackage[style=abnt,backend=biber]{biblatex}
\RequirePackage{hyphenat}
\RequirePackage[normalem]{ulem}% \uline com quebra de linha; normalem preserva \emph
\RequirePackage{graphicx}
\RequirePackage{tabularx}
\RequirePackage{booktabs}
\RequirePackage{pdfpages}
\RequirePackage{eqparbox}
\RequirePackage{multirow}
\RequirePackage{etoolbox}
\RequirePackage{xpatch}
\RequirePackage{url}% para \url na pagina da ficha catalografica sem hyperref
\RequirePackage[a4paper,bindingoffset=0.0cm,vcentering=true,%
  top=3cm,bottom=2cm,left=3cm,right=2cm,headsep=2.66\baselineskip]{geometry}
\RequirePackage[compact]{titlesec}
\RequirePackage[titles]{tocloft}
%% Mantidos apenas por compatibilidade com documentos existentes;
%% a classe em si nao os utiliza mais e eles podem ser removidos
%% numa versao futura:
\RequirePackage{ifthen}
\RequirePackage{lastpage}
\RequirePackage{indentfirst}
%% Obs.: o hyperref NAO e carregado pela classe; se desejado, deve ser
%% carregado pelo documento. Toda a integracao e condicional.

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 3. Chaves booleanas e opcoes de classe
%% ---------------------------------------------------------------------
%% Todas as chaves booleanas usam \newif; as que recebem valor textual
```

```
%% (true/false) do usuario sao ajustadas via \ifstrequal (etoolbox).
\newif\ifmaledoc         \maledocfalse        % genero gramatical do tipo de trabalho
\newif\ifposgrad         \posgradfalse        % pos-graduacao (programa) ou graduacao (curso
\newif\ifcataloging@file \cataloging@filefalse% ha ficha catalografica em PDF
\newif\ifvalidation@file \validation@filefalse% ha ficha catalografica em PDF

\DeclareOption*{\ClassWarning{ufca}{Opcao desconhecida: `\CurrentOption'}}

% Espacamento padrao: 1,5 linha (com fator de correcao LaTeX/Word)
\onehalfspacing
\setstretch{1.432}

% Recuo da primeira linha de cada paragrafo (ABNT: 1,5 cm da margem)
\setlength{\parindent}{1.5cm}
\ProcessOptions\relax

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 4. Idioma e strings localizadas
%% ---------------------------------------------------------------------
\RequirePackage[english,brazilian]{babel}
\addto{\captionsenglish}{\renewcommand{\bibname}{REFERENCES}}

\newcommand\listabbreviationname{Lista de Abreviaturas e Siglas}
\newcommand\listsymbolname{Lista de S{\' i}mbolos}
\newcommand\glossaryname{Gloss{\' a}rio}
\newcommand\ufca@bibtitlename{Refer{\^ e}ncias}

\newcommand\local@universityname{Universidade Federal do Cariri}
\newcommand\local@advisorstring{Orientador}
\newcommand\local@coadvisorstring{Coorientador}
% Espaco entre o titulo dos pre-textuais (agradecimentos, resumo e
% abstract) e o inicio do texto. Ajustavel no preambulo com, por
% exemplo, \renewcommand{\espacotitulo}{1.432\baselineskip}.
% E um comando, nao um comprimento, para que \baselineskip seja
% avaliado no uso, ja com o fator de espacamento da classe.
\newcommand\espacotitulo{.98\baselineskip}
\newcommand\thanks@toptext{\noindent\textbf{AGRADECIMENTOS}}
\newcommand\abstract@toptext{\noindent\textbf{RESUMO}}
\newcommand\foreignabstract@toptext{\noindent\textbf{ABSTRACT}}

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 5. Estilo de pagina
%% ---------------------------------------------------------------------
% Numero da pagina no canto superior direito (redefine o estilo plain)
\renewcommand{\ps@plain}{%
  \renewcommand{\@oddhead}{\hfil\small\thepage}%
  \let\@evenhead\@oddhead
  \renewcommand{\@oddfoot}{}%
  \renewcommand{\@evenfoot}{}%
}

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 6. Interface de dados do usuario
%% ---------------------------------------------------------------------
```

```
%% Todos os campos sao gravados globalmente com \ufca@set{nome}{valor}
%% e lidos como \local@... , \foreign@... ou \Ufca... .
%% Convencao da interface: comandos em portugues definem os dados em
%% portugues; \title e \keyword definem as versoes estrangeiras.
\newcommand*\ufca@set[2]{\global\@namedef{#1}{#2}}

\newcommand\autor[1]{%
  \ufca@set{@authname}{#1}}
\newcommand\titulo[1]{\ufca@set{local@title}{#1}}
\newcommand\unidadeacademica[1]{\ufca@set{local@unitname}{#1}}
\newcommand\local[1]{\ufca@set{local@cityname}{#1}}
\newcommand\data[3]{%
  \ufca@set{local@day}{#1}%
  \ufca@set{local@month}{#2}%
  \ufca@set{local@year}{#3}}
\newcommand\grau[2]{%
  \ufca@set{local@degreename}{#1}%
  \ufca@set{local@levelname}{#2}}
\newcommand\tipodetrabalho[2][false]{%
  \ifstrequal{#1}{true}{\global\maledoctrue}{\global\maledocfalse}%
  \ufca@set{local@doctype}{#2}}
\newcommand\curso[1]{\ufca@set{local@coursename}{#1}}
\newcommand\programa[1]{%
  \global\posgradtrue
  \ufca@set{local@progname}{#1}}
\newcommand\fichacatalografica[1]{%
  \global\cataloging@filetrue
  \ufca@set{local@catalogingfile}{#1}}

\newcommand\declaracaodevalidacao[1]{%
  \global\validation@filetrue
  \ufca@set{local@validationfile}{#1}}

\newcommand\orientador[4]{%
  \ifstrequal{#1}{F}%
    {\ufca@set{local@advisorgender}{a}}%
    {\ufca@set{local@advisorgender}{}}%
  \ufca@set{local@advisortitle}{#2}%
  \ufca@set{local@advisorname}{#3}%
  \ufca@set{local@advisordegree}{#4}}

\newcount\@coadvisor \@coadvisor=0
\newcommand\coorientador[4]{%
  \global\advance\@coadvisor by 1
  \ifstrequal{#1}{F}%
    {\ufca@set{local@coadvisorgender}{a}}%
    {\ufca@set{local@coadvisorgender}{}}%
  \ufca@set{local@coadvisortitle}{#2}%
  \ufca@set{local@coadvisorname}{#3}%
  \ufca@set{local@coadvisordegree}{#4}}

\newcount\@examiner \@examiner=0
\newcommand\avaliador[4]{%
  \ufca@set{UfcaExaminerTitle:\the\@examiner}{#1}%
```

```
  \ufca@set{UfcaExaminerName:\the\@examiner}{#2}%
  \ufca@set{UfcaExaminerDegree:\the\@examiner}{#3}%
  \ufca@set{UfcaExaminerAffiliation:\the\@examiner}{#4}%
  \global\advance\@examiner by 1}

\newcounter{keywords}
\newcommand\palavrachave[1]{%
  \ufca@set{UfcaKeyword:\the\c@keywords}{#1}%
  \global\addtocounter{keywords}{1}}
\newcounter{foreignkeywords}
\newcommand\keyword[1]{%
  \ufca@set{UfcaForeignKeyword:\the\c@foreignkeywords}{#1}%
  \global\addtocounter{foreignkeywords}{1}}

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 7. Estrutura do documento
%% ---------------------------------------------------------------------
\renewcommand\frontmatter{%
  \cleardoublepage
  \@mainmatterfalse
  % ABNT: a contagem inicia na folha de rosto (pagina 2, apos a capa),
  % mas os numeros nao sao impressos na parte pre-textual.
  \pagenumbering{roman}
  \thispagestyle{empty}
  \setcounter{page}{2}
  \makefrontpage
  \clearpage
  \pagestyle{empty}
  \ifcataloging@file
    \includepdf[pages=1]{\local@catalogingfile}
  \else
    \vspace*{\fill}
    \noindent\rule{\textwidth}{0.5pt}\par
    \noindent\begin{center}
      Página reservada para ficha catalográfica.\par
      Para solicitar a ficha catalográfica, envie seu trabalho acadêmico em PDF para:\par
      \url{catalogacao.sibi@ufca.edu.br}\par
    \end{center}\par
    \noindent\rule{\textwidth}{0.5pt}\par
  \fi
  \clearpage
  \makeapprovalpage
  \clearpage
  % Capitulos pre-textuais: titulo centralizado, negrito, caixa alta.
  % O recuo extra acima alinha o titulo das listas e do sumario com o
  % dos demais pre-textuais (agradecimentos, resumo), que sao compostos
  % sem \chapter*.
  \titlespacing*{\chapter}{1pt}{-\topskip-9.64pt}{\baselineskip+2pt}
  \titleformat{\chapter}[block]
    {\normalfont\bfseries\centering}
    {\normalfont\bfseries}
    {0pt}
    {\MakeUppercase}}

```

```
\renewcommand\mainmatter{%
  \ufca@mainBegin
  \cleardoublepage
  \@mainmattertrue
  \pagestyle{plain}
  % A contagem continua a das pre-textuais (nao ha \pagenumbering aqui,
  % de proposito); apenas a exibicao passa a ser em arabicos.
  \def\thepage{\arabic{page}}%
  \titlespacing*{\chapter}{1pt}{-1.8\topskip}{\baselineskip}
  \titleformat{\chapter}[block]
    {\normalfont\bfseries}
    {\normalfont\bfseries\thechapter~}
    {0pt}
    {\MakeUppercase}
  \titlespacing*{\section}{1pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
  \titleformat{\section}[block]
    {\normalfont\bfseries}
    {\normalfont\bfseries\thesection~}
    {0pt}
    {}
  \titlespacing*{\subsection}{1pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
  \titleformat{\subsection}[block]
    {\normalfont}
    {\normalfont\thesubsection~}
    {0pt}
    {}
  \titlespacing*{\subsubsection}{1pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
  \titleformat{\subsubsection}[block]
    {\normalfont\itshape}
    {\normalfont\itshape\thesubsubsection~}
    {0pt}
    {}
  \titlespacing*{\paragraph}{1pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
  \titleformat{\paragraph}[block]% quinario: titulo sublinhado (NBR 14724)
    {\normalfont}
    {\normalfont\theparagraph~}
    {0pt}
    {\uline}}

\renewcommand\backmatter{%
  \if@openright
    \cleardoublepage
  \else
    \clearpage
  \fi
  \titlespacing*{\chapter}{1pt}{-\topskip}{\baselineskip}
  \titleformat{\chapter}[block]
    {\normalfont\bfseries\centering}
    {\normalfont\bfseries}
    {0pt}
    {\MakeUppercase}}

%% ---------------------------------------------------------------
%% 8. Capa, folha de rosto e folha de aprovacao
```

```
%% ---------------------------------------------------------------------
\renewcommand\maketitle{%
  \pagenumbering{alph}% capa fora da contagem (e ancoras unicas p/ hyperref)
  \@ifpackageloaded{hyperref}{\ufca@hypersetup}{}%
  \begin{titlepage}
  \noindent\begin{center}
  \makebox[30mm][c]{\includegraphics[scale=0.6027]{ufca-logo}}\par
  \vspace*{4.45mm}
  \textbf{\MakeUppercase{\local@universityname}}\par
  \textbf{\MakeUppercase{\local@unitname}}\par
  \ifposgrad
    \textbf{\MakeUppercase{\local@progname}}%
  \else
    \textbf{CURSO DE \MakeUppercase{\local@coursename}}%
  \fi\par
  \vspace*{7.3mm}
  \textbf{\nohyphens{\MakeUppercase{\@authname}}}\par
  \vspace*{58.26mm}
  \textbf{\nohyphens{\MakeUppercase{\local@title}}}\par
  \end{center}
  \vspace*{\fill}
  \begin{center}
  \textbf{\MakeUppercase{\local@cityname}}\par
  \textbf{\local@year}
  \end{center}
  \end{titlepage}
  \global\let\maketitle\relax
  \global\let\and\relax}

% Texto de apresentacao usado na folha de rosto e na folha de aprovacao
\newcommand\frontcover@maintext{%
  \sloppy\nohyphens{%
    \local@doctype\space
    \ifposgrad de \local@levelname\space\fi
    \ifmaledoc apresentado\else apresentada\fi\space
    ao \ifposgrad\local@progname\else Curso de \local@coursename\fi, \local@unitname, \local
  }\par}

\newcommand\makefrontpage{%
  \par{\centering
  \nohyphens{\bfseries\MakeUppercase{\@authname}}\par
  \vspace*{95.2mm}
  \nohyphens{\bfseries\MakeUppercase{\local@title}}\par}
  \begingroup
  \vspace*{\baselineskip}
  \raggedleft
  \singlespacing
  \begin{minipage}{80mm}
  \frontcover@maintext\par
  \vspace*{\baselineskip}
  \noindent\nohyphens{%
    \local@advisorstring\local@advisorgender:\space
    \local@advisortitle\space\local@advisordegree\space
    \local@advisorname.}\par
```

```
  \ifnum\@coadvisor>0
    \nohyphens{%
      \local@coadvisorstring\local@coadvisorgender:\space
      \local@coadvisortitle\space\local@coadvisordegree\space
      \local@coadvisorname.}\par
  \fi
  \end{minipage}\par
  \endgroup
  \vspace*{\fill}
  \begin{center}
  \bfseries\MakeUppercase{\local@cityname}\par
  \local@year
  \end{center}}

\newcommand\makeapprovalpage{%
  \begingroup
  \centering
    {\bfseries\MakeUppercase{\@authname}}\par
    \vspace*{\fill}
    \sloppy\nohyphens{\bfseries\MakeUppercase{\local@title}}\par
  \endgroup
  \vspace*{\baselineskip}
  \begingroup
  \raggedleft
  \begin{minipage}{80mm}
  {\singlespacing
  \frontcover@maintext}\par
  \end{minipage}\par
  \endgroup
  \vspace*{1.432\baselineskip}
  \begingroup
    \centering
    \noindent{\bfseries BANCA EXAMINADORA}\par
    \count1=0
    \@whilenum \count1<\@examiner \do {%
      \vskip42\p@ \baselineskip12pt
      \eqmakebox[signture@list][c]{\hrulefill}\\
      \eqmakebox[signture@list][c]{%
        \ \ \ \protect\csname UfcaExaminerTitle:\the\count1\endcsname\space
        \csname UfcaExaminerDegree:\the\count1\endcsname\space
        \csname UfcaExaminerName:\the\count1\endcsname\ \ \ }\\
      \vskip3\p@ \baselineskip12pt
      \eqmakebox[signture@list][c]{%
        \ \ \ \protect\csname UfcaExaminerAffiliation:\the\count1 \endcsname\ \ \ }\\
      \advance\count1 by 1}%
  \endgroup\par
  \vspace*{\baselineskip}
  \begingroup
  \centering
  \noindent\bfseries\MakeUppercase{\local@cityname},
  \local@day\ DE\
  \MakeUppercase{\local@month}\ DE\ \local@year\par
  \endgroup}

```

```
%% ---------------------------------------------------------------------
%% 9. Elementos pre-textuais
%% ---------------------------------------------------------------------
\newcommand\dedicatoria[1]{%
  \cleardoublepage
  \vspace*{\fill}
  \begingroup
  \raggedleft
  \begin{minipage}{80mm}
  #1
  \end{minipage}\par
  \endgroup}

\newcommand\epigrafe[2]{%
  \cleardoublepage
  \vspace*{\fill}
  \begingroup
  \raggedleft
  \begin{minipage}{80mm}
  #1
  \end{minipage}\par
  \vspace*{\baselineskip}
  #2.\par
  \endgroup}

\newenvironment{agradecimentos}{%
  \clearpage
  \thispagestyle{empty}
  \noindent\begingroup
    \centering
    \noindent\thanks@toptext\par
  \endgroup
  \vspace*{\espacotitulo}}{}

\newenvironment{resumo}{%
  \clearpage
  \thispagestyle{empty}
  \noindent\begingroup
    \centering
    \noindent\abstract@toptext\par
  \endgroup
  \vspace*{\espacotitulo}
  \setlength{\parindent}{0pt}}{\par
    \vspace*{\baselineskip}
    \begingroup
    \addtocounter{keywords}{-1}
    \raggedright
    \noindent\textbf{Palavras-chave}:\
      \count1=0
      \nohyphens{\@whilenum \count1<\value{keywords} \do {%
        \csname UfcaKeyword:\the\count1\endcsname;%
        \advance\count1 by 1}}
      \count1=\value{keywords}
      \nohyphens{\csname UfcaKeyword:\the\count1\endcsname}.\par
```

```
      \addtocounter{keywords}{1}
    \endgroup}

\newenvironment{abstract}{%
  \clearpage
  \thispagestyle{empty}
  \noindent\begingroup
    \centering
    \noindent\foreignabstract@toptext\par
  \endgroup
  \vspace*{\espacotitulo}
  \begin{otherlanguage}{english}
  \setlength{\parindent}{0pt}}{\par
    \vspace*{\baselineskip}
    \begingroup
    \addtocounter{foreignkeywords}{-1}
    \raggedright
    \noindent\textbf{Keywords}:\
      \count1=0
      \nohyphens{\@whilenum \count1<\value{foreignkeywords} \do {%
        \csname UfcaForeignKeyword:\the\count1\endcsname;%
        \advance\count1 by 1}}
      \count1=\value{foreignkeywords}
      \nohyphens{\csname UfcaForeignKeyword:\the\count1\endcsname}.\par
      \addtocounter{foreignkeywords}{1}
    \endgroup
    \end{otherlanguage}
  % Apos o ultimo pre-textual, os dados de titulo/autor nao sao mais usados
  \global\let\local@title\relax}

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 10. Sumario e listas (tocloft)
%% ---------------------------------------------------------------------
%% NOTA: com a opcao [titles] do tocloft, os titulos das listas sao
%% compostos pelo \chapter* (via titlesec); os comandos \cft*title*
%% do tocloft nao teriam efeito. Por isso as listas sao definidas
%% abaixo com um unico auxiliar, que tambem remove o numero da pagina.
\newcommand*\ufca@listof[2]{%
  % #1 = extensao do arquivo (toc, lof, lot, loq); #2 = titulo
  \if@twocolumn
    \@restonecoltrue\onecolumn
  \else
    \@restonecolfalse
  \fi
  \chapter*{#2}%
  \thispagestyle{empty}%
  \@mkboth{\MakeUppercase{#2}}{\MakeUppercase{#2}}%
  \@starttoc{#1}%
  \if@restonecol\twocolumn\fi}

\renewcommand\tableofcontents{%
  \begingroup
    % Mede cada indicativo composto, para fixar a coluna de titulos
    % (NBR 6027:2012, item 5.2) na proxima compilacao
```

```
    \let\ufca@numberline\numberline
    \def\numberline##1{\ufca@tocmeasure{##1}\ufca@numberline{##1}}%
    \ufca@listof{toc}{\contentsname}%
  \endgroup}
\renewcommand\listoffigures{\ufca@hasLof\ufca@listof{lof}{\listfigurename}}
\renewcommand\listoftables{\ufca@listof{lot}{\listtablename}}
\let\sumario\tableofcontents
\let\listadefiguras\listoffigures
\let\listadetabelas\listoftables

% ---------- Sumario: fontes por nivel ----------
\renewcommand{\cftchapfont}{\bfseries}          % 1 INTRODUCAO
\renewcommand{\cftchappagefont}{\normalfont}
\renewcommand{\cftsecfont}{\bfseries}           % 2.1 negrito
\renewcommand{\cftsecpagefont}{\normalfont}
\renewcommand{\cftsubsecfont}{\normalfont}      % 2.1.1 normal
\renewcommand{\cftsubsubsecfont}{\itshape}      % 2.1.1.1 italico
\renewcommand{\cftsubsubsecpagefont}{\normalfont}
\renewcommand{\cftparafont}{\normalfont}        % quinario: sublinhado vem da propria entrad

% Pontilhado tambem nos capitulos (por padrao eles nao tem)
% Margem direita reservada nas entradas do sumario e das listas. O
% padrao do LaTeX (\@tocrmarg = 2,55 em) encurta TODAS as linhas da
% entrada para reservar espaco ao numero de pagina; o modelo da
% biblioteca so o reserva na ultima linha, usando tabulacao. Com 0pt,
% o texto vai ate a margem e o numero e empurrado pelo pontilhado,
% reproduzindo a mesma quebra de linha.
\cftsetrmarg{0pt}

% Largura da caixa do numero de pagina. O padrao (1,55 em) e largo
% demais para numeros de dois digitos, e a sobra vira um vao entre o
% pontilhado e o numero. Aqui a caixa e medida pelo maior numero de
% pagina do documento, mais a folga opcional \pontilhadosep.
% A ultima pagina e transportada pelo .aux, como \ultimafigura e as
% demais medidas da classe (usar \pageref aqui acionaria o hyperref
% antes de ele estar pronto).
\newlength{\ufca@pnumwd}
\newlength{\pontilhadosep}
\setlength{\pontilhadosep}{0pt}
\providecommand{\ultimapagina}{999}
\AtEndDocument{%
  \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\ultimapagina{\arabic{page}}}}
\AtBeginDocument{%
  \settowidth{\ufca@pnumwd}{\normalfont\ultimapagina}%
  \addtolength{\ufca@pnumwd}{\pontilhadosep}%
  \cftsetpnumwidth{\ufca@pnumwd}}

% Pontilhado denso (o padrao do tocloft, 4.5, e tres vezes mais esparso
% que o do modelo da biblioteca)
\renewcommand{\cftdotsep}{0}
\renewcommand{\cftchapleader}{\normalfont\cftdotfill{\cftdotsep}}
\renewcommand{\cftchapdotsep}{\cftdotsep}

% Sem o espaco vertical extra antes de cada capitulo
```

```
\setlength{\cftbeforechapskip}{0pt}

% ---------- Sumario: alinhamento conforme NBR 6027:2012 ----------
%% Indicativos de todos os niveis alinhados a esquerda (item 5.2, com
%% a NBR 6024) e titulos alinhados numa unica coluna, pela margem do
%% indicativo mais extenso, inclusive os elementos pos-textuais.
%% A largura da coluna e medida durante a composicao do sumario e
%% transportada pelo .aux (mesmo mecanismo das listas de figuras);
%% os numwidths sao fixados no \AtBeginDocument adiante.
%% Compile duas ou tres vezes ate estabilizar.
\setlength{\cftchapindent}{0pt}
\setlength{\cftsecindent}{0pt}
\setlength{\cftsubsecindent}{0pt}
\setlength{\cftsubsubsecindent}{0pt}
\setlength{\cftparaindent}{0pt}
\newlength{\ufca@tocmaxwd}% maior indicativo visto nesta compilacao
\newlength{\ufca@entrywd}
% Separacao entre o indicativo mais extenso e a coluna de titulos;
% ajustavel no preambulo com \setlength{\sumarionumsep}{...}
\newlength{\sumarionumsep}
\setlength{\sumarionumsep}{0.35em}% da ordem de um espaco de caractere
\newcommand*\ufca@tocmeasure[1]{%
  \settowidth{\ufca@entrywd}{\@cftbsnum #1\@cftasnum}%
  \ifdim\ufca@entrywd>\ufca@tocmaxwd
    \global\ufca@tocmaxwd=\ufca@entrywd
  \fi}

% ---------- Secoes quinarias: titulo sublinhado no sumario ----------
%% O sublinhado nao pode vir de \cftparafont (as fontes do tocloft sao
%% declarativas, e \uline exige argumento); em vez disso, o titulo ja
%% entra sublinhado no .toc, envolvido pelo robusto \ufca@tocul. No
%% texto, o sublinhado vem do \titleformat de \paragraph (secao 7),
%% garantindo grafia identica no sumario e no texto (NBR 14724).
\DeclareRobustCommand{\ufca@tocul}[1]{\uline{#1}}
\AtBeginDocument{%
  \NewCommandCopy\ufca@paragraph\paragraph
  \RenewDocumentCommand\paragraph{s o m}{%
    \IfBooleanTF{#1}%
      {\ufca@paragraph*{#3}}%
      {\IfNoValueTF{#2}%
        {\ufca@paragraph[{\ufca@tocul{#3}}]{#3}}%
        {\ufca@paragraph[{\ufca@tocul{#2}}]{#3}}}}%
  % Nos bookmarks do PDF (texto puro), o sublinhado e descartado
  \@ifpackageloaded{hyperref}{%
    \pdfstringdefDisableCommands{%
      \let\uline\@firstofone
      \let\ufca@tocul\@firstofone}}{}%
}

% Profundidade: ate o nivel quinario
\setcounter{tocdepth}{4}
\setcounter{secnumdepth}{4}

% ---------- Figuras e tabelas: numeracao continua e entradas ----------
```

```
\counterwithout{figure}{chapter}
\counterwithout{table}{chapter}

% Espaçamentos globais para ilustrações e tabelas
\setlength{\intextsep}{1.432\baselineskip}
\setlength{\textfloatsep}{1.432\baselineskip}

\renewcommand{\cftfigpresnum}{Figura\space}
\renewcommand{\cftfigaftersnum}{\hfill\textendash\hfill}
\renewcommand{\cftfigaftersnumb}{}
\renewcommand{\cftfigfont}{\bfseries}
\renewcommand{\cftfigpagefont}{\normalfont}
\renewcommand{\cftfigleader}{\normalfont\cftdotfill{\cftdotsep}}
\setlength{\cftfigindent}{0pt}

\renewcommand{\cfttabpresnum}{Tabela\space}
\renewcommand{\cfttabaftersnum}{\hfill\textendash\hfill}
\renewcommand{\cfttabaftersnumb}{}
\renewcommand{\cfttabfont}{\bfseries}
\renewcommand{\cfttabpagefont}{\normalfont}
\renewcommand{\cfttableader}{\normalfont\cftdotfill{\cftdotsep}}
\setlength{\cfttabindent}{0pt}

% ---------- Largura das caixas de rotulo ("Figura 99 -- ") ----------
%% Medida com o maior numero da compilacao anterior, transportado pelo
%% .aux; na primeira compilacao valem os padroes dos \providecommand.
\newlength{\ufca@numwidth}
% Folga entre o travessao do rotulo ("Figura 9 -- ") e o titulo da
% entrada, nas listas de figuras e tabelas. O modelo da biblioteca usa
% tabulacao; este comprimento reproduz a mesma coluna.
\newlength{\listanumsep}
\setlength{\listanumsep}{0.32cm}
\newcommand*\ufca@setnumwidth[3]{%
  % #1 = prefixo, #2 = numero modelo, #3 = comprimento de destino
  \settowidth{\ufca@numwidth}{\bfseries #1 #2\space\textendash\space}%
  \addtolength{\ufca@numwidth}{\listanumsep}%
  \setlength{#3}{\ufca@numwidth}}
\providecommand{\ultimafigura}{99}
\providecommand{\ultimatabela}{99}
\providecommand{\ultimoindicativo}{}% largura do maior indicativo (com unidade)
\AtEndDocument{%
  \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\ultimafigura{\thefigure}}%
  \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\ultimatabela{\thetable}}%
  \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\ultimoindicativo{\the\ufca@tocmaxwd}}%
  \ifvalidation@file
    \includepdf[pages=1]{\local@validationfile}
  \else
    \chapter{DECLARAÇÃO DE VALIDAÇÃO}
    \vspace*{\fill}
    \noindent\rule{\textwidth}{0.5pt}\par
    \noindent\begin{center}
      Página reservada para a Declaração de Validação.\par
      Ela deverá ser assinada pelo(a) professor(a) orientador(a) e anexada ao trabalho, com
    \end{center}\par
```

```
    \noindent\rule{\textwidth}{0.5pt}\par
  \fi
}
\AtBeginDocument{%
  \ufca@setnumwidth{Figura}{\ultimafigura}{\cftfignumwidth}%
  \ufca@setnumwidth{Tabela}{\ultimatabela}{\cfttabnumwidth}%
  % Coluna unica de titulos do sumario (NBR 6027:2012, item 5.2)
  \ifdefempty{\ultimoindicativo}%
    {\settowidth{\ufca@numwidth}{9.9.9.9}}% chute da primeira compilacao
    {\setlength{\ufca@numwidth}{\ultimoindicativo}}%
  \addtolength{\ufca@numwidth}{\sumarionumsep}% respiro entre indicativo e titulo
  \setlength{\cftchapnumwidth}{\ufca@numwidth}%
  \setlength{\cftsecnumwidth}{\ufca@numwidth}%
  \setlength{\cftsubsecnumwidth}{\ufca@numwidth}%
  \setlength{\cftsubsubsecnumwidth}{\ufca@numwidth}%
  \setlength{\cftparanumwidth}{\ufca@numwidth}%
}

% Remove o espaco em branco que surge nas listas ao mudar de capitulo
\patchcmd{\@chapter}%
  {\addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}}{}{}
\patchcmd{\@chapter}%
  {\addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}}{}{}

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 11. Legendas e fonte
%% ---------------------------------------------------------------------
\captionsetup{%
  format=hang,               % linhas seguintes alinham com o inicio do titulo
  labelsep=endash,           % "Figura 1 -- Titulo" (travessao, como nas listas)
  font={small,singlespacing},% fonte menor e espacamento simples (padrao ABNT)
  justification=centering,   % centralizado; use raggedright p/ alinhar a esquerda
  singlelinecheck=true,      % legenda de uma linha so e sempre centralizada
  skip=0.2\baselineskip      % distancia entre a figura e a legenda
}

% Legenda com ponto final no corpo e sem ponto nas listas
\newcommand{\legenda}[1]{\caption{#1}}

% Indicacao de fonte abaixo de figuras e tabelas (ABNT)
\newcommand{\source}[1]{%
  \par\nopagebreak\vspace*{0.2\baselineskip}%
  {\centering\small Fonte: #1.\par}\vspace{-.4\baselineskip}} % Cancela a quebra de parágraf
\let\fonte\source

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 12. Bibliografia
%% ---------------------------------------------------------------------
%% Rotulos gravados no .aux para uso na ficha catalografica e afins;
%% o formato depende da presenca do hyperref, por isso a definicao
%% e adiada para o inicio do documento.
\AtBeginDocument{%
  \@ifpackageloaded{hyperref}{%
    \def\ufca@bibEnd{%
```

```
      \immediate\write\@auxout{%
        \string\newlabel{bib:end}{{}{\arabic{page}}{}{page.\arabic{page}}{}}}}%
    \def\ufca@bibBegin{%
      \immediate\write\@auxout{%
        \string\newlabel{bib:begin}{{}{\arabic{page}}{}{page.\arabic{page}}{}}}}%
    \def\ufca@mainBegin{%
      \immediate\write\@auxout{%
        \string\newlabel{front:pageno}{{}{\Roman{page}}{}{page.\roman{page}}{}}}}%
    \def\ufca@hasLof{%
      \immediate\write\@auxout{%
        \string\newlabel{cat:lofflag}{{}{:~il.;}{}{page.\roman{page}}{}}}}%
  }{%
    \def\ufca@bibEnd{%
      \immediate\write\@auxout{%
        \string\newlabel{bib:end}{{}{\arabic{page}}{}}}}%
    \def\ufca@bibBegin{%
      \immediate\write\@auxout{%
        \string\newlabel{bib:begin}{{}{\arabic{page}}{}}}}%
    \def\ufca@mainBegin{%
      \immediate\write\@auxout{%
        \string\newlabel{front:pageno}{{}{\Roman{page}}{}}}}%
    \def\ufca@hasLof{%
      \immediate\write\@auxout{%
        \string\newlabel{cat:lofflag}{{}{:~il.;}{}}}}%
  }%
  % Injeta inicio/fim e a entrada no sumario no \printbibliography,
  % preservando o argumento opcional do biblatex.
  \def\ufca@printbibliography[#1]{%
    \ufca@bibBegin
    \addcontentsline{toc}{chapter}{\numberline{}\MakeUppercase{\ufca@bibtitlename}}%
    \titlespacing*{\chapter}{1pt}{-1.8\topskip}{1.3\baselineskip}%
    \blx@printbibliography[title={\MakeUppercase{\ufca@bibtitlename}},#1]%
    \ufca@bibEnd}%
  \xpatchcmd{\printbibliography}%
    {{\blx@printbibliography}
      {\blx@printbibliography[]}}%
    {{\ufca@printbibliography}
      {\ufca@printbibliography[]}}%
    {}%
    {\ClassWarning{ufca}{Nao foi possivel adaptar \string\printbibliography:
      o titulo das referencias e a entrada no sumario podem sair fora do
      padrao. Verifique a versao do biblatex}}%
}

% Espaco vertical entre as referencias. A NBR 6023:2018 pede que elas
% sejam "separadas entre si por uma linha em branco de espaco simples",
% o que corresponde a \baselineskip; o padrao aqui e compacto. Ajuste
% no preambulo com \setlength{\referenciassep}{\baselineskip}.
% Prefira este comprimento a \bibitemsep: o valor e aplicado no inicio
% do documento, depois do preambulo, e sobrescreveria um \bibitemsep
% definido la.
\newlength{\referenciassep}
\setlength{\referenciassep}{.6\baselineskip}
% O valor e lido aqui, na composicao da bibliografia, e nao por um
```

```
% gancho: o proprio biblatex executa "\setlength{\bibitemsep}{\itemsep}"
% ao carregar biblatex.def, o que em versoes recentes ocorre depois dos
% ganchos de inicio de documento e anularia qualquer ajuste feito la.
% Esta redefinicao reproduz o ambiente padrao do biblatex trocando
% apenas o \itemsep, e independe do \xpatchcmd adiante.
\defbibenvironment{bibliography}
  {\list{}%
     {\setlength{\leftmargin}{\bibhang}%
      \setlength{\itemindent}{-\leftmargin}%
      \setlength{\itemsep}{\referenciassep}%
      \setlength{\parsep}{\bibparsep}}}
  {\endlist}
  {\item}
% O valor e aplicado dentro de \ufca@printbibliography (secao abaixo),
% imediatamente antes de compor a bibliografia. Nao se usa aqui
% \AtBeginDocument porque o proprio biblatex executa
% "\setlength{\bibitemsep}{\itemsep}" ao carregar biblatex.def, o que
% em versoes recentes ocorre DEPOIS dos ganchos de inicio de documento
% e anula qualquer valor posto no preambulo; nem \AtBeginBibliography,
% que ja roda com a lista aberta, quando o \itemsep foi lido.

% Ambiente classico, para documentos que nao usem o biblatex
\setlength\bibindent{1.5em}
\renewenvironment{thebibliography}[1]%
     {\onehalfspacing
      \chapter*{\MakeUppercase{\bibname}}%
      \addcontentsline{toc}{chapter}{\numberline{}\MakeUppercase{\bibname}}%
      \ufca@bibBegin
      \list{\@biblabel{\@arabic\c@enumiv}}%
           {\setlength{\labelwidth}{0ex}%
            \setlength{\leftmargin}{9.0ex}%
            \setlength{\itemindent}{-9.0ex}%
            \advance\leftmargin\labelsep
            \@openbib@code
            \usecounter{enumiv}%
            \let\p@enumiv\@empty
            \renewcommand\theenumiv{\@arabic\c@enumiv}}%
      \sloppy
      \clubpenalty4000%
      \@clubpenalty \clubpenalty
      \widowpenalty4000%
      \sfcode`\.\@m}%
     {\def\@noitemerr%
       {\@latex@warning{Empty `thebibliography' environment}}%
      \ufca@bibEnd
      \endlist}

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 13. Abreviaturas, simbolos, glossario e indice
%% ---------------------------------------------------------------------
\newcommand\listadeabreviaturas{%
  \begingroup
  \renewcommand\glossaryname{\listabbreviationname}%
  \def\ufca@glokey{lab}%
```

```
  \@input@{\jobname.lab}%
  \endgroup}
\def\geralistadeabreviaturas{%
  \newwrite\@labfile
  \immediate\openout\@labfile=\jobname.abx
  \def\abreviatura{\@bsphack\begingroup
              \@sanitize
              \@wrlab}\typeout
  {Writing index of abbreviations file \jobname.abx}%
  \let\geralistadeabreviaturas\@empty}
\@onlypreamble\geralistadeabreviaturas

\newcommand\listadesimbolos{%
  \begingroup
  \renewcommand\glossaryname{\listsymbolname}%
  \def\ufca@glokey{los}%
  \@input@{\jobname.los}%
  \endgroup}
\def\geralistadesimbolos{%
  \newwrite\@losfile
  \immediate\openout\@losfile=\jobname.syx
  \def\simbolo{\@bsphack\begingroup
              \@sanitize
              \@wrlos}\typeout
  {Writing index of symbols file \jobname.syx}%
  \let\geralistadesimbolos\@empty}
\@onlypreamble\geralistadesimbolos

% Gravadores das entradas. A pagina ainda e escrita no arquivo bruto
% (o makeindex precisa dela para ordenar e fundir entradas repetidas),
% mas o encapsulador \ufca@nopage a descarta na composicao: listas de
% abreviaturas e de simbolos nao levam numero de pagina. Os
% delimitadores correspondentes estao zerados em ufca.ist.
% Como a pagina nao e impressa, o hyperref e irrelevante aqui e os
% dois gravadores tem uma unica definicao.
\newcommand*\ufca@nopage[1]{}
\def\@wrlab#1#2{%
  \protected@write\@labfile{}%
    {\string\indexentry{[#1] #2|ufca@nopage}{\thepage}}%
  \endgroup
  \@esphack}
\def\@wrlos#1#2{%
  \protected@write\@losfile{}%
    {\string\indexentry{[#1] #2|ufca@nopage}{\thepage}}%
  \endgroup
  \@esphack}

% Coluna de rotulos medida automaticamente e POR LISTA: abreviaturas
% (lab), simbolos (los) e glossario (glo) tem colunas independentes,
% cada qual com a largura do seu rotulo mais extenso na compilacao
% anterior (via .aux). O texto das definicoes comeca \glossariosep
% depois da coluna.
\newlength{\ufca@labwd}
% Coluna das definicoes nas listas de abreviaturas, simbolos e no
```

```
% glossario. O modelo da biblioteca usa uma tabulacao fixa: a definicao
% comeca sempre a \glossarioindent da margem. Se algum rotulo for mais
% largo que isso, a coluna cresce e passa a valer \glossariosep como
% separacao minima entre rotulo e definicao.
\newlength{\glossarioindent}
\setlength{\glossarioindent}{1.25cm}
\newlength{\glossariosep}% separacao minima rotulo-definicao
\setlength{\glossariosep}{1em}
\newcommand*\ufca@glokey{glo}% chave da lista corrente
\newcommand*\ufca@setrotulo[2]{\global\@namedef{ultimorotulo:#1}{#2}}
\newcommand*\ufca@labmeasure[1]{%
  \ifcsundef{ufca@labmax@\ufca@glokey}%
    {\expandafter\newlength\csname ufca@labmax@\ufca@glokey\endcsname}{}%
  \settowidth{\ufca@labwd}{#1}%
  \ifdim\ufca@labwd>\csname ufca@labmax@\ufca@glokey\endcsname
    \global\csname ufca@labmax@\ufca@glokey\endcsname=\ufca@labwd
  \fi}
\AtEndDocument{%
  \def\ufca@wrrotulo#1{%
    \ifcsundef{ufca@labmax@#1}{}{%
      \immediate\write\@auxout{\string\ufca@setrotulo{#1}%
        {\expandafter\the\csname ufca@labmax@#1\endcsname}}}}%
  \ufca@wrrotulo{lab}\ufca@wrrotulo{los}\ufca@wrrotulo{glo}%
}

\newenvironment{theglossary}{%
  \if@twocolumn
    \@restonecoltrue\onecolumn
  \else
    \@restonecolfalse
  \fi
  \@mkboth{\MakeUppercase\glossaryname}%
          {\MakeUppercase\glossaryname}%
  \chapter*{\glossaryname}%
  % Sem numero de pagina nos usos pre-textuais (listas de abreviaturas
  % e de simbolos); o glossario, pos-textual, permanece numerado.
  \if@mainmatter\else\thispagestyle{empty}\fi
  % alinha a 1a entrada com a 1a linha das demais listas (o \topsep da
  % \list seria absorvido pelo espaco do titulo, que e maior)
  \vspace*{-2pt}%
  \list{}
  {\setlength{\listparindent}{0in}%
   \ifcsvoid{ultimorotulo:\ufca@glokey}%
     {\setlength{\labelwidth}{5em}}% chute da primeira compilacao
     {\setlength{\labelwidth}{\csname ultimorotulo:\ufca@glokey\endcsname}}%
   % coluna fixa de \glossarioindent, salvo se o rotulo nao couber
   \setlength{\labelsep}{\glossarioindent}%
   \addtolength{\labelsep}{-\labelwidth}%
   \ifdim\labelsep<\glossariosep \setlength{\labelsep}{\glossariosep}\fi
   \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}%
   \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}%
   \setlength{\itemindent}{0in}%
   % Rotulos (siglas/simbolos) alinhados a esquerda da caixa de rotulo
   % (o padrao do kernel, \hfil #1, os alinha a direita); de passagem,
```

```
   % cada rotulo e medido para fixar a coluna na proxima compilacao
   \renewcommand{\makelabel}[1]{\ufca@labmeasure{##1}##1\hfil}%
   % Espacamento entre itens identico ao entrelinhas do texto:
   % sem os acrescimos verticais padrao das listas
   \setlength{\itemsep}{0pt}%
   \setlength{\parsep}{0pt}%
   \setlength{\topsep}{0pt}%
   \setlength{\partopsep}{0pt}}%
   \sloppy}%
  {\if@restonecol\twocolumn\fi
   \endlist}

\renewenvironment{theindex}{%
  \if@twocolumn
    \@restonecolfalse
  \else
    \@restonecoltrue
  \fi
  \twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}]%
  \@mkboth{\MakeUppercase\indexname}%
          {\MakeUppercase\indexname}%
  \thispagestyle{plain}\parindent\z@
  \addcontentsline{toc}{chapter}{\numberline{}\indexname}%
  \parskip\z@ \@plus .3\p@\relax
  \columnseprule \z@
  \columnsep 35\p@
  \let\item\@idxitem}
  {\if@restonecol\onecolumn\else\clearpage\fi}

%% ------------------------------------------------------------------
%% 14. Apendices e anexos
%% ------------------------------------------------------------------
\renewcommand\appendix{\par
  \setcounter{chapter}{0}%
  \setcounter{section}{0}%
  \gdef\@chapapp{\appendixname}%
  \gdef\thechapter{\@Alph\c@chapter}%
  \titlespacing*{\chapter}{1pt}{-1.8\topskip}{\baselineskip}%
  \titleformat{\chapter}[block]
    {\normalfont\bfseries\centering}
    {\normalfont\bfseries APÊNDICE~\thechapter~--~}
    {0pt}
    {\MakeUppercase}}

\newcommand\annex{\par
  \setcounter{chapter}{0}%
  \setcounter{section}{0}%
  \gdef\thechapter{\@Alph\c@chapter}%
  % Prefixo distinto nas ancoras do hyperref, para nao colidir com as
  % dos apendices (ambos reiniciam a contagem em "A")
  \gdef\theHchapter{annex.\@Alph\c@chapter}%
  \titlespacing*{\chapter}{1pt}{-1.8\topskip}{\baselineskip}%
  \titleformat{\chapter}[block]
    {\normalfont\bfseries\centering}
```

```
    {\normalfont\bfseries ANEXO~\thechapter~--~}
    {0pt}
    {\MakeUppercase}}

% Dentro de \appendix/\annex, o \chapter passa a compor o titulo com
% o rotulo completo ("APENDICE A -- ...") e a registrar a entrada no
% sumario manualmente. A troca e adiada para o inicio do documento
% para capturar a versao final de \chapter.
\newcommand\appendix@chapter[1]{%
  \refstepcounter{chapter}%
  \def\app@ct{APÊNDICE \@Alph\c@chapter\space--\space#1}%
  \orig@chapter*{\app@ct}%
  \markboth{\MakeUppercase{\app@ct}}{\MakeUppercase{\app@ct}}%
  \addcontentsline{toc}{chapter}{\numberline{}\app@ct}}
\newcommand\annex@chapter[1]{%
  \refstepcounter{chapter}%
  \def\app@ct{ANEXO \@Alph\c@chapter\space--\space#1}%
  \orig@chapter*{\app@ct}%
  \markboth{\MakeUppercase{\app@ct}}{\MakeUppercase{\app@ct}}%
  \addcontentsline{toc}{chapter}{\numberline{}\app@ct}}
\AtBeginDocument{%
  \let\orig@chapter\chapter
  \g@addto@macro\appendix{\let\chapter\appendix@chapter}%
  \g@addto@macro\annex{\let\chapter\annex@chapter}%
}

%% ---------------------------------------------------------------------
%% 15. Integracao com hyperref
%% ---------------------------------------------------------------------
\newcommand\ufca@hypersetup{%
\begingroup
  % Monta a lista de palavras-chave separadas por "; " em \toks@
  \toks@={}%
  \count@=0 %
  \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
    \ifcase\count@ % primeira palavra-chave, sem separador
      \toks@=\expandafter{\csname UfcaKeyword:\the\count@\endcsname}%
    \else
      \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
        \expandafter\the\expandafter\toks@
        \expandafter;\expandafter\space
        \csname UfcaKeyword:\the\count@\endcsname
      }%
    \fi
    \advance\count@ by 1%
  }%
  \edef\x{\endgroup
    \noexpand\hypersetup{%
      pdfkeywords={\the\toks@}%
    }%
  }%
\x
\hypersetup{%
  pdfauthor={\@authname},
```

```
  pdftitle={\local@title},
  pdfsubject={\local@doctype\ de \local@levelname},
  pdfcreator={LaTeX with ufca class},
  breaklinks={true},
  raiselinks={true},
  pageanchor={true},
}}

%%
%% End of file `ufca.cls'.
```
⟨/class⟩

15 O estilo `ufca.ist`

Estilo do makeindex usado para compor as listas de abreviaturas e de símbolos. Os delimitadores de página estão zerados: quem descarta o número é o encapsulador `\ufca@nopage`, definido na classe.

⟨*glossary⟩

```
%%
%% This is file `ufca.ist',
%% generated with the docstrip utility.
%%
%% The original source files were:
%%
%% ufca.dtx  (with options: `glossary')
%%
%% This is the makeindex style for creating ordered glossaries
%% when using the `ufca' document class.
%%
%% Copyright (C) 2020 Vicente Helano
%%
%% This program is free software; you can redistribute it and/or modify
%% it under the terms of the GNU General Public License version 3 as
%% published by the Free Software Foundation.
%%
%% This program is distributed in the hope that it will be useful,
%% but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
%% MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
%% GNU General Public License version 3 for more details.
%%
%% You should have received a copy of the GNU General Public License
%% version 3 along with this package (see COPYING file).
%% If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
%%
%% Author(s): Vicente Helano
%%
%% \CheckSum{1757}
%% \CharacterTable
%%  {Upper-case    \A\B\C\D\E\F\G\H\I\J\K\L\M\N\O\P\Q\R\S\T\U\V\W\X\Y\Z
%%   Lower-case    \a\b\c\d\e\f\g\h\i\j\k\l\m\n\o\p\q\r\s\t\u\v\w\x\y\z
%%   Digits        \0\1\2\3\4\5\6\7\8\9
%%   Exclamation   \!     Double quote  \"     Hash (number) \#
%%   Dollar        \$     Percent       \%     Ampersand     \&
```

```
%%   Acute accent  \'     Left paren    \(     Right paren   \)
%%   Asterisk      \*     Plus          \+     Comma         \,
%%   Minus         \-     Point         \.     Solidus       \/
%%   Colon         \:     Semicolon     \;     Less than     \<
%%   Equals        \=     Greater than  \>     Question mark \?
%%   Commercial at \@     Left bracket  \[     Backslash     \\
%%   Right bracket \]     Circumflex    \^     Underscore    \_
%%   Grave accent  \‘     Left brace    \{     Vertical bar  \|
%%   Right brace   \}     Tilde         \~}
%%
actual '='
quote '!'
level '>'
%% Sem numero de pagina nas entradas: o separador desaparece e a
%% pagina em si e engolida pelo encapsulador \ufca@nopage (ufca.cls).
delim_0   ""
delim_n   ""
lethead_flag  0
headings_flag 0
preamble
"\n\\begin{theglossary}\n  \\makeatletter"
postamble
"\n  \\end{theglossary}\n"
%%
%%
%% End of file ‘ufca.ist’.
```
⟨/glossary⟩

Change History

v2.0.0
General: Primeira versão funcional. 1
v2.1.0
General: Ajustes de conformidade com a ABNT. 1
v3.0.0
General: Reescrita da classe: interface em português, remoção de código morto, homogeneização das definições. 1
v4.0.0
General: Documentação reescrita do zero em formato `dtx`; fontes separados do *template*. 1
Removidas as opções `english` e `doublespacing`, e com elas `\tituloestrangeiro`, `\title` e as cadeias fixas em inglês. . . . 1

Index

Numbers written in italic refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols

\# 1108
\$ 1109
\% 1109
\& 1109
\' 114, 115, 1110
\(. 1110
\! 1108
\" 1108

\) 1110
* 1111
\+ 1111
\, ... 1111
\- 1112
\. 834, 1112
\/ 1112
\: 1113
\; 1113
\< 1113
\= 1114
\> 1114
\? 1114
\@ 1115
\@Alph . . . 991, 1002, 1005, 1019, 1025
\@arabic 821, 829
\@authname 323, 347, 378, 1062
\@biblabel 821
\@bsphack 852, 868
\@cftasnum 599
\@cftbsnum 599
\@chapapp 990
\@chapter 704, 706
\@clubpenalty 832
\@coadvisor 186, 188, 361
\@empty . . . 828, 856, 872
\@esphack 887, 892
\@evenfoot 139
\@evenhead 137
\@examiner 196, 198, 199, 200, 201, 202, 395
\@firstofone . . 622, 623
\@idxitem 981
\@input@ 847, 863
\@labfile . 850, 851, 884
\@latex@warning . . . 836
\@losfile . 866, 867, 889
\@m 834
\@mainmatterfalse . 218
\@mainmattertrue . . 256
\@makeschapterhead . 973
\@mkboth . . 515, 932, 974
\@noitemerr 835
\@oddfoot 138
\@oddhead 136, 137
\@onlypreamble 857, 873
\@openbib@code 826
\@plus 978
\@restonecolfalse 511, 930, 969
\@restonecoltrue 509, 928, 971
\@sanitize . . . 853, 869
\@starttoc 516
\@tocrmarg 545
\@wrlab 854, 883
\@wrlos 870, 888
\[. 1115
\\ . . . 397, 401, 404, 1115, 1130, 1132
\{ 1117
\} 1118
\␣ 50, 399, 401, 404, 411, 412, 462, 486, 1064
\] 1116
\^ 116, 1116
_ 1116
\‘ 1117
\| 1117
\~ 342, 1118

Numbers

\0 1107
\1 1107
\2 1107
\3 1107
\4 1107
\5 1107
\6 1107
\7 1107
\8 1107
\9 1107

A

\A 1105
\a 1106
\abreviatura 852
\abstract@toptext 128, 454
\addcontentsline 768, 819, 977, 1022, 1028
\addto 111
\addvspace . . . 705, 707
\and 334
\annex . . 999, 1013, 1032
\annex@chapter 1023, 1032
\app@ct 1019, 1020, 1021, 1022, 1025, 1026, 1027, 1028
\appendix 987, 1013, 1031
\appendix@chapter 1017, 1031
\appendixname 990
\arabic . . . 260, 564, 740, 743, 753, 756
\AtBeginBibliography 811
\AtBeginDocument . . . 565, 585, 611, 688, 736, 808, 1029
\AtEndDocument 563, 671, 918
\autor 151
\avaliador 197

B

\B 1105
\b 1106
\backmatter 292
\baselineskip . . 75, 123, 124, 126, 246, 261, 267, 273, 279, 285, 298, 351, 356, 382, 390, 396, 402, 407, 436, 458, 482, 635, 636, 718, 726, 727, 769, 785, 786, 791, 992, 1006
\begin 232, 311, 312, 328, 354, 370, 385, 423, 433, 480, 681
\bibhang 800
\bibindent 815
\bibitemsep 787, 788, 793, 809
\bibname . . 111, 818, 819
\bibparsep 803
\blx@printbibliography 770, 773, 774

C

\C 1105
\c 342, 1106
\c@chapter 991, 1002, 1005, 1019, 1025
\c@enumiv 821, 829
\c@foreignkeywords . 210
\c@keywords 206
\caption 722
\captionsenglish . . 111
\captionsetup 712

\cataloging@filefalse 94
\cataloging@filetrue 171
\cft 503
\cftbeforechapskip . 577
\cftchapdotsep 574
\cftchapfont 534
\cftchapindent 587
\cftchapleader 573
\cftchapnumwidth . . 696
\cftchappagefont . . 535
\cftdotfill 573, 643, 651
\cftdotsep . . . 572, 573, 574, 643, 651
\cftfigaftersnum . . 639
\cftfigaftersnumb . 640
\cftfigfont 641
\cftfigindent 644
\cftfigleader 643
\cftfignumwidth . . . 689
\cftfigpagefont . . . 642
\cftfigpresnum 638
\cftparafont . . 541, 605
\cftparaindent 591
\cftparanumwidth . . 700
\cftsecfont 536
\cftsecindent 588
\cftsecnumwidth . . . 697
\cftsecpagefont . . . 537
\cftsetpnumwidth . . 568
\cftsetrmarg 550
\cftsubsecfont 538
\cftsubsecindent . . 589
\cftsubsecnumwidth . 698
\cftsubsubsecfont . 539
\cftsubsubsecindent 590
\cftsubsubsecnumwidth 699
\cftsubsubsecpagefont 540
\cfttabaftersnum . . 647
\cfttabaftersnumb . 648
\cfttabfont 649
\cfttabindent 652
\cfttableader 651
\cfttabnumwidth . . . 690
\cfttabpagefont . . . 650
\cfttabpresnum 646
\chapter . . 245, 246, 247, 261, 262, 298, 299, 503, 513, 678, 769, 818, 934, 992, 993, 1006, 1007, 1013, 1016, 1030, 1031, 1032
\CharacterTable . . 1104
\CheckSum 1103
\ClassWarning . . 97, 778
\clubpenalty . . 831, 832
\columnsep 980
\columnseprule 979
\contentsname 525
\coorientador 187
\count 394, 395, 399, 400, 401, 404, 405, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 487, 488, 489, 490, 491, 492
\count@ 1042, 1043, 1044, 1045, 1050, 1053
\counterwithout 631, 632
\CurrentOption 97
\curso 166

D

\D 1105
\d 1106
\data 156
\declaracaodevalidacao 174
\DeclareOption 97
\DeclareRobustCommand 610
\dedicatoria 418
\defbibenvironment . 798
\do . 395, 464, 488, 1043

E

\E 1105
\e 1106
\edef 1055
\emph 64
\end 236, 326, 331, 332, 367, 373, 388, 425, 435, 495, 684
\endlist . . 804, 838, 965
\epigrafe 428
\eqmakebox 397, 398, 403
\espacotitulo . 123, 126, 447, 456, 479
\expandafter 913, 922, 1045, 1047, 1048, 1049

F

\F 1105
\f 1106
\fichacatalografica 170
\filedate 48, 50
\fileversion 47, 50
\fill . 230, 327, 369, 379, 420, 430, 679
\fonte 728
\foreign@ 146
\foreignabstract@toptext 129, 477
\frontcover@maintext 337, 355, 387
\frontmatter 216

G

\G 1105
\g 1106
\g@addto@macro 1031, 1032
\geralistadeabreviaturas 849, 856, 857
\geralistadesimbolos 865, 872, 873
\glossariooindent 902, 905, 906, 946, 947
\glossariosep . 897, 903, 907, 908, 949
\glossaryname 115, 845, 861, 932, 933, 934
\grau 160

H

\H 1105
\h 1106
\hfil 136, 954, 956
\hrulefill 397
\hypersetup . 1056, 1061

I

\I 1105
\i 1106
\if@mainmatter 937
\if@openright 293
\if@restonecol 517, 964, 982
\if@twocolumn 508, 927, 968
\IfBooleanTF 614
\ifcase 1044
\ifcataloging@file 94, 227

\ifcsundef ... 912, 920
\ifcsvoid 943
\ifdefempty 692
\ifmaledoc 92, 341
\IfNoValueTF 616
\ifposgrad 93, 317, 340, 342
\ifstrequal 91, 164, 179, 189
\ifvalidation@file 95, 675
\includegraphics .. 313
\includepdf ... 228, 676
\indexentry ... 885, 890
\indexname 973, 974, 975, 977
\intextsep 635
\item 805, 981
\itemindent 801, 824, 952
\itemsep .. 793, 797, 802, 809, 812, 959

J

\J 1105
\j 1106
\jobname .. 847, 851, 855, 863, 867, 871

K

\K 1105
\k 1106
\keyword 148, 209

L

\L 1105
\l 1106
\labelsep 825, 947, 948, 949, 951
\labelwidth ... 822, 944, 945, 948, 950
\leftmargin 800, 801, 823, 825, 950, 951
\legenda 722
\list . 799, 821, 939, 941
\listabbreviationname 113, 845
\listadeabreviaturas 843
\listadefiguras ... 530
\listadesimbolos .. 859
\listadetabelas ... 531
\listanumsep 661, 662, 666
\listfigurename ... 527
\listoffigures 527, 530
\listoftables . 528, 531
\listparindent 942
\listsymbolname 114, 861
\listtablename 528
\LoadClass 51
\local 155
\local@ 146
\local@advisordegree 359
\local@advisorgender 358
\local@advisorname . 360
\local@advisorstring 119, 358
\local@advisortitle 359
\local@catalogingfile 228
\local@cityname ... 329, 371, 410
\local@coadvisordegree 364
\local@coadvisorgender 363
\local@coadvisorname 365
\local@coadvisorstring 120, 363
\local@coadvisortitle 364
\local@coursename 320, 342
\local@day 411
\local@degreename . 342
\local@doctype 339, 1064
\local@levelname 340, 1064
\local@month 412
\local@progname 318, 342
\local@title .. 325, 349, 380, 497, 1063
\local@unitname 316, 342
\local@universityname 118, 315, 342
\local@validationfile 676
\local@year 330, 372, 412

M

\M 1105
\m 1106
\mainmatter 253
\makeapprovalpage 240, 375
\makebox 313
\makefrontpage 224, 345
\makelabel 956
\maketitle ... 308, 333
\MakeUppercase 251, 266, 303, 315, 316, 318, 320, 323, 325, 329, 347, 349, 371, 378, 380, 410, 412, 515, 768, 770, 818, 819, 932, 933, 974, 975, 997, 1011, 1021, 1027
\maledocfalse .. 92, 164
\maledoctrue 164
\markboth .. 1021, 1027

N

\N 1105
\n 1106, 1130, 1132
\NeedsTeXFormat ... 49
\NewCommandCopy ... 612
\newcount 186, 196
\newenvironment ... 440, 449, 472, 926
\newlabel 740, 743, 746, 749, 753, 756, 759, 762
\newwrite 850, 866
\noexpand 1056
\nohyphens 323, 325, 338, 347, 349, 357, 362, 380, 464, 468, 488, 492
\nopagebreak 726
\numberline 523, 524, 768, 819, 977, 1022, 1028

O

\O 1105
\o 1106
\onecolumn 509, 928, 982
\onehalfspacing 100, 817
\openout 851, 867
\orientador 178
\orig@chapter 1020, 1026, 1030

P

\P 1105
\p 1106

\p@enumiv 828
\pagenumbering . . . .
. . . . 221, 258, 309
\pageref 557
\pagestyle . . . 226, 257
\palavrachave 205
\paragraph . . . 285,
286, 608, 612, 613
\parindent . . . . . .
. 104, 457, 481, 976
\parsep 803, 960
\parskip 978
\partopsep 962
\patchcmd 704, 706
\pdfstringdefDisableCommands
. 621
\pontilhadosep . . . .
. 555, 560, 561, 567
\posgradfalse 93
\posgradtrue 168
\printbibliography .
. . . . 764, 772, 778
\ProcessOptions . . . 105
\programa 167
\protected@write . .
. . . . . 884, 889
\providecommand 562,
656, 668, 669, 670
\ProvidesClass 50
\ps@plain 135

Q

\Q 1105
\q 1106

R

\R 1105
\r 1106
\raggedleft . . . . . .
. 352, 384, 422, 432
\raggedright . . 461, 485
\referenciassep . . .
. 786, 790, 791, 802
\refstepcounter . . .
. . . . . 1018, 1024
\RenewDocumentCommand
. 613
\renewenvironment .
. . . . . 816, 967
\Roman 746, 759
\roman 746, 749
\rule . 231, 237, 680, 685

S

\S 1105
\s 1106
\section 267, 268
\setstretch 101
\sfcode 834
\simbolo 868
\singlespacing 353, 386
\sloppy 338, 380, 830, 963
\small 136, 727
\source 725, 728
\subsection . . . 273, 274
\subsubsection 279, 280
\sumario 529
\sumarionumsep . . . .
. 595, 596, 597, 695

T

\T 1105
\t 1106
\tableofcontents . .
. . . . . 519, 529
\textbf 127, 128, 129,
315, 316, 318,
320, 323, 325,
329, 330, 462, 486
\textendash 639, 647, 665
\textfloatsep 636
\textwidth . . . . . .
. 231, 237, 680, 685
\thanks@toptext 127, 445
\thechapter . . . 264,
991, 995, 1002, 1009
\theenumiv 829
\thefigure 672
\theHchapter 1005
\thepage . . . . . .
. 136, 260, 885, 890
\theparagraph 288
\thesection 270
\thesubsection 276
\thesubsubsection . 282
\thetable 673
\thispagestyle . . . .
. 222, 442, 451,
474, 514, 937, 976
\tipodetrabalho . . . 163
\title 148
\titleformat . . . . . .
. 247, 262, 268,
274, 280, 286,
299, 608, 993, 1007
\titlespacing . . . . .
. 246, 261, 267,
273, 279, 285,
298, 769, 992, 1006
\titulo 153
\toks@ 1040,
1041, 1045,
1047, 1048, 1057
\topsep 938, 961
\topskip . . 246, 261,
298, 769, 992, 1006
\twocolumn 517, 964, 973
\typeout 854, 870

U

\U 1105
\u 1106
\Ufca 146
\ufca@bibBegin . . . .
. 741, 754, 767, 820
\ufca@bibEnd . . . . . .
. 738, 751, 771, 837
\ufca@bibtitlename .
. . . . 116, 768, 770
\ufca@entrywd . . . . .
. 593, 599, 600, 601
\ufca@glokey 846, 862,
909, 912, 913,
915, 916, 943, 945
\ufca@hasLof . . . . . .
. . . . 527, 747, 760
\ufca@hypersetup . .
. . . . . 310, 1038
\ufca@labmeasure . .
. . . . . 911, 956
\ufca@labwd . . . . . .
. 899, 914, 915, 916
\ufca@listof . . . . . .
. 506, 525, 527, 528
\ufca@mainBegin . . .
. . . . 254, 744, 757
\ufca@nopage . . . . . .
. . . 877, 882, 1124
\ufca@numberline . .
. . . . . 523, 524
\ufca@numwidth . . . .
. . . . 657, 665,
666, 667, 693,
694, 695, 696,
697, 698, 699, 700
\ufca@paragraph . . .
. 612, 615, 617, 618
\ufca@pnumwd . . . . . .
. 559, 566, 567, 568
\ufca@printbibliography
. 766, 775, 776, 806
\ufca@set 145,
149, 152, 153,

154, 155, 157, 158, 159, 161, 162, 165, 166, 169, 172, 176, 180, 181, 182, 183, 184, 190, 191, 192, 193, 194, 198, 199, 200, 201, 206, 210
\ufca@setnumwidth 663, 689, 690
\ufca@setrotulo 910, 921
\ufca@tocmaxwd 592, 600, 601, 674
\ufca@tocmeasure 524, 598
\ufca@tocul 541, 607, 610, 617, 618, 623
\ufca@wrrotulo 919, 923
\uline 64, 290, 606, 610, 622
\ultimafigura 556, 668, 672, 689
\ultimapagina 562, 564, 566
\ultimatabela 669, 673, 690
\ultimoindicativo . . . 670, 674, 692, 694
\unidadeacademica . 154
\url 73, 235
\usecounter 827

V

\V 1105
\v 1106
\validation@filefalse 95
\validation@filetrue 175
\value 464, 467, 488, 491, 1043
\vskip 396, 402

W

\W 1105
\w 1106
\widowpenalty 833

X

\X 1105
\x 1055, 1060, 1106
\xpatchcmd . . . 772, 797

Y

\Y 1105
\y 1106

Z

\Z 1105
\z 1106