

# OPL1000

ULTRA-LOW POWER 2.4GHZ WI-FI + BLUETOOTH SMART SOC

## 低功耗解决方案



OPULINKS

<http://www.opulinks.com/>

Copyright © 2018, Opulinks. All Rights Reserved.

---

OPL1000-Power-Saving-Introduction-R01 | Version V02

Date	Version	Contents Updated
2018-07-02	0.1	<ul style="list-style-type: none"><li>Initial Release</li></ul>
2018-08-23	0.2	<ul style="list-style-type: none"><li>Refine document typesetting</li></ul>

TABLE OF CONTENTS

1. 介紹 1

1.1. 文檔應用範圍 1

1.2. 縮略語 1

1.3. 參考文獻 1

2. 概述 2

3. Smart-SLEEP 3

3.1. 特性 3

3.2. AT 命令接口說明 4

3.2.1. 啟用 Smart-Sleep 4

3.3. API 接口說明 4

3.4. 外部喚醒 5

3.5. 应用 5

4. Timer-Sleep 6

4.1. 特性 6

4.2. AT 命令接口說明 6

4.2.1. 自動休眠 6

4.3. API 接口說明 7

4.4. 外部喚醒 7

4.5. 应用 8

5. Deep-sleep 9

5.1. AT 命令接口說明 9

5.1.1. 使能 Deep-Sleep 9

5.2. API 接口說明 9

5.3. 外部喚醒 10

5.4. 应用 10

## 1. 介紹

### 1.1. 文檔應用範圍

低功耗解決方案用於 OPL1000 芯片的省電功能。本文介紹了低功耗的一些解決方案，讓用戶可以根據不同的情境之下，來選擇一個適合用戶的低功耗方案，進而達到省電的效果。

### 1.2. 縮略語

Abbr.	Explanation
BLE	Bluetooth Low Energy
API	Application Programming Interface
DTIM	Delivery Traffic Indication Message
AT	Attention 終端命令指令集

### 1.3. 參考文獻

[1] [OPL1000-AT-instruction-set-and-examples.pdf](#)

2. 概述

OPL1000 系列芯片提供三种可配置的睡眠模式，针对这些睡眠模式，我们提供了多种低功耗解决方案，用户可以结合具体需求选择睡眠模式并进行配置。芯片支持的三种睡眠模式如下：

- Smart-sleep
- Timer-sleep
- Deep-sleep

三种模式的区别如表 1 所示。

表 1: 三种睡眠模式比较

項目		Smart-sleep	Timer-sleep	Deep-sleep
Wi-Fi 连接		保持	断连	断连
GPIO 状态		保持	保持	保持
Wi-Fi		開啟	關閉	關閉
系统时钟		開啟	開啟	關閉
CPU		關閉	關閉	關閉
衬底电流				
平均電流	DTIM =1		關閉	關閉
	DTIM =3		關閉	關閉
	DTIM =10		關閉	關閉
BLE 連線	100ms		關閉	關閉
	500ms		關閉	關閉
	1000ms		關閉	關閉
BLE 廣播	100ms		關閉	關閉
	500ms		關閉	關閉
	1000ms		關閉	關閉

## 3. SMART-SLEEP

### 3.1. 特性

目前 OPL1000 的 Smart-Sleep 仅工作在 Station 模式下，於 WIFI 系統中是由连接路由器后生效，OPL1000 並通过 Wi-Fi 的 DTIM 机制与路由器保持连接。



#### 說明

一般 WIFI 路由器的 Beacon 间隔为 100 ms ~ 1,000 ms，DTIM 為 1。

後續章節將說明可經由軟件提供的跳過 DTIM (skip DTIM) 功能達到更省電的操作。

當有下列情況時，可以使用此功能

- Wi-Fi 已連線
- Wi-Fi 掃描中
- BLE 已連線
- BLE 廣播

在 Smart-Sleep 模式下，OPL1000 WIFI 系統本身會自動調整兩次 DTIM Beacon 间隔时间的接收長短，关闭或開啟 Wi-Fi 模块电路，达到省电效果。在時間快到達的下次 Beacon 到来前自动唤醒，是透過 32K RTC 的振盪器來實現。睡眠同时可以保持与路由器的 Wi-Fi 连接，并通过路由器接受来自手机或者服务器的交互信息。

## 3.2. AT 命令接口說明

### 3.2.1. 啟用 Smart-Sleep

系統通過以下 AT 指令進入 Smart-Sleep 模式。

```
AT+SLEEP <mode>,<ext_io>
```

参数说明:

mode	0: 關閉 smart sleep 1: 啟用 smart sleep
ext_io	喚醒的 IO 埠號

## 3.3. API 接口說明

啟用 Smart Sleep，系統在連線期間，並且在閒置的狀態時，系統會自動的進入睡眠模式。Smart Sleep 持續會運作，直到外部的觸發喚醒而中止。

```
void ps_smart_sleep(int enable);
```

参数说明:

int enable	啟用 Smart Sleep。
------------	-----------------

可以通過以下 API 接口，設定外部的輸入埠號，來達到喚醒。

```
void ps_set_wakeup_io(E_GpioIdx_t ext_io_num, E_ItrType_t ext_io_type);
```

参数说明:

E_GpioIdx_t ext_io_num	喚醒功能的 IO 序號
E_ItrType_t ext_io_type	喚醒的觸發模式

用戶可以自行定義，當系統被喚醒之後，會做那些動作。

```
void ps_set_wakeup_cb(PS_WAKEUP_CALLBACK callback);
```

参数说明:

```
PS_WAKEUP_CALLBACK  
callback
```

用戶可以自行定義的 callback 函式。

### 3.4. 外部喚醒

在 Smart-Sleep 模式下，CPU 在暫停狀態下不會響應來自外圍硬件接口的信號與中斷，因此需要通過外部 GPIO 信號將 OPL1000 喚醒，硬件喚醒過程大約為 1 ms。

### 3.5. 應用

Smart-Sleep 可以用於低功耗的傳感器應用，或者大部分時間都不需要進行數據傳輸的情況之下。

例如，當 BLE (Bluetooth Low Energy) 正在廣播，之後想讓 BLE 進入休眠模式，可以使用 Smart-Sleep 的 AT 指令或 API 來控制實現，休眠的同時也可以做配對的動作，當有需要喚醒傳感器時可以配合 GPIO 腳位來控制喚醒。



## 4. TIMER-SLEEP

### 4.1. 特性

有下列情況時，皆不可以使用。

- Wi-Fi 已連線
- Wi-Fi 掃描中
- BLE 已連線
- BLE 廣播

系統無法自動進入 Timer-Sleep，需要由用戶調用 AT 指令或是於代碼中呼叫 API 來控制。在該模式下，芯片會斷開所有 Wi-Fi 連接與數據連接，進入睡眠模式，只有系統時鐘模塊仍然工作，負責芯片的定時喚醒。

### 4.2. AT 命令接口說明

#### 4.2.1. 自動休眠

系統通過以下 AT 指令進入 Timer-Sleep 模式。

```
AT+SLEEP <mode>,<sleep_duration>,<ext_io>
```

參數說明:

mode	2: 使用 timer sleep
Sleep_duration	睡眠週期，單位 millisecond
ext_io	喚醒的 IO 埠號



說明

在 Timer-Sleep 模式下，系統可以自動被喚醒。

### 4.3. API 接口說明

啟用 Timer Sleep，系統會進入睡眠模式，直到外部的觸發喚醒，或者 Timer 時間終止。

```
void ps_timer_sleep(uint32_t sleep_duration_ms);
```

参数说明:

uint32_t sleep_duration_ms	睡眠到喚醒的時間長度，單位為 millisecond.
-------------------------------	-----------------------------

可以通過以下 API 接口，設定外部的輸入埠號，來達到喚醒。

```
void ps_set_wakeup_io(E_Gpioldx_t ext_io_num, E_ItrType_t ext_io_type);
```

参数说明:

E_Gpioldx_t ext_io_num	喚醒功能的 IO 序號
E_ItrType_t ext_io_type	喚醒的觸發模式

用戶可以自行定義，當系統被喚醒之後，會做那些動作。

```
void ps_set_wakeup_cb(PS_WAKEUP_CALLBACK callback);
```

参数说明:

PS_WAKEUP_CALLBACK callback	用戶可以自行定義的 callback 函式。
--------------------------------	------------------------

### 4.4. 外部喚醒

在 Timer-sleep 模式下，CPU 在暫停狀態下不會響應來自外圍硬件接口的信號與中斷，因此需要通過外部 GPIO 信號將 OPL1000 喚醒，硬件喚醒過程大約為 1 ms。

## 4.5. 应用

當客戶清楚知道，應用本身會有多久的時間間隔，可以使用 Timer-Sleep 來實現休眠模式。

例如，传感器需要每五分鐘傳遞資料時，可以使用 Timer-Sleep 來實現。使用 Timer-Sleep 會讓传感器固定五分鐘喚醒，偵測資料並傳送資料到雲端，隨後又進入睡眠模式。

## 5. DEEP-SLEEP

相對於 IC 的 Timer-sleep 模式，系統無法自動進入 Deep-sleep，需要由用戶調用函式接口來控制。在該模式下，芯片會斷開所有 Wi-Fi 連結與數據連結，進入睡眠模式，RTC 模塊也沒有動作，只能透過外部的 GPIO 來喚醒芯片。

### 5.1. AT 命令接口說明

#### 5.1.1. 使能 Deep-Sleep

系統通過以下 AT 指令進入 Deep-Sleep 模式。

```
AT+SLEEP <mode>,<ext_io>
```

参数说明:

mode	3: 啟用 deep sleep
ext_io	喚醒的 IO 埠號

### 5.2. API 接口說明

啟用 Deep Sleep，系統會進入睡眠模式，直到外部的觸發喚醒。

```
void ps_deep_sleep(void);
```

可以通過以下 API 接口，設定外部的輸入埠號，來達到喚醒。

```
void ps_set_wakeup_io(E_Gpioldx_t ext_io_num, E_ItrType_t ext_io_type);
```

参数说明:

E_Gpioldx_t ext_io_num	喚醒功能的 IO 序號
---------------------------	-------------

E\_itrType\_t  
ext\_io\_type

喚醒的觸發模式

用戶可以自行定義，當系統被喚醒之後，會做那些動作。

```
void ps_set_wakeup_cb(PS_WAKEUP_CALLBACK callback);
```

参数说明:

PS\_WAKEUP\_CALLBACK  
callback

用戶可以自行定義的 callback 函式。

### 5.3. 外部喚醒

在 Deep-Sleep 模式下，CPU 在暫停狀態下不會響應來自外圍硬件接口的信號與中斷，因此需要通過外部 GPIO 信號將 OPL1000 喚醒，硬件喚醒過程大約為 1 ms。當喚醒之後，整個流程是從 cold-boot 的初始流程開始進行。

### 5.4. 應用

當客戶清楚知道，應用本身只有在事件完成時，才會觸發。這樣的應用，即可以使用 Deep-Sleep 來實現休眠模式。

例如，當一台洗衣機已經洗完衣服了，之後會利用外部的 GPIO 來觸發傳感器，要傳感器把洗完衣服，這個事件的資訊傳送到雲端上面。隨後洗衣機會在利用外部的 GPIO 來觸發傳感器，讓傳感器再次進入 Deep Sleep 的睡眠模式。

## CONTACT

[sales@Opulinks.com](mailto:sales@Opulinks.com)