基本命名

起点(start)

终点(end)

车次(trainID)

车站(station)

Class

vector类(Vector):

【负责人:徐子昊、肖云轩】

map类(Map):

【负责人:王洋鲲、刘予希、刘畅】

时间类(Time):

成员:

hour minute

构造函数Time 输出函数Print

【负责人:徐子昊】

日期类(Date):

成员:

year month day

构造函数Date 输出函数Print

【负责人: 肖云轩】

日志类(Log):

成员:

信息(Information) 通过一个string来实现,以换行符来分隔信息

输出函数Print 增加订票信息函数AddBook 增加退票信息函数AddReturn

【负责人: 刘畅】

火车类(Train):

【负责人: 刘予希、王洋鲲】

所有用户类(User):

【负责人: 刘予希、徐子昊、肖云轩、刘畅】

记住每一个用户的操作都把操作信息输出到系统日志

一个map,处理用户的查询 用户名字(name) 用户id (userID) 用户密码(password) 用户操作日志(mylog)

日志输出(OutputLog)

普通用户类 (GeneralUser):

操作日志(MyLog) 车票查询(QueryTicket)y 订票(BookTicket) 退票(ReturnTicket) 修改用户信息(ModifyInformation)

管理员类(Administrator):

添加运行计划(AddPlan) 修改运行计划(ModifyPlan) 删除运行计划(CancelPlan) 开始发售某车次某日期车票(BeginToSell) 停止出售某车次某日期车票(StopToSell) 查询任意用户的信息(QueryUser) 查询系统日志[From SystemHistory.txt]