



深圳飞特模型有限公司

SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户 (CUSTOMER) :
型 号 (MODEL) : STS3045M
名 称 (PRODUCT NAME): 6V 6KG. CM铝壳空心杯金属齿360度磁编码单轴TTL串口舵机
版 本 (EDITION) : A/0

在您下单采购本产品之前, 请阅读本规格书并在下列确认栏内签字回传。

Sign back before you place an order to purchase this product,
please read this specification and in the following admit column.

飞特确认/ FEETECH APPROVED

编写 EDIT	审核 CHECKED	确认 APPROVED
李永传	巫耿炎	冯潭新

客户确认/CUSTOMER APPROVED

审阅 REVIEW	审核 CHECKED	确认 APPROVED



地址: 广东省深圳市龙岗区横岗镇六约埔厦路60号2楼

ADD: Floor 2, No 60, PuXia Road, LiuYueHengGang Town, Long Gang District,
ShenZhen, 518173, China

电话/Tel: 0755-89335266 网址/Website: www.feetech.cn

[illegible]

		深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.		版本EDITION: A/0
型号/MODEL: STS3045M		产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION		日期/Date: 2020-12-07
页 码 Page: 3/8				
1. 使用环境条件 Apply Environmental Condition:				
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)	
1-1	保存温度Storage Temperature Range		-30℃～80℃	
1-2	运行温度Operating Temperature Range		-20℃～60℃	
2. 测试环境 Standard Test Environment:				
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)	
2-1	温度 Temperature Range		25℃ ±5℃	
2-2	湿度 Humidity Range		65%±10%	
3. 安全特性与认证 Secure Performance and Certificate				
No.	项目/Item	认证Certificate	备注 (remarks)	
3-1	ASTM F963	No	美国玩具检测标准	
3-2	EN71	No	欧盟市场玩具类产品的规范标准	
3-3	FCC	No	对电子、电器中的电磁干扰，管理和控制无线电频率范围，保护电信网络、电器产品的正常工作。	
3-4	EMC	Yes	对任何的物质而言，不给其无法容许的电磁干扰波，且在电磁环境中还需能具有满足其功能的机器，装置或系统的能力。	
3-5	ROHS	Yes	电子，电器设备中对人体有害物质的含量。	
3-6	REACH	NO	欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》	
4. 外观检查 Appearance Inspection:				
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)	
4-1	外观尺寸OutlineDrawing		尺寸见附件(第12项) See the appendix	
4-2	外观Appearance		无损坏，不允许影响功能 No damage and mustn't affect functions.	
5. 电气特性 Electrical Specification				
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	规格 (Specification)	备注 Remark
5-1	典型工作电压 Operating Voltage	4.8V	6V	
5-2	空载速度 No Load Speed	0.167sec/60° (60RPM)	0.133sec/60° (75RPM)	
5-3	空载电流Running Current (no load)	100mA	120mA	
5-4	堵车扭力 Stall Torque (at locked)	4.5kg. cm	6kg. cm	
		62.6oz. in	83.5oz. in	
5-5	堵转电流 Stall Current (at locked)	1.1A	1.4A	
5-6	静态电流 Idle Current (at stopped)	6mA	6mA	
5-7	工作电压 Input Voltage	4V-7.4V		
5-8	额定负载 Rated Torgue	1.5kg. cm	2kg. cm	
5-9	额定电流 Rated Current	350mA	450mA	
5-10	电机内阻 Terminal resistance	2.8Ω		
5-11	Kt常数	4.2kg. cm/A		

		深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.		版本EDITION: A/0	
型号/MODEL: STS3045M		产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION			日期/Date: 2020-12-07
页 码 Page: 4/8					
6 机械规格 Mechanical Specification:					
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)		备注 (remarks)	
6-1	外观尺寸 Size	36X15X29.2		见图纸See drawings	
6-2	机构极限角度 Limit Angle	No limit			
6-3	外壳材质 Case material	Aluminium			
6-4	齿轮材质 Gear material	Metal Gear			
6-5	轴承类型 Bearing type	滚珠轴承 Ball bearings			
6-6	角度传感器 Angle Sansor	类型Type	12Bits Magnetic Coding		
		角度 Angle	360°		
		寿命 Life	No limite		
6-7	连接器和电缆 Connector and Cable	类型 Type	5264-3P		
		Material材质	PP		
		线长度 Length	15CM		
		引脚定义 Pin Definition	1	GND	
			2	Vcc	
	3	Signal/TT L			
6-8	重量The Weight	34.8± 1g			
6-9	出力轴 Horn Type	25T/OD5.9mm			
6-10	减速比Gear Ratio	1/281			
6-11	齿轮虚位Back Lash	≦ 0.5°			
6-12	摇臂虚位 The rocker phantom	0°			
6-13	出力轴螺丝 The rocker screw	M3X6			
6-14	马达 Motor	Coreless Motor			
7-1 控制特性Control Specification:					
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)		备注 (remarks)	
7-1	控制信号 Command Signal	Digital Packet			
7-2	协议类型 Protocol Type	Half Duplex Asynchronous Serial Communication		8bit, 1stop, No Parity	
7-3	ID范围 ID range	0-253		Customizable	
7-4	通讯波特率 Communication Baud Rate	38400bps ~ 1 Mbps		Customizable (出厂默认1Mbps)	
7-5	控制算法 Control Algorithm	PID		Customizable (支持修改)	
7-6	中位 Neutral Position	180° (2048)			
7-7	旋转角度 Running degree	360° (when 0~4096)			
7-8	电子分辨率 Resolution [deg/pulse]	0.088° (360° /4096)			
7-9	旋转方向 Rotating Direction	Clockwise(0→4096)		Customizable	
7-10	反馈 Feedback	Load (负载), Position (位置), Speed (工作速度), Input Voltage (输入电压), Temperature (工作温度)			


		深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.		版本EDITION: A/0	
型号/MODEL: STS3045M		产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION		日期/Date: 2020-12-07	
页 码 Page: 5/8					
7-2. 控制特性Control Specification:					
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)		备注 (remarks)
7-11	电子保护 Electronic Protection		过载 Over Load		堵在大于堵转的80%并持续2S后进入保护, 重新发位置指令, 会清除过载保护标志, 可自定义设定堵转的百分比和持续时间
			过压 Over Voltage		大于7.4V或者小于4V进入保护, 电压恢复正常范围后, 自动解除保护, 可自定义设定电压值范围
			过热 Over Hot		大于70℃关闭扭矩输出
7-12	运行模式 Operating Modes		模式0: 角度伺服模式		默认此模式, 0-360度绝对位置可控
			模式1: 速度闭环电机模式		电机模式, 随负载增加, 速度智能维持不减速。
			模式2: 速度开环电机模式		电机模式, 随负载增加, 速度会持续减慢
			模式3: 步进模式		相对当前位置进行步进运动
7-13	多圈模式 Multi-Loop Mode		最高精度下可以正负7圈绝对位置控制, 但掉电圈数不保存		扩大分辨率, 圈数可翻倍
7-14	置中功能 Step Middle Position		一键较准, 360度角度任意位置安装, 一键较正当前位置为中位		40号地址输入128

	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/0
型号/MODEL: STS3045M	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2020-12-07
页 码 Page: 6/8		

8 可靠性测试 Reliability Testing

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
8-1	负载寿命测试Life test	>50000次	正转60度0.25S, 停0.5S, 反转60度0.25S, 停0.5S为一次, 持续循环工作, 负载1/5堵转扭力/速度为1/2, 测试电压6V。
8-2	马达噪音The motor noises	45±5dB	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试
8-3	舵机噪音Steering gear noises	65±5dB	环境噪音40-45 dB/测试电压6V-1/3速度/距离噪音仪30cm处测试
8-4	防水性能Waterproof performance	No	

9 外观尺寸 Outside Dimension(单位Unit: mm)





深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0

型号/MODEL:
STS3045M

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

日期/Date:
2020-12-07

页 码 Page: 7/8

10 配件 Accessories

No Accessories

11. 运动特性图 Performance

