
Тестовый контеcт

давным-давно

А. Сумма чисел I

Ограничение по времени	1 секунда
Ограничение по памяти	256 мегабайт

В лавке купца Аристарха Панкратьевича лежат два кошельа с грошами: в одном — n грошей, в другом — m . Купец, будучи муж рачительный, желает знать, сколько всего грошей у него на руках, не пересчитывая оных поштучно и не отвлекаясь от прочих дел торговых. Даны целые числа n и m – выведите их сумму.

Входные данные

На единственной строке даны целые числа n и m ($1 \leq n, m \leq 1000$).

Выходные данные

На единственной строке выведите одно число – ответ на задачу.

Примеры

stdin	stdout
3 4	7

Система оценки

Подгруппа	Ограничения	Баллы	Требуемые подгруппы
0	Тесты из условия	0	–
1	$(1 \leq n, m \leq 1000)$	100	0

Тестовый контеcт

давным-давно

В. Сумма чисел II

Ограничение по времени	1 секунда
Ограничение по памяти	256 мегабайт

У приказчика Фомы имеются две шкатулки с ассигнациями – в первой лежит n рублей, во второй – m . Хозяин лавки требует от Фомы доложить об общей сумме без промедления, дабы отписать её в гроссбух до наступления вечерни. Даны целые числа n и m – выведите их сумму.

Входные данные

На единственной строке даны целые числа n и m ($1 \leq n, m \leq 1000$).

Выходные данные

На единственной строке выведите одно число – ответ на задачу.

Примеры

stdin	stdout
3 4	7

Система оценки

Подгруппа	Ограничения	Баллы	Требуемые подгруппы
0	Тесты из условия	0	–
1	$(1 \leq n, m \leq 500)$	50	0
2	$(1 \leq n, m \leq 1000)$	50	–

Тестовый контекст

давным-давно

С. Сумма чисел III

Ограничение по времени	1 секунда
Ограничение по памяти	256 мегабайт

Смотритель почтовой станции ведёт счёт проезжающим повозкам: наемники прибыло n повозок, а поутру ещё m . Сколько всего повозок минуло станцию с той поры, как смотритель заступил на должность, – вот вопрос, коим он мучается уже третий день кряду. Даны целые числа n и m – выведите их сумму.

Входные данные

На единственной строке даны целые числа n и m ($1 \leq n, m \leq 1000$).

Выходные данные

На единственной строке выведите одно число – ответ на задачу.

Примеры

stdin	stdout
3 4	7

Система оценки

Подгруппа	Ограничения	Баллы	Требуемые подгруппы
0	Тесты из условия	0	–
1	$(1 \leq n, m \leq 1000)$	50	179

Тестовый контест

давным-давно

D. Сумма чисел IV

Ограничение по времени	1 секунда
Ограничение по памяти	256 мегабайт

Это задача со слиянием подгрупп.

Тот же смотритель почтовой станции, что и в предыдущей задаче, спустя седмицу вновь потерял счёт проезжающим повозкам и снова просит вашего содействия – благо, дело ему уже знакомое. Даны целые числа n и m – выведите их сумму.

Входные данные

На единственной строке даны целые числа n и m ($1 \leq n, m \leq 1000$).

Выходные данные

На единственной строке выведите одно число – ответ на задачу.

Примеры

stdin	stdout
3 4	7

Система оценки

Подгруппа	Ограничения	Баллы	Требуемые подгруппы
0	Тесты из условия	0	–
1	$(1 \leq n, m \leq 500)$	50	0
2	$(1 \leq n, m \leq 1000)$	50	–

Тестовый контекст

давным-давно

Е. Сумма чисел V

Ограничение по времени	1 секунда
Ограничение по памяти	256 мегабайт

Отставной поручик Синицын коллекционирует пуговицы мундирные: в одной укладке лежит n пуговиц, в другой – m . Считите общее число пуговиц в собрании поручика, дабы он мог доложить о нём в клубе своим сослуживцам. Даны целые числа n и m – выведите их сумму.

Входные данные

На единственной строке даны целые числа n и m ($1 \leq n, m \leq 1000$).

Выходные данные

На единственной строке выведите одно число – ответ на задачу.

Примеры

stdin	stdout
3 4	7

Система оценки

В этой задаче 2 теста, помимо тестов из условия, каждый из них независимо оценивается в 50 баллов.

Тестовый контест

давным-давно

Е. Угадай число

Ограничение по времени	1 секунда
Ограничение по памяти	256 мегабайт

Это интерактивная задача.

Молодой корнет Свен Индустриевич, забавы ради, загадал число от 1 до t и вызывает Вас на поединок смекалки. Вы можете сделать не более k (k – скрытое число) запросов вида ? x :

- Если x – это загаданное число, то Свен отвечает =, и Вы выигрываете, больше запросов делать не нужно;
- Если загаданное число меньше, чем x , то Свен отвечает <;
- Иначе Свен отвечает >.

Протокол взаимодействия

Сперва Свен даёт Вам натуральное число t ($1 \leq t \leq 10000$) – ограничение на загаданное число.

Далее Вы можете сделать не более t запросов вида ? x , где x – натуральное число от 1 до t , на каждый из которых Свен отвечает одним из символов <, > либо =.

Как только Вы получили ответ =, программа обязана немедленно завершить работу.

Примеры

stdin	stdout
10	
>	? 5
<	? 8
=	? 7

Тестовый контекст

давным-давно

Система оценки

Подгруппа	Ограничения	Баллы	Требуемые подгруппы
0	Тесты из условия	0	–
1	$(1 \leq t \leq 10000)$	100	0

Тестовый контест

давным-давно

Г. Прибавь 1

Ограничение по времени	1 секунда
Ограничение по памяти	256 мегабайт

Это задача с двойным запуском.

Писарь уездной управы, получив от просителя число n , обязан прибавить к оному единицу и передать бумагу в соседнюю канцелярию. Тамошний чиновник, приняв бумагу с числом $n + 1$, должен вычесть из него единицу и вернуть просителю число в первоначальном виде, при этом сам он не ведает и знать не должен, каково было число n до писаря – лишь то, что получил на бумаге.

Ваша программа будет запущена дважды: в первый раз она играет роль писаря, во второй – роль чиновника. Никакой связи между запусками, помимо того, что выведет первый запуск на своём выходе, не существует.

Первый запуск

Вводится единственное целое число n ($1 \leq n \leq 1000$). Программа обязана вывести число $n + 1$.

Второй запуск

Вводится единственное целое число v ($2 \leq v \leq 1001$) – то самое число, что было выведено на первом запуске. Программа обязана вывести число $v - 1$, то есть исходное число n .

Примеры

stdin	stdout
0 10	11
1 11	10

Тестовый контекст

давным-давно

Примечание

В примере показаны оба запуска по отдельности: сперва первый (вход 10, выход 11), затем второй, принимающий на вход результат первого (вход 11, выход 10).

Система оценки

Подгруппа	Ограничения	Баллы	Требуемые подгруппы
0	Тесты из условия	0	–
1	$(1 \leq n \leq 1000)$	100	0