

Грунтовка СТ-17

Для укрепления и пропитки оснований
под отделочные покрытия

- Закрепляет непрочные поверхности;
- Увеличивает адгезию последующего слоя краски с основанием и уменьшает ее расход;
- Уменьшает гигроскопичность основания;
- После высыхания образует бесцветное покрытие.


Описание

Назначение	Грунтовка применяется для поверхностного укрепления и пропитки пористых, непрочных и сильно впитывающих минеральных оснований (легкий бетон, штукатурка, газосиликатные блоки, гипсовые и кирпичные поверхности) внутри и снаружи зданий перед шпатлеванием, оштукатуриванием, окраской, оклейкой обоями, укладкой керамической плитки, приклеиванием теплоизоляционных плит, устройством самонивелирующихся цементных покрытий на полах.
Свойства	Глубоко проникает в основание, снижает и выравнивает впитывающую способность поверхности, укрепляет пылящие основания, обеспечивает прочное сцепление с основанием наносимых отделочных материалов (красок, шпатлевок, штукатурок) и сокращает их расход.
Состав	Водная дисперсия акрилового сополимера с добавлением функциональных добавок.
Цвет и внешний вид покрытия	Внешний вид – после высыхания бесцветный.
Технические данные	

Показатели качества		Значение по ТУ
Плотность, кг/м ³		1,45
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее		30,7
Водородный показатель (pH)		7,8
Время высыхания до степени 3, ч, не более		1

Упаковка ведро 11 л, 20 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие минеральные поверхности; допускается нанесение по обоям, предназначенным под покраску.
Подготовка поверхности	<p>Основание должно быть ровным, плотным, прочным, очищенным от высолов, жировых пятен, ржавчины, побелки и т. д. Перед производством работ удалить загрязнения, наплывы бетона и раствора с основания. Металлические поверхности обработать антикоррозионной грунтовкой. Произвести обеспыливание.</p> <p>Работы проводить при t окружающего воздуха, грунтовки и поверхности не ниже 10 °С. Влажность бетонных, каменных, оштукатуренных и зашпатлеванных оснований должна быть не более 8 %, влажность воздуха при фасадных работах – 40-80 %, при интерьерных работах – 40-60 %.</p> <p>Не допускается нанесение и высыхание при неблагоприятных погодных условиях (жара, дождь, туман, выпадение росы, сильный ветер).</p> <p>Перед применением грунтовку тщательно перемешать и наносить на поверхность:</p> <ul style="list-style-type: none">• Кистью;• Валиком;• Пневмораспылением;
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Работы выполнять при температуре воздуха и основания от +5 до +30 °С и влажности не более 80 %. Выполнение последующих работ производить не ранее чем через 4 часа. Инструмент и свежие загрязнения смыть теплой водой. Схватившаяся грунтовка удаляется механическим путем, время высыхания 2–4 часа.
Расход	0,05-0,25 кг/м ² в зависимости от впитывающей способности основания

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	Хранить в оригинальной неповрежденной упаковке в сухом помещении при температуре от +5 до +35 °С. Предохранять от замораживания и попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.
Меры предосторожности	При работе с материалом используйте средства индивидуальной защиты. В случае попадания в глаза незамедлительно промойте их обильным количеством воды и обратитесь к врачу.
Утилизация отходов	Остатки продукта подлежат утилизации как бытовой мусор. Пустая полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
Гарантийный срок	Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.