

# **Entegrasyon Web Servisleri ve Raporlar**

# Giriş

## Kapsam

Mobiliz Araç Takip Sistemi'yle dış uygulamalar arasında veri alışverişi yapılabilmesi için web servisleri tasarlanmıştır. Sisteme veri gönderen araçlara ilişkin veriler, bu API sayesinde diğer uygulamaların kullanımına açılabilir. Bu doküman, veri alışverişi yapacak uygulamalara, daha önce Gateway servisleri olarak paylaşılan SOAP web servislerinin yerine kullanılacak yeni servisler ile uyum ile ilgili bilgileri sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

## Kullanıcı Bilgileri

Önceden kullanılan kullanıcı adı parola bilgilerinin yerine, yeni servislere erişim, her kullanıcıya özel tanımlanacak bir token ile sağlanacaktır. Http request içerisinde "Mobiliz-Token" adıyla header'a eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.

## Erişim Bilgileri

Erişim sağlanacak servis url'i (WebservisApiURL) özel olarak paylaşılacaktır. Yeni servisler REST ([https://en.wikipedia.org/wiki/Representational\\_state\\_transfer](https://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer)) yaklaşımına uygun biçimde hazırlanmıştır; SOAP web servislerinde olduğu gibi bir wsdl dokümanı kullanılmamaktadır. Yeni servisler HTTP isteği yapılarak çağırılabilir. HTTP isteğinde aşağıdaki header alanlarının olması beklenmektedir:

Content-Type : application/json

Mobiliz-Token : ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de

Örneğin, aktivite detay servisi için kullanılması gereken URL aşağıdaki gibidir:

[https://ng.mobiliz.com.tr/su2/api/integrations/activity/detail?  
startTime=2016-10-10T00:22:38%2B0000&networkId=310357](https://ng.mobiliz.com.tr/su2/api/integrations/activity/detail?startTime=2016-10-10T00:22:38%2B0000&networkId=310357)

Örnek servis çağrılarında dokümanın eklerinden erişebilirsiniz.

Elde edilen resultJson string'i JsonConvert.DeserializeObject ile response nesnesine dönüştürülebilir. Bu nesne içerisinde success, message ve result alanlarına ulaşılabilir. Result alanında veri json formatında döner. İçerisinde bir nesne dizisi veya tek bir obje olabilir. Servis açıklamalarında döndürdüğü alanlar kısmında bu alanların neler oldukları belirtilmiştir.

Not: GET servislerinde, "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ" şeklinde belirtilen query parametreleri timezone verisi-ni de içermelidir. Buna göre aşağıdaki kullanımlar kabul edilmemektedir:

startTime=2016-12-07T00:00:00

startTime=2016-12-07T00:00:00Z

startTime=2016-12-07T00:00:00%2B00

Bu gibi durumlarda servise gönderilecek tarih alanı şu şekilde olmalıdır:

startTime=2016-12-07T00:00:00%2B0000

Yani, '+' karakteri escape edilmiş olmalıdır. Ayrıca, Türkiye zamanı ile parametre verilecekse, parametreler GMT+3'e uygun biçimde %2B0300 şeklinde gönderilmelidir.

## Response Bilgileri

Tüm servislerden aşağıdaki şekilde json formatında bir response nesnesi döner.

**Başarılı bir response örneği:**

Response Code : 200 OK

Response Body :

```
{
  "success": true,
  "type": "SUCCESS",
  "message": null,
  "result": [
    {
      "fleetId": 111,
      "fleetName": "TEST-FİLO",
      "companyId": 111,
      "companyName": "TEST"
    }
  ]
}
```

**Hata mesajı içeren bir response örneği:**

Response Code : 400 Bad Request

Response Body :

```
{
  "success": false,
  "type": "ERROR",
  "message": "Vehicle not found",
  "result": null
}
```

### Uygulanan Kısıtlar

Entegrasyon Web Servisleri ve Entegrasyon altyapısı kullanılarak çağırılan raporlar için şu kısıtlar uygulanmaktadır:

- Bu hizmetler sadece ws token ile çağırılabilir. Kullanıcı adı / şifre ikilisi ile alınacak token'lar ile çağırılamazlar.
- Bu talepler zamanlanamaz, hemen çalıştırılırlar.
- Aynı anda tek bir servis talebi çalışabilir. Önceki çağırının yanıtını almadan paralel bir çağırımda bulunulursa hata alınacaktır.
- Yalnızca web servisleri için geçerli olmak üzere, araç sayısından bağımsız olarak en fazla 32 günlük sorgu yapılabilir. Başlangıç zamanı geriye doğru 180 günden fazla olamaz.
- Entegrasyon servislerinden olan "activity/total" servisi, "bugün" için çağırıldığı durumda, her saatte bir kez çağırılabilir.

### Servisler

Yeni servis adresleri, istek metoduna göre gruplanmış şekilde önceki metot adı karşılığı, açıklaması, aldığı parametreler ve döndürdüğü alanlar aşağıda listelenmiştir.

Aşağıda belirtilen metod başlıklarını şu şekilde okumalısınız:

Örnek: GET /fleets - MGWFT GET: http request metodu /fleets : erişmeniz gereken service url MGWFT : eskiden aynı işi yapan SOAP web servisinin adı. Artık geçerli olmadığını lütfen unutmayınız. Bazı SOAP servisleri birleştirilerek tek bir restful web servisine dönüştürülmüşlerdir. Bu durumda birden fazla sayıda eski servis ismi bulunmaktadır.

# Web Servisleri

## Tanım Sorgulamaları

### GET /drivers

Kullanılan token'ın yetkisindeki sürücülerini listeler. Herhangi bir parametre almamaktadır. Bu servis sadece sürücü tanımlarını içermektedir. Servis sürücülere ait rapor verileri içermediği için, çok sık şekilde istek gönderilmemesi tavsiye edilmektedir.

#### İstek

Method: GET

URL: /drivers

Eski .Net Metod Adı: MGWDRV4

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

#### Yanıt

200:

```
{
  driverId integer sistem tarafından otomatik oluşturulan sürücü ID değeri
  dallascodeType string IBUTTON, RFID, TACHO, MANUEL, BLUETOOTH
  dallascode string donanıma ait seri numarası
  firstName string sürücü adı
  lastName string sürücü soyadı
  code string sürücü için isteğe bağlı girilen kod değeri
  gsmNumbers string telefon numarası
  nationalIdentityNo string kimlik no
  plate string eğer sürücü ile bir araç eşleştirilmiş ise değer dönecektir
}
```

### GET /fleets

Kullanılan token'ın yetkisindeki filoları listeler. Filo, araç takip sisteminde kullanılan organizasyon yapısında en üst kademede yer alan birimdir. Servis herhangi bir parametre almamaktadır. Bu servis sadece filo tanımlarını içermektedir. Servis filolara ait rapor verileri içermediği için, çok sık şekilde istek gönderilmemesi tavsiye edilmektedir.

#### İstek

Method: GET

URL: /fleets

Eski .Net Metod Adı: MGWFT

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

#### Yanıt

200:

```
{
  fleetId integer - filonun sistem tarafından otomatik oluşturulan tekil ID değeri
  fleetName string - filo adı
  companyId integer - filonun bağlı olduğu firmanın tekil ID değeri
  companyName string - filonun bağlı olduğu firmanın adı
}
```

### GET /groups

Kullanılan token'ın yetkisindeki grupları listeler. Grup, araç takip sisteminde kullanılan

organizasyon yapısında aynı filo altında bulunan araçları gruplamak için kullanılan birimdir. Bir grubun altında alt gruplar tanımlamak mümkündür. Servis herhangi bir parametre almamaktadır. Bu servis sadece grup tanımlarını içermektedir. Servis gruplara ait rapor verileri içermediği için, çok sık şekilde istek gönderilmemesi tavsiye edilmektedir.

### İstek

Method: GET

URL: /groups

Eski .Net Metod Adı: MGWGP

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

### Yanıt

200:

```
{
  groupId integer - grubun sistem tarafından otomatik oluşturulan tekil ID değeri
  groupName string - grup adı
  fleetId integer - grubun bağlı olduğu filonun tekil ID değeri
  fleetName string - grubun bağlı olduğu filonun adı
}
```

### GET /vehicles

Kullanılan token'ın yetkisindeki filo, grup ve araçları listeler. Aldığı parametreler opsiyoneldir. Hiçbiri belirtilmezse kullanıcının yetkisindeki tüm araçlar döner. Servis araçlara ait rapor verileri içermediği için, çok sık şekilde istek gönderilmemesi tavsiye edilmektedir.

### İstek

Method: GET

URL: /vehicles

Eski .Net Metod Adı: MGWMU, MGWMUI

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Sorgu Parametreleri:

- fleetId integer - aracın bağlı olduğu filonun tekil ID değeri
- groupId integer - aracın bağlı olduğu grubun tekil ID değeri
- networkId string - araca takılan araç takip biriminin tekil seri numarası
- plate string - araç plakası

### Yanıt

200:

```
{
  fleetId integer - aracın bağlı olduğu filonun tekil ID değeri
  groupId integer - aracın bağlı olduğu grubun tekil ID değeri
  muld integer - aracın sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan tekil ID değeri
  vehicleTypeId integer - araç tipinin tekil ID değeri
  vehicleSubTypeId integer - araç alt-tipinin tekil ID değeri
  networkId string - araca takılan araç takip biriminin tekil seri numarası
  plate string - araç plakası
  gsmNumber string - araç takip birimi içerisinde kullanılan veri hattının GSM numarası
  protocolVersion character - araç takip birimi yazılım protokol numarası
  softwareVersion integer - araç takip birimi yazılım sürümü
  hardwareVersion integer - araç takip birimi donanım sürümü
  firstDataTime Date - aracın ilk veri gönderdiği zaman
  brandId integer - aracın markasının tekil ID değeri
}
```

brandName string - aracın markasının adı  
modelId integer - aracın modelinin tekil ID değeri  
modelName string - aracın modelinin adı  
vehicleLabel string - aracın etiketi  
deviceId long

}

## GET /eventcodes

Sistemde tanımlı olan, araçlardan gelen durum kodları ile Türkçe ve İngilizce açıklamalarının listesini döndürür. Herhangi bir parametre almamaktadır.

### İstek

Method: GET

URL: /eventcodes

Eski .Net Metod Adı: MGWEC

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

### Yanıt

200:

```
{
  eventCode short
  descriptionEn string
  descriptionTr string
}
```

## GET /properties

Belirli bir araç için o aracın tipi gibi özelliklerini döndürür.

### İstek

Method: GET

URL: /properties

Eski .Net Metod Adı: MGWPRP1

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Sorgu Parametreleri:

networkId \* string Seri numarası - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.

### Yanıt

200:

```
{
  networkId string
  propertyId integer
  propertyName string
  mPropertyValue string
  vPropertyValue string
  basePropertyId integer
}
```

## GET /vehicle-types

Sistemde tanımlı araç türlerini listeler. Aldığı parametre opsiyoneldir, belirtilmezse araç türü isimleri Türkçe olarak listelenir.

### İstek

Method: GET

URL: /vehicle-types  
Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}  
Sorgu Parametreleri:  
    locale string

#### Yanıt

200:  
{  
    id integer  
    name integer  
}

#### GET /vehicle-types/{vehicle-type-id}/subtypes

Belirtilen araç türünün alt türlerini listeler. Locale parametresi opsiyoneldir, belirtilmezse araç türü isimleri Türkçe olarak listelenir.

#### İstek

Method: GET  
URL: /vehicle-types/{vehicle-type-id}/subtypes  
Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}  
Path Parametreleri:  
    vehicle-type-id integer  
Sorgu Parametreleri:  
    locale string

#### Yanıt

200:  
{  
    id integer  
    parentId integer  
    name integer  
}

#### GET /violation-types

Sistemde tanımlı ihlal türlerini listeler. Aldığı parametre opsiyoneldir, belirtilmezse ihlal isimleri Türkçe olarak listelenir.

#### İstek

Method: GET  
URL: /violation-types  
Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}  
Sorgu Parametreleri:  
    locale string

#### Yanıt

200:  
{  
    id integer  
    name integer  
}

#### GET /bluetooth-devices

Şirkete kayıtlı tüm bluetooth(ble) cihazlarını listeler.

### İstek

Method: GET

URL: /bluetooth-devices

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

### Yanıt

200:

```
{
  muld integer
  sensorDeviceId integer
  sensorDeviceName string
  deviceType string
}
```

## Araç Kontrolleri

### GET /car-controls

Bir araca yapılan programlamanın durumunu döndürür. muld parametresinin kullanılması durumunda, ilgili araca yapılan son programlamanın durumunu döndürür. Programlama işleminin cevabı olarak dönen messageld değerinin kullanılması durumunda, ilgili programlama işleminin sonucunu döndürür. messageld veya muld parametrelerinden en az biri gönderilmelidir.

### İstek

Method: GET

URL: /car-controls/

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Sorgu Parametreleri:

messageld \* integer

muld \* integer

### Yanıt

200:

```
{
  muld integer
  status character R: Ready, S: Sent, O: OK, N: Not OK
  processTime date string
  insertTime date string
  message string
  cause character E: Error, Z: No Session
}
```

### POST /car-controls

Bir araca programlama yapmak için kullanılır.

1. Araca bir komut göndermek için, komut ile ilgili aksesuarın araçta tanımlı olması gerekir. 'muld' alanı geçerli olmalıdır. Bu kriterlere uyan sonuçlar kullanılan token ile ilişkili olan firmanın yetkilerine göre filtrelenir.
2. 'command' değeri 'driver' ise; 'driverList' adlı alan null olmamalı, liste uzunluğu tam olarak 5 olmalı ve 'state' değeri null olmalıdır. Diğer 'command' değerleri için, 'state' değeri on veya off olmalı, 'driverList' alanı null olmalıdır.'driverList' alanında gönderilen kimlik id'leri, mutlaka büyük harfle gönderilmiş olmalıdır.
3. Mesafe sayacı programlamasında 'command' alanında 'odometer' ve odometerValue alanında



yeni km bilgisi gönderilmelidir.(Araç kontağı kapalı olmalıdır!)

### İstek

Method: POST

URL: /car-controls/

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Sorgu Parametreleri:

command \* string siren,door,immobilizer,driver,odometer

driverList \* list<string>

muld \* integer

state \* string on,off

odometerValue \* long

### Yanıt

200:

```
{
  success boolean
  messageld long
}
```

### GET /get-authorized-vehicles/{userId}

Kullanılan token'ın ve kullanıcının yetkili olduğu filo, grup ve araçları listeler.Kullanıcı rolü Şirket Sistem Yöneticisi("roleld": 1) ise tüm listeler boş dönerse tüm araçlara yetkilidir.

### İstek

Method: GET

URL: /get-authorized-vehicles/{userId}

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Path Parametreleri:

userId integer

Sorgu Parametreleri:

### Yanıt

200:

```
{
  muList integer list kullanıcının yetkilendirildiği araçlar
  groupList integer list kullanıcının yetkilendirildiği gruplar
  fleetList integer list kullanıcının yetkilendirildiği filolar
}
```

### UPDATE /update-authorized-vehicles/{userId}

Token yetkisi dahilindeki kullanıcıların araç yetkilerini günceller.Kullanıcı rolü Şirket Sistem Yöneticisi("roleld": 1) ise tüm listeler boş istek atılırsa tüm araçlara yetkilidir.

### İstek

Method: PUT

URL: /update-authorized-vehicles/{userId}

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Path Parametreleri:

userId integer

Sorgu Parametreleri:

Body:

```
{
  muList * integer list muld listesi
  groupList * integer list groupId listesi
  fleetList * integer list fleetId listesi
}
```

#### Yanıt

200:

```
{
  muList integer list kullanıcının yetkilendirildiği araçlar
  groupList integer list kullanıcının yetkilendirildiği gruplar
  fleetList integer list kullanıcının yetkilendirildiği filolar
}
```

## EMap

### GET /vectors

Firma alanlarını listeler. Herhangi bir parametre almamaktadır.

#### İstek

Method: GET

URL: /vectors

Eski .Net Metod Adı: MGWCV

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

#### Yanıt

200:

```
{
  vectorId long
  name string
  description string
  longitude float
  latitude float
  vectorType string
}
```

### PUT /vectors

Alan güncellemek için kullanılır. Buffer parametresi belirtilirse, verilen koordinata buffer değeri eklenerek alan olarak kaydedilir. Değer derece cinsindendir. IconUrl parametresi nokta için gösterilecek icon adresini belirtir. Sadece önceden tanımlı ikonların adresleri kullanılabilir. İstendiğinde bunlar ayrıca paylaşılabılır.

#### İstek

Method: PUT

URL: /vectors/<vector\_id>

Eski .Net Metod Adı: MGWCVU1

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Sorgu Parametreleri:

```
name * string
description string
iconName string
color string value in RGB, Ex: '255 0 0'
zoomLevel integer
```

buffer float value in degrees, Ex: 0.01 for 1km  
longitude \* float  
latitude \* float

## Yanıt

200:

### POST /vectors

Alan eklemek için kullanılır.

#### İstek

Method: POST

URL: vectors

Eski .Net Metod Adı: MGWCVA1

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Sorgu Parametreleri:

name \* string  
description string  
iconName string  
color string value in RGB, Ex: '255 0 0'  
zoomLevel integer  
buffer float value in degrees, Ex: 0.01 for 1km  
longitude \* float  
latitude \* float

## Yanıt

200:

### GET /vector\_activity

Araçların belli bir zaman aralığındaki alanlara giriş çıkışlarını listeler. filterStop paramteresi true olduğunda sadece alan içinde iken kontak kapatılan alanlar döndürülür. filterIdle paramteresi true olduğunda sadece alan içinde iken rölantiye girilen alanlar döndürülür.

1. fleetId, groupId, muld ve networkId filtreleri kullanılarak belirli bir filo, grup veya araç için sorgulama yapılabilir. Eğer bu alanlardan hiçbiri belirtilmezse, kullanıcının yetkisindeki tüm araçlara ait veriler döner.
2. Başlangıç ve bitiş tarih parametreleri zorunludur.
3. Servise gönderilen başlangıç zamanı altı aydan önce olamaz.
4. Başlangıç tarihi bitiş tarihinden sonra olamaz.
5. Başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki süre farkı bir aydan daha fazla olamaz.

#### İstek

Method: GET

URL: /vector/activity

Eski .Net Metod Adı: MGWEVAR, MGWEVAR1, MGWR2

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Sorgu Parametreleri:

fleetId integer Filo ID - Belirli bir filo için filtrelemek amacıyla kullanılır.  
groupId integer Grup ID - Belirli bir grup için filtrelemek amacıyla kullanılır.  
networkId \* string Seri numarası - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.  
muld integer Araç ID - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.  
driverId integer  
type \* string values: 'vector', 'route'

code string  
filterStop boolean  
filterIdle boolean  
startTime \* date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ  
endTime \* date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

#### Yanıt

200:

```
{  
  code string  
  muld integer  
  networkId string  
  plate string  
  vectorId long  
  vectorName string  
  inTime date string  
  inDistance float  
  outTime date string  
  outDistance float  
  inEventLogId long  
  outEventLogId long  
  ignitionOffEventsTime date string  
  driverId integer  
  firstName string  
  lastName string  
}
```

#### DELETE /vectors

Alan silmek için kullanılır.

#### İstek

Method: DELETE  
URL: /vectors/<vector\_id>  
Eski .Net Metod Adı: MGWCVD1  
Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

#### Yanıt

200:

## Kullanım Aktivitesi Sorgulamaları

#### GET /activity/detail

Araçların iki tarih arasındaki verilerini listeler. Bir veya daha fazla aracın, belirli tarihler arasında bulunduğu konumları (enlem, boylam ve adres bilgileri), aracın odometre, hız, yön, sürücü ve mesaj tipi bilgileri ile birlikte sorgulamak amacıyla kullanılabilir.

1. Sadece başlangıç tarihi ve muld, plate veya networkId parametrelerinden biri gönderilirse ilgili aracın belirtilen tarihten sonraki ilk verisi döndürülür.
2. endTime parametresi verilmezse, muld, plate veya networkId parametrelerinden birinin verilmesi zorunludur.
3. fleetId, groupId, muld ve networkId filtreleri kullanılarak belirli bir filo, grup veya araç için sorgulama yapılabilir. Eğer bu alanlardan hiçbiri belirtilmezse, kullanıcının yetkisindeki tüm araçlara ait veriler döner.
4. Servise gönderilen başlangıç zamanı altı aydan önce olamaz.

5. Başlangıç tarihi bitiş tarihinden sonra olamaz.
6. Başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki süre farkı bir aydan daha fazla olamaz.

### İstek

Method: GET

URL: /activity/detail

Eski .Net Metod Adı: MGW1, MGW2, MGW4

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Sorgu Parametreleri:

fleetId integer Filo ID - Belirli bir filo için filtrelemek amacıyla kullanılır.

groupId integer Grup ID - Belirli bir grup için filtrelemek amacıyla kullanılır.

networkId string Seri numarası - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.

muld string Araç ID - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.

eventCodes List<integer> Mesaj türü

startTime \* date string Başlangıç zamanı - pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

endTime date string Bitiş zamanı - pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

messageTimeInterval integer 44, 36, 204 kodlu kontrol mesajlarının sıklığını dakika cinsinden filtreler

### Yanıt

200:

```
{
  networkId string
  time date string
  plate string
  enDescription string
  groundSpeed float
  longitude float
  latitude float
  altitude float
  satelliteCount integer
  speedDirection integer
  country string
  city string
  town string
  quarter string
  street string
  distance float
  dallasCode string
  driverFirstName string
  driverLastName string
  muld integer
  eventCode string
}
```

### GET /activity/last

Araçlardan en son gelen detaylı bilgileri listeler.

1. fleetId, groupId, muld ve networkId filtreleri kullanılarak belirli bir filo, grup veya araç için sorgulama yapılabilir. Eğer bu alanlardan hiçbiri belirtilmezse, kullanıcının yetkisindeki tüm araçlara ait veriler döner.
2. startTime alanı gönderilirse, sadece belirtilen zamandan sonra mesaj gönderen araçlara ait veriler döner.

## İstek

Method: GET

URL: /activity/last

Eski .Net Metod Adı: MGWLT1

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Sorgu Parametreleri:

fleetId integer Filo ID - Belirli bir filo için filtrelemek amacıyla kullanılır.

groupId integer Grup ID - Belirli bir grup için filtrelemek amacıyla kullanılır.

networkId string Seri numarası - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.

mulId integer Araç ID - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.

startTime date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

modularSensor boolean En son Modüler sensör verisini almak için kullanılır.

bluetoothSensor boolean En son Bluetooth sensör verisini almak için kullanılır.

dynamicSensor boolean En son Dynamic sensör verisini almak için kullanılır.

## Yanıt

200:

{

companyId integer

companyName string

fleetId integer

fleetName string

groupId integer

groupName string

mulId integer

networkId string

plate string

speed integer

sea string

country string

city string

town string

quarter string

way string

gpsDataCounter integer

longitude float

latitude float

altitude float

operationMode character (1=Acil; 0=Normal) – Çalışma Modu

emergencyMode character (I)nactive - (A)ctive – Acil Durum Modu

engine character (I)nactive - (A)ctive - Motor

ignition character (I)nactive - (A)ctive - Kontak

idleSpeed character (I)nactive - (A)ctive - Rölanti

overSpeed character (I)nactive - (A)ctive – Aşırı Hız

shock character (I)nactive - (A)ctive – Şok Sensörü

hood character (I)nactive - (A)ctive – Araç Kaputu

door character (I)nactive - (A)ctive – Kapı

distress character (I)nactive - (A)ctive – Acil Çağrı Butonu

mainPower character (A)ctive; (D)isconnected; (L)ow; (N)ormal; (H)igh) – Ana Güç Bağlantısı

backupBattery character (A)ctive; (D)isconnected; (L)ow; (N)ormal; (H)igh) – Dahili Batarya

mainPowerConn character

```
backupBatteryConn character
gpsConn character (I)nactive - (A)ctive – GPS Bağlantısı
mainSupplyVoltage float
backupBatteryVoltage float
mainPowerRegulatedVoltage character
distance float
speedDirection integer
type integer
driverId integer
driverFirstName string
driverLastName string
trailerFirstName string
trailerLastName string
lastDriverEventId long
lastTrailerEventId long
eventTimePeriod integer
canbusDistance float
canbusFuelUsed float
canbusFuelLevel float
canbusEngineHour float
canbusEngineFuelRate float
eventLogId integer
dateTime date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ
gpsTime date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ
firstDataDate date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ
vehicleUsageType string
cityCode integer
districtCode integer
state string
bluetoothSensorLastData array
eventDynamicSensorLastData array
modularSensorLastData array
}
```

#### GET /activity/total

Araçların son verileri ile birlikte belirtilen zaman aralığındaki toplam mesafe (km), çalışma ve rölanti süresi bilgilerini listeler.

1. Başlangıç veya bitiş tarihi parametrelerinden herhangi biri belirtilmezse, sadece istek yapılan güne ait veriler döndürülür.
2. fleetId, groupId, muld ve networkId filtreleri kullanılarak belirli bir filo, grup veya araç için sorgulama yapılabilir. Eğer bu alanlardan hiçbiri belirtilmezse, kullanıcının yetkisindeki tüm araçlara ait veriler döner.
3. Başlangıç ve bitiş tarihinin belirtilmediği veya istek yapılan gün içinde olduğu durumlarda, bir saat içinde yalnız tek bir istek gönderilebilir.
4. Servise gönderilen başlangıç zamanı altı aydan önce olamaz.
5. Başlangıç tarihi bitiş tarihinden sonra olamaz.
6. Başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki süre farkı bir aydan daha fazla olamaz.

#### İstek

Method: GET

URL: /activity/total

Eski .Net Metod Adı: MGW5, MGWLT6

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

#### Sorgu Parametreleri:

fleetId integer Filo ID - Belirli bir filo için filtrelemek amacıyla kullanılır.  
groupId integer Grup ID - Belirli bir grup için filtrelemek amacıyla kullanılır.  
networkId string Seri numarası - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.  
muld integer Araç ID - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.  
startTime date string Başlangıç zamanı - pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ  
endTime date string Bitiş zamanı - pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

#### Yanıt

200:

```
{  
  fleetId integer aracın bağlı olduğu filonun tekil ID değeri  
  fleetName string aracın bağlı olduğu filonun adı  
  groupId integer aracın bağlı olduğu grubun tekil ID değeri  
  groupName string aracın bağlı olduğu grubun adı  
  muld integer aracın sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan tekil ID değeri  
  networkId string araca takılan araç takip biriminin tekil seri numarası  
  plate string araç plakası  
  totalDistance float belirtilen zaman aralığında katedilen toplam mesafe  
  workTimeSecond float belirtilen zaman aralığındaki toplam çalışma süresi  
  idleTime float belirtilen zaman aralığındaki toplam rölanti süresi  
  lastDriverId integer son sürücü ID değeri (belirtilen zamandan bağımsız)  
  lastDriverName string son sürücü adı (belirtilen zamandan bağımsız)  
  lastDistance float son km verisi (belirtilen zamandan bağımsız)  
  lastEventTime date string son mesaj zamanı (belirtilen zamandan bağımsız)  
  lastGpsTime date string son GPS zamanı (belirtilen zamandan bağımsız)  
  lastLongitude float son boylam (belirtilen zamandan bağımsız)  
  lastLatitude float son enlem (belirtilen zamandan bağımsız)  
  lastAddress string son adres (belirtilen zamandan bağımsız)  
  lastSpeed float son hız (belirtilen zamandan bağımsız)  
  violationCount integer belirtilen zaman aralığındaki toplam ihlal sayısı  
}
```

#### POST /activity/movement

Araçların belirtilen tarih ve saatler arasındaki hareket kayıtlarını listeler.

1. 'plate', 'groupId' veya 'muldList' parametrelerinden en az biri gönderilmelidir.
2. Başlangıç ve bitiş tarihi alanları zorunlu alanlardır.
3. Servise gönderilen başlangıç zamanı altı aydan önce olamaz.
4. Başlangıç tarihi bitiş tarihinden sonra olamaz.
5. Başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki süre farkı bir aydan daha fazla olamaz.

#### İstek

Method: POST

URL: /activity/movement

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Sorgu Parametreleri:

plate \* string  
groupId \* integer  
muldList \* list<integer>  
startTime \* date string  
endTime \* date string  
startTimespan string Ex: "09:00", default:"00:00"  
endTimespan string Ex: "18:00", default:"23:59"



## Yanıt

200:

```
{
  muld integer
  plate string
  lastDriverId integer
  lastDriverName string
  driverCount integer
  startDate string
  startTime string
  endDate string
  endTime string
  workTimeSeconds long
  movementTimeSeconds long
  idleTimeSeconds long
  startDistance double
  endDistance double
  totalDistance double
  startAddress string
  endAddress string
}
```

## GET /canbus/detail

Araçların mesafe sayacı, hız, yakıt tüketimi, yakıt seviyesi, motor devri ve toplam çalışma süresi Canbus (yol bilgisayarı) verilerini listeler. Canprofile bilgisi, kullanılan CAN sensörü belirtir.

1. Tarih parametresinde belirtilen tarihten itibaren 5000 kayıt ile sınırlı veri döndürür. Listede yer alan muCanMessageLogId alanı ile yeniden sorgulama yapılarak bu id'den sonraki kayıtlar alınabilir.
2. fleetId, groupId, muld ve networkId filtreleri kullanılarak belirli bir filo, grup veya araç için sorgulama yapılabilir. Eğer bu alanlardan hiçbiri belirtilmezse, kullanıcının yetkisindeki tüm araçlara ait veriler döner.
3. Servise gönderilen başlangıç zamanı altı aydan önce olamaz.

## İstek

Method: GET

URL: /canbus/detail

Eski .Net Metod Adı: MGW1, MGW2, MGW4

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Sorgu Parametreleri:

fleetId integer Filo ID - Belirli bir filo için filtrelemek amacıyla kullanılır.

networkId string Seri numarası - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.

muld integer Araç ID - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.

plate string Araç plakası

canMessageLogId long pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

time \* date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

## Yanıt

200:

```
{
  muCanMessageLogId long
  muld integer
  timeOfArrival date string
}
```

```
canProfile integer
s1Type string Odometer
s1Value string
s2Type string Speed
s2Value string
s3Type string FuelUsed
s3Value string
s4Type string FuelLevel
s4Value string
s43Type string FuelLevelasLiter
s43Value string
s5Type string EngineRPM
s5Value string
s6Type string EngineHours
s6Value string
plate string
vendorCode string
networkId string
}
```

#### GET /canbus/fuel

Araçların Canbus (yol bilgisayarı) toplam km ve ortalama yakıt tüketimi verilerini döndürür.

1. fleetId, groupId, muld ve networkId filtreleri kullanılarak belirli bir filo, grup veya araç için sorgulama yapılabilir. Eğer bu alanlardan hiçbiri belirtilmezse, kullanıcının yetkisindeki tüm araçlara ait veriler döner.
2. Servise gönderilen başlangıç zamanı altı aydan önce olamaz.
3. Başlangıç tarihi bitiş tarihinden sonra olamaz.
4. Başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki süre farkı bir aydan daha fazla olamaz.

#### İstek

Method: GET

URL: /canbus/fuel

Eski .Net Metod Adı: MGWCAN3

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Sorgu Parametreleri:

fleetId integer Filo ID - Belirli bir filo için filtrelemek amacıyla kullanılır.

groupId integer Grup ID - Belirli bir grup için filtrelemek amacıyla kullanılır.

networkId string Seri numarası - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.

muld integer Araç ID - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.

startTime \* date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

endTime \* date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

#### Yanıt

200:

```
{
  date string
  totalKm double
  totalFuel double
  averageFuel double
}
```

#### GET /dailysummary

Günlük özet verileri listeler.

1. fleetId, groupId, muld ve networkId filtreleri kullanılarak belirli bir filo, grup veya araç için sorgulama yapılabilir. Eğer bu alanlardan hiçbiri belirtilmezse, kullanıcının yetkisindeki tüm araçlara ait veriler döner.
2. Başlangıç ve bitiş tarihi alanları zorunlu alanlardır.
3. Servise gönderilen başlangıç zamanı altı aydan önce olamaz.
4. Başlangıç tarihi bitiş tarihinden sonra olamaz.
5. Başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki süre farkı bir aydan daha fazla olamaz.

#### İstek

Method: GET

URL: /dailysummary

Eski .Net Metod Adı: MGDRP1

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Sorgu Parametreleri:

fleetId integer Filo ID - Belirli bir filo için filtrelemek amacıyla kullanılır.

groupId integer

networkId string

muld integer

startTime \* date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

endTime \* date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

#### Yanıt

200:

```
{
  companyId integer
  companyName date string
  fleetId integer
  fleetName string
  groupId integer
  groupName string
  muld integer
  networkId string
  plate string
  day string
  workStartTime long
  workEndTime long
  totalRunTime integer
  totalIdleTime integer
  totalStopTime integer
  totalDailyDistance integer
  driverCount integer
  violationCount integer
}
```

#### GET /distance

Araçların kontak bilgilerine bakılmaksızın, verilen zaman aralığında mesafe bilgisi bulunan tüm mesajlar dikkate alınarak, alınan toplam mesafe bilgisini belirtir.

1. muld, startTime ve endTime alanları zorunlu alanlardır.
2. Servise gönderilen başlangıç zamanı altı aydan önce olamaz.
3. Başlangıç tarihi bitiş tarihinden sonra olamaz.
4. Başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki süre farkı bir aydan daha fazla olamaz.

#### İstek

Method: GET

URL: /distance

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Sorgu Parametreleri:

muld \* integer Araç ID - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.

startTime \* date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

endTime \* date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

## Yanıt

200:

```
{
  muld integer
  plate string
  startTime date string
  endTime date string
  startDistance double
  lastDistance double
  durationSecond integer
  distance double
}
```

## GET /driver/activity

Bir araçta belirtilen tarih aralığında kimlik okutan sürücü bilgilerini listeler.

1. Servise gönderilen başlangıç zamanı altı aydan önce olamaz.
2. Başlangıç tarihi bitiş tarihinden sonra olamaz.
3. Başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki süre farkı bir aydan daha fazla olamaz.

## İstek

Method: GET

URL: /driver/activity

Eski .Net Metod Adı: MGWDI1

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Sorgu Parametreleri:

networkId \* string Seri numarası

startTime \* date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

endTime \* date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

## Yanıt

200:

```
{
  networkId string
  driverFirstName string
  driverLastName string
  plate string
  dallasCode string
  type string
}
```

## GET /driver/summary

Sürücü aktivite özet verilerini listeler. Gün içerisinde her bir kontak açıp kapama arasında geçen zaman bir seferdir. Bu raporda dönen her bir kayıt, bir sefere ait verileri vermektedir. Başlangıç ve bitiş zamanı, toplam hareket süresi gibi zaman verileri milisaniye olarak dönmektedir. Milisaniye

olan değerlerde 1000'e bölününce saniye; daha 60'a bölünce dakika; daha 60'a bölünce saat olarak süre hesaplaması yapılır.

1. fleetId, groupId, muld ve networkId filtreleri kullanılarak belirli bir filo, grup veya araç için sorgulama yapılabilir. Eğer bu alanlardan hiçbiri belirtilmezse, kullanıcının yetkisindeki tüm araçlara ait veriler döner.
2. Servise gönderilen başlangıç zamanı altı aydan önce olamaz.
3. Başlangıç tarihi bitiş tarihinden sonra olamaz.
4. Başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki süre farkı bir aydan daha fazla olamaz.

### İstek

Method: GET

URL: /driver/summary

Eski .Net Metod Adı: MGWDRV2

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Sorgu Parametreleri:

fleetId integer Filo ID - Belirli bir filo için filtrelemek amacıyla kullanılır.

groupId integer Grup ID - Belirli bir grup için filtrelemek amacıyla kullanılır.

networkId string Seri numarası - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.

muld string Araç ID - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.

driverId integer

startTime \* date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

endTime \* date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

### Yanıt

200:

```
{
  companyId integer
  companyName string
  fleetId integer
  fleetName string
  groupId integer
  groupName string
  muld integer
  networkId string
  plate string
  tripId integer
  driverId integer
  logDate date string
  tripStartTime long
  tripEndTime long
  tripStartDistance integer
  tripEndDistance integer
  totalTripDistance integer
  totalIdleTime integer
  totalRunTime integer
  driverFirstName string
  driverLastName string
}
```

### GET /locations

Araçlardan gelen koordinat ve zaman bilgilerini listeler.

1. Başlangıç ve bitiş tarih parametreleri belirtilmezse sadece son veriler döndürülür, belirtilirse o

tarih aralığındaki tüm veriler döndürülür.

2. Çok fazla sayıda veri dönebileceği için dikkatli bir şekilde sorgu parametreleri ile kısıtlanmalıdır.
3. Listede yer alan eventLogId alanı ile yeniden sorgulama yapılarak bu id'den sonraki kayıtlar alınabilir.
4. fleetId, groupId, muld ve networkId filtreleri kullanılarak belirli bir filo, grup veya araç için sorgulama yapılabilir. Eğer bu alanlardan hiçbiri belirtilmezse, kullanıcının yetkisindeki tüm araçlara ait veriler döner.
5. Servise gönderilen başlangıç zamanı altı aydan önce olamaz.
6. Başlangıç tarihi bitiş tarihinden sonra olamaz.
7. Başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki süre farkı bir aydan daha fazla olamaz.

### İstek

Method: GET

URL: /locations

Eski .Net Metod Adı: MGWLT4, MGWMUGPS2, MGWMUGPS3

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Sorgu Parametreleri:

fleetId integer Filo ID - Belirli bir filo için filtrelemek amacıyla kullanılır.

groupId integer Grup ID - Belirli bir grup için filtrelemek amacıyla kullanılır.

networkId string Seri numarası - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.

muld integer Araç ID - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.

plate string

eventLogId long

startTime date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

endTime date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

### Yanıt

200:

```
{
  longitude float
  latitude float
  time date string
  eventLogId long
  muld integer
  networkId string
  plate string
}
```

### GET /vehicle/total/worktime

Araçların toplam çalışma sürelerini listeler.

1. fleetId, groupId, muld ve networkId filtreleri kullanılarak belirli bir filo, grup veya araç için sorgulama yapılabilir. Eğer bu alanlardan hiçbiri belirtilmezse, kullanıcının yetkisindeki tüm araçlara ait veriler döner.

### İstek

Method: GET

URL: /vehicle/total/worktime

Eski .Net Metod Adı: MGWWM1

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Sorgu Parametreleri:

fleetId integer Filo ID - Belirli bir filo için filtrelemek amacıyla kullanılır.

groupId integer Grup ID - Belirli bir grup için filtrelemek amacıyla kullanılır.  
networkId string Seri numarası - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.  
muld string Araç ID - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.

#### Yanıt

200:

```
{
  companyId integer
  companyName string
  fleetId integer
  fleetName string
  groupId integer
  groupName string
  muld integer
  networkId string
  plate string
  totalWorkTime float
}
```

#### GET /violations

Araçlara ait ihlalleri listeler.

1. fleetId, groupId, muld ve networkId filtreleri kullanılarak belirli bir filo, grup veya araç için sorgulama yapılabilir. Eğer bu alanlardan hiçbiri belirtilmezse, kullanıcının yetkisindeki tüm araçlara ait veriler döner.
2. Başlangıç ve bitiş tarih parametreleri zorunludur.
3. Servise gönderilen başlangıç zamanı altı aydan önce olamaz.
4. Başlangıç tarihi bitiş tarihinden sonra olamaz.
5. Başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki süre farkı bir aydan daha fazla olamaz.

#### İstek

Method: GET

URL: /violations

Eski .Net Metod Adı: MGWV1

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Sorgu Parametreleri:

fleetId integer Filo ID - Belirli bir filo için filtrelemek amacıyla kullanılır.  
groupId integer Grup ID - Belirli bir grup için filtrelemek amacıyla kullanılır.  
networkId string Seri numarası - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.  
muld integer Araç ID - Belirli bir araç için filtrelemek amacıyla kullanılır.  
startTime \* date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ  
endTime \* date string pattern:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ

#### Yanıt

200:

```
{
  companyId integer
  companyName date string
  fleetId integer
  fleetName string
  groupId integer
  groupName string
  muld integer
  plate string
}
```

```
violationEventLogId long
startTime date string
endTime date string
driverId integer
type integer
data float
jrmRiskId integer
descr string
eventLogId long
driverFirstName string
driverLastName string
speed integer
longitude float
latitude float
altitude float
satelliteCount integer
speedDirection integer
time date string
sea string
country string
countryCode string
city string
cityCode string
town string
quarter string
village string
level1way string
level1wayCode string
level2way string
level2wayCode string
level3way string
level3wayCode string
level4way string
landmark string
building string
}
```

## Kullanıcı

### DELETE /users

Kullanıcı silmek için kullanılır.

#### İstek

Method: DELETE

URL: /users/<userId>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

#### Yanıt

200:

```
{
  result boolean
}
```

### POST /users



Toplu kullanıcı kaydetmek için kullanılır.

1. Kullanıcı başarılı şekilde kaydedilirse 'addedUserList' listesinde listelenir. Hatalı olması durumunda 'incorrectUserList' listesinde hata mesajı ile listelenir.
2. Şifre en az 8 karakterden oluşmalı ve en az 1 küçük harf, 1 büyük harf, 1 rakam ve 1 özel karakter içermelidir.
3. 'roleId' alanı sadece 1 (Şirket Sistem Yöneticisi), 2 (Üst Düzey Kullanıcı), 3 (Standart Kullanıcı), 4 (Sınırlı Kullanıcı) sayısal değerlerini alabilir.

### İstek

Method: POST

URL: /users

Headers: {"Content-Type": "application/json", "Mobiliz-

Token": "ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
[
{
  userName * string
  roleId * integer
  firstName * string
  lastName * string
  userEmail * string
  phoneNumber * string
  password * string
  retypePasswd * string
}
]
```

### Yanıt

200:

```
{
  addedUserList List<User> Kaydedilen kullanıcılar
  incorrectUserList List<IncorrectUser> Kaydedilemeyen kullanıcılar ve nedenleri
}
```

IncorrectUser:

```
{
  user User [object Object]
  message string [object Object]
}
```

User:

```
{
  userId integer [object Object]
  userName string [object Object]
  password string [object Object]
  roleId integer [object Object]
  firstName string [object Object]
  lastName string [object Object]
  networkOperatorId integer [object Object]
  retypePasswd string [object Object]
  challengeQuestion string [object Object]
  challengeAnswer string [object Object]
  userEmail string [object Object]
  multipleAccess boolean [object Object]
  phoneNumber string [object Object]
  ldapUser boolean [object Object]
}
```

```
    developer boolean [object Object]
    companyId integer [object Object]
    generateEmail boolean [object Object]
    generatePassword boolean [object Object]
    customPermissions CustomPermissions [object Object]
}
```

## GET /users

Kullanılan token'ın yetkisindeki kullanıcıları listeler. Herhangi bir parametre almamaktadır.

### İstek

Method: GET

URL: /users

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

### Yanıt

200:

```
{
  userId integer
  userName string
  firstName string
  lastName string
  middleName string
  email string
  gsmNumber string
  language string
  roleId integer
}
```

# Raporlar

## Raporlar

### Mesai İçi ve Dışı Özet Raporu

#### İstek

Method: POST

URL: https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/workhour-reports/summary/instant

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  inAndOutMissionSummary * integer 1: Mesai içi ve dışı, 2:Mesai içi, 3:Mesai dışı, 4:
  Haftasonu Mesai Dışı
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-20T00:00:00", UTC
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
  groupId integer
  muld integer
}
```

#### Yanıt

200:

```
{
  muld integer
  groupId integer
  fleetId integer
  companyId integer
  driverId integer
  fleetName string
  groupName string
  plate string
  totalDistance float
  driverName string
  dayOfWeek string Örnek Tuesday
  convertedDayOfWeek string Örnek Salı
  dayOfDate date string Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC
  totalTime integer
  inTime integer
  inDistance integer
  outTime integer
  outDistance float
  startTime string Örnek 00:14:58
  endTime string Örnek 00:20:58
  totalViolationCount integer
  inViolationCount integer
  outViolationCount integer
  groundTotalDistance float
}
```

### Aktivite Özet Raporu

#### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/vehicle-reports/summary/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
  fleetId integer
  groupId integer
  muld integer
  monthSliced boolean
}
```

## Yanıt

200:

```
{
  vehicleLabel string
  plate string
  muld integer
  fleet string
  fleetId integer
  group string
  groupId integer
  dayCount integer
  date date string Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC zaman
  workStartTime date string Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC zaman
  workEndTime date string Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC zaman
  workEndDateTime date string Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC zaman
  moveTimeAsMinutes integer
  idleTimeAsMinutes integer
  workTimeAsMinutes integer
  stopTimeAsMinutes integer
  totalDistance integer
  odometerAssignmentDistance integer
  odometerAssignmentCount integer
  idleBasedAvgFuel integer
  kmBasedAvgFuel integer
  driverCount integer
  violationCount integer
  stopOutOfWorkTimeAsMinutes integer
  driverName string
  driverId integer
  dateStr string
  workStartTimeStr string
  workEndTimeStr string
  moveTimeStr string
  idleTimeStr string
  workTimeStr string
  stopTimeStr string
  stopOutOfWorkTimeStr string
}
```

## Durma ve Rölanti Raporu

### İstek

Method: POST

URL: https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/vehicle-reports/stop-and-idle/instant

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
  fleetId integer
  groupId integer
  muld integer
}
```

### Yanıt

200:

```
{
  plate string
  driverName string
  driverId integer
  startDateTime date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  endDateTime date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  stopDuration integer
  idleDuration integer Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC zaman)
  address string
  longitude float
  latitude float
  muld integer
}
```

## Emap Alan Aktivite Raporu

### İstek

Method: POST

URL: https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/emap-reports/vectors/instant

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
  fleetId integer
  groupId integer
  muld integer
  driverIdList integer list
  vectorIdList integer list
  roadActivity boolean
  onlyStopping boolean
  stopTime integer
  outOfRegionViolation boolean
}
```

```
    outOfRegionAverageTemp boolean
}
```

## Yanıt

200:

```
{
  plate string
  driver string
  state string
  typeName string
  address string
  inTime date string Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC zaman)
  groundDistanceIn float
  distanceDiff float
  timeDiff string
  day integer
  hour integer
  minute integer
  second integer
  plannedTime string
  plannedStartDateTime date string Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC zaman
  plannedEndDateTime date string Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC zaman
  latitude float
  longitude float
  groupName string
  fleetName string
  inDriverName string
  outDriverName string
  groupId integer
  fleetId integer
  muld integer
}
```

## Seyahat Raporu (Hareket Raporu)

### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/vehicle-reports/movement/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
  fleetId integer
  groupId integer
  muld integer
}
```

## Yanıt

200:

```
{
  plate string
```

```
vehicleLabel string
driverName string
startTime date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
endTime date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
workTime integer Dakika
movementTime integer Dakika
idleTime integer Dakika
stopTime integer Dakika
avgSpeed integer Km/Saat
maxSpeed integer Km/Saat
muld integer
maxSpeedDuration integer Saniye
startAddress string
endAddress string
tripCount integer
startEventLogId integer
endEventLogId integer
muld integer
driverId integer
startLatitude float
startLongitude float
endLatitude float
endLongitude float
}
```

## **İhlal Özet Raporu**

### **İstek**

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/violation-reports/summary/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
  fleetId integer
  groupId integer
  muld integer
  violationTypes * integer array Örnek format: [0, 9, 10]
}
```

### **Yanıt**

200:

```
{
  plateAndDriverName string
  violation string
  violationCount string
  fleetAndGroupName string
  muld integer
  plate string
  driverId integer
  driver string
}
```

```
fleetId integer
fleet string
groupId integer
group string
}
```

## İhlal Detay Raporu

### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/violation-reports/detail/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  driverIdList list integer
  violationTypes list integer
  messageTimeInterval integer Mesaj Zaman Aralığı (Dakika)
  minSpeed integer En Düşük Hız Değeri (km/sa)
  fleetId integer
  groupId integer
  muld integer
}
```

### Yanıt

200:

```
{
  time date string Örnek format "2024-02-04T16:42:06.827+00:00"
  plate string
  vehicleLabel string
  fleetName string
  groupName string
  driverName string
  address string
  eventType string
  timeDifference string
  value string
  overSpeedMaxData string
  overSpeedData string
  overSpeedKmData string
  violationNote string
  startTime date string Örnek format "2024-02-04T16:42:06.827+00:00"
  endTime date string Örnek format "2024-02-04T16:42:06.827+00:00"
  type integer
  data float
  eventLogId long
  violationEventLogId long
  tripName string
  violationData string
  driverId integer
  muld integer
  groundSpeed float
}
```



```
muParamsValue float
maxSpeed float
km float
unit string
programmedValue float
realizedValue float
realizedValueStr string
maxValue float
programmedValueStr string
latitude float
longitude float
brand string
model string
year integer
fuelType string
vehicleType string
vehicleSubType string
engineVolume string
}
```

## Kimlik Kullanım Raporu

### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/vehicle-reports/id-usage/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC zaman
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC zaman
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
  fleetId integer
  groupId integer
  muld integer
  driverIdList list integer
  personnelIdList list integer
  trailerIdList list integer
  studentIdList list integer
  orderByPlate boolean
}
```

### Yanıt

200:

```
{
  companyName string
  fleetName string
  groupName string
  time date string Örnek format "2017-10-19T17:40:16", UTC zaman
  firstName string
  lastName string
  plate string
  driverType string
}
```

```
address string
distance integer
dallasCode string Örnek Tuesday
companyId integer Örnek Sali
muld integer
fleetId integer
groupId integer
driverId integer
latitude float
longitude float
}
```

## Tanımsız Kimlik Kullanım Raporu

### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/vehicle-reports/undefined-ids/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC zaman
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC zaman
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
  fleetId integer
  groupId integer
  muld integer
  orderByPlate boolean
}
```

### Yanıt

200:

```
{
  companyName string
  fleetName string
  groupName string
  time date string Örnek format "2017-10-19T17:40:16", UTC zaman
  plate string
  address string
  distance integer
  dallasCode string Örnek Tuesday
  companyId integer Örnek Sali
  muld integer
  fleetId integer
  groupId integer
  latitude float
  longitude float
}
```

## Tur Özet Raporu

### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/trip-reports/summary/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  vectorIdList * integer array list
  targetVectorIdList integer array list
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
  fleetId integer
  groupId integer
  muld integer
}
```

## Yanıt

200:

```
{
  plate string
  driverName string
  tourCount integer
  firstDistance float
  lastDistance float
  totalDistance float
  fuelUsed float
  avgSpeed float
  avgFuelUsed float
  avgRpm float
  vectorNames string
  totalProduct float
  muld integer
  groupId integer
  fleetId integer
  driverId integer
}
```

## Güvenli Sürüş Raporu

### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/driver-reports/safe/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
  driverIdList * integer array Örnek format: [0, 9, 10]
}
```

## Yanıt

200:

```
{
  driverId integer
  driverName string
}
```

code string  
totalDistance float  
overSpeedCount integer  
overSpeedDuration integer  
overSpeedScorePer100Km10Sec float  
idleTime float  
idleTimeSecond integer  
idleViolationCount integer  
idleViolationPer100Km float  
maxSpeed float  
suddenAccelerationCount integer  
suddenAccelerationPer100Km float  
suddenDecelerationCount integer  
suddenDecelerationPer100Km float  
jrmRiskViolationCount integer  
jrmRiskViolationPer100Km float  
jrmWayViolationCount integer  
jrmWayViolationPer100Km float  
jrmPlaceViolationCount integer  
jrmPlaceViolationPer100Km float  
totalFuelUsed float  
averageFuelUsed float  
averageRpm float  
highRpmViolationCount integer  
highRpmViolationPer100Km float  
co2Emission float  
safePoint float  
totalWorkTimeDay integer  
totalWorkTimeHour float  
totalWorkTimeSecond integer  
suddenBreakAndTurnCount integer  
suddenBreakAndTurnPer100Km float  
suddenBreakAndTurnCrashCount integer  
suddenBreakAndTurnCrashPer100Km float  
suddenSpeedIncreaseAndTurnCount integer  
suddenSpeedIncreaseAndTurnPer100Km float  
suddenSpeedIncreaseAndTurnCrashCount integer  
suddenSpeedIncreaseAndTurnCrashPer100Km float  
suddenMovementCrashCount integer  
maxSpeed float  
suddenMovementCrashPer100Km float  
suddenSpeedIncreaseCrashCount integer  
suddenSpeedIncreaseCrashPer100Km float  
}

## **Ekonomik Sürüş Raporu**

### **İstek**

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/driver-reports/eco/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

{

```
startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
locale string Türkçe için : "tr_TR"
driverIdList * integer array Örnek format: [0, 9, 10]
}
```

## Yanıt

200:

```
{
  driverId integer
  driverName string
  code string
  totalDistance float
  overSpeedCount integer
  overSpeedDuration integer
  overSpeedScorePer100Km10Sec float
  idleTime float
  idleTimeSecond integer
  idleViolationCount integer
  idleViolationPer100Km float
  maxSpeed float
  suddenAccelerationCount integer
  suddenAccelerationPer100Km float
  suddenDecelerationCount integer
  suddenDecelerationPer100Km float
  jrmRiskViolationCount integer
  jrmRiskViolationPer100Km float
  jrmWayViolationCount integer
  jrmWayViolationPer100Km float
  jrmPlaceViolationCount integer
  jrmPlaceViolationPer100Km float
  totalFuelUsed float
  averageFuelUsed float
  averageRpm float
  highRpmViolationCount integer
  highRpmViolationPer100Km float
  co2Emission float
  ecoPoint float
  totalWorkTimeDay integer
  totalWorkTimeHour float
  totalWorkTimeSecond integer
  suddenBreakAndTurnCount integer
  suddenBreakAndTurnPer100Km float
  suddenBreakAndTurnCrashCount integer
  suddenBreakAndTurnCrashPer100Km float
  suddenSpeedIncreaseAndTurnCount integer
  suddenSpeedIncreaseAndTurnPer100Km float
  suddenSpeedIncreaseAndTurnCrashCount integer
  suddenSpeedIncreaseAndTurnCrashPer100Km float
  suddenMovementCrashCount integer
  maxSpeed float
  suddenMovementCrashPer100Km float
  suddenSpeedIncreaseCrashCount integer
  suddenSpeedIncreaseCrashPer100Km float
}
```

}

## Sürücü Aktivite Özet Raporu

### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/driver-reports/summary/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
  driverIdList * integer array
}
```

### Yanıt

200:

```
{
  driverId integer
  groupId integer
  fleetId integer
  muld integer
  driverName string
  code string
  plate string
  fleetName string
  groupName string
  startDate string
  startTime string
  endTime string
  moveDuration integer
  idleDuration integer
  workDuration integer
  distance float
  pauseDuration integer
  workTimeStopTime integer
}
```

## Sürücü Sürüş ve Mola Raporu

### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/driver-reports/drive-break/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
  driverIdList integer array
}
```

## Yanıt

200:

```
{
  driverId integer
  muld integer
  driverName string
  code string
  plate string
  startDate string
  startTime string
  endTime string
  moveTimeInHours float
  idleTimeInHours float
  workTimeInHours float
  pauseTimeInHours float
  distance float
  startDateTime date string Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC
  endDateTime date string Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC
  startAddress string
  endAddress string
  endLatitude float
  endLongitude float
  startLatitude float
  startLongitude float
}
```

## Akaryakıt Tüketim Detay Raporu

### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/module-reports/fleet-management/fuel-load-detail/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
  fleetId integer
  groupId integer
  muld integer
}
```

## Yanıt

200:

```
{
  receiptTime date string Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC zaman
  fleetName string
  groupName string
  muld integer
  plate string
  driverName string
  fuelStation string
}
```

```
receiptNo string
fuelCompany string
km float
basePrice float
fuelAmount float
receiptPrice float
previousReceiptTime date string Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC zaman
timeDifference integer
distance float
totalDistance integer
idleDuration integer
stopDuration integer
overSpeedDuration integer
model string
brand string
violationCount integer
year string
city string
district string
period string
}
```

## Moduler Sensor Raporu

### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/sensor-reports/modular/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
  fleetId integer
  groupId integer
  muld integer
}
```

### Yanıt

200:

```
{
  date date integer
  time date integer
  plate string
  muld integer
  eventLogId integer
  latitude float
  longitude float
  address string
  modularSensorParamList json object
  description string
  descriptionLocale string
  unit string
}
```



```
    unitLocale string
    value string
}
```

## Dinamik Sensor Raporu

### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/sensor-reports/dynamic/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
  fleetId integer
  groupId integer
  muld integer
  showRegionName boolean
}
```

### Yanıt

200:

```
{
  date date string
  time date string
  plate string
  muld integer
  vehicleLabel string
  fleetName string
  groupName string
  eventLogId integer
  latitude float
  longitude float
  address string
  regionName string
  dynamicSensorDefinitionList json object
  sensorId string
  description string
  descriptionLocale string
  unit string
  unitLocale string
  value float
}
```

## Yol Bilgisayarı Detay Raporu

### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/canbus-reports/detail/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
```

startDate \* date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC  
endDate \* date string Örnek format : "2017-10-20T00:00:00", UTC  
locale string Türkçe için : "tr\_TR"  
fleetId integer  
groupId integer  
muld integer  
canbusSensorIdList integer array Raporda listelenmesi istenen sensor id listesidir. Boş array gönderilirse, tüm sensörler için değerler listelenir.

}

## Yanıt

200:

```
{
  muld integer
  fleetName string
  groupName string
  plate string
  vehicleLabel string
  date date Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC
  time date Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC
  address string
  description string Sensör
  unit string Sensör birimi
  value float Sensör değeri
  errorCode string
  violated integer
  graphValue float
  latitude float
  longitude float
  eventLogId long
}
```

## Aktivite Detay Raporu

### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/vehicle-reports/detail/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-20T00:00:00", UTC
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
  fleetId integer
  groupId integer
  muld integer
  reportEventsCommonIdList * integer array Raporda listelenmesi istenen durum listesidir. [0] olarak gönderilirse, tüm durumlar listelenir.
}
```

## Yanıt

200:

{

date date Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC  
time date Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC  
muld integer  
fleet string  
group string  
plate string  
vehicleLabel string  
unitType string  
networkId string Sensör  
unit string Sensör birimi  
driver string  
address string  
sea string  
country string  
city string  
town string  
village string  
quarter string  
highway string  
stateHighway string  
avenue string  
street string  
landmark string  
building string  
speed float  
longitude float  
latitude float  
altitude float  
distance float  
distance float  
distance float  
messageType string  
regionName string  
trailer string  
trailerDriverId integer  
eventLevel string  
trailer string  
eventLogId long  
eventCode integer  
driverSerialId integer  
driverDallasCode string  
}

## Takograf Sürüş Detay Raporu

### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/tachograph-reports/drive-detail/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{  
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC  
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
```

locale string Türkçe için : "tr\_TR"

fleetId integer

groupId integer

mulId integer

canbusSensorIdList list integer Raporda listelenmesi istenen takograf sensor id listesidir.

Boş array gönderilirse, tüm takograf sensörleri için değerler listelenir.

}

## Yanıt

200:

{

plate string

vehicleLabel string

fleetName string

groupName string

driverName string

date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC

time string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC

address string

description string

unit string

value float

convertedValue string

errorCode string

latitude float

longitude float

}

## Canlı Sürüş Raporu

### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/tachograph-reports/live/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

{

startDate \* date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC

endDate \* date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC

locale string Türkçe için : "tr\_TR"

fleetId integer

groupId integer

mulId integer

driverIdList list integer

zoneStandart integer AETR standardı için 1, TR standardı için 2 gönderilebilir. Ön tanımlı olarak AETR standardı kabul edilmiştir.

}

## Yanıt

200:

{

mulId integer

plate string

vehicleLabel string

fleetId integer  
fleetName string  
groupId integer  
groupName string  
driverId integer  
driverName string  
code string  
time string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC  
eventLogId integer  
remainingCurrentDrivingTime integer  
timeLeftUntilStartDailyBreakPeriod integer  
durationOfNextBreak integer  
timeOfCurrentOrNextBreak integer  
remainingCurrentDrivingTime integer  
timeLeftUntilNextDrivingPeriod integer  
durationOfNextDrivingPeriod integer  
timeLeftUntilDailyBreakPeriod integer  
remainingWeekDrivingTime integer  
timeLeftUntilWeekBreakPeriod integer  
drivingTimeSince45MinutesBreakForDriver1 integer  
drivingTimeSince45MinutesBreakForDriver2 integer  
cumulativeBreakTimeForDriver1 integer  
cumulativeBreakTimeForDriver2 integer  
durationOfCurrentlySelectedActivityForDriver1 integer  
durationOfCurrentlySelectedActivityForDriver2 integer  
cumulativeDrivingTimePreviousAndCurrentWeekForDriver1 integer  
cumulativeDrivingTimePreviousAndCurrentWeekForDriver2 integer  
totalDrivingTimeInGivenDay integer  
totalDrivingTimeInGivenWeek integer  
timeRemainingToDailyRestTime integer  
numberOfDaysWithExtendedDrivingPeriodInGivenWeek integer  
dailyRemainingDrivingTime integer  
weeklyBreakTime integer  
}

## Kullanıcı Aktivite Raporu

### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/user-reports/authorized-activities/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{  
  startDate * date string Örnek format : "2022-10-19T00:00:00", UTC  
  endDate * date string Örnek format : "2023-10-20T00:00:00", UTC  
  locale string Türkçe için : "tr_TR"  
}
```

### Yanıt

200:

```
{  
  userId string  
  loginTime date string Örnek format "2022-10-19T07:05:08.507+00:00", UTC
```

logoutTime date string Örnek format "2022-10-20T06:45:39.967+00:00", UTC  
firstName string  
middleName string  
lastName string  
loginDuration integer  
lastAccessTime date string Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC  
clientAppName string  
}

## Takograf Sürücü Aktivite Özet Raporu

### İstek

Method: POST

URL: https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/tachograph-reports/driver-summary/instant

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2022-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2023-10-20T00:00:00", UTC
  driverIdList * list integer
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
}
```

### Yanıt

200:

```
{
  date string Örnek format "2021-02-27"
  driverName string
  tachographId string
  plate string
  distance float
  startDistance float
  endDistance float
  driveTime time string Örnek format "02:10:59"
  workTime time string Örnek format "02:10:59"
  breakTime time string Örnek format "02:10:59"
  breakAndOtherTime time string Örnek format "02:10:59"
  driveAndWorkTime time string Örnek format "02:10:59"
}
```

## Takograf Sürücü Aktivite Detay Raporu

### İstek

Method: POST

URL: https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/tachograph-reports/driver-activity/instant

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2022-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2023-10-20T00:00:00", UTC
  driverIdList * list integer
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
}
```

## Yanıt

200:

```
{
  date string Örnek format "2021-02-27"
  driverName string
  tachographId string
  plate string
  state string
  startTime time string Örnek format "02:10:59"
  endTime time string Örnek format "02:10:59"
  duration time string Örnek format "02:10:59"
  startDistance float
  endDistance float
  distance float
}
```

## Veri Göndermeyen Araç Raporu

### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/vehicle-reports/offline-units/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2017-11-19T00:00:00", UTC
  stoppedMessageDuration * integer En Az Mesaj İletmeme Süresi (Dakika)
  locale string Türkçe için : "tr_TR"
  fleetId integer
  groupId integer
  muld integer
}
```

## Yanıt

200:

```
{
  fleetName string
  groupName string
  messageDate date string Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC zaman
  nextMessageDate date string Örnek format "2017-11-20T21:00:00.000", UTC zaman
  plate string
  stoppedMessagingDuration integer Mesaj İletmeme Süresi (Dakika)
}
```

## Yolum Güvende İhlal Raporu

### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/module-reports/sw/violations/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
```

```
startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
fleetId integer
groupId integer
mulId integer
}
```

#### Yanıt

200:

```
{
  date date string Örnek format "2020-06-12"
  time date string Örnek format "11:50:47"
  fleetName string
  groupName string
  plate string
  speed float
  vectorGroupName string
  vectorName string
  templateName string
  driverName string
  address string
  latitude float
  longitude float
}
```

#### Yolum Güvende İhlal Özet Raporu

##### İstek

Method: POST

URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/module-reports/sw/violations-summary/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  fleetId integer
  groupId integer
  mulId integer
}
```

#### Yanıt

200:

```
{
  fleetName string
  groupName string
  plate string
  driverName string
  count float
}
```

#### Bluetooth Sensör Raporu

##### İstek

Method: POST



URL: <https://ng.mobiliz.com.tr/su2/rs/sensor-reports/bluetooth/instant>

Headers: {"Content-Type":"application/json","Mobiliz-

Token":"ecfba725cc7b912da16c9db786d0086e68ec39f27e25c06e0b7aa94e193585de"}

Body:

```
{
  startDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  endDate * date string Örnek format : "2017-10-19T00:00:00", UTC
  bluetoothSensorIdList list integer sensorDeviceId listesi
  fleetId integer
  groupId integer
  muld integer
}
```

## Yanıt

200:

```
{
  muld integer
  plate string
  fleetName string
  groupName string
  vehicleLabel string
  eventLogId long
  time date string Örnek format "2024-02-04T16:42:06.827+00:00"
  sensorDeviceId integer
  sensorDeviceIdentifier string
  sensorDeviceName string
  sensorDeviceType string
  address string
  latitude float
  longitude float
  longitude float
  sensorList List<Sensor>
}
```

Sensor:

```
{
  sensorId integer [object Object]
  sensorValue string [object Object]
  sensorType string [object Object]
  sensorCode string [object Object]
}
```