

Автор: Єлєсін Артем , КІТ-1196

Дата: 01.06.2020

### Лабораторна робота 12. STL

Тема. STL. Ітератори. Послідовні контейнери. Цикл range-for. Асоціативні контейнери.

Мета – отримати базові знання про STL-контейнери. Освоїти основні механізми роботи з STL контейнерами.

#### Загальне завдання

Маючи класи з прикладної області РГЗ (тільки базовий клас та клас / класи спадкоємці), створити діалогове меню, що дозволяє продемонструвати роботу STL-контейнерів (додавання / видалення / отримання даних, показ усіх елементів) та показати їх принципову різницю:

- vector;
- set;
- list;
- map .

При цьому врахувати, що контейнери містять елементи одного типу, наприклад, базового. Прохід по всьому контейнеру повинен виконуватися за допомогою циклу мови C++11 – range-for.

Додаткове завдання на оцінку «відмінно»:

- контейнери повинні оперувати даними не тільки базового класу, а ще даними класів-спадкоємців.

#### Опис класів

Клас ргз: C\_Rgz

Клас наслідник ргз: C\_RgzM

#### Опис змінних

string object; - назва об'єкту

int mark; - оцінка

vector<C\_Rgz\*> vect; - вектор

list <C\_Rgz\*> lis; - список

map <int,C\_Rgz\*> mp; - дерево (ключ, данні)

set <C\_Rgz\*> st; - дерево(ключ)

#### Опис методів

virtual void setObject(const string str); -сетер

virtual string getObject() const; - гетер

virtual string getString() const; - повертає строку з даними

virtual void input(istream& a); - ввід

friend ostream& operator<< (ostream& output, C\_Rgz& obj); - перевантаження  
<<

virtual bool operator==(C\_Rgz& obj); - перевантаження ==

virtual C\_Rgz& operator= (C\_Rgz& temp); - перевантаження =

friend istream& operator>> (istream& input, C\_Rgz& obj); - перевантаження>>

void setMark(const int a); - сетер

int getMark()const; - гетер

virtual void input(istream& a); -ввід

virtual bool operator==(C\_RgzM& obj); - перевантаження ==

virtual C\_Rgz& operator= (C\_RgzM& temp); - перевантаження =

string getString() const override; - повертає строку з даними

#### Текст програми

##### C\_Rgz.cpp

```
#include "C_Rgz.h"

void C_Rgz::setObject(const string str)
{
    object = str;
}
```

```

string C_Rgz::getObject() const
{
    return object;
}

string C_Rgz::getString() const
{
    return object;
}

void C_Rgz::input(istream& a)
{
    a >> object;
}

bool C_Rgz::operator==(C_Rgz& obj)
{
    return getString() == obj.getString();
}

C_Rgz& C_Rgz::operator=(C_Rgz& temp)
{
    object = temp.getObject();
    return *this;
}

C_Rgz::C_Rgz():object("Nothing")
{
}

C_Rgz::C_Rgz(string str):object(str)
{
}

C_Rgz::C_Rgz(C_Rgz& a):object(a.getObject())
{
}

ostream& operator<<(ostream& output, C_Rgz& obj)
{
    output << obj.getObject();
    return output;
}

istream& operator>>(istream& input, C_Rgz& obj)
{
    obj.input(input);
    return input;
}

```

C\_RgzM.cpp

```

#include "C_RgzM.h"

void C_RgzM::setMark(const int a)
{
    mark = a;
}

int C_RgzM::getMark() const
{
    return mark;
}

void C_RgzM::input(istream& a)
{
    a >> object >> mark;
}

bool C_RgzM::operator==(C_RgzM& obj)
{
    return getString()==obj.getString();
}

C_RgzM& C_RgzM::operator=(C_RgzM& temp)
{
    object = temp.getObject();
    mark = temp.getMark();
    return *this;
}

string C_RgzM::getString()const
{
    stringstream ss;
    ss << object << " " << mark;
    return ss.str();
}

C_RgzM::C_RgzM():mark(0)
{
    setObject("Nothing");
}

C_RgzM::C_RgzM(string str, int m):mark(m)
{
    setObject(str);
}

C_RgzM::C_RgzM(C_RgzM& obj):mark(obj.getMark())
{
    setObject(obj.getObject());
}

```

Source.cpp

```

#include "C_Rgz.h"
#include "C_RgzM.h"
#include <vector>
#include <map>
#include <set>
#include <list>

```

```

using std::vector;
using std::map;
using std::list;
using std::set;
using std::endl;
using std::make_pair;
void menu();
C_Rgz* creatEl();
int main() {

    menu();
    if (_CrtDumpMemoryLeaks())
        cout << "\nMemory leak detected\n";
    else
        cout << "\nMemory is not leak detected\n";

}
void menu() {
    short int choose = 1;
    vector<C_Rgz*> vect;
    vector<C_Rgz*>::iterator itv;
    while (choose != -1) {
        cout << "\n1-add\n2-delete\n3-show element\n4-show all\n-1-exit\nchoose way:
";

        cin >> choose;
        switch (choose)
        {
            case 1:
                vect.push_back(creatEl());
                break;
            case 2:
                cout << "num: ";
                cin >> choose;
                if (!vect.empty() && 0 < choose < vect.size()) {
                    itv = vect.begin();
                    delete* (itv + choose);
                    vect.erase(itv + choose);
                }
                break;
            case 3:
                cout << "num: ";
                cin >> choose;
                if (!vect.empty() && 0 < choose < vect.size()) {
                    cout << vect.at(choose)->getString();
                }

                break;
            case 4:
                for (C_Rgz* var : vect)
                {
                    cout << var->getString()<<endl;
                }
                break;
            default:
                break;
        }
    }

}

```

```

for (C_Rgz* var : vect)
{
    delete var;
}
choose = 0;
list<C_Rgz*> lis;
list<C_Rgz*>::iterator itl;
while (choose != -1) {
    cout << "\n1-add\n2-delete\n3-show element\n4-show all\n-1-exit\nchoose way:
";
    cin >> choose;
    switch (choose)
    {
    case 1:
        lis.push_back(creatEl());
        break;
    case 2:
        cout << "num: ";
        cin >> choose;
        if (!lis.empty() && 0<choose < lis.size()) {
            itl = lis.begin();
            for (int i = 0; i < choose; i++) {
                itl++;
            }
            delete* itl;
            lis.erase(itl);
        }
        break;
    case 3:
        cout << "num: ";
        cin >> choose;
        if (!lis.empty() && 0 < choose < lis.size()) {
            itl = lis.begin();
            for (int i = 0; i < choose; i++) {
                itl++;
            }
            cout << (*itl)->getString() << endl;
        }
        break;
    case 4:
        for (C_Rgz* var : lis)
        {
            cout << var->getString() << endl;
        }
        break;
    default:
        break;
    }
}
for (C_Rgz* var : lis)
{
    delete var;
}
bool prz=1;
choose = 0;
int key=0;
vector<int> keymass;
map <int,C_Rgz*> mp;

```

```

map<int, C_Rgz*>::iterator itm;
while (choose != -1) {
    cout << "\n1-add\n2-delete\n3-show element\n4-show all\n-1-exit\nchoose way:
";

    cin >> choose;
    switch (choose)
    {
    case 1:
        cout << "\nkey: ";
        cin >> key;
        for (int i = 0; i < keymass.size(); i++) {
            if (key == keymass[i]) {
                prz = 0;
            }
        }
        if (prz) {
            mp.insert(make_pair(key, creatEl()));
            keymass.push_back(key);
        }
        prz = 1;
        break;
    case 2:
        cout << "\nkey: ";
        cin >> key;
        itm = mp.find(key);
        if (itm != mp.end()) {
            delete itm->second;

            mp.erase(key);
            for (int i = 0; i < keymass.size(); i++) {
                if (key == keymass[i]) {
                    keymass.erase(keymass.begin()+i);
                }
            }
        }
        break;
    case 3:
        cout << "key: ";
        cin >> key;
        itm = mp.find(key);
        if (itm != mp.end())
            cout << itm->first<< " "<<itm->second->getString();
        break;
    case 4:
        for (int var : keymass) {
            itm = mp.find(var);
            if (itm != mp.end())
                cout << itm->first << " " << itm->second-
>getString()<<endl;
        }
        break;
    default:
        break;
    }
}
for (int var : keymass) {
    itm = mp.find(var);
    if (itm != mp.end())

```

```

        delete itm->second;
    }
    prz = 0;
    int is=0;
    choose = 0;
    C_Rgz* el;
    // key = 0;
    //vector<C_Rgz*> keymass;
    set <C_Rgz*> st;
    set <C_Rgz*>::iterator its;
    while (choose != -1) {
        cout << "\n1-add\n2-delete\n3-show element\n4-show all\nn-1-exit\nchoose way:
";
        cin >> choose;
        switch (choose)
        {
            case 1:
                st.insert(creatEl());
                break;
            case 2:
                el = creatEl();
                its = st.begin();
                for (C_Rgz* var : st)
                    if (var->getString() == el->getString() && !prz) {
                        prz = 1;
                        for (int i = 0; i < is; i++)
                            its++;
                        break;
                    }
                else {
                    if(!prz)
                        is++;
                }
                if (prz) {
                    delete* its;
                    st.erase(its);
                }
                delete el;
                break;
            case 3:
                el = creatEl();
                for (C_Rgz* var : st)

                    if (el->getString() == var->getString()) {
                        cout << var->getString()<<endl;
                    }
                delete el;

                break;
            case 4:
                for (C_Rgz* var : st)
                    cout << var->getString() << endl;
                break;
            default:
                break;
        }
    }
    for (C_Rgz* var : st)

```



```

        delete var;
    }
    C_Rgz* creatEl()
    {
        int choose;
        cout << "\n1-Rgz\n2-RgzM\nchoose: ";
        cin >> choose;
        cout << endl;
        C_Rgz* a;
        if (choose == 1) {
            a = new C_Rgz;
            cout << "\nObject:";
            cin >> *a;
        }
        else
        {
            a = new C_RgzM;
            cout << "\nObject, mark: ";
            cin >> *a;
        }
        return a;
    }
};

```

Test.cpp

```

#include "C_Rgz.h"
#include "C_RgzM.h"
#include <vector>
#include <map>
#include <set>
#include <list>
using std::vector;
using std::map;
using std::list;
using std::set;
using std::endl;
using std::make_pair;
short int choose = 1;
int main(){
    vector<C_Rgz*> vect;
    vector<C_Rgz*>::iterator itv;
    vect.push_back(new C_Rgz);

    if (vect.size() == 1)
        cout << "test 1: true" << endl;
    else
        cout << "test 1: false" << endl;
    itv = vect.begin();
    delete* (itv);
    vect.erase(itv);
    if (vect.size() == 0)
        cout << "test 2: true" << endl;
    else
        cout << "test 2: false" << endl;

    for (C_Rgz* var : vect)
    {
        delete var;
    }
}

```

```

}
list<C_Rgz*> lis;
list<C_Rgz*>::iterator itl;
lis.push_back(new C_Rgz);

if (lis.size() == 1)
    cout << "test 3: true" << endl;
else
    cout << "test 3: false" << endl;
    itl = lis.begin();
    delete* itl;
    lis.erase(itl);

    if (lis.size() == 0)
        cout << "test 4: true" << endl;
    else
        cout << "test 4: false" << endl;

for (C_Rgz* var : lis)
{
    delete var;
}
map<int, C_Rgz*> mp;
map<int, C_Rgz*>::iterator itm;
mp.insert(make_pair(50, new C_Rgz));

if (mp.size() == 1)
    cout << "test 5: true" << endl;
else
    cout << "test 5: false" << endl;
itm = mp.find(50);
delete itm->second;
mp.erase(50);

if (mp.size() == 0)
    cout << "test 6: true" << endl;
else
    cout << "test 6: false" << endl;

set<C_Rgz*> st;
set<C_Rgz*>::iterator its;
st.insert(new C_Rgz);

if (st.size() == 1)
    cout << "test 7: true" << endl;
else
    cout << "test 7: false" << endl;
its = st.begin();
delete* its;
st.erase(its);

if (st.size() == 0)
    cout << "test 8: true" << endl;
else
    cout << "test 8: false" << endl;

};

```

## C\_Rgz.h

```
#pragma once
#include <iostream>
#include <sstream>
using std::string;
using std::istream;
using std::ostream;
using std::cout;
using std::cin;
using std::stringstream;

class C_Rgz
{
protected:
    string object;
public:
    virtual void setObject(const string str);
    virtual string getObject() const;
    virtual string getString() const;
    virtual void input(istream& a);

    friend ostream& operator<< (ostream& output, C_Rgz& obj);

    virtual bool operator==(C_Rgz& obj);

    virtual C_Rgz& operator= (C_Rgz& temp);

    friend istream& operator>> (istream& input, C_Rgz& obj);

    C_Rgz();
    C_Rgz(string str);
    C_Rgz(C_Rgz &a);
    virtual ~C_Rgz() = default;
};
```

## C\_RgzM.h

```
#pragma once
#include "C_Rgz.h"
class C_RgzM :
    public C_Rgz
{
private:
    int mark;
public:
    void setMark(const int a);
    int getMark()const;
    virtual void input(istream& a);

    virtual bool operator==(C_RgzM& obj);

    virtual C_Rgz& operator= (C_RgzM& temp);
```

```
    string getString() const override;  
    C_RgzM();  
    C_RgzM(string str, int m);  
    C_RgzM(C_RgzM& obj);  
};
```

## Висновок

При виконанні даної лабораторної роботи було набуто практичного досвіду роботи з STL контейнерами.

Було розроблено програму, що працює з такими STL контейнерами: vector, list, map, set.

vector – вектор.

list – список.

map – дерево (ключ, данні).

set – дерево(ключ).

STL – це бібліотека шаблонних класів, що містять стандартні методи збереження пам'яті.

Програма протестована, витоків пам'яті немає, виконується без помилок.