

君正®

IMPP 工程目录结构说明文档

Date: Jan. 2023



北京君正集成电路股份有限公司
Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

君正®

IMPP工程目录结构说明文档

Copyright © Ingenic Semiconductor Co. Ltd 2020. All rights reserved.

Release history

Date	Revision	Change
Jan. 2023	1.00	First release

Disclaimer

This documentation is provided for use with Ingenic products. No license to Ingenic property rights is granted. Ingenic assumes no liability, provides no warranty either expressed or implied relating to the usage, or intellectual property right infringement except as provided for by Ingenic Terms and Conditions of Sale.

Ingenic products are not designed for and should not be used in any medical or life sustaining or supporting equipment.

All information in this document should be treated as preliminary. Ingenic may make changes to this document without notice. Anyone relying on this documentation should contact Ingenic for the current documentation and errata.

Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

Ingenic Headquarters, East Bldg. 14, Courtyard #10
Xibeiwang East Road, Haidian District, Beijing, China,
Tel: 86-10-56345000
Fax: 86-10-56345001
Http: //www.ingenic.com

北京君正集成电路股份有限公司

地址:北京市海淀区东北西路中关村软件园二期君正总部大楼
电话: 86-10-56345000
传真: 86-10-56345001
http: //www.ingenic.com

目 录

1 工程顶层目录结构	1
2 src 目录下的结构（IMPP 源码）	3

关 键 词	文档 格式
摘 要	本文档说明文档的基本格式。
缩 略 语	
参考资料	

1 工程顶层目录结构

```
xxx@xxxx:xxx/development/Ingenic-Mpp$ tree -L 2
```

```
.
├── audio                                # 存放 audio 相关的配置文件
│   ├── asound_x2000.conf
│   ├── asound_x2500.conf
│   └── webrtc_profile.ini
├── Build.mk
├── CMakeLists.txt
├── doc                                  # 存放 Doxygen 配置文件及 IMPP 相关的文档
│   ├── Doxyfile_cn
│   ├── IMPP 工程目录结构说明.pdf
│   ├── IMPP 开发指南.pdf
│   └── IMPP 用例使用说明文档.pdf
├── include                             # 存放 IMPP 的头文件
│   ├── audio.h
│   ├── codec.h
│   ├── display.h
│   ├── dpu.h
│   ├── drawbox.h
│   ├── icamera.h
│   ├── impp_fifo.h
│   ├── impp.h
│   ├── ipu.h
│   ├── log.h
│   └── rotater.h
├── lib                                 # 存放 IMPP 的库文件
│   ├── x2000
│   └── x2500
├── src                                # 存放 IMPP 的源码及使用到的库文件
│   ├── audio                          # 存放 audio 模块相关的源码等
│   ├── base
│   ├── camera                         # 存放 camera 模块相关的源码等
│   ├── CMakeLists.txt
│   ├── dpu                           # 存放 display 模块及 dpu 模块的源码等
│   ├── external                       # 存放第三方库
│   ├── log
│   ├── x2000                         # 存放 x2000 部分模块的源码等
│   └── x2500                         # 存放 x2500 部分模块的源码等
├── test                               # 存放 IMPP 的使用用例
│   └── audio_test                    # audio 模块相关的用例
```

— camera-example	# camera 模块相关的用例
— codec-example	# Codec 模块相关的用例
— display-example	# Display 模块和 DPU 模块相关的用例
— img2D-example	# IPU (CSC/OSD)、Rotator 及 DrawBox 模块相关的用例
— media-example	# mp4 及 rtsp 的用例

22 directories, 21 files

2 src 目录下的结构（IMPP 源码）

```
xxx@xxx:xxx/development/Ingenic-Mpp/src$ tree -L 2
```

```
.
├── audio                                # 存放 audio 模块相关的源码等
│   ├── abuf.c
│   ├── abuf.h
│   ├── ai.c                            # Audio Input 相关的源码
│   ├── alsa                            # 存放 alsa 的头文件
│   ├── ao.c                            # Audio Output 相关的源码
│   ├── asoundlib.h
│   ├── audio_dec.c                    # Audio Decoder 相关的源码
│   ├── audio_enc.c                    # Audio Encoder 相关的源码
│   ├── audioProcess                    # 存放 Audio Input 中 Aec、Agc、Ns、Hpf 相关的头文件及库文件
│   ├── audio_resampler.c              # Audio Resampler 相关的源码
│   ├── codec                           # 存放 Audio Encoder 和 Audio Decoder 编解码格式的源码及库文件
│   ├── libasound.a
│   └── libasound.so
├── base
│   └── impp_fifo.c
├── camera                              # 存放 Camera 模块的源码
│   └── icamera.c
├── CMakeLists.txt
├── dpu                                 # 存放 display 模块及 dpu 模块的源码
│   ├── dpu.c                           # DPU 模块相关的源码
│   ├── sample_fb.c                     # Display 模块相关的源码
│   └── uapi_ingenicfb.h                 # DPU 模块使用到的头文件
├── external                            # 存放第三方库
│   ├── speexdsp                         # 存放 Audio Resampler 使用到的库文件
│   └── webrtc                           # 存放 webrtc_audio_processing 库的头文件
├── log
│   └── log.c
├── x2000                               # 存放 x2000 部分模块的源码等
│   ├── CMakeLists.txt
│   ├── codec.c                         # x2000 Codec 模块的源码
│   └── rotater.c                       # x2000 Rotater 模块的源码
└── x2500                               # 存放 x2500 部分模块的源码等
    ├── CMakeLists.txt
    ├── codec.c                         # x2500 Codec 模块的源码
    ├── codec_libs                      # 存放 x2500 Codec 模块使用到的库文件
    ├── drawbox.c                       # x2500 DrawBox 模块的源码
    └── header                          # 存放 x2500 Codec 模块使用到的库文件的头文件
```

— ipu.c	# x2500 IPU (CSC/OSD) 模块的源码
— jz_ipu_hal.h	# x2500 IPU (CSC/OSD) 模块使用到的头文件
— rotater.c	# x2500 Rotater 模块的源码

15 directories, 26 files