

Markdown 格式综合测试文档

用途：pdf-converter 功能测试 | 日期：2026-08-08 覆盖：标题、表格、代码、引用、列表、emoji、混合文本 说明：本文件不含任何个人信息，仅用于格式兼容性验证

一、标题层级测试

三级标题 四级标题

五级标题（应降级为普通样式）

二、复杂表格

2.1 数据统计表（多列 + 数字 + 货币）

指标	Q1	Q2	Q3	Q4	全年
营收（万元）	128.5	156.3	172.8	198.2	655.8
同比增长	+12.3%	+15.7%	+9.2%	+18.6%	+14.2%
成本（万元）	89.2	95.6	98.4	105.9	389.1
利润率	30.5%	38.8%	43.1%	46.6%	40.7%
订单数（万单）	45.2	52.8	61.5	70.3	229.8

2.2 功能对比表（含 emoji 和符号）

功能	基础版	专业版 🚀	旗舰版 🏰	备注
用户数	1,000	10,000	100,000	按年计费
存储空间	10 GB	100 GB	1 TB	可扩展
API 调用	1,000/天	100,000/天	无限制 🔥	含限流保护
技术支持	✗ 无	✓ 工作日	✓ 7×24	旗舰专属
数据导出	CSV	CSV/JSON/ XML	全格式 ⚡	含增量同步
安全审计	—	季度报告	实时监控 🛡️	等保三级

2.3 混合内容表 (中文 + 英文 + 特殊符号)

项目	描述	优先级	状态
API Gateway 网关升级	支持 WebSocket & gRPC 协议，QPS 从 5,000 → 50,000	P0	进行中 60%
缓存层改造	Redis Cluster → Redis 7.x + 持久化 AOF/RDB	P1	已完成 ✓
数据库迁移	PostgreSQL 16 + 分库分表 (16 个分片)	P1	待开始 ⌚
监控告警	Prometheus + Grafana，告警延迟 <30s	P2	进行中 45%
CI/CD 流水线	GitHub Actions → 自建 Jenkins，构建 <10min	P2	设计中

三、代码块

3.1 Python

```
import asyncio
from dataclasses import dataclass
from typing import Optional

@dataclass
class Config:
    """Configuration object with validation."""
    host: str = "127.0.0.1"
    port: int = 8080
    debug: bool = False
    retries: int = 3

    def validate(self) -> bool:
        if not 0 < self.port < 65536:
            raise ValueError(f"Invalid port: {self.port}")
        if self.retries < 0:
            raise ValueError("Retries cannot be negative")
        return True

async def fetch(url: str, config: Config) -> Optional[bytes]:
    """Fetch a URL with retry logic."""
    for attempt in range(config.retries + 1):
        try:
            print(f"Attempt {attempt + 1} fetching {url}...")
            return await _http_get(url, timeout=10)
        except TimeoutError:
            if attempt == config.retries:
                raise
            await asyncio.sleep(2 ** attempt) # exponential backoff
    return None
```

3.2 JavaScript

```
// Rate limiter with token bucket algorithm
class TokenBucket {
    constructor(capacity, refillRate) {
        this.capacity = capacity; // max tokens
        this.tokens = capacity;
        this.refillRate = refillRate; // tokens per second
        this.lastRefill = Date.now();
    }

    take(count = 1) {
```

```

    this._refill();
    if (this.tokens >= count) {
        this.tokens -= count;
        return true;
    }
    return false;
}

_refill() {
    const now = Date.now();
    const elapsed = (now - this.lastRefill) / 1000;
    this.tokens = Math.min(
        this.capacity,
        this.tokens + elapsed * this.refillRate
    );
    this.lastRefill = now;
}
}

export { TokenBucket };

```

3.3 Bash

```

#!/bin/bash
# Deployment script v2.3

set -euo pipefail

APP_DIR="/opt/myapp"
BACKUP_DIR="/backups/$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"

echo "#box(image("/var/minis/skills/pdf-converter/emoji_cache/1f680.svg",
width: 1.2em), baseline: 5%) Deploying version ${VERSION:-latest}..."
mkdir -p "$BACKUP_DIR"

# Backup current version
if [ -d "$APP_DIR" ]; then
    cp -r "$APP_DIR" "$BACKUP_DIR/app"
    echo "#box(image("/var/minis/skills/pdf-converter/emoji_cache/2705.svg",
width: 1.2em), baseline: 5%) Backup saved to $BACKUP_DIR"
fi

# Health check
curl -sf http://localhost:8080/health || {
    echo "#box(image("/var/minis/skills/pdf-converter/emoji_cache/274c.svg",
width: 1.2em), baseline: 5%) Health check failed, rolling back..."
    exit 1
}

```

```
echo "#box(image("/var/minis/skills/pdf-converter/emoji_cache/2728.svg",
width: 1.2em), baseline: 5%) Deployment complete"
```

3.4 SQL

```
-- Monthly revenue report
SELECT
    DATE_TRUNC('month', order_date) AS month,
    COUNT(DISTINCT user_id)        AS active_users,
    SUM(total_amount)              AS revenue,
    AVG(order_amount)              AS avg_order,
    ROUND(SUM(total_amount) * 0.15, 2) AS tax_estimate
FROM orders
WHERE order_date >= NOW() - INTERVAL '12 months'
GROUP BY 1
ORDER BY 1 DESC
LIMIT 12;
```

3.5 行内代码 使用 `pip install -r requirements.txt` 安装依赖，通过

`python manage.py runserver` 启动开发服务器，用

`curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/items` 测试接口，最后用

`docker compose up -d` 部署。

四、引用块

这是一条普通的引用文字，用于测试引用块的基本渲染效果。

多行引用：第一行内容 第二行继续的内容 第三行：加粗 和 斜体 混合的 行内代码 示例

💡 最佳实践：代码评审应当在 PR 合并前完成 ⚠️ 注意：生产环境变更必须经过审批流程 ✅
已完成：自动化测试覆盖率提升至 85%

五、列表测试

5.1 无序列表（嵌套）

- 基础设施
 - 计算资源

- 应用服务器 × 12
- 数据库服务器 × 4
- 缓存节点 × 6
- 网络
 - 负载均衡器（双活）
 - CDN 边缘节点（全球 28 个）
- 存储
 - 对象存储（冷热分层）
 - 块存储（SSD 高性能）
- 应用服务
 - 用户服务（Java 17 / Spring Boot）
 - 订单服务（Go / gRPC）
 - 支付服务（Python / FastAPI）
- 运维保障
 - 监报告警（Prometheus + Grafana）
 - 日志收集（ELK 集群）
 - 备份恢复（每日全量 + 实时增量）

5.2 有序列表

1. 需求分析（2 周）
 - 用户调研
 - 竞品分析
 - 需求文档评审
2. 架构设计（1 周）
 - 技术选型
 - 接口定义
 - 数据库设计
3. 开发实施（8 周）
 - 后端开发（4 周）
 - 前端开发（3 周）
 - 联调测试（1 周）
4. 上线发布（1 周）
 - 灰度发布（10% → 50% → 100%）
 - 性能压测
 - 回滚预案演练

5.3 任务清单

- ☒ 完成需求文档
- ☒ 通过架构评审
- ☒ 数据库迁移脚本
- ☐ 接口联调（进行中）
- ☐ 性能优化（QPS ≥ 30,000）

六、Emoji 与符号测试

6.1 表情 emoji  红色圆  橙色圆  黄色圆  绿色圆  蓝色圆  紫色圆  黑色圆  白色圆

 微笑  大笑  思考  酷  庆祝  睡觉  机器人  幽灵

 红心  蓝心  绿心  橙心  紫心  黄心  黑心

 汽车  飞机  火箭  轮船  自行车  高铁

 苹果  橙子  柠檬  西瓜  葡萄  草莓  汉堡  披萨

 雪山  海浪  火山  棕榈树  樱花  月亮  星星

6.2 符号与箭头 → 右箭头 ← 左箭头 ↑ 上箭头 ↓ 下箭头 ↔ 双向箭头

 加粗右箭头  加粗左箭头  加粗上箭头  加粗下箭头

 勾选  叉号  警告  提示  热门  收藏  庆祝  礼物

6.3 数学与货币 分数：1/2、3/4、5/8 百分比：12.5%、50%、99.99% 温度：-5°C、25°C、100°C 货币：¥100、\$250、€89、£45、HK\$1,200

6.4 编号与日期 版本号：v1.0.0、v2.3.1-beta、v10.12.4 日期格式：2026-08-08、2026/08/08、2026 年 8 月 8 日 时间：09:30、14:45:30、23:59:59 范围：10-20 个、100~200 元、3-5 天

七、长段落测试（中文）

人工智能（AI）是研究、开发用于模拟和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学。自 1956 年达特茅斯会议提出“人工智能”概念以来，该领域经历了多次兴衰起伏。近年来，随着深度学习技术的突破和算力成本的下降，人工智能在图像识别、自然语言处理、自动驾驶等领域的应用取得了显著进展，成为推动社会进步的重要力量。

区块链是一种去中心化的分布式账本技术，其核心特点包括不可篡改、公开透明和去中心化。每个区块通过密码学哈希函数与前一区块相连，形成一条链式结构。区块链技术最初应用于加密货币领域，如今已在供应链管理、版权保护、电子政务等多个行业得到广泛探索，为数据信任问题提供了新的解决方案。

可再生能源是指风能、太阳能、水能、生物质能等自然界中可以不断再生、永续利用的能源。与化石燃料相比，可再生能源清洁环保，能够有效减少温室气体排放。近年来，随着光伏发电和风力发电技术的成熟，全球可再生能源装机容量持续增长，能源结构转型已成为各国应对气候变化的重要举措。

八、链接测试

- 官方网站：<https://www.example.com>
- 文档中心：<https://docs.example.com/api/v2/>
- 博客文章：<https://blog.example.com/posts/2026/08/architecture>
- 邮箱联系：support@example.com
- 内嵌链接：[点击查看帮助文档](#)

九、水平线测试

分隔线一：

分隔线二：

分隔线三：

十、综合示例（模拟技术周报）

技术周报 · 2026 年第 32 期 | 编辑：系统自动生成

本周进展

模块	负责人	状态	完成度	备注
支付网关	A 组	✓	100%	已上线，T+0 结算
订单系统	B 组	🔄	75%	灰度中，流量 30%
用户中心	C 组	⌚	40%	等待 SSO 联调
数据平台	D 组	🔧	60%	迁移至 Spark 4.0

关键指标

- 在线服务数：**186** 个（新增 12 个）
- 平均响应时间：**86ms**（下降 12%）
- 错误率：**0.18%**（达标 <0.5%）

- 7 日可用性：**99.97%**
- 峰值 QPS：**42,000**（上周五 20:00 峰值）

技术亮点

1. 引入 eBPF 观测技术，追踪耗时 <5ms，已覆盖 40% 核心链路
2. 缓存命中率提升至 96.8%，数据库 QPS 下降 55%
3. 完成 Kubernetes 1.31 升级，节点滚动重启零事故

 下周计划：完成全链路压测、发布 v2.4.0 正式版

附：格式检查清单

特性	是否覆盖	示例
一级标题	✓	本文标题
二级标题	✓	“一、标题层级测试”
三/四级标题	✓	3.x / 5.x 小节
复杂表格	✓	2.1 / 2.2 / 2.3
代码块	✓	Python / JS / Bash / SQL
行内代码	✓	3.5 节
引用块	✓	第四节
嵌套列表	✓	5.1 / 5.2
任务清单	✓	5.3
Emoji	✓	第六节 (60+ 个)
特殊符号	✓	箭头/货币/温度
长段落	✓	第七节
链接	✓	第八节
水平线	✓	第九节
混合文本	✓	中英混合表格
数字格式	✓	百分比/小数/大数/范围

测试文档生成完毕 — 请转换为 PDF 验证各格式渲染效果