



# PSEUDOSELECTORES y PSEUDOLEMENTOS



# HELLO!

## I am Juan Diego Pérez

You can find me at @pekechis and  
<http://github.com/pekechis>

# 1.

## DEFINICIÓN PSEUDOSELECTORES

Pseudo qué?

“

...son **palabras claves** que se **añaden** a los **selectores** y que nos indican un **ESTADO** determinado de los elementos seleccionados

# 2.

## SÍNTAXIS PSEUDOSELECTORES

```
selector:pseudoselector {  
    prop1: valor1;  
    prop2: valor2;  
    ....  
    propn: valorn;  
}
```

3.

DE ESTADO

# PSEUDOSELECTORES DE ESTADO

- ▶ :link
- ▶ :visited
- ▶ :enabled
- ▶ :disabled
- ▶ :checked
- ▶ :required
- ▶ :optional
- ▶ :focus
- ▶ :hover
- ▶ :empty
- ▶ ...



4.

DE POSICIÓN

# PSEUDOSELECTORES DE POSICIÓN

- ▶ **:first**
- ▶ **:first-child**
- ▶ **:first-of-type**
- ▶ **:last**
- ▶ **:last-child**
- ▶ **:last-of-type**
- ▶ **:nth-child(n)**
- ▶ **:nth-last-child()**
- ▶ **:nth-last-of-type()**
- ▶ **...**

5.

## DEFINICIÓN PSEUDOLEMENTOS

“

...son **palabras claves** que se **añaden** a los **selectores** y que nos indican una **PARTE** de un elemento y nos permiten añadir contenido

# 2.

## SÍNTAXIS PSEUDOELEMENTOS

```
selector::pseudoelemento {  
    prop1: valor1;  
    prop2: valor2;  
    ....  
    propn: valorn;  
}
```

# PSEUDOELEMENTOS

- ▶ **::first-line**
- ▶ **::first-letter**
- ▶ **::after**
- ▶ **::before**
- ▶ **::selected**
- ▶ ...

# THANKS!

## Any questions?

You can find me at @pekechis and  
<http://github.com/pekechis>