

Système de Design Final Amélioré

Fondations du système consolidées, composants, jetons de design (design tokens) et plan de reconstruction de Figma vers le code.

Directive de police de caractères — Famille de marque cible : Radets. Le paquet de travail rendu utilise la famille Radets téléchargée pour la couche sans/serif car le paquet fourni se résout aux noms de famille Radets ; la police mono est TG Frida Mono.

Direction d'amélioration — Les signaux d'amélioration sont empruntés à Midrender/Revideo : narration plus forte axée sur le produit, cadrage d'éditeur/mouvement conscient du code, récit de vidéo de lancement plus serré et rythme visuel plus haut de gamme.

Ce paquet est destiné à être directement utilisable par un designer produit, un designer de système de design, un ingénieur front-end et un ingénieur full-stack. Il garde GAMMACLOUD reconnaissable, mais améliore le système vers une expression plus propre, plus haut de gamme et davantage axée sur le produit.

1. Profil final du système

- Type de système : site marketing hybride + application SaaS opérationnelle.
- Promesse fondamentale : simplifier le déploiement, la mise en réseau, la mise à l'échelle et l'observabilité pour les équipes logicielles.
- Position visuelle : haute clarté, moderne, technique, éditoriale, avec des signaux haut de gamme contrôlés plutôt qu'un excès décoratif.
- Maturité : système implicite fort ; pas encore entièrement normalisé sur les surfaces marketing et applicatives.
- Résultat visé : reconstruction fidèle avec une typographie plus nette, une hiérarchie plus précise, des jetons plus serrés et une cohérence design-code plus forte.

2. Écarts d'amélioration appliqués au système actuel

Table A — Ce qui reste fidèle versus ce qui est amélioré

Garder fidèle	Améliorer maintenant	Valider visuellement
Structure héroïque axée sur le produit	Espacement + rythme plus haut de gamme	Ajustement précis du contraste sur les surfaces sombres
Logique de la barre latérale + de la coque de l'application	Hierarchie typographique plus nette	Synchronisation finale des mouvements
Signature d'action violette	Système de rayon de composant plus propre	États de survol et d'appui (pressed)
Microcopie directe, axée sur l'action	Utilisation mono plus forte pour l'interface utilisateur technique	Ajustement des points d'arrêt pour tablette

Midrender présente une histoire axée sur le produit construite autour de l'IA consciente du code, de l'édition visuelle et du contrôle des mouvements. Son positionnement public souligne trois signaux utiles d'amélioration : un héros d'histoire de lancement plus net, un jumelage plus fort de l'interface + du langage de code, et un flux éditorial plus haut de gamme à travers les sections de fonctionnalités. La page Revideo encadre également Midrender comme un éditeur visuel construit sur un moteur de mouvement, ce qui soutient le déplacement de GAMMACLOUD vers une couche de présentation plus raffinée « technique, mais cinématique » sans changer les fondamentaux du produit. [Sources de signaux : page d'accueil Midrender et page Revideo.]

3. Fondations finales

3.1 Système de couleurs

Table B — Architecture de couleurs consolidée

Jeton	Valeur	Rôle	Confiance
primary.500	#6C5DD3	Action principale, accents actifs, surfaces CTA clés	Certaine
primary.600	#5945C6	État de survol / d'appui principal	Probable

Jeton	Valeur	Rôle	Confiance
neutral.900	#0D0D0D	Coque sombre / fond d'application	Certaine
neutral.100	#F5F5F7	Surface lumineuse subtile / support de carte	Certaine
success.500	#3CD1A2	Statut positif / états sains	Probable
warning.500	#FFC755	Avertissement / essai / états de prudence	Probable
error.500	#E6492D	Actions destructrices / états d'erreur	Probable
info.500	#5B8CFF	Informations secondaires / accents d'aide	Probable
gradient.hero	primary.500 → info.500	Héros premium / traitement de projecteur	À valider

3.2 Système de typographie

- Famille de marque cible : Radets pour les couches d'affichage et de corps.
- Famille de rendu de travail dans ce paquet : Radets (nom de famille téléchargé).
- Famille Mono : TG Frida Mono pour les blocs de code, les commandes, les étiquettes techniques et les moments d'interface structurels.
- Hiérarchie recommandée : H1 40, H2 32, H3 24, corps 16 / 14, étiquette 12.
- Règle d'amélioration : utiliser la police mono de manière stratégique, pas partout — la réserver au contexte technique, pas au corps de texte narratif.

Certaine — Une couche mono distincte améliore la crédibilité technique du produit et s'aligne sur le cadrage conscient du code visible dans Midrender et Revideo.

Probable — Radets est mieux utilisée comme famille de marque contrôlée pour les titres, les courts paragraphes, les étiquettes et les cartes marketing ; les graisses plus lourdes doivent être utilisées avec parcimonie pour préserver l'élégance.

À valider — Performance du corps de texte des fichiers Radets exacts à travers les petites tailles, surtout dans les tables de réglages denses.

3.3 Mise en page, rayon, bordure, ombre, mouvement

- Échelle d'espacement : 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64.
- Échelle de rayon : 4 pour les contrôles, 6 pour les cartes d'application, 8 pour les cartes marketing, complet pour les pilules/avatars.

- Bordure : 1px par défaut, ton neutre, plus clair dans le marketing, plus foncé dans la coque de l'application.
- Ombre : minimale dans l'application ; un niveau d'ombre de carte retenu et un niveau modal.
- Mouvement : rapide et silencieux — 100–150 ms pour le survol, 180–220 ms pour les panneaux/modales ; pas de boucles de mouvement ornementales.
- Stratégie de densité : confortable dans le marketing, compact-contrôlé dans l'application, avec plus d'espace de respiration verticale que le tableau de bord actuel.

4. Bibliothèque de composants finale

Table C — Composants de base à construire et à stabiliser

Composant	Variantes canoniques	États clés	Règle d'utilisation	Confiance
Bouton	primaire / secondaire / tertiaire / danger	défaut / survol / appuyé / désactivé / chargement	Une action principale par panneau ou section.	Certaine
Champ de saisie (Input field)	texte / recherche / zone de texte / coque de sélection	défaut / focus / erreur / désactivé	Les étiquettes restent explicites ; les espaces réservés (placeholders) restent seulement de soutien.	Certaine
Carte (Card)	info / fonctionnalité / prix / plan / état vide	défaut / mis en évidence / sélectionné	Utiliser des cartes pour regrouper une idée, et non un contenu non lié.	Certaine
Badge	neutre / succès / avertissement / erreur / info	défaut	Statut uniquement — jamais	Certaine

			comme substitut à l'emphase du corps de texte.	
Onglets (Tabs)	onglets de page / sous-onglets	défaut / actif / survol	Utiliser pour le changement de vue, et non pour la progression du processus.	Certaine
Table / liste	simple / filtrée / état vide	survol de ligne / sélectionné / vide	Garder les en-têtes répétés, les valeurs alignées par type de données.	Certaine
Modale	confirmer / formulaire / message système	ouvrir / fermer / danger	Réserver aux tâches courtes ciblées ou aux décisions critiques.	Probable
Bannière / alerte	info / avertissement / erreur / succès	persistante / dismissible	Placer au-dessus de la région de contenu affectée.	Certaine
Élément de navigation	élément d'en-tête / élément de barre latérale / élément actif	défaut / survol / actif	La barre latérale met en évidence l'emplacement ; l'en-tête ouvre des chemins.	Certaine

Bloc Héros	CTA unique / double CTA / héros avec image de produit	défaut	Utiliser uniquement lorsque le cadrage narratif est nécessaire.	Certaine
------------	---	--------	--	----------

5. Système de modèles final (Final pattern system)

- Héros marketing : titre + proposition de valeur + un CTA dominant + visuel produit de soutien.
- Section narrative de fonctionnalité : petite étiquette de section, titre moyen, court paragraphe de preuve, référence de produit ou de code.
- Comparaison de prix : comparaison de trois cartes plus une étiquette stable « meilleur pour ».
- Modèle d'application liste-vers-détail : liste de projets → canevas / paramètres du projet.
- Modèle de paramètres : navigation gauche ou supérieure, formulaires groupés, une zone d'action de sauvegarde, une zone de danger.
- Modèle d'état vide : icône ou illustration + une phrase + un CTA correctif.
- Modèle d'appel technique (Technical callout) : étiquette mono + courte phrase explicative pour faire le pont entre la marque et le langage d'ingénierie.

6. Gabarits finaux (Final templates)

- Gabarit de page d'accueil — héros premium axé sur le produit, lignes de fonctionnalités, section de preuve, clôture CTA.
- Gabarit de fonctionnalité — modules explicatifs répétés avec un cadrage de comparaison contrôlé.
- Gabarit de prix — cartes de plan, matrice de plan, FAQ.
- Gabarit de recherche de domaine — page unique axée sur la recherche avec peu de distraction.
- Coque de tableau de bord — barre latérale, barre d'utilitaires supérieure, région d'espace de travail centrale.
- Gabarit de paramètres — navigation de section, contrôles groupés, bannières contextuelles, bloc de danger.
- Gabarit de canevas — vue d'architecture + panneau latéral chronologie / activité.

7. Modèle de jeton final (prêt pour le système)

Le fichier de jetons JSON dans ce paquet est le compagnon prêt pour l'implémentation de ce document. Il contient des jetons primitifs, sémantiques et orientés composants avec des marqueurs de confiance afin que le design et l'ingénierie puissent avancer rapidement sans cacher l'incertitude.

Table D — Ensemble minimal de jetons qui doit exister dès le premier jour

Famille de jetons	Éléments requis	Priorité
Couleur	primaire, neutre, feedback, texte, surface, bordure, action	P0
Type	famille, échelle de taille, poids, styles de titre/corps/étiquette, style mono	P0
Espacement	échelle de 4 à 64 + alias sémantiques	P0
Rayon	sm / md / lg / full	P0
Ombre	aucune / carte / modale	P1
Mouvement	durées rapide / normale + un easing	P1
Points d'arrêt	sm / md / lg / xl	P1
Jetons de composant	bouton, champ de saisie, carte, badge, élément de navigation	P0

8. Plan Figma final

- Étape 1 — Créer des collections de variables pour les jetons primitifs (clair + sombre).
- Étape 2 — Créer des alias de couleur sémantiques et des styles de texte.
- Étape 3 — Construire les atomes en premier : bouton, champ de saisie, coque de sélection, badge, interrupteur, case à cocher, radio.
- Étape 4 — Construire les molécules : carte, alerte, onglets, ligne de tableau, coque modale, élément de navigation.
- Étape 5 — Construire les modèles : héros, ligne de prix, état vide, groupe de paramètres, coque liste-détail.

- Étape 6 — Assembler les gabarits et les pages de validation pour la page d'accueil, les prix, la coque de tableau de bord, les paramètres, le canevas.
- Étape 7 — Exécuter l'assurance qualité visuelle dans les deux thèmes et aux points d'arrêt clés avant de publier la bibliothèque.

9. Plan de code final

- Architecture : jetons → primitifs → composants → modèles → gabarits.
- Ordre de livraison : jetons d'abord, atomes deuxièmement, coque/navigation troisièmement, modèles quatrièmement, pages en dernier.
- Thème : prendre en charge un thème marketing clair et un thème d'application sombre à partir du même modèle de jeton sémantique.
- Documentation : Storybook ou équivalent avec propriétés, états, règles d'utilisation, notes d'accessibilité et captures d'écran.
- Tests : régression visuelle, interaction au clavier, vérifications de contraste AA, vérifications de mise en page réactive et couverture d'état pour les formulaires.

10. Arrière final design-code

Table E — Séquence de construction progressive

Phase	Focus	Livrables
1	Fondations	Palette de couleurs, police, espacement, rayon approuvés, carte de jetons sémantiques, variables clair/sombre.
2	Composants de base	Boutons, champs, cartes, badges, éléments de navigation, onglets, alertes, tables.
3	Modèles + gabarits	Héros, ligne de prix, état vide, formulaires de paramètres, coque de tableau de bord, coque de canevas.

Phase	Focus	Livrables
4	Documentation + remboursement de dette	Publication de la bibliothèque Figma, publication de Storybook, nettoyage réactif, passe d'accessibilité.

11. Liste de contrôle de validation finale

- Certaine — palette primaire, palette neutre, type de système, logique de coque, inventaire des composants, ton axé sur l'action.
- Probable — couleurs de survol exactes, synchronisation des animations, teintes de rétroaction secondaires, placements des points d'arrêt.
- **À valider — performance exacte du corps de texte Radets, utilisation finale du dégradé, densité de la tablette, ombres à l'échelle.**

Final Enhanced Design System

Consolidated system foundations, components, design tokens, and Figma-to-code reconstruction plan.

Typeface directive — Target brand family: Radets. Rendered working bundle uses the uploaded Radets family for the sans/serif layer because the supplied package resolves to Radets family names; mono is TG Frida Mono.

Improvement direction — Enhancement cues are borrowed from Midrender/Revideo: stronger product-led storytelling, code-aware motion/editor framing, tighter launch-video narrative, and more premium visual rhythm.

This package is intended to be directly usable by a product designer, a design-system designer, a front-end engineer, and a full-stack engineer. It keeps GAMMACLOUD recognizable, but upgrades the system toward a cleaner, more premium, more product-led expression.

1. Final system profile

- System type: hybrid marketing site + operational SaaS application.
- Core promise: simplify deployment, networking, scaling, and observability for software teams.
- Visual stance: high-clarity, modern, technical, editorial, with controlled premium cues rather than decorative excess.
- Maturity: strong implicit system; not yet fully normalized across marketing and app surfaces.
- Target outcome: faithful reconstruction with cleaner typography, sharper hierarchy, tighter tokens, and stronger design-to-code consistency.

2. Enhancement deltas applied to the current system

Table A — What stays faithful vs what gets improved

Keep faithful	Improve now	Validate visually
Product-led hero structure	More premium spacing + rhythm	Exact contrast tuning on dark surfaces
Sidebar + app shell logic	Sharper typography hierarchy	Final motion timing
Purple action signature	Cleaner component radius system	Hover and pressed states
Direct, action-first microcopy	Stronger mono usage for technical UI	Breakpoint tuning for tablet

Midrender presents a product-led story built around code-aware AI, visual editing, and motion control. Its public positioning emphasizes three useful cues for improvement: a sharper launch-story hero, a stronger pairing of interface + code language, and a more premium editorial flow across feature sections. The Revideo page also frames Midrender as a visual editor built on a motion engine, which supports moving GAMMACLOUD toward a more refined “technical, but cinematic” presentation

layer without changing the product fundamentals. [Source signals: Midrender homepage and Revideo page.]

3. Final foundations

3.1 Color system

Table B — Consolidated color architecture

Token	Value	Role	Confidence
primary.500	#6C5DD3	Primary action, active accents, key CTA surfaces	Certain
primary.600	#5945C6	Primary hover / pressed state	Probable
neutral.900	#0D0D0D	Dark shell / app background	Certain
neutral.100	#F5F5F7	Subtle light surface / card backing	Certain
success.500	#3CD1A2	Positive status / healthy states	Probable
warning.500	#FFC755	Warning / trial / caution states	Probable
error.500	#E6492D	Destructive actions / error states	Probable
info.500	#5B8CFF	Secondary information / helper accents	Probable
gradient.hero	primary.500 → info.500	Premium hero / spotlight treatment	To validate

3.2 Typography system

- Brand target family: Radets for display and body layers.
- Working render family in this package: Radets (uploaded family name).
- Mono family: TG Frida Mono for code blocks, commands, technical labels, and structural interface moments.
- Recommended hierarchy: H1 40, H2 32, H3 24, body 16 / 14, label 12.
- Improvement rule: use mono strategically, not everywhere — reserve it for technical context, not for narrative body copy.

Certain — A distinct mono layer improves the product’s technical credibility and aligns with the code-aware framing visible in Midrender and Revideo.

Probable — **Radets** is best used as the controlled brand family for headings, short paragraphs, labels, and marketing cards; heavier weights should be used sparingly to preserve elegance.

To validate — Body-copy performance of the exact Radets files across small sizes, especially in dense settings tables.

3.3 Layout, radius, border, shadow, motion

- Spacing scale: 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64.
- Radius scale: 4 for controls, 6 for app cards, 8 for marketing cards, full for pills/avatars.
- Border: 1px default, neutral toned, lighter in marketing, darker in app shell.
- Shadow: minimal in app; one restrained card shadow tier and one modal tier.
- Motion: fast and quiet — 100–150 ms for hover, 180–220 ms for panels/modals; no ornamental motion loops.
- Density strategy: comfortable in marketing, controlled-compact in app, with more vertical breathing room than the current dashboard.

4. Final component library

Table C — Core components to build and stabilize

Component	Canonical variants	Key states	Usage rule	Confidence
Button	primary / secondary / tertiary / danger	default / hover / pressed / disabled / loading	One primary action per panel or section.	Certain
Input field	text / search / textarea / select shell	default / focus / error / disabled	Labels stay explicit; placeholders remain supportive only.	Certain
Card	info / feature / pricing / plan / empty-state	default / highlighted / selected	Use cards to group one idea, not mixed unrelated content.	Certain
Badge	neutral / success / warning / error / info	default	Status only — never as a substitute for body emphasis.	Certain
Tabs	page tabs / sub-tabs	default / active / hover	Use for view switching, not process progression.	Certain
Table / list	simple / filtered / empty-state	row hover / selected / empty	Keep headers repeated, values aligned by data type.	Certain
Modal	confirm / form / system message	open / close / danger	Reserve for focused short tasks or critical decisions.	Probable
Banner / alert	info / warning / error / success	persistent / dismissible	Place above the affected content region.	Certain

Navigation item	header item / sidebar item / active item	default / hover / active	Sidebar highlights location; header opens pathways.	Certain
Hero block	single CTA / dual CTA / product-shot hero	default	Use only where narrative framing is needed.	Certain

5. Final pattern system

- Marketing hero: title + value proposition + one dominant CTA + supporting product visual.
- Feature narrative section: small section label, medium headline, short proof paragraph, product or code cue.
- Pricing comparison: three-card comparison plus one stable “best for” label.
- List-to-detail application pattern: project list → project canvas / settings.
- Settings pattern: left or top navigation, grouped forms, one save action zone, one danger zone.
- Empty-state pattern: icon or illustration + one sentence + one corrective CTA.
- Technical callout pattern: mono label + short explanatory sentence to bridge brand + engineering language.

6. Final templates

- Homepage template — premium product-led hero, feature rows, proof section, CTA close.
- Feature template — repeated explanatory modules with controlled comparison framing.
- Pricing template — plan cards, plan matrix, FAQ.
- Domain search template — single-purpose search-first page with low distraction.
- Dashboard shell — sidebar, top utility bar, core workspace region.
- Settings template — section navigation, grouped controls, contextual banners, danger block.
- Canvas template — architecture view + side panel timeline / activity.

7. Final token model (system-ready)

The JSON token file in this bundle is the implementation-ready companion to this document. It contains primitive, semantic, and component-oriented tokens with confidence markers so design and engineering can move fast without hiding uncertainty.

Table D — Minimal token set that must exist on day one

Token family	Required items	Priority
Color	primary, neutral, feedback, text, surface, border, action	P0
Type	family, size scale, weight, heading/body/label styles, mono style	P0
Spacing	4 to 64 scale + semantic aliases	P0
Radius	sm / md / lg / full	P0

Shadow	none / card / modal	P1
Motion	fast / normal durations + one easing	P1
Breakpoints	sm / md / lg / xl	P1
Component tokens	button, input, card, badge, nav item	P0

8. Final Figma plan

- Step 1 — Create variables collections for primitive tokens (light + dark).
- Step 2 — Create semantic color aliases and text styles.
- Step 3 — Build atoms first: button, input, select shell, badge, switch, checkbox, radio.
- Step 4 — Build molecules: card, alert, tabs, table row, modal shell, nav item.
- Step 5 — Build patterns: hero, pricing row, empty state, settings group, list-detail shell.
- Step 6 — Assemble templates and validation pages for home, pricing, dashboard shell, settings, canvas.
- Step 7 — Run visual QA in both themes and at key breakpoints before publishing the library.

9. Final code plan

- Architecture: tokens → primitives → components → patterns → templates.
- Delivery order: tokens first, atoms second, shell/navigation third, patterns fourth, pages last.
- Theming: support a light marketing theme and a dark application theme from the same semantic token model.
- Documentation: Storybook or equivalent with props, states, usage rules, accessibility notes, and screenshots.
- Tests: visual regression, keyboard interaction, AA contrast checks, responsive layout checks, and state coverage for forms.

10. Final design-to-code backlog

Table E — Progressive build sequence

Phase		Focus	Deliverables
1	Foundations		Approved color, type, spacing, radius, semantic token map, light/dark variables.
2	Core components		Buttons, fields, cards, badges, nav items, tabs, alerts, tables.
3	Patterns + templates		Hero, pricing row, empty state, settings forms, dashboard shell, canvas shell.
4	Documentation + debt paydown		Figma library publish, Storybook publish, responsive cleanup, accessibility pass.

11. Final validation checklist

- Certain — primary palette, neutral palette, system type, shell logic, component inventory, action-first tone.
- Probable — exact hover colors, animation timings, secondary feedback hues, breakpoint placements.
- To validate — exact Radets body-text performance, final gradient usage, tablet density, shadows at scale.