

COLUMN FOOTING SCHEDULE									
MARK	DIMENSIONS			BOTTOM REINFORCING		TOP REINFORCING		FOOTINGS	REMARKS
	W	L	D	LONG	SHORT	LONG	SHORT		
FT90a	9'-0.0"	9'-0.0"	1'-8.0"	(10)-#7	(10)-#7			A1 A2	
FT90b	9'-0.0"	9'-0.0"	1'-8.0"	(10)-#8	(10)-#8			A3 A4 A5	
FT96a	9'-6.0"	9'-6.0"	1'-8.0"	(10)-#7	(10)-#7			B1 B2	
FT96b	9'-6.0"	9'-6.0"	1'-8.0"	(10)-#8	(10)-#8			B3 B4 B5	
FT100	10'-0.0"	10'-0.0"	2'-1.0"	(11)-#8	(11)-#8			F1 F2 F3 F4 F5	
FT106a	10'-6.0"	10'-6.0"	2'-1.0"	(11)-#8	(11)-#8			C2 C3 C4 C5	
FT106b	10'-6.0"	10'-6.0"	2'-3.0"	(11)-#8	(11)-#8			<b>C1</b>	
FT110a	11'-0.0"	11'-0.0"	2'-1.0"	(12)-#8	(12)-#8			D2 D3 D4 D5 G2 G3 G4 G5	
FT110b	11'-0.0"	11'-0.0"	2'-3.0"	(12)-#8	(12)-#8			<b>D1 G1</b>	

Date: 06/20/19

Engineer:LP

Las zapatas indicadas en rojo  
aumentan su espesor respecto a lo  
enviado con anterioridad.