

Rapport d'Erreur Système : Apollon Orchestrator

Généré par Horacle / Gemini

18 mai 2026

Résumé du problème

Ce document consigne une trace d'erreur (Traceback) critique rencontrée lors de l'exécution du programme `apollon_orchestrator`. L'erreur s'est produite lors de la tentative de récupération des tickers du S&P 500 via une requête HTTP, qui a abouti à une erreur **403 : Forbidden**.

Détails de l'exception

Voici la trace complète de l'exception générée par l'application :

```
1 Traceback (most recent call last):
2   File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/lib/python3
  .12/tkinter/__init__.py", line 1968, in __call__
3     return self.func(*args)
4         ~~~~~
5   File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/lib/python3
  .12/tkinter/__init__.py", line 862, in callit
6     func(*args)
7   File "/Users/leolombardini/Projets/apollon_orchestrator/apollon/gui/
  app.py", line 96, in <lambda>
8     self.root.after(0, lambda: self.status_bar.set_status(text,
  progress))
9
10  ~~~~~
11  File "/Users/leolombardini/Projets/apollon_orchestrator/apollon/gui/
  widgets.py", line 178, in set_status
12     self._progress["value"] = progress * 100
13     ~~~~~
14  File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/lib/python3
  .12/tkinter/__init__.py", line 1733, in __setitem__
15     self.configure({key: value})
16  File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/lib/python3
  .12/tkinter/__init__.py", line 1722, in configure
17     return self._configure('configure', cnf, kw)
18     ~~~~~
19  File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/lib/python3
  .12/tkinter/__init__.py", line 1712, in _configure
20     self.tk.call(_flatten((self._w, cmd)) + self._options(cnf))
  _tkinter.TclError: expected floating-point number but got "Fetching
  SP500 tickers...Fetching SP500 tickers..."
```

```

21 15:30:33 [ERROR] apollon.gui.app: Async task failed: HTTP Error 403:
    Forbidden
22 Traceback (most recent call last):
23   File "/Users/leolombardini/Projets/apollon_orchestrator/apollon/gui/
    app.py", line 101, in wrapper
24     target(*args, **kwargs)
25   File "/Users/leolombardini/Projets/apollon_orchestrator/apollon/gui/
    app.py", line 120, in _load_data_impl
26     self.md = load_market_data(self.cfg.data, on_progress=self.
    _update_status)
27
    ~~~~~
28   File "/Users/leolombardini/Projets/apollon_orchestrator/apollon/
    data_engine.py", line 125, in load_market_data
29     universe = get_sp500_tickers()
30     ~~~~~
31   File "/Users/leolombardini/Projets/apollon_orchestrator/apollon/
    data_engine.py", line 36, in get_sp500_tickers
32     tables = pd.read_html(SP500_URL)
33     ~~~~~
34   File "/Users/leolombardini/Projets/apollon_orchestrator/.venv/lib/
    python3.12/site-packages/pandas/io/html.py", line 1226, in read_html
35     return _parse(
36         ~~~~~
37   File "/Users/leolombardini/Projets/apollon_orchestrator/.venv/lib/
    python3.12/site-packages/pandas/io/html.py", line 979, in _parse
38     tables = p.parse_tables()
39     ~~~~~
40   File "/Users/leolombardini/Projets/apollon_orchestrator/.venv/lib/
    python3.12/site-packages/pandas/io/html.py", line 237, in
    parse_tables
41     tables = self._parse_tables(self._build_doc(), self.match, self.
    attrs)
42     ~~~~~
43   File "/Users/leolombardini/Projets/apollon_orchestrator/.venv/lib/
    python3.12/site-packages/pandas/io/html.py", line 789, in _build_doc
44     with get_handle(self.io, "r", storage_options=self.storage_options)
    as f:
45     ~~~~~
46   File "/Users/leolombardini/Projets/apollon_orchestrator/.venv/lib/
    python3.12/site-packages/pandas/io/common.py", line 776, in
    get_handle
47     ioargs = _get_filepath_or_buffer(
48         ~~~~~
49   File "/Users/leolombardini/Projets/apollon_orchestrator/.venv/lib/
    python3.12/site-packages/pandas/io/common.py", line 405, in
    _get_filepath_or_buffer
50     with urlopen(req_info) as req:
51     ~~~~~
52   File "/Users/leolombardini/Projets/apollon_orchestrator/.venv/lib/
    python3.12/site-packages/pandas/io/common.py", line 282, in urlopen
53     return urllib.request.urlopen(*args, **kwargs) # noqa: TID251
54     ~~~~~
55   File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/lib/python3
    .12/urllib/request.py", line 215, in urlopen
56     return opener.open(url, data, timeout)
57     ~~~~~

```

```

58 File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/lib/python3
   .12/urllib/request.py", line 521, in open
59     response = meth(req, response)
60         ~~~~~
61 File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/lib/python3
   .12/urllib/request.py", line 630, in http_response
62     response = self.parent.error(
63         ~~~~~
64 File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/lib/python3
   .12/urllib/request.py", line 559, in error
65     return self._call_chain(*args)
66         ~~~~~
67 File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/lib/python3
   .12/urllib/request.py", line 492, in _call_chain
68     result = func(*args)
69         ~~~~~
70 File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/lib/python3
   .12/urllib/request.py", line 639, in http_error_default
71     raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
72 urllib.error.HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden

```

Traceback d'exécution

Analyse Préliminaire

- **Erreur Interface (GUI)** : Le composant Tkinter lève une erreur `TclError` car il essaie de mettre à jour une barre de progression avec une chaîne de caractères ("Fetching SP500 tickers...") au lieu d'une valeur à virgule flottante attendue.
- **Erreur Réseau (Data Engine)** : La fonction `pd.read_html` essaie de récupérer des données depuis une URL (vraisemblablement Wikipédia pour le S&P 500). L'accès est bloqué avec un code **403 Forbidden**, ce qui indique que le serveur rejette la requête. Cela est généralement dû à l'absence de headers `User-Agent` appropriés dans la requête de `pandas`.