```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" layout="vertical"
    initialize="preInit()" creationComplete="init()" historyManagementEnabled="false"
    paddingTop="10" paddingBottom="10" paddingRight="10" paddingLeft="10" visible="false">

    <mx:Script>
        <![CDATA[
            import mx.rpc.CallResponder;
            import br.com.optimedia.autor.view.components.PresentationEditor;
            import br.com.optimedia.autor.view.components.SubjectManager;
            import mx.managers.PopUpManager;
            import mx.rpc.soap.LoadEvent;
            import br.com.optimedia.autor.AutorFacade;

            private var autorFacade:AutorFacade = AutorFacade.getInstance();

            public static const DO_UNLOCK_EVENT:String = "DO_UNLOCK_EVENT";

            private function preInit():void {
                autorFacade.startup( 'model' );
            }

            private function init():void {
                autorFacade.startup( this );
                ExternalInterface.addCallback("doUnlock", doUnlock);
            }

            private function doUnlock():void {
                dispatchEvent( new Event(DO_UNLOCK_EVENT) );
            }

            public function addModuleManager():void {
                viewStack.addChild( new SubjectManager );
            }

            public function addSlideEditor():void {
                viewStack.addChild( new PresentationEditor );
            }

        ]]>
    </mx:Script>

    <mx:Style source="PlayerSkin.css"/>

    <mx:ViewStack id="viewStack" width="100%" height="100%"/>

</mx:Application>
```