

Dokumentacja Flow Działań w RestaurantOrderingApp

1. Przyjmowanie zamówień na miejscu

1. Kelner wybiera dostępny stolik.
2. System oznacza stolik jako zajęty (`IsOccupied = true`).
3. Kelner tworzy nowe zamówienie (`OrderStatus = Ongoing`).
4. Kelner dodaje pozycje do zamówienia, wybierając je z menu.
5. Kelner wysyła zamówienie do kuchni (drukowanie na drukarce kuchennej).
6. Kelner dostarcza gotowe dania do klienta.
7. Klient prosi o rachunek.
8. Kelner generuje rachunek (`OrderStatus = PendingPayment`).
9. Klient płaci rachunek, system finalizuje płatność (`OrderStatus = Closed`).
10. System oznacza stolik jako wolny (`IsOccupied = false`).

2. Przyjmowanie zamówień na wynos

1. Klient dzwoni lub składa zamówienie na wynos w restauracji.
2. Kelner tworzy nowe zamówienie (`OrderStatus = Ongoing` , `OrderType = Takeaway`).
3. Kelner dodaje pozycje do zamówienia.
4. Zamówienie drukuje się na kuchni.
5. Kuchnia przygotowuje zamówienie.
6. Kelner informuje klienta o gotowości zamówienia.
7. Klient odbiera zamówienie i płaci (`OrderStatus = PendingPayment` → `Closed`).

3. Przyjmowanie zamówień na dowóz

1. Klient składa zamówienie telefonicznie lub online.
2. Kelner tworzy nowe zamówienie (`OrderStatus = Ongoing` , `OrderType = Delivery`).
3. Kelner dodaje dane klienta oraz adres dostawy.
4. Kelner dodaje pozycje do zamówienia.
5. Zamówienie drukuje się na kuchni.
6. Po przygotowaniu kelner przypisuje dostawcę.
7. Zamówienie zostaje dostarczone.
8. Klient płaci (gotówka, karta, online) i system finalizuje zamówienie (`OrderStatus = Closed`).

4. Przyjmowanie rezerwacji

1. Klient dzwoni lub rezerwuje stolik w restauracji.
2. Kelner tworzy rezerwację, podając numer telefonu, liczbę osób i godzinę.
3. System zapisuje rezerwację jako aktywną.

5. Przypisywanie rezerwacji do stolika

1. Klient przychodzi na rezerwację.
2. Kelner przypisuje rezerwację do wolnego stolika.

3. System oznacza stolik jako zajęty (`IsOccupied = true`).

6. Rozdzielanie rachunku

1. Klient informuje kelnera, że chce podzielić rachunek.
2. Kelner wybiera zamówienie i określa, które pozycje mają znaleźć się na którym rachunku.
3. System generuje oddzielne rachunki.
4. Każdy klient płaci swoją część (`OrderStatus = PendingPayment → Closed`).

7. Dodawanie składników do zamówienia

1. Klient prosi o dodatkowe składniki do wybranego dania.
2. Kelner edytuje pozycję w zamówieniu i dodaje składnik.
3. System aktualizuje zamówienie.

8. Dodawanie zniżek do zamówienia

1. Kelner wybiera zamówienie.
2. Kelner dodaje zniżkę do pozycji lub całego zamówienia.
3. System aktualizuje cenę końcową.

9. Anulowanie zamówienia

1. Klient lub kelner prosi o anulowanie zamówienia.
2. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze opłacone, kelner anuluje je w systemie (`OrderStatus = Cancelled`).
3. System usuwa zamówienie z listy aktywnych zamówień.

10. Logowanie kelnerów do systemu

1. Kelner otwiera aplikację.
2. Kelner wprowadza login i hasło.
3. System weryfikuje dane i przyznaje dostęp.

11. Obsługiwanie zwrotów i korekt płatności

1. Klient zgłasza problem z rachunkiem.
2. Kelner lub manager wprowadza korektę płatności.
3. System aktualizuje status płatności i zamówienia.

12. Zmiana typu zamówienia (dowóz, odbiór, na miejscu)

1. Klient zmienia decyzję o sposobie odbioru zamówienia.
2. Kelner aktualizuje zamówienie w systemie (`OrderType` zmienia się na `DineIn`, `Takeaway` lub `Delivery`).
3. System aktualizuje status zamówienia.

