Checkpoint 1

Formulaire réponses

Exercice 1

1.1 Modification du nom de machine

Copies d'écran du paramétrage :

```
wilder@UbuLab:~$ sudo nano /etc/hostname
```

```
1: wilder@UbuLab: ~
  GNU nano 7.2                                    /etc/hostname
TSSR-0226
```

Copie d'écran du résultat :

```
1/1                          Tilix: wilder@TSSR-0226: ~
1: wilder@TSSR-0226: ~
wilder@TSSR-0226:~$ S
```

1.2 Création d’utilisateurs

Copies d'écran des différentes étapes :

```
1: wilder@TSSR-0226: ~
wilder@TSSR-0226:~$ sudo useradd Saiah_Benfriha
useradd : l'utilisateur 'Saiah_Benfriha' existe déjà
wilder@TSSR-0226:~$
```

```
1: wilder@TSSR-0226: ~
wilder@TSSR-0226:~$ sudo adduser Saiah_Benfriha sudo
info: Ajout de l'utilisateur « Saiah_Benfriha » au groupe « sudo » ...
wilder@TSSR-0226:~$
```

```
1: wilder@TSSR-0226: ~
wilder@TSSR-0226:~$ groups Saiah_Benfriha
Saiah_Benfriha : Saiah_Benfriha sudo
wilder@TSSR-0226:~$
```

1.3 Gestion des droits

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier1 :

```
1: wilder@TSSR-0226: ~/Bureau
wilder@TSSR-0226:~$ cd /home/wilder/Bureau
wilder@TSSR-0226:~/Bureau$
```

```
wilder@TSSR-0226:~/Bureau$ ls -l
total 8
drwxrwx--- 2 wilder wilder 4096 nov.  19 20:25 dossier1
drwxrwx--- 2 wilder wilder 4096 nov.  19 20:26 dossier2
wilder@TSSR-0226:~/Bureau$
```

```
wilder@TSSR-0226:~/Bureau$ chmod 777 dossier1
wilder@TSSR-0226:~/Bureau$ ls -l
total 8
drwxrwxrwx 2 wilder wilder 4096 nov.  19 20:25 dossier1
drwxrwxrw- 2 wilder wilder 4096 nov.  19 20:26 dossier2
```

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier2 :

```
1: wilder@TSSR-0226: ~/Bureau
wilder@TSSR-0226:~$ cd /home/wilder/Bureau
wilder@TSSR-0226:~/Bureau$
```

```
wilder@TSSR-0226:~/Bureau$ chmod 776 dossier1
wilder@TSSR-0226:~/Bureau$ ls -l
total 8
drwxrwxrw- 2 wilder wilder 4096 nov.  19 20:25 dossier1
drwxrwx--- 2 wilder wilder 4096 nov.  19 20:26 dossier2
```

```
1: wilder@TSSR-0226: ~/Bureau
wilder@TSSR-0226:~/Bureau$ chmod 777 dossier2
wilder@TSSR-0226:~/Bureau$ ls -l
total 8
drwxrwxrwx 2 wilder wilder 4096 nov.  19 20:25 dossier1
drwxrwxrwx 2 wilder wilder 4096 nov.  19 20:26 dossier2
```

1.4 Préparation du disque

Copie d’écran de l’affichage des partitions :

```
1: wilder@TSSR-0226: ~
ilder@TSSR-0226:~$ lsblk
AME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
oop0    7:0    0     4K  1 loop /snap/bare/5
oop1    7:1    0  73,9M  1 loop /snap/core22/1748
oop2    7:2    0  66,8M  1 loop /snap/core24/1499
oop3    7:3    0  66,8M  1 loop /snap/core24/1587
oop4    7:4    0    74M  1 loop /snap/core22/2411
oop5    7:5    0 250,1M  1 loop /snap/firefox/7355
oop6    7:6    0 255,2M  1 loop /snap/firefox/8030
oop7    7:7    0 505,1M  1 loop /snap/gnome-42-2204/176
oop8    7:8    0  11,1M  1 loop /snap/firmware-updater/167
oop9    7:9    0  18,5M  1 loop /snap/firmware-updater/210
oop10   7:10   0 516,2M  1 loop /snap/gnome-42-2204/226
oop11   7:11   0  91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
oop12   7:12   0 606,1M  1 loop /snap/gnome-46-2404/153
oop13   7:13   0   395M  1 loop /snap/mesa-2404/1165
oop14   7:14   0  15,5M  1 loop /snap/snap-store/1310
oop15   7:15   0  44,4M  1 loop /snap/snapd/23771
oop16   7:16   0  50,9M  1 loop /snap/snapd/25577
oop17   7:17   0  10,8M  1 loop /snap/snap-store/1248
oop18   7:18   0   568K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/253
oop19   7:19   0   576K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/315
da      8:0    0    25G  0 disk
─sda1   8:1    0     1M  0 part
─sda2   8:2    0    25G  0 part /
db      8:16   0    10G  0 disk
r0     11:0    1  1024M  0 rom
```

Copies d'écran de la gestion des partitions :

```
1: wilder@TSSR-0226: ~
wilder@TSSR-0226:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.39.3).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.

Le périphérique ne contient pas de table de partitions reconnue.
Création d'une nouvelle étiquette pour disque de type DOS (MBR) avec identifiant de disque 0x4e7bc11d.

Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
   p   primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)
   e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) : 1
Premier secteur (2048-20971519, 2048 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-20971519, 20971519 par défaut) : +6G

Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 6 GiB a été créée.

Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Synchronisation des disques.
```

```
1: wilder@TSSR-0226: ~
wilder@TSSR-0226:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.39.3).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.


Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
   p   primaire (1 primaire, 0 étendue, 3 libre)
   e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (2-4, 2 par défaut) : 2
Premier secteur (12584960-20971519, 12584960 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (12584960-20971519, 20971519 par défaut) : +2G

Une nouvelle partition 2 de type « Linux » et de taille 2 GiB a été créée.
```

```
1: wilder@TSSR-0226: ~
wilder@TSSR-0226:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.39.3).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.


Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
   p   primaire (2 primaire, 0 étendue, 2 libre)
   e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (3,4, 3 par défaut) : 3
Premier secteur (16779264-20971519, 16779264 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (16779264-20971519, 20971519 par défaut) :

Une nouvelle partition 3 de type « Linux » et de taille 2 GiB a été créée.

Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Synchronisation des disques.
```

```
1: wilder@TSSR-0226: ~
wilder@TSSR-0226:~$ lsblk /dev/sdb
NAME   MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdb      8:16   0  10G  0 disk
├─sdb1   8:17   0   6G  0 part
├─sdb2   8:18   0   2G  0 part
└─sdb3   8:19   0   2G  0 part
```

Copies d’écran montrant la taille des partitions, le type de système de fichiers, ainsi que le nom des partitions :

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo mkfs.ext4 -L DATA /dev/sdb1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
/dev/sdb1 contient un système de fichiers ext4
        dernier montage le Thu Apr 30 00:05:21 2026
Procéder malgré tout ? (o,N) o
En train de créer un système de fichiers avec 1572864 4k blocs et 393216 i-noeuds.
UUID de système de fichiers=ed007ea8-5081-4761-853e-df23842fa399
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocation des tables de groupe : complété
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (16384 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers : complété
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo mkfs.ext4 -L PERSO /dev/sdb2
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
/dev/sdb2 contient un système de fichiers ext4
        dernier montage le Thu Apr 30 00:05:44 2026
Procéder malgré tout ? (o,N) o
En train de créer un système de fichiers avec 524288 4k blocs et 131072 i-noeuds.
UUID de système de fichiers=0a50fde2-2828-4b21-a835-e087823c9c37
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocation des tables de groupe : complété
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (16384 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers : complété
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo mkswap -L SWAP /dev/sdb3
mkswap: /dev/sdb3 : avertissement : effacement de l'ancienne signature swap.
Configure l'espace d'échange (swap) en version 1, taille = 2 GiB (2146430976 octets)
LABEL=SWAP, UUID=761cca1e-b493-4485-bb87-398bf539e72c
```

```
1: wilder@TSSR-0226: ~
wilder@TSSR-0226:~$ sudo swapon /dev/sdb3
wilder@TSSR-0226:~$
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ swapon -s
Nom fichier                             Type            Taille          Utilisé         Priorité
/swap.img                               file            4194300         0               -2
/dev/sdb3                               partition       2096124         0               -3
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo swapoff /swap.img
wilder@TSSR-0226:~$
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo mkdir /mnt/data
wilder@TSSR-0226:~$ sudo mkdir /home/wilder/Documents/personnel
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/data
montage : (astuce) votre fstab a été modifié mais systemd utilise encore
       l'ancienne version ; utilisez « systemctl daemon-reload » pour recharger.
wilder@TSSR-0226:~$ sudo mount /dev/sdb2 /home/wilder/Documents/personnel
montage : (astuce) votre fstab a été modifié mais systemd utilise encore
       l'ancienne version ; utilisez « systemctl daemon-reload » pour recharger.
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ lsblk -f
NAME   FSTYPE   FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/bare/5
loop1  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core22/1748
loop2  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core24/1499
loop3  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core24/1587
loop4  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core22/2411
loop5  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firefox/7355
loop6  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firefox/8030
loop7  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-42-2204/176
loop8  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firmware-updater/167
loop9  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firmware-updater/210
loop10 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-42-2204/226
loop11 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gtk-common-themes/1535
loop12 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-46-2404/153
loop13 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/mesa-2404/1165
loop14 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snap-store/1310
loop15 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd/23771
loop16 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd/25577
loop17 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snap-store/1248
loop18 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd-desktop-integration/253
loop19 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd-desktop-integration/315
sda
├─sda1
└─sda2 ext4     1.0         d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577     10G    54% /
sdb
├─sdb1 ext4     1.0   DATA  ed007ea8-5081-4761-853e-df23842fa399    5,5G     0% /mnt/data
├─sdb2 ext4     1.0   PERSO 0a50fde2-2828-4b21-a835-e087823c9c37    1,8G     0% /home/wilder/Documents/personnel
└─sdb3 swap     1     SWAP  761cca1e-b493-4485-bb87-398bf539e72c                [SWAP]
sr0
```

1.5 Montage

Copies d’écran de la configuration du montage automatique :

```
1: wilder@TSSR-0226: ~ ∨                                                    □   ×
 GNU nano 7.2                                  /etc/fstab
 /etc/fstab: static file system information.

 Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
 device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
 that works even if disks are added and removed. See fstab(5).

 <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
 / was on /dev/sda2 during curtin installation
dev/disk/by-uuid/d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577 / ext4 defaults 0 1
swap.img       none    swap    sw      0       0
```

Copie d’écran du fichier de configuration principal :

```
wilder@TSSR-0226:~$ lsblk -f /dev/sdb
NAME   FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sdb
├─sdb1 ext4   1.0   DATA  ed007ea8-5081-4761-853e-df23842fa399    5,5G     0% /mnt/data
├─sdb2 ext4   1.0   PERSO 0a50fde2-2828-4b21-a835-e087823c9c37    1,8G     0% /home/wilder/Documents/personnel
└─sdb3 swap   1     SWAP  761cca1e-b493-4485-bb87-398bf539e72c                [SWAP]
```

```
1: wilder@TSSR-0226: ~
  GNU nano 7.2                                    /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577 / ext4 defaults 0 1
#/swap.img      none    swap    sw      0       0

UUID=ed007ea8-5081-4761-853e-df23842fa399  /mnt/data  ext4  defaults 0  2
UUID=0a50fde2-2828-4b21-a835-e087823c9c37  /home/wilder/Documents/personnel ext4 defaults 0 3
UUID=761cca1e-b493-4485-bb87-398bf539e72c none swap sw 0 4
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo systemctl daemon-reload
wilder@TSSR-0226:~$
```

```
1: wilder@TSSR-0226: ~
[sudo] Mot de passe de wilder :
wilder@TSSR-0226:~$ lsblk -f
NAME   FSTYPE   FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/bare/5
loop1  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core22/2411
loop2  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core22/1748
loop3  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firefox/7355
loop4  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core24/1499
loop5  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core24/1587
loop6  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firefox/8030
loop7  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firmware-updater/167
loop8  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firmware-updater/210
loop9  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-42-2204/176
loop10 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-42-2204/226
loop11 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gtk-common-themes/1535
loop12 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-46-2404/153
loop13 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/mesa-2404/1165
loop14 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snap-store/1248
loop15 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd/23771
loop16 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd/25577
loop17 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd-desktop-integration/253
loop18 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snap-store/1310
loop19 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd-desktop-integration/315
sda
├─sda1
└─sda2 ext4     1.0         d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577     10G    54% /
sdb
├─sdb1 ext4     1.0   DATA  ed007ea8-5081-4761-853e-df23842fa399    5,5G     0% /mnt/data
├─sdb2 ext4     1.0   PERSO 0a50fde2-2828-4b21-a835-e087823c9c37    1,8G     0% /home/wilder/Documents/personnel
└─sdb3 swap     1     SWAP  761cca1e-b493-4485-bb87-398bf539e72c                [SWAP]
sr0
```