

UNIVERSIDAD PRIVADA-DE-TACNA



INGENIERIA DE SISTEMAS

TITULO:

**INFORME DE LABORATORIO No 04**

**CURSO:**

BASE DE DATOS II

**DOCENTE(ING):**

Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Acosta Ortiz, Orlando Antonio	(2015052775)
Ramirez Ticona, Orestes	(2015053236)
Zegarra Reyes, Roberto	(2010036175)
Catari Cabrera, Yofer Nain	(2017059289)
Mamani Maquera, Jorge Luis	(2016055236)
Rivas Rios, Marko Antonio	(2016054461)

# Índice

<b>1. Informacion General</b>	<b>1</b>
1.1. Objetivos: . . . . .	1
1.2. Equipos, materiales, programas y recursos utilizados: . . . . .	1
<b>2. Marco Teorico</b>	<b>2</b>
2.1. Docker: . . . . .	2
2.2. Oracle Database en Docker: . . . . .	2
<b>3. Procedimientos</b>	<b>3</b>
3.1. Iniciando Docker . . . . .	3
3.2. Creando un contenedor con Oracle Database para Linux . . . . .	4
<b>4. Analisis de Resultados</b>	<b>9</b>
4.1. Actividades Encargadas . . . . .	9
<b>5. Conclusiones</b>	<b>10</b>
<b>6. REFERENCIAS</b>	<b>11</b>

# **1. Información General**

## **1.1. Objetivos:**

- Conocer los fundamentos sobre contenedores y Docker.
- Poder instalar correctamente una instancia.

## **1.2. Equipos, materiales, programas y recursos utilizados:**

- Virtualización activada en el BIOS.
- Windows 10 64bit: Pro, Enterprise o Education, con al menos 4GB de RAM.
- Docker Desktop
- Microsoft SQL Server 2017 o superior

## 2. Marco Teorico

### 2.1. Docker:

- Tener un docker que provea el gestor de base de datos es muy útil porque se reducen tiempos de instalación y configuración y en caso de tener un error muy grave en la configuración es tan sencillo resolverlo como borrar el contenedor y crear uno nuevo.
- Los contenedores funcionan bien para desarrollo y tal vez algunos ambientes de evaluación para el cliente, pero para ambientes productivos para nada se recomiendan, en estos casos siempre será lo mejor que se cuente con una base de datos instalada en el servidor.
- Sirven para desplegar aplicaciones en un entorno virtual aislado, pero sin el overhead de tener un Sistema Operativo (SO) nuevo como se tiene en una Virtual Machine (VM).


### 2.2. Oracle Database en Docker:

- Los productos de Oracle son compatibles con Docker si el sistema operativo del host es Oracle Linux 7, pero no necesita usar un host OL7 para que esto funcione. Puedes ver cómo instalar Docker en OL7 .
- Usar imágenes de Oracle Container Registry o de Docker Store tiene la ventaja que los binarios de instalación vienen incluidos, lo que no es permitido por licencia en el resto de las distribuciones.

## 3. Procedimientos

### 3.1. Iniciando Docker

- Abrir el menu inicio y buscar la aplicación Docker for Windows.



- Ubicar la aplicación PowerShell, ejecutarla como Administrador. En la ventana de comandos de PowerShell escribir lo siguiente.


```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

PS C:\Users\anton> docker version
Client: Docker Engine - Community
 Version:      18.09.2
 API version:  1.39
 Go version:   go1.10.8
 Git commit:   6247962
 Built:        Sun Feb 10 04:12:31 2019
 OS/Arch:      windows/amd64
 Experimental: false

Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:      18.09.2
  API version:  1.39 (minimum version 1.12)
  Go version:   go1.10.6
  Git commit:   6247962
  Built:        Sun Feb 10 04:13:06 2019
  OS/Arch:      linux/amd64
  Experimental: false
```

## 3.2. Creando un contenedor con Oracle Database para Linux

- En un navegador de internet acceder a la dirección <https://hub.docker.com/>. Iniciar sesión o crear una cuenta nueva
- Buscar el repositorio para Oracle Database. Ingresar y proceder con el CheckOut, completar los datos y aceptar las condiciones obligatorias para obtener el acceso al contenido.



- En la ventana de PowerShell, escribir el siguiente comando:

```
PS C:\Users\anton> docker login
Authenticating with existing credentials...
Login Succeeded
```

- Ejecutar el siguiente comando en Powershell, lo cual descargará la imagen del contenedor de Oracle Database en un servidor Linux

```
PS C:\Users\anton> docker pull store/oracle/database-enterprise:12.2.0.1
12.2.0.1: Pulling from store/oracle/database-enterprise
4ce27fe12c04: Downloading [====>] 9.686MB/83.31MB
9d3556e8e792: Downloading [====>] 11.8MB/151MB
fc60a1a28025: Download complete
0c32e4ed872e: Waiting
b465d9b6e399: Waiting
```

- Seguidamente ejecutar el comando, como respuesta se visualizará un ID que corresponde al contenedor.

```
PS C:\Users\anton> docker run -d -it --name ORACLEDB01 -p 1521:1521 -p 5500:5500 store/oracle/database-enterprise:12.2.0.1
61c786c709e7d52209e1f9067771e9b100d8d58113fb2c5c71e5fddab373e9fe
```

- Verificar que el contenedor se esté ejecutando correctamente mediante el comando:

```
PS C:\Users\anton> docker ps
CONTAINER ID        IMAGE                                     COMMAND
61c786c709e7        store/oracle/database-enterprise:12.2.0.1  "/bin/sh -c '/bin/ba..."
```

- Cuando el estado del contenedor sea “healthy”, en la consola de Powershell, ejecutar el siguiente comando:

```
PS C:\Users\anton> docker login
Authenticating with existing credentials...
Login Succeeded
```


- En la línea de comandos de SQL\*Plus, escribir lo siguiente

```
SQL> SELECT * FROM DBA_TABLES
2
```


- Escribir el comando quit para cerrar la sesión de SQL\*Plus

```
SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
PS C:\>
```

- En una pestaña nueva del navegador de internet acceder a la siguiente dirección:<https://localhost:5500/en>  
Iniciar sesión con los siguientes datos:



- Luego se visualizará la siguiente ventana. Cerrar sesión y la pestaña del navegador de internet.







- Iniciar el aplicativo Oracle SQL Developer, crear una nueva conexión con los siguientes parámetros:



Name : OracleConexion  
 Usuario: sys  
 Contraseña: Oradoc\_db1  
 Rol: SYSDBA  
 Nombre del Host: localhost  
 Puerto: 1521  
 SID: ORCLCDB



- Iniciar una nueva consulta, escribir y ejecutar lo siguiente; deberá retornar varios registros que representan las tablas de las base de datos



- Cerrar la aplicación Oracle SQL Developer
- En PowerShell ejecutar el siguiente comando. Y verificar la eliminación del contenedor con ejecutando

```
PS C:\Users\anton> docker rm -f ORACLEDB01
ORACLEDB01
PS C:\Users\anton> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
PS C:\Users\anton>
```

## 4. Analisis de Resultados

### 4.1. Actividades Encargadas

- 1. ¿Con qué comando(s) puedo iniciar y detener una instancia de Oracle, detalle cada uno de los pasos y opciones, utilizando Docker?
- 2. ¿Con qué comando(s) puedo iniciar y detener el Listener y el Enterprise manager, detalle cada uno de los pasos y opciones, utilizando Docker?
- 3. Genere un nuevo contenedor y cree un espacio de tablas con las siguientes características. Nombre : FINANCIERA: • DATOS (dbf) : Tamaño Inicial : 50MB, Incremento: 10MB, Ilimitado • INDICES (dbf) Tamaño Inicial : 100MB, Incremento: 20MB, Maximo: 1GB • HISTORICO (dbf) Tamaño Inicial : 100MB, Incremento: 50MB, Ilimitado ¿Cuál sería el script SQL que generaría esta base de datos?

–

## 5. Conclusiones

- Docker resulta util ya que de amañera muy sencilla se puede disponer de diferentes gestores de Base de Datos.
- Resulta muy factible tener varias bases de datos disponibles o además que existieran y comparen diferentes versiones de bases de datos a la vez.

## 6. REFERENCIAS

- [1 ] Nelson, C. (2018). Usando Oracle 12c en Docker sobre Windows 10. Recuperado de [https://https://www.datawarehouse/oracle12c-docker-win10-4485487-esa.html](https://datawarehouse/oracle12c-docker-win10-4485487-esa.html)
- [2 ] The ORACLE-BASE Blog. (2018). Oracle Database en Docker. Recuperado de [https://https://oracledatabase.com/articles/linux/docker-oracle-database-on-docker](https://oracledatabase.com/articles/linux/docker-oracle-database-on-docker)
- [3 ] código chido. (2019). Docker Oracle. Recuperado de [https://https://codigochido.com/post/2019-01-21-docker-oracle/](https://codigochido.com/post/2019-01-21-docker-oracle/)