

D00YA 作业指导书JS-9-1.515 C/00



适用类型：DM45E049B电机[232#]		制程站别：噪音、高压测试		人数：1		标准工时：		日期：2019/1/29		 	
作业步骤：											
1.电机装入治具		2.接线		3.霍尔测试				4.低压测试电机吸合			
											
		<p>棕</p> <p>蓝</p>		<p>1.将电源线插件和信号线插件插到测试盒对应接插件中</p>		<p>2.按下绿色启动按钮，开始测试，电机左右转动提示，先顺时针旋转，再逆时针旋转，若霍尔检测成功，无提示，霍尔检测失败，测试盒红灯长亮</p>		<p>★按下图示红色按钮，解除警报，红灯熄灭</p>		<p>按到低压测试吸合，按测试盒的上行键和下行键，电机转动，测试电机低电压吸合正常</p>	
5.测试噪音											
											
<p>开关打到高压，按测试盒上/下行键，电机减速端靠近耳朵处听，无杂音异音、变音等现象，正反转都要检查</p> <p>★注意不要反转</p>				<p>按到高压，在按正反转，分贝仪距离电机减速端5cm处测噪音值</p>		<p>★按图示在外管减速端往下4-6cm，且分贝仪距离电机5cm处测试噪音值</p>		<p>放大</p>		<p>NG</p> <p>OK</p> <p>★测试必须关闭门窗</p>	