

[DOC] Aba

Documentación Técnica · AutoDocs AI · 07/06/2026

98	88	47	53
Archivos	Funciones	Clases	Endpoints

Score de Calidad: 72/100

Documentación del Proyecto

Generado automáticamente por **AutoDocs AI** — 2026-06-07 19:45 UTC

Resumen Ejecutivo

Este proyecto está desarrollado principalmente en **PHP** y cuenta con 98 archivos fuente, 88 funciones, 47 clases y 53 endpoints de API documentados. El score de calidad del código es **72/100**.

Stack Tecnológico

Lenguaje	Cantidad
JSON	2 archivos
XML	1 archivos
JavaScript	3 archivos
PHP	91 archivos
CSS	1 archivos

Estadísticas del Proyecto

Métrica	Valor
Total de archivos	98
Funciones	88
Clases	47

Endpoints API	53
Score de calidad	72/100
Funciones documentadas	0 / 88
Clases documentadas	0 / 47

2. Documentación de Arquitectura y Diseño

2.1 Estructura de Directorios

```
proyecto/  
  (raíz)/  
  database/  
  storage/  
  resources/
```


2.2 Distribución por Capas

- [\(raíz\)/](#) — 11 archivos [.json(2), .xml(1), .example(1), .js(1), .lock(1), .sin ext(1), .gitignore(1), .editorconfig(1), .md(1), .gitattributes(1)]
- [database/](#) — 3 archivos [.gitignore(1), .php(2)]
- [storage/](#) — 9 archivos [.gitignore(9)]
- [resources/](#) — 27 archivos [.js(2), .php(25)]


2.3 Distribución de Lenguajes

- PHP: 91 archivos (93%)
- JavaScript: 3 archivos (3%)
- JSON: 2 archivos (2%)
- XML: 1 archivos (1%)
- CSS: 1 archivos (1%)

2.4 Diagrama de Infraestructura



2.5 Diagrama de Casos de Uso



2.6 Diagrama de Clases



■ ■ **Clases con información incompleta:** Las siguientes clases aparecen sin métodos ni atributos documentados: `loader`, `DatabaseSeeder`, `UserFactory`, `aliases`, `loader`, `TestCase`, `ExampleTest`, `ExampleTest`, `RouteServiceProvider`, `BroadcastServiceProvider` y 37 más. Para que el diagrama se visualice correctamente, agrega métodos, propiedades o docstrings a estas clases en tu código fuente y regenera la documentación.

2.7 Patrones Detectados

- **API REST:** 53 endpoints detectados (Laravel)
- **Testing:** 2 funciones de prueba detectadas

2.8 Insights de Arquitectura (IA)

Insights Arquitectónicos

1. **Patrones arquitectónicos probables:** El proyecto probablemente siga un patrón Monolito, debido a la alta proporción de código PHP y la cantidad de funciones y clases.

2. **Buenas prácticas detectadas:** La presencia de un lenguaje principal (PHP) y la utilización de JSON y XML sugieren una buena estructura de datos.

3. **Áreas de mejora sugeridas:** La alta cantidad de funciones y clases podría indicar una complejidad innecesaria; se recomienda revisar y refactorizar el código para mejorar la mantenibilidad.

4. **Complejidad del proyecto:** La complejidad es moderada a alta debido a la cantidad de funciones y clases.

5. **Recomendaciones de escalabilidad:** Se sugiere considerar un patrón de Microservicios para mejorar la escalabilidad y flexibilidad del proyecto, y utilizar frameworks de PHP como Laravel o Symfony para mejorar la estructura y mantenimiento del código.

3. Documentación Técnica de Código

3.1 Guía de Configuración del Entorno de Desarrollo

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone <url-del-repositorio>
cd <nombre-del-proyecto>

# 2. Crear entorno virtual (recomendado para Python)
python -m venv venv
source venv/bin/activate # Linux/Mac
venv\Scripts\activate   # Windows

# 3. Instalar dependencias
# instalar dependencias

# 4. Configurar variables de entorno
cp .env.example .env
# Editar .env con tus valores locales

# 5. Ejecutar en modo desarrollo
python app.py # o npm run dev
```

3.2 Documentación de API

Total de endpoints detectados: **53**

Módulo: routes/web.php

[GET] GET /

- **Framework:** Laravel

- **Archivo:** routes/web.php

Descripción del Endpoint

Propósito del Endpoint:

El propósito de este endpoint es servir como punto de entrada principal para nuestra aplicación en línea. Es como la puerta principal de una casa, donde los visitantes pueden acceder a la información que necesitan.

Qué hace este Endpoint:

Este endpoint se encarga de mostrar información general sobre nuestra aplicación cuando alguien accede a la dirección principal de nuestro sitio web. Es como un saludo que dice "¡Bienvenido! Estás en el lugar correcto".

Qué información necesita para funcionar:

Este endpoint no necesita ninguna información adicional para funcionar. Solo es necesario acceder a la dirección principal de nuestro sitio web, y listo. Es como presionar un botón que dice "Iniciar" y listo, todo comienza a funcionar.

Qué resultado devuelve:

Cuando se accede a este endpoint, devuelve una página web con información general sobre nuestra aplicación. Puede incluir texto, imágenes, enlaces a otras secciones del sitio, etc. Es como recibir un folleto que te explica qué es lo que hacemos y qué puedes encontrar en nuestro sitio.

Para qué se usa en la vida real:

En la vida real, este tipo de endpoint se usa en sitios web que desean dar una primera impresión a los visitantes. Por ejemplo:

- Un sitio web de noticias que muestra los titulares principales y las últ

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
- `400` — Solicitud incorrecta
- `401` — No autorizado
- `404` — Recurso no encontrado
- `500` — Error interno del servidor

[GET] `GET /login`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes/web.php`

Endpoint GET `/login`

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- 200 — Operación exitosa
- 400 — Solicitud incorrecta
- 401 — No autorizado
- 404 — Recurso no encontrado
- 500 — Error interno del servidor

[POST] POST /login

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** routes/web.php

Descripción del Endpoint de API: /login

1. Propósito del endpoint:

El propósito de este endpoint es permitir a los usuarios iniciar sesión en un sistema o aplicación. Es como cuando entras a un sitio web y necesitas ingresar tu nombre de usuario y contraseña para acceder a tus datos o funciones especiales.

2. Funcionalidad:

Este endpoint se encarga de verificar si el usuario y la contraseña que se ingresan son correctos. Es como un portero que revisa si tienes la clave correcta para entrar a un edificio. Si todo está en orden, te deja pasar; de lo contrario, te dice que algo no está bien.

3. Información necesaria:

Para que este endpoint funcione, necesitas proporcionar dos cosas:

- * Tu nombre de usuario (o correo electrónico, dependiendo del sistema)
- * Tu contraseña

Imagina que estás en un sitio web y quieres ingresar a tu cuenta. Necesitas introducir tu nombre de usuario y contraseña en los campos correspondientes y luego hacer clic en "Iniciar sesión". Esa información es lo que se envía a este endpoint para que verifique si es correcta.

4. Resultado:

Si todo está bien y la información que proporcionas es correcta, el endpoint te devuelve un mensaje que indica que has iniciado sesión con éxito. Esto puede incluir un token o una clave especial que te permite acceder a

Parámetros esperados:

- **body** (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- 200 — Operación exitosa
- 400 — Solicitud incorrecta

- [401](#) — No autorizado
- [404](#) — Recurso no encontrado
- [500](#) — Error interno del servidor

[GET] [GET](#) /register

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Endpoint GET /register

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
- [400](#) — Solicitud incorrecta
- [401](#) — No autorizado
- [404](#) — Recurso no encontrado
- [500](#) — Error interno del servidor

[POST] [POST](#) /register

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Descripción del Endpoint /register

1. Propósito del endpoint:

El propósito de este endpoint es permitir a los usuarios registrarse en un sistema o plataforma en línea. Piensa en ello como cuando te creas una cuenta en una tienda en línea o en una red social.

2. Funcionalidad:

Este endpoint se encarga de procesar la información que los usuarios proporcionan para registrarse. Cuando un usuario envía su información, este endpoint la recibe y la verifica para asegurarse de que sea válida. Luego, crea una nueva cuenta para el usuario en la base de datos del sistema.

3. Información necesaria:

Para que este endpoint funcione, necesita recibir algunos datos básicos del usuario, como:

- * Nombre de usuario
- * Correo electrónico
- * Contraseña
- * Otras informaciones relevantes para el registro (como nombre, apellido, etc.)

4. Resultado:

Una vez que el endpoint ha procesado la información del usuario, devuelve un resultado que indica si el registro fue exitoso o no. Si todo salió bien, el usuario puede iniciar sesión en el sistema con su nueva cuenta. Si hubo algún error, el endpoint devuelve un mensaje que explica qué salió mal.

5. Uso en la vida real:

Este endpoint se usa en muchas situaciones cotidianas, como:

- * Cuando te creas una cuenta en una tienda

Parámetros esperados:

- `body` (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
- `400` — Solicitud incorrecta
- `401` — No autorizado
- `404` — Recurso no encontrado
- `500` — Error interno del servidor

[POST] `POST /logout`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes/web.php`

Endpoint `POST /logout`

Parámetros esperados:

- `body` (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
- `400` — Solicitud incorrecta
- `401` — No autorizado
- `404` — Recurso no encontrado
- `500` — Error interno del servidor

[GET] `GET /admin`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes/web.php`

Descripción del Endpoint /admin

1. Propósito del endpoint:

El propósito de este endpoint es proporcionar acceso a la sección de administración de un sitio web o aplicación. Piensa en él como la puerta de entrada para los administradores del sitio, donde pueden gestionar y controlar diferentes aspectos de la plataforma.

2. Funcionalidad:

Cuando se accede a este endpoint, lo que hace es mostrar la página de administración del sitio. Allí, los administradores pueden realizar tareas como gestionar usuarios, actualizar contenido, configurar opciones, etc. Es como un panel de control donde se pueden realizar diferentes acciones para mantener y mejorar el sitio.

3. Información necesaria:

Para que este endpoint funcione, se necesita que el usuario tenga permisos de administrador y esté autenticado en el sitio. Piensa en ello como tener una llave especial que te permite entrar en la sección de administración. No se necesita proporcionar información adicional, solo tener los permisos adecuados y estar conectado.

4. Resultado:

El resultado de acceder a este endpoint es que se muestra la página de administración del sitio, con todas las opciones y herramientas disponibles para los administradores. Es como llegar a un escritorio donde puedes realizar diferentes tareas para gestionar el sitio.

5. Uso en la vida real:

En la vida real

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
- **400** — Solicitud incorrecta
- **401** — No autorizado
- **404** — Recurso no encontrado
- **500** — Error interno del servidor

[GET] **GET** /profile/edit

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** routes/web.php

Endpoint **GET** /profile/edit

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
- **400** — Solicitud incorrecta
- **401** — No autorizado
- **404** — Recurso no encontrado
- **500** — Error interno del servidor

[PUT] PUT /profile/update

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** routes/web.php

Endpoint PUT /profile/update

Parámetros esperados:

- **body** (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
- **400** — Solicitud incorrecta
- **401** — No autorizado
- **404** — Recurso no encontrado
- **500** — Error interno del servidor

[GET] GET /region

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** routes/web.php

Descripción del Endpoint de API

1. Propósito del endpoint:

El propósito de este endpoint es proporcionar información sobre regiones. En otras palabras, es una herramienta que ayuda a obtener datos sobre diferentes áreas geográficas.

2. Funcionalidad:

Este endpoint se utiliza para obtener una lista de regiones. Cuando se accede a este endpoint, se envía una solicitud al servidor y este responde con la información solicitada. En este caso, el servidor devuelve una lista de regiones.

3. Información necesaria:

Para que este endpoint funcione, no se necesita proporcionar mucha información. Solo es necesario acceder a la ruta `/region` mediante el método GET. No se requieren datos adicionales, como nombres de usuario o contraseñas.

4. Resultado:

El resultado que devuelve este endpoint es una lista de regiones. Esta lista puede incluir nombres de regiones, códigos de regiones, o cualquier otra información relevante. El resultado se devuelve en un formato que es fácil de leer y entender.

5. Uso en la vida real:

En la vida real, este endpoint se puede utilizar en diversas aplicaciones, como:

- Un sitio web de viajes que necesita mostrar una lista de regiones para que los usuarios puedan seleccionar su destino.
- Una aplicación de entrega de paquetes que necesita obtener la lista de regiones para calcular los

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
- `400` — Solicitud incorrecta
- `401` — No autorizado
- `404` — Recurso no encontrado
- `500` — Error interno del servidor

[GET] `GET /region_alta`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes/web.php`

Endpoint GET `/region_alta`

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
- `400` — Solicitud incorrecta
- `401` — No autorizado
- `404` — Recurso no encontrado
- `500` — Error interno del servidor

[POST] `POST /region_registrar`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes/web.php`

Descripción del Endpoint `/region_registrar`

1. Propósito del endpoint:

El propósito de este endpoint es permitir agregar nuevas regiones a un sistema. Piensa en ello como un formulario donde puedes ingresar información sobre una región, como su nombre y ubicación, y el sistema la guardará para que pueda ser utilizada más adelante.

2. Funcionalidad:

Este endpoint se encarga de recibir la información que se le envía y guardarla en la base de datos del sistema. Es como cuando llenas un formulario en línea y lo envías; este endpoint recibe esa información y la almacena de manera segura.

3. Información necesaria:

Para que este endpoint funcione, necesitas proporcionarle la información básica sobre la región que deseas agregar. Esto puede incluir el nombre de la región, su ubicación geográfica y cualquier otro detalle relevante. Piensa en ello como los campos que debes llenar en un formulario para que el sistema pueda entender qué región estás describiendo.

4. Resultado:

Una vez que el endpoint recibe la información y la procesa, te devuelve un resultado que indica si la región se agregó con éxito o si hubo algún problema. Es como cuando envías un formulario y recibes un mensaje de confirmación diciendo que todo salió bien, o un mensaje de error si algo no

Parámetros esperados:

- `body` (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
- `400` — Solicitud incorrecta
- `401` — No autorizado
- `404` — Recurso no encontrado
- `500` — Error interno del servidor

[GET] `GET /region_detalle/{id}`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes/web.php`

Endpoint GET `/region_detalle/{id}`

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET /region_editar/{id}](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Descripción del Endpoint de API

Propósito: El propósito de este endpoint es permitir la edición de información sobre una región específica.

Funcionalidad: Este endpoint se utiliza para obtener la información actualizada de una región en particular, con el fin de editarla posteriormente. Es como si estuvieras buscando un documento específico en un archivo para poder modificarlo.

Información necesaria: Para que este endpoint funcione, necesitas proporcionar un identificador único de la región que deseas editar, llamado "id". Es como si estuvieras buscando un libro en una biblioteca y necesitaras el título o el número de catálogo para encontrarlo.

Resultado: Una vez que se envía la solicitud al endpoint, este devuelve la información actualizada de la región que se está buscando editar. Es como si el bibliotecario te entregara el libro que estabas buscando, para que puedas revisarlo y hacer los cambios necesarios.

Uso en la vida real: En la vida real, este endpoint se podría utilizar en una aplicación web de gestión de información geográfica, donde los administradores necesitan editar la información de diferentes regiones, como sus nombres, límites, población, etc. Por ejemplo, si una ciudad cambia su nombre, el administrador podría utilizar este endpoint para obtener la información actualizada de la ciudad y

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[PUT] PUT /region_salvar/{id}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** routes/web.php

Endpoint PUT /region_salvar/{id}

Parámetros esperados:

- **body** (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
 - **400** — Solicitud incorrecta
 - **401** — No autorizado
 - **404** — Recurso no encontrado
 - **500** — Error interno del servidor
-

[GET] GET /region_borrar/{id}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** routes/web.php

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
 - **400** — Solicitud incorrecta
 - **401** — No autorizado
 - **404** — Recurso no encontrado
 - **500** — Error interno del servidor
-

[GET] GET /expediente

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** routes/web.php

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /expediente/alta

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST](#) /expediente/registrar

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /expediente/detalle/{id}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /expediente/editar/{id}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[PUT] [PUT](#) /expediente/salvar/{id}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
- [400](#) — Solicitud incorrecta
- [401](#) — No autorizado
- [404](#) — Recurso no encontrado
- [500](#) — Error interno del servidor

[DEL] DELETE /expediente/borrar/{id}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes/web.php`

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- 200 — Operación exitosa
 - 400 — Solicitud incorrecta
 - 401 — No autorizado
 - 404 — Recurso no encontrado
 - 500 — Error interno del servidor
-

[GET] GET /expedientes/buscar

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes/web.php`

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- 200 — Operación exitosa
 - 400 — Solicitud incorrecta
 - 401 — No autorizado
 - 404 — Recurso no encontrado
 - 500 — Error interno del servidor
-

[POST] POST /expediente/eliminar-archivo/{id}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes/web.php`

Parámetros esperados:

- `body` (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- 200 — Operación exitosa

- [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /expediente/archivar/{id}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /expediente/desarchivar/{id}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /expedientes/archivados

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /expedientes/busqueda

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /reporte-expedientes/excel

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /expedientes/archivo/{filename}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) [/estadisticas](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) [/users](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
- [400](#) — Solicitud incorrecta
- [401](#) — No autorizado
- [404](#) — Recurso no encontrado

- [500](#) — Error interno del servidor

[GET] [GET /users/create](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
- [400](#) — Solicitud incorrecta
- [401](#) — No autorizado
- [404](#) — Recurso no encontrado
- [500](#) — Error interno del servidor

[POST] [POST /users](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
- [400](#) — Solicitud incorrecta
- [401](#) — No autorizado
- [404](#) — Recurso no encontrado
- [500](#) — Error interno del servidor

[GET] [GET /users/{user}/edit](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[PUT] [PUT](#) /users/{user}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[DEL] [DELETE](#) /users/{user}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /ingresos

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET /ingresos/create](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST /ingresos](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
- [400](#) — Solicitud incorrecta
- [401](#) — No autorizado
- [404](#) — Recurso no encontrado
- [500](#) — Error interno del servidor

[GET] `GET /ingresos/comparar`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes/web.php`

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
 - `400` — Solicitud incorrecta
 - `401` — No autorizado
 - `404` — Recurso no encontrado
 - `500` — Error interno del servidor
-

[GET] `GET /visitas`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes/web.php`

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
 - `400` — Solicitud incorrecta
 - `401` — No autorizado
 - `404` — Recurso no encontrado
 - `500` — Error interno del servidor
-

[GET] `GET /visitas/crear`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes/web.php`

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
- `400` — Solicitud incorrecta

- [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) [/visitas/{id}/edit](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[PUT] [PUT](#) [/visitas/{id}](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST](#) [/visitas](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- **body** (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
 - **400** — Solicitud incorrecta
 - **401** — No autorizado
 - **404** — Recurso no encontrado
 - **500** — Error interno del servidor
-

[DEL] DELETE /visitas/{visita}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** routes/web.php

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
 - **400** — Solicitud incorrecta
 - **401** — No autorizado
 - **404** — Recurso no encontrado
 - **500** — Error interno del servidor
-

[GET] GET /visitas/exportar-csv

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** routes/web.php

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
 - **400** — Solicitud incorrecta
 - **401** — No autorizado
 - **404** — Recurso no encontrado
 - **500** — Error interno del servidor
-

[GET] GET /usuario

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes/web.php`

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
 - `400` — Solicitud incorrecta
 - `401` — No autorizado
 - `404` — Recurso no encontrado
 - `500` — Error interno del servidor
-

[GET] `GET /profile/edit`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes/web.php`

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
 - `400` — Solicitud incorrecta
 - `401` — No autorizado
 - `404` — Recurso no encontrado
 - `500` — Error interno del servidor
-

[PUT] `PUT /profile/update`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes/web.php`

Parámetros esperados:

- `body` (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
- `400` — Solicitud incorrecta
- `401` — No autorizado

- [404](#) — Recurso no encontrado
- [500](#) — Error interno del servidor

```
##### [GET] GET /expediente/search
```

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** routes/web.php

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- 200 — Operación exitosa
- 400 — Solicitud incorrecta
- 401 — No autorizado
- 404 — Recurso no encontrado
- 500 — Error interno del servidor

3.3 Estado de Comentarios y Docstrings

Total de funciones: 88

- [OK] Documentadas: 0 (0%)
- [X] Sin documentar: 88 (100%)

Visualización de documentación:



Funciones que requieren documentación:

- `run()` en `database/seeder/DatabaseSeeder.php`
- `definition()` en `database/factories/UserFactory.php`
- `unverified()` en `database/factories/UserFactory.php`
- `togglePassword(inputId, icon)` en `resources/views/register.blade.php`
- `handleFiles(newFiles)` en `resources/views/Expediente/expediente_alta.blade.php`
- ... y 83 más

3.4 Planes de Prueba (Testing)

Se detectaron **2 funciones de prueba:**

Función de Test	Archivo
-----------------	---------

<code>`test_the_application_returns_a_successful_response`</code>	<code>`tests/Feature/ExampleTest.php`</code>
<code>`test_that_true_is_true`</code>	<code>`tests/Unit/ExampleTest.php`</code>

4. Documentación de Clases

Total: 47 clases

`loader`

- Archivo: `artisan`
- Línea: 0
- Hereda de: `object`
- Métodos: 0
- Documentada: [X] No

Descripción sencilla de la clase "loader"

1. Propósito de la clase:

La clase "loader" es como un asistente que ayuda a cargar y preparar las herramientas necesarias para que un proyecto funcione correctamente. Su objetivo es asegurarse de que todo esté listo y en su lugar antes de que el proyecto comience a funcionar.

2. Representación en el sistema:

Imagina que estás preparando un restaurante para abrir. Necesitas asegurarte de que todos los ingredientes, utensilios y personal estén listos antes de que los clientes lleguen. La clase "loader" es como el jefe de cocina que se encarga de preparar todo lo necesario para que el restaurante funcione sin problemas. En el sistema, la clase "loader" representa un componente que se encarga de cargar y configurar las herramientas y recursos necesarios para que el proyecto funcione correctamente.

3. Funcionalidades principales:

La clase "loader" puede hacer varias cosas, como:

- Cargar archivos y configuraciones necesarias para el proyecto.
- Preparar las herramientas y recursos necesarios para que el proyecto funcione.
- Asegurarse de que todo esté listo y en su lugar antes de que el proyecto comience a funcionar.

4. Uso en la vida real:

En la vida real, la clase

`DatabaseSeeder`

- Archivo: `database/seeds/DatabaseSeeder.php`
- Línea: 0

- **Hereda de:** Seeder
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Descripción de la clase DatabaseSeeder

1. Propósito de la clase:

La clase DatabaseSeeder es como un "preparador" de la base de datos. Su función principal es asegurarse de que la base de datos esté lista para ser utilizada, con todos los datos necesarios para que el sistema funcione correctamente.

2. Representación en el sistema:

Imagina que estás montando un restaurante. La clase DatabaseSeeder es como el equipo de decoración y suministros que prepara el local antes de que lleguen los clientes. Aseguran que todo esté en su lugar, desde las mesas y sillas hasta los platos y cubiertos. De la misma manera, la clase DatabaseSeeder prepara la base de datos con los datos necesarios para que el sistema funcione sin problemas.

3. Funcionalidades principales:

La clase DatabaseSeeder puede hacer lo siguiente:

- Insertar datos iniciales en la base de datos, como información de usuarios, productos o configuraciones.
- Configurar las relaciones entre los datos en la base de datos.
- Asegurarse de que la base de datos esté en un estado consistente y listo para ser utilizado.

4. Uso en la vida real:

La clase DatabaseSeeder se utiliza en la vida real en situaciones como:

- Cuando se lanza un nuevo sitio web o aplicación, y se necesita poblar

UserFactory

- **Archivo:** `database/factories/UserFactory.php`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** Factory
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Introducción a la clase UserFactory

La clase UserFactory es una herramienta que nos ayuda a crear usuarios de manera eficiente en un sistema. Imagina que estás en una fábrica de juguetes, donde se crean muñecas y otros juguetes de manera automática. De la misma manera, la clase UserFactory es como una fábrica que crea usuarios para nuestro sistema.

Propósito de la clase

El propósito de la clase UserFactory es simplificar el proceso de crear usuarios en el sistema. En lugar de tener que crear cada usuario de manera manual, la clase UserFactory nos permite crear usuarios de manera automática y rápida.

Qué representa esta clase en el sistema

La clase UserFactory es como un molde que se utiliza para crear usuarios. Al igual que un molde se utiliza para crear objetos de la misma forma y tamaño, la clase UserFactory se utiliza para crear usuarios con las mismas características y propiedades.

Qué puede hacer esta clase

La clase UserFactory puede hacer varias cosas, como:

- Crear usuarios nuevos con las características y propiedades definidas.
- Establecer los permisos y roles de cada usuario.
- Asignar información de contacto y otros detalles a cada usuario.

Para qué se usa en la vida real

La clase UserFactory se utiliza en la vida real en situaciones como:

- Crear cuentas de usuario para un sitio web

alias

- **Archivo:** `config/app.php`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Introducción a la clase "alias"

La clase "alias" es como un sistema de apodos o nombres alternativos en un proyecto de software. Su propósito es ayudar a simplificar y organizar la forma en que se hacen referencia a diferentes partes del sistema.

Qué representa esta clase en el sistema

Imagina que estás en una gran ciudad con muchos lugares diferentes, como parques, tiendas y restaurantes. En lugar de recordar la dirección exacta de cada lugar, podrías darles un apodo como "parque favorito" o "tienda de comestibles". De esta manera, es más fácil recordar y comunicar los lugares sin tener que recordar todos los detalles. La clase "alias" hace algo similar en el sistema, asignando nombres fáciles de recordar a partes del sistema que de otra manera podrían ser difíciles de encontrar o recordar.

Qué puede hacer esta clase

La clase "alias" puede:

- Asignar nombres alternativos a partes del sistema
- Ayudar a organizar y simplificar la forma en que se hacen referencia a diferentes partes del sistema
- Facilitar la comunicación y la colaboración entre diferentes partes del sistema

Para qué se usa en la vida real

En la vida real, la clase "alias" se puede utilizar en situaciones como:

- Un sistema de gestión de contenido que necesita referirse a diferentes secciones

loader

- **Archivo:** `public/index.php`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Descripción de la clase "loader"

1. Propósito de la clase:

La clase "loader" es como un asistente que ayuda a cargar y preparar todo lo necesario para que un sistema o aplicación funcione correctamente. Su objetivo es asegurarse de que todos los componentes y recursos necesarios estén listos y disponibles para ser utilizados.

2. Representación en el sistema:

Imagina que estás en un restaurante y quieres pedir un plato. El "loader" sería como el camarero que se encarga de traer todos los ingredientes y utensilios necesarios para que el chef pueda preparar tu comida. En este caso, la clase "loader" representa a ese camarero que se encarga de cargar y preparar todos los componentes y recursos necesarios para que el sistema funcione correctamente.

3. Funcionalidades principales:

La clase "loader" puede hacer varias cosas, como:

- * Cargar archivos y recursos necesarios para el sistema
- * Preparar y configurar los componentes del sistema
- * Asegurarse de que todos los elementos necesarios estén disponibles y listos para ser utilizados

En resumen, la clase "loader" se encarga de hacer todo el trabajo de preparación y configuración necesaria para que el sistema funcione correctamente.

4. Ejemplos prácticos:

En la vida real, la

TestCase

- **Archivo:** `tests/TestCase.php`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `BaseTestCase`
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Introducción a la clase `TestCase`

La clase `TestCase` es una parte fundamental de un proyecto de software en PHP que ayuda a garantizar que el sistema funcione correctamente. En términos simples, su propósito es probar y verificar que las diferentes partes del sistema trabajen como se espera.

Qué representa esta clase en el sistema

Imagina que estás construyendo una casa. La clase `TestCase` sería como un inspector de calidad que verifica que cada habitación, puerta y ventana estén en su lugar correcto y funcionen como se espera. De esta manera, se asegura de que la casa (el sistema) sea segura y funcional.

Qué puede hacer esta clase

La clase `TestCase` puede realizar varias funciones importantes, como:

- Probar individuales partes del sistema para asegurarse de que funcionen correctamente.
- Verificar que los resultados de una acción sean los esperados.
- Identificar errores o problemas en el sistema para que se puedan corregir.

En resumen, la clase `TestCase` es como un "verificador" que asegura que el sistema esté en buen estado y funcione como se espera.

Para qué se usa en la vida real

En la vida real, la clase `TestCase` se utiliza en proyectos de software para:

- Probar aplicaciones móviles o web antes de lanzarlas al público.
- Verificar que los sistemas de pago

`ExampleTest`

- **Archivo:** `tests/Feature/ExampleTest.php`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `TestCase`
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Descripción de la clase `ExampleTest`

1. Propósito de la clase:

La clase `ExampleTest` es como un "supervisor" que se encarga de verificar si todo funciona correctamente en un proyecto de software. Su objetivo es garantizar que las diferentes partes del proyecto trabajen juntas de manera efectiva y sin errores.

2. Representación en el sistema:

Imagina que estás construyendo un edificio. La clase `ExampleTest` sería como el equipo de inspección que revisa cada piso y cada habitación para asegurarse de que todo esté construido correctamente y sea seguro para usar. En este caso, el edificio es el proyecto de software, y la clase `ExampleTest` es el equipo que verifica que cada "piso" (cada parte del proyecto) esté funcionando correctamente.

3. Funcionalidades principales:

La clase `ExampleTest` puede hacer varias cosas, como:

- * Verificar si las diferentes partes del proyecto funcionan correctamente.
- * Identificar errores o problemas en el código.
- * Asegurarse de que los cambios realizados en el proyecto no rompan nada que ya estaba funcionando.
- * Proporcionar informes detallados sobre los resultados de las pruebas.

4. Uso en la vida real:

En la vida real, esta clase se utiliza para garantizar que los proyectos de software sean confiables y funcionen correctamente. Por ejemplo:

*

`ExampleTest`

- **Archivo:** `tests/Unit/ExampleTest.php`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `TestCase`
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Clase `ExampleTest`: Una herramienta de prueba para garantizar la calidad

1. Propósito de la clase:

La clase `ExampleTest` es como un "supervisor de calidad" que se asegura de que las partes de un proyecto funcionen correctamente. Su propósito es probar y verificar que todo esté en orden antes de que el proyecto sea utilizado por los usuarios.

2. Representación en el sistema:

Imagina que estás construyendo un coche. La clase `ExampleTest` sería como el equipo de pruebas de la fábrica que verifica que todos los componentes del coche funcionen correctamente antes de que salga de la línea de producción. En este caso, la clase `ExampleTest` representa un conjunto de pruebas que se aplican a las funciones del proyecto para asegurarse de que estén funcionando como se espera.

3. Funcionalidades principales:

La clase `ExampleTest` puede realizar las siguientes tareas:

- * Verificar que las funciones del proyecto devuelvan los resultados esperados.
- * Identificar errores o problemas en las funciones del proyecto.
- * Informar sobre los resultados de las pruebas para que los desarrolladores puedan corregir cualquier problema.

4. Uso en la vida real:

En la vida real, las clases como `ExampleTest` se utilizan en proyectos de software para garantizar que las aplicaciones o sitios web funcionen correctamente antes de ser lanzados al público

`RouteServiceProvider`

- **Archivo:** `app/Providers/RouteServiceProvider.php`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `ServiceProvider`
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Descripción de la clase `RouteServiceProvider`

1. Propósito de la clase:

La clase `RouteServiceProvider` se encarga de organizar y gestionar las rutas de un sitio web o aplicación. Piensa en ella como un plano de la ciudad que muestra cómo llegar a cada lugar. En este caso, el "lugar" es una página web o una función específica dentro de la aplicación.

2. Representación en el sistema:

Imagina un sistema de transporte público. La clase `RouteServiceProvider` es como el centro de control que coordina todos los autobuses y trenes para que lleguen a su destino de manera eficiente. De la misma manera, esta clase coordina todas las rutas de la aplicación para que los usuarios puedan llegar a la información o función que necesitan.

3. Funcionalidades principales:

La clase `RouteServiceProvider` puede:

- Establecer rutas para diferentes páginas o funciones de la aplicación.
- Determinar qué acción debe tomar la aplicación cuando un usuario visita una ruta específica.
- Ayudar a mantener el sitio web o aplicación organizado y fácil de navegar.

4. Uso en la vida real:

Por ejemplo, imagina que estás creando un sitio web de comercio electrónico. La clase `RouteServiceProvider` te ayudaría a establecer rutas para diferentes secciones del sitio, como la página de inicio, la tienda, el carrito de compras, etc. De esta manera, cuando

`BroadcastServiceProvider`

- **Archivo:** `app/Providers/BroadcastServiceProvider.php`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** ServiceProvider
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Descripción de la clase BroadcastServiceProvider

1. Propósito de la clase:

La clase BroadcastServiceProvider es como un mensajero que ayuda a enviar información a diferentes partes del sistema. Su función principal es garantizar que los mensajes se entreguen de manera eficiente y segura.

2. Representación en el sistema:

Imagina un sistema como una ciudad con diferentes edificios y departamentos. La clase BroadcastServiceProvider sería como el servicio de correos de la ciudad, responsable de entregar mensajes y paquetes a los diferentes edificios y departamentos de manera rápida y segura.

3. Funcionalidades principales:

Esta clase puede hacer varias cosas, como:

- Enviar mensajes a diferentes partes del sistema de manera simultánea.
- Garantizar que los mensajes se entreguen en el orden correcto.
- Manejar errores y problemas que puedan surgir durante el envío de mensajes.

4. Uso en la vida real:

Un ejemplo práctico sería un sistema de notificaciones de una aplicación móvil. Cuando un usuario realiza una acción, como hacer un pedido o comentar en una publicación, la clase BroadcastServiceProvider puede enviar notificaciones a los administradores o a otros usuarios que necesitan estar informados. Otro ejemplo sería un sistema de alertas de seguridad que envía notificaciones a los equipos de seguridad cuando se detecta una amenaza.

**5. Import

AuthServiceProvider

- **Archivo:** `app/Providers/AuthServiceProvider.php`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** ServiceProvider
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Introducción a la clase AuthServiceProvider

Imagina que estás en un edificio con muchas puertas y habitaciones. Para acceder a algunas de esas habitaciones, necesitas una llave o un permiso especial. La clase `AuthProvider` es como el conserje del edificio, que se encarga de verificar si tienes la llave o el permiso necesario para acceder a ciertas áreas.

Propósito de la clase

El propósito de esta clase es ayudar a controlar quién puede acceder a qué partes del sistema. Es como un filtro que asegura que solo las personas autorizadas puedan entrar en ciertas áreas.

Qué representa esta clase en el sistema

La clase `AuthProvider` representa un "guardián" que vigila las entradas y salidas del sistema. Es como un portero que verifica la identidad de las personas que quieren acceder a ciertas áreas y decide si les da permiso o no.

Qué puede hacer esta clase

Esta clase puede hacer varias cosas, como:

- Verificar la identidad de los usuarios que quieren acceder al sistema
- Decidir si un usuario tiene permiso para acceder a ciertas áreas del sistema
- Proporcionar información sobre los permisos y roles de los usuarios

Para qué se usa en la vida real

En la vida real, esta clase se usa en sistemas de gestión de usuarios, como plataformas

`EventServiceProvider`

- **Archivo:** `app/Providers/EventServiceProvider.php`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `ServiceProvider`
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Clase `EventServiceProvider`

`AppServiceProvider`

- **Archivo:** `app/Providers/AppServiceProvider.php`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `ServiceProvider`
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Introducción a la clase `AppServiceProvider`

La clase AppServiceProvider es una parte importante de un proyecto de software escrito en PHP. A continuación, te explicaré de forma sencilla qué es y qué hace esta clase.

1. Propósito de la clase

El propósito de la clase AppServiceProvider es ayudar a configurar y proporcionar servicios a la aplicación. Puedes pensar en ella como un "organizador" que se asegura de que todos los componentes de la aplicación estén listos y funcionen correctamente.

2. Representación en el sistema

Imagina que estás en un restaurante y necesitas pedir comida. La clase AppServiceProvider sería como el maître del restaurante, que se encarga de recibir tus pedidos, asegurarse de que estén disponibles los ingredientes y los utensilios necesarios, y después de que la comida esté lista, te la entrega. De manera similar, esta clase se encarga de configurar y proporcionar los servicios necesarios para que la aplicación funcione correctamente.

3. Funcionalidades principales

La clase AppServiceProvider puede hacer varias cosas, como:

- Configurar la aplicación para que esté lista para usar.
- Proporcionar servicios como la conexión a bases de datos o la autenticación de usuarios.
- Ayudar a la aplicación a interactuar con otros componentes y servicios.

Puedes pensar en estas func

Kernel

- **Archivo:** `app/Console/Kernel.php`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** ConsoleKernel
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Clase Kernel

LogSuccessfulLogin

- **Archivo:** `app/Listeners/LogSuccessfulLogin.php`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Clase LogSuccessfulLogin

Handler

- **Archivo:** `app/Exceptions/Handler.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** `ExceptionHandler`
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

Kernel

- **Archivo:** `app/Http/Kernel.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** `HttpKernel`
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

names

- **Archivo:** `app/Http/Kernel.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** `object`
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

TrustProxies

- **Archivo:** `app/Http/Middleware/TrustProxies.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** `Middleware`
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

VerifyCsrfToken

- **Archivo:** `app/Http/Middleware/VerifyCsrfToken.php`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `Middleware`

- **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

EncryptCookies

- **Archivo:** [app/Http/Middleware/EncryptCookies.php](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Middleware
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

NoCache

- **Archivo:** [app/Http/Middleware/NoCache.php](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

RoleMiddleware

- **Archivo:** [app/Http/Middleware/RoleMiddleware.php](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

TrimStrings

- **Archivo:** [app/Http/Middleware/TrimStrings.php](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Middleware
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

Authenticate

- **Archivo:** [app/Http/Middleware/Authenticate.php](#)

- **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Middleware
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

TrustHosts

- **Archivo:** [app/Http/Middleware/TrustHosts.php](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Middleware
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

ValidateSignature

- **Archivo:** [app/Http/Middleware/ValidateSignature.php](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Middleware
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

PreventRequestsDuringMaintenance

- **Archivo:** [app/Http/Middleware/PreventRequestsDuringMaintenance.php](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Middleware
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

RedirectIfAuthenticated

- **Archivo:** [app/Http/Middleware/RedirectIfAuthenticated.php](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

IngresoController

- **Archivo:** `app/Http/Controllers/IngresoController.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Controller
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

EstadisticasController

- **Archivo:** `app/Http/Controllers/EstadisticasController.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Controller
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

RegionController

- **Archivo:** `app/Http/Controllers/RegionController.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Controller
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

Controller

- **Archivo:** `app/Http/Controllers/Controller.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** BaseController
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

VisitaController

- **Archivo:** `app/Http/Controllers/VisitaController.php`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** Controller
- **Métodos:** 0

- **Documentada:** [X] No
-

AuthController

- **Archivo:** `app/Http/Controllers/AuthController.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Controller
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

ExpedienteController

- **Archivo:** `app/Http/Controllers/ExpedienteController.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Controller
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

ProfileController

- **Archivo:** `app/Http/Controllers/ProfileController.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Controller
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

UserController

- **Archivo:** `app/Http/Controllers/Admin/UserController.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Controller
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

User

- **Archivo:** `app/Models/User.php`
- **Línea:** 0

- **Hereda de:** Authenticatable
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

Region

- **Archivo:** app/Models/Region.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Model
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

Ingreso

- **Archivo:** app/Models/Ingreso.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Model
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

Visita

- **Archivo:** app/Models/Visita.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Model
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

Role

- **Archivo:** app/Models/Role.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Model
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

Expediente

- **Archivo:** `app/Models/Expediente.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Model
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

Usuario

- **Archivo:** `app/Models/Usuario.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Authenticatable
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

LoginLog

- **Archivo:** `app/Models/LoginLog.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Model
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

ExpedientesExport

- **Archivo:** `app/Exports/ExpedientesExport.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-
-

5. Documentación de Funciones

Total: **88 funciones**

Módulo: `database/seeder/DatabaseSeeder.php`

`run`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "run" sirve para iniciar el proceso de llenado de datos en una base de datos.

Necesita acceso a la base de datos para funcionar.

El resultado es una base de datos llena de información inicial.

En la vida real, se usa para inicializar sistemas de gestión de datos.

Es importante porque permite que el sistema esté listo para usar con datos iniciales.

Módulo: `database/factories/UserFactory.php`

`definition`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "definition" ayuda a crear una definición básica para un usuario en un sistema.

Necesita información sobre el usuario para funcionar.

Produce un conjunto de datos que representan al usuario.

Se usa en la vida real para crear cuentas de usuario en sitios web o aplicaciones.

Es importante en el sistema porque permite crear usuarios de manera eficiente y consistente.

`unverified`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función unverified

Esta función ayuda a identificar si un usuario no ha verificado su cuenta.

Necesita: Información del usuario.

Produce: Un resultado que indica si el usuario está verificado o no.

Se usa en: Sitios web para asegurarse de que los usuarios hayan confirmado su identidad.

Importancia: Es crucial para la seguridad del sistema, ya que evita que usuarios no verificados accedan a información sensible.

Módulo: `resources/views/register.blade.php`

`togglePassword`

- Parámetros: `inputId`, `icon`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función `togglePassword` permite mostrar u ocultar contraseñas en una página web. Para funcionar, necesita saber qué campo de texto (`inputId`) y qué icono (`icon`) afectar. El resultado es que la contraseña se muestra o se oculta, según sea necesario. En la vida real, se utiliza en formularios de registro o inicio de sesión para proteger la privacidad de los usuarios. Es importante en el sistema porque garantiza la seguridad y privacidad de las contraseñas, evitando que se muestren accidentalmente. Esto ayuda a prevenir accesos no autorizados y a mantener la confianza de los usuarios en el sistema.

Módulo: `resources/views/Expediente/expediente_alta.blade.php`

`handleFiles`

- Parámetros: `newFiles`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "handleFiles" sirve para manejar archivos nuevos. Necesita recibir una lista de archivos nuevos ("newFiles") para funcionar. Luego, procesa estos archivos y produce un resultado que se utiliza para almacenar o mostrar la información.

En la vida real, se utiliza para subir documentos a un sistema, como un expediente en línea. Es importante porque permite al sistema almacenar y organizar archivos de manera eficiente. En este proyecto, es crucial para la gestión de expedientes, permitiendo a los usuarios subir y almacenar documentos de manera segura y organizada.

`addFileToList`

- Parámetros: `file`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "addFileToList" agrega un archivo a una lista.

Necesita saber qué archivo quieres agregar.

Una vez agregado, el archivo se muestra en la lista.

En la vida real, se usa para agregar documentos a un expediente, como un informe médico o un contrato.

Es importante porque ayuda a organizar y mantener todos los archivos relacionados en un solo lugar, facilitando su acceso y consulta.

`updateFileInput`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `updateFileInput`

Propósito: Actualiza información en un archivo.

Datos necesarios: Un archivo de texto.

Resultado: El archivo actualizado con la nueva información.

Uso en la vida real: Se utiliza para actualizar documentos digitales, como expedientes electrónicos.

Importancia: Es crucial para mantener la información actualizada en el sistema, permitiendo una gestión eficiente de datos.

`formatFileSize`

- Parámetros: `bytes`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "`formatFileSize`" convierte tamaños de archivos en unidades fáciles de entender.

Necesita saber cuántos "bytes" tiene un archivo.

Luego, te dice el tamaño del archivo en unidades como kilobytes o megabytes.

En la vida real, se usa para mostrar tamaños de archivos de forma clara en sitios web o aplicaciones.

Es importante porque ayuda a los usuarios a entender rápidamente el tamaño de los archivos que están trabajando, lo que facilita la gestión de recursos y espacio de almacenamiento.

`getFileTypeIcon`

- Parámetros: `file`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función `getFileTypeIcon` ayuda a identificar el tipo de archivo que se está trabajando.

Necesita saber el nombre del archivo para funcionar.

Luego, muestra un ícono que representa el tipo de archivo, como un documento o una imagen.

En la vida real, se usa para que los usuarios puedan ver fácilmente qué tipo de archivo están abriendo o descargando.

Es importante en el sistema porque facilita la navegación y el uso de archivos, haciendo que la experiencia del usuario sea más intuitiva y amigable.

Módulo: `resources/views/Expediente/expediente_editar.blade.php`

`handleFiles`

- Parámetros: `newFiles`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "handleFiles" se utiliza para gestionar archivos nuevos en un sistema de expedientes.

Propósito: Ayuda a agregar archivos a un expediente.

Datos necesarios: Archivos nuevos (como documentos o imágenes).

Resultado: Los archivos se agregan al expediente correspondiente.

Uso en la vida real: Es útil cuando se necesita agregar documentos a un caso o proyecto.

Importancia: Es fundamental para mantener actualizados los expedientes y facilitar el acceso a la información.

`addFileToList`

- Parámetros: `file`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función `addFileToList` agrega un archivo a una lista.

Necesita el archivo a agregar.

Produce una lista actualizada con el archivo agregado.

Se utiliza para almacenar documentos en un expediente, como agregar un informe médico o un contrato.

Es importante porque permite organizar y mantener un registro de todos los archivos relacionados con un caso o proyecto, facilitando su acceso y gestión.

`updateFileInput`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función **updateFileInput** actualiza la información de un archivo en un sistema.

Necesita saber qué archivo y qué información actualizar.

Produce un archivo actualizado con los nuevos datos.

Se usa para cambiar información de documentos en sistemas de gestión de expedientes.

Es importante porque permite mantener la información actualizada y precisa en el sistema.

`formatFileSize`

- Parámetros: `bytes`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "`formatFileSize`" convierte tamaños de archivo en una forma fácil de entender.

Necesita saber el tamaño del archivo en bytes.

Luego, te muestra el tamaño en una unidad más comprensible, como kilobytes o megabytes.

Se utiliza en situaciones reales como mostrar el tamaño de un archivo que se va a descargar o subir a un sitio web.

En el sistema, esta función es importante porque ayuda a que los usuarios puedan entender fácilmente el tamaño de los archivos que están manejando, lo que facilita la toma de decisiones y la gestión de archivos de manera eficiente.

`getFileTypeInfoIcon`

- Parámetros: `file`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función `getFileTypeInfoIcon` ayuda a identificar el tipo de archivo que se está trabajando.

Necesita saber qué archivo se está utilizando.

Luego, muestra un ícono que representa el tipo de archivo (por ejemplo, un ícono de Word para un documento de texto).

En la vida real, se utiliza para que los usuarios puedan reconocer fácilmente el tipo de archivo que están viendo, como en un sistema de gestión de documentos.

Es importante en el sistema porque facilita la navegación y comprensión de los archivos, mejorando la experiencia del usuario.

Módulo: `resources/views/admin/welcome.blade.php`

`animateCounters`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "animateCounters" muestra números que aumentan de manera animada en una página web.

Necesita datos numéricos para funcionar.

Produce una animación visual que muestra el aumento de los números.

Se usa en sitios web para resaltar estadísticas o logros de manera atractiva.

Es importante en el sistema porque hace que la información sea más atractiva y fácil de entender.

Módulo: `tests/CreatesApplication.php`

`createApplication`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "createApplication" sirve para generar una nueva aplicación. Necesita información básica para funcionar. Produce una aplicación configurada. Se utiliza en la vida real para crear nuevos programas o servicios. Es importante en el sistema porque permite la creación de nuevas aplicaciones de manera eficiente.

Módulo: `tests/Feature/ExampleTest.php`

`test_the_application_returns_a_successful_response`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "test_the_application_returns_a_successful_response" verifica que una aplicación funcione correctamente.

Propósito: Comprueba que la aplicación responda de manera exitosa.

Datos necesarios: La aplicación y sus parámetros.

Resultado: Un mensaje de éxito o error.

Uso en la vida real: Se utiliza para asegurarse de que un sitio web o aplicación responda correctamente antes de su lanzamiento.

Importancia: Es crucial para garantizar la calidad y confiabilidad del sistema, evitando errores y mejorando la experiencia del usuario.

Módulo: `tests/Unit/ExampleTest.php`

`test_that_true_is_true`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "test_that_true_is_true" verifica si algo es cierto. No necesita datos para funcionar. Produce un resultado que confirma si la verificación es exitosa. En la vida real, se usa para asegurarse de que las cosas funcionen correctamente, como verificar si un sitio web muestra la información correcta. En el sistema, es importante porque ayuda a detectar errores y garantiza que el software funcione como se espera. Es una herramienta básica para asegurar la calidad y la fiabilidad del proyecto.

Módulo: `app/Providers/RouteServiceProvider.php`

`boot`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "boot" sirve para iniciar y configurar rutas en un sistema web. Necesita información del archivo "RouteServiceProvider.php" para funcionar. Produce una configuración lista para usar. Se usa en la vida real para crear rutas en sitios web y aplicaciones. Es importante porque permite que los desarrolladores definan cómo se accede a diferentes partes de la aplicación. En resumen, "boot" es fundamental para el funcionamiento básico de un sitio web o aplicación, permitiendo una navegación organizada y eficiente.

Módulo: `app/Providers/BroadcastServiceProvider.php`

`boot`

- Parámetros: —
- Async: —

- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "boot" es como un interruptor que enciende un servicio en nuestro sistema.

Necesita saber qué servicio debe iniciar.

Una vez iniciado, el servicio comienza a funcionar y lista para su uso.

En la vida real, es como encender un dispositivo: se necesita saber qué dispositivo es y qué hace.

Esta función es importante porque permite que nuestros servicios estén listos para cuando los necesitamos, asegurando que nuestro sistema funcione correctamente.

Módulo: `app/Providers/AuthServiceProvider.php`

`boot`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Módulo: `app/Providers/EventServiceProvider.php`

`boot`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`shouldDiscoverEvents`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Módulo: `app/Providers/AppServiceProvider.php`

`register`

- Parámetros: —
- Async: —

- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`boot`

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app/Console/Kernel.php`

`schedule`

- Parámetros: `Schedule $schedule`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`commands`

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app/Listeners/LogSuccessfulLogin.php`

`handle`

- Parámetros: `Login $event`
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app/Exceptions/Handler.php`

`register`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1

- Documentada: [X]

Módulo: `app/Http/Middleware/NoCache.php`

`handle`

- Parámetros: `Request $request`, `Closure $next`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Módulo: `app/Http/Middleware/RoleMiddleware.php`

`handle`

- Parámetros: `Request $request`, `Closure $next`, `...$roles`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Módulo: `app/Http/Middleware/Authenticate.php`

`redirectTo`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Módulo: `app/Http/Middleware/TrustHosts.php`

`hosts`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Módulo: `app/Http/Middleware/RedirectIfAuthenticated.php`

`handle`

- Parámetros: `Request $request, Closure $next, string ...$guards`
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app/Http/Controllers/IngresoController.php`

`index`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`create`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`store`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`comparar`

- Parámetros: `Request $request`
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app/Http/Controllers/EstadisticasController.php`

`index`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Módulo: `app/Http/Controllers/RegionController.php`

`region`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`region_alta`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`region_registrar`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`region_detalle`

- Parámetros: `id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`region_editar`

- Parámetros: `id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`region_salvar`

- Parámetros: `Region $id, Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`region_borrar`

- Parámetros: `Region $id`
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app/Http/Controllers/VisitaController.php`

`index`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`create`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`store`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`edit`

- Parámetros: `id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`update`

- Parámetros: `Request $request, id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`destroy`

- Parámetros: `id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`exportarCSV`

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app/Http/Controllers/AuthController.php`

`showLogin`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`login`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`logout`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`showRegister`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`register`

- Parámetros: `Request $request`
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app/Http/Controllers/ExpedienteController.php`

`expediente`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`expediente_alta`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`expediente_registrar`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`expediente_detalle`

- Parámetros: `id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`expediente_editar`

- Parámetros: `id, Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`expediente_salvar`

- Parámetros: `Expediente $id, Request $request`

- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`eliminarArchivo`

- Parámetros: `Request $request, id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`expediente_archivar`

- Parámetros: `id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`expediente_desarchivar`

- Parámetros: `id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`expediente_archivados`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`expediente_borrar`

- Parámetros: `Expediente $id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`expediente_ajax`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[exportarReporteGeneral](#)

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[search](#)

- Parámetros: [Request \\$request](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[mostrarArchivo](#)

- Parámetros: [filename](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Módulo: [app/Http/Controllers/ProfileController.php](#)

[edit](#)

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[update](#)

- Parámetros: [Request \\$request](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Módulo: [app/Http/Controllers/Admin/UserController.php](#)

[__construct](#)

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1

- Documentada: [X]

[index](#)

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[create](#)

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[store](#)

- Parámetros: [Request \\$request](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[edit](#)

- Parámetros: [Usuario \\$user](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[update](#)

- Parámetros: [Request \\$request](#), [Usuario \\$user](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[destroy](#)

- Parámetros: [Usuario \\$user](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Módulo: [app/Models/Expediente.php](#)

region

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app/Models/Usuario.php`

isAdmin

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app/Models/LoginLog.php`

user

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app/Exports/ExpedientesExport.php`

__construct

- Parámetros: `expedientes`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

collection

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

headings

- Parámetros: –
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-
-

6. Modelos de Datos

No se detectaron clases con nombres de modelo explícitos.

Esquema General Inferido

Basado en el análisis del código, las entidades principales son:

- No se pudieron inferir entidades del código fuente.
-

7. Guía de Despliegue y Mantenimiento

7.1 Requisitos del Sistema

- Lenguaje principal: PHP
- Archivos detectados: 98

7.2 Instalación Local

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone <url-del-repositorio>
cd <nombre-del-proyecto>

# 2. Instalar dependencias
composer install

# 3. Configurar variables de entorno
cp .env.example .env
# Editar .env con tus valores

# 4. Ejecutar el proyecto
# ejecutar proyecto
```

7.3 Despliegue con Docker

```
FROM ubuntu:22.04

WORKDIR /app
COPY . .
```

```
RUN composer install
EXPOSE 8000
CMD ["start"]
```

```
# Construir imagen
docker build -t mi-proyecto .

# Ejecutar contenedor
docker run -p 8000:8000 mi-proyecto
```

7.4 Variables de Entorno Recomendadas

```
# General
APP_ENV=production
SECRET_KEY=clave-secreta-segura
DEBUG=False

# Base de datos
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=mi_base_datos
DB_USER=usuario
DB_PASSWORD=contraseña

# API
API_VERSION=v1
ALLOWED_HOSTS=*
```

7.5 Checklist de Despliegue

- ☐ Variables de entorno configuradas
- ☐ Base de datos migrada
- ☐ Tests ejecutados y pasando
- ☐ Logs configurados
- ☐ HTTPS habilitado en producción
- ☐ Backups programados
- ☐ Monitoreo configurado

7.6 Registro de Cambios (Changelog)

Versión 1.0.0 — 2026-06-07

- Versión inicial analizada por AutoDocs AI
 - Documentación técnica generada automáticamente
 - Análisis de calidad del código completado
-

8. Reporte de Calidad del Código

8.1 Análisis de Métricas

Score de Calidad: 72/100 (Bueno [YELLOW])

Distribución de Documentación:

- Funciones documentadas: 0/88 (0%)
- Clases documentadas: 0/47

Análisis de Complejidad:

- Complejidad promedio: 1.0
- Complejidad máxima: 1
- Funciones con alta complejidad (>10): 0

Tendencia de Complejidad por Archivo:

[Gráfico de regresión lineal mostrando la tendencia de complejidad]
Eje X: Archivos ordenados por complejidad promedio
Eje Y: Score de complejidad
Tendencia: ↓ Baja

8.2 Funciones con Alta Complejidad Ciclomática

No hay funciones con complejidad > 10. [OK]

8.3 Recomendaciones

- Agregar docstrings a las 88 funciones sin documentar

8.4 Errores de Análisis

Sin errores detectados. [OK]

9. Análisis de Datos del Proyecto

9.1 Tipos y Fuentes de Datos Detectados

Datos Estructurados: 0 archivos

Datos Semi-estructurados: 0 archivos

Datos No Estructurados: 0 archivos

9.2 Esquema de Data Warehouse Inferido

No se detectaron suficientes modelos de datos para generar un esquema de Data Warehouse.

9.3 Reporte de Calidad de Datos

Problemas Detectados en el Código:

- **Funciones sin documentar:** 88

- `run` en `database/seeder/DatabaseSeeder.php`
- `definition` en `database/factories/UserFactory.php`
- `unverified` en `database/factories/UserFactory.php`
- `togglePassword` en `resources/views/register.blade.php`
- `handleFiles` en `resources/views/Expediente/expediente_alta.blade.php`
- ... y 83 más

- **Problemas de naming conventions:** 4

- `loader`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)
- `aliases`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)
- `loader`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)
- `names`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)

9.4 Minería de Datos Aplicada al Código

Patrones Frecuentes Detectados:

- No se detectaron patrones frecuentes significativos.

Clustering por Complejidad:

- No se pudo realizar el clustering por complejidad.


Clustering por Funcionalidad:

- No se pudo realizar el clustering por funcionalidad.

9.5 Pipeline ETL Utilizado

El proceso de generación de documentación sigue un pipeline ETL (Extract, Transform, Load):

Pipeline ETL - AutoDocs AI



Fases del Pipeline:

- **Extract:** Extracción de código desde repositorios GitHub, archivos ZIP o directorios locales
- **Transform:** Análisis del código, limpieza de datos, enriquecimiento con IA y minería de patrones
- **Load:** Generación de documentación en HTML, PDF o almacenamiento en MongoDB

Documentación generada automáticamente por AutoDocs AI — 2026-06-07 19:45 UTC

Generado automáticamente por AutoDocs AI