

Zadanie UDP: Rozproszony System Uśredniający SKJ (2024)

Wstęp

Zadanie polega na napisaniu aplikacji realizującej *Rozproszony System Uśredniający*.

Sposób działania aplikacji

Na aplikację składa się jeden program implementujący klasę DAS (*Distributed Averaging System*) uruchamiany poleceniem:

```
java DAS <port> <number>
```

gdzie <port> jest liczbą określającą numer portu UDP, a <number> to liczba całkowita. Aplikacja działa w dwóch trybach: *master* i *slave*. Wybór trybu odbywa się automatycznie w momencie uruchomienia aplikacji na podstawie stanu bieżącego systemu oraz podanego parametru. Aplikację każdorazowo uruchamia się z jednym parametrem będącym numerem portu UDP, na którym aplikacja ma rozpocząć działanie. Po uruchomieniu aplikacja próbuje utworzyć gniazdo UDP otwierając port UDP o numerze zadanym parametrem <port>. Operacja ta może mieć dwojaki wynik:

- **Aplikacji udaje się otworzyć żądany port.** W tym przypadku aplikacja wchodzi w tryb *master*.
- **Aplikacji nie udaje się otworzyć portu ponieważ jest on już zajęty.** Zakłada się, że taka sytuacja może zaistnieć tylko wtedy, gdy na danej maszynie już pracuje jedna instancja tej aplikacji pracująca w trybie *master*. W takim przypadku aplikacja ta podejmuje pracę w trybie *slave*.

Tryb master

Aplikacja pracująca w trybie master zapamiętuje wartość przekazaną jako parametr <number> a następnie **cyklicznie** odbiera komunikaty przez gniazdo na porcie <port>. Dalsze działanie zależy od wartości liczby otrzymanej w komunikacie:

- Jeśli wartość ta jest różna od 0 oraz -1, proces wypisuje tę wartość na konsolę oraz zapamiętuje ją.

- Jeśli wartość ta jest równa zero, proces kolejno:
 1. Wylicza wartość średnią z wszystkich niezerowych liczb, które odebrał od początku swojej pracy, uwzględniając w tym wartość **<number>**.
 2. Wypisuje tę wartość na konsolę.
 3. Korzystając z gniazda, na którym pracuje, wysyła komunikat rozgłoszeniowy do wszystkich komputerów w swojej sieci lokalnej na port o numerze **<port>** (czyli taki sam na jakim pracuje) zawierający wyliczoną wartość średnią.
- Jeśli wartość ta jest równa -1, proces kolejno:
 1. Wypisuje tę wartość na konsolę.
 2. Korzystając z gniazda, na którym pracuje, wysyła komunikat rozgłoszeniowy do wszystkich komputerów w swojej sieci lokalnej na port o numerze **<port>** (czyli taki sam na jakim pracuje) zawierający otrzymaną wartość (-1).
 3. Zamyka używane gniazdo oraz kończy pracę.

Powyższe czynności wykonywane są w pętli nieskończonej.

Tryb slave

Aplikacja pracująca w trybie slave tworzy gniazdo UDP otwierając port UDP o losowym numerze (polegając w tym zakresie na systemie operacyjnym) a następnie korzystając z tego gniazda, wysyła do procesu pracującego na tej samej maszynie na porcie o numerze **<port>** komunikat zawierający wartość parametru **<number>**. Po wykonaniu tej czynności proces kończy pracę.

Wymagania i sposób oceny

1. W celu realizacji zadania należy zaprojektować i zaimplementować proces implementujący własny protokół komunikacyjny, umożliwiający realizację opisaną powyżej funkcjonalności. Kwestię tego, jakiej treści pakiety są przesyłane między poszczególnymi procesami pozostawia się autorowi.
2. Proces jest uruchamiany z dwoma parametrami zgodnymi z powyższą specyfikacją. Jeśli liczba parametrów jest niepoprawna lub nie są one poprawnymi liczbami, proces ma zgłosić błąd i zakończyć pracę.
3. Poprawny i pełny projekt wart jest **XXX punktów**. Za zrealizowanie poniższych funkcjonalności można otrzymać punkty do podanej wartości:
 - **maksymalnie YY punktów** za uzyskanie funkcjonalności aplikacji pracującej jedynie w trybie slave.

- **maksymalnie ZZ punktów** za uzyskanie funkcjonalności aplikacji pracującej w trybie slave oraz w trybie master potrafiącej jedynie odbierać komunikaty.
 - **maksymalnie XXX punktów** za uzyskanie funkcjonalności aplikacji pracującej w trybie slave oraz w trybie master potrafiącej zarówno odbierać komunikaty jak i wysyłać je za pomocą rozgłaszania w sieci lokalnej (pełna funkcjonalność).
4. Aplikację piszemy w języku Java zgodnie ze standardem Java 8 (JDK 1.8). Do komunikacji przez sieć można wykorzystać jedynie podstawowe klasy do komunikacji z wykorzystaniem protokołu UDP.
 5. Projekty powinny zostać zapisane do odpowiednich katalogów w systemie EDUX w nieprzekraczalnym terminie 08.12.2024 (termin może zostać zmieniony przez prowadzącego grupę).
 6. Spakowany plik projektu powinien obejmować:
 - Plik *Dokumentacja(nr.indeksu)Zad1.pdf*, opisujący, co zostało zrealizowane, co się nie udało, jak zainstalować, gdzie ewentualnie są błędy, których nie udało się poprawić. W szczególności, plik musi zawierać szczegółowy opis zaprojektowanego i zaimplementowanego protokołu (brak opisu protokołu lub jego fragmentaryczność może spowodować znaczące obniżenie oceny rozwiązania zadania).
 - Pliki źródłowe (dla JDK 1.8) (włącznie z wszelkimi bibliotekami nie należącymi do standardowej instalacji Javy, których autor użył) - aplikacja musi dać się bez problemu skompilować na komputerach w laboratorium w PJA.

UWAGA: PLIK Z DOKUMENTACJĄ JEST WARUNKIEM KONIECZNYM PRZYJĘCIA PROJEKTU DO OCENY.

7. Prowadzący oceniać będą w pierwszym rzędzie poprawność działania programu i zgodność ze specyfikacją, ale na ocenę wpływać będzie także zgodność wytworzonego oprogramowania z zasadami inżynierii oprogramowania i jakością implementacji.
8. JEŚLI NIE WYSZCZEGÓLNIŁO INACZEJ, WSZYSTKIE NIEJASNOŚCI NALEŻY PRZEDYSKUTOWAĆ Z PROWADZĄCYM ZAJĘCIA POD GROŻBĄ NIEZALICZENIA PROGRAMU W PRZYPADKU ICH NIEWŁAŚCIWEJ INTERPRETACJI.