

X (Twitter) Developer Hesabı & API Anahtarı Alma

OAuth 1.0a ile otomatik tweet atabilmek için adım adım kurulum rehberi

⚠ Güvenlik notu: API anahtarları (Key, Secret, Access Token, Token Secret) şifre niteliğindedir. Asla düz metin dosyasına, sohbete veya Git deposuna yazılmaz. Her zaman `.env` dosyasında tutulur ve `.gitignore` 'a eklenir. Anahtar bir kez açığa çıkarsa Developer Portal → **Regenerate** ile hepsi yenilenmelidir.

1 Developer Hesabı Aç

- **developer.x.com** adresine git → "Sign up" / "Developer Portal".
- Tweet atılacak hesap hangisiyse **tam olarak o X hesabıyla** giriş yap (anahtarlar giriş yapılan hesaba tweet atar).
- **Ücretli plan gerekli:** X artık otomatik tweet için **ücretsiz plan sunmuyor**. En düşük seviye **Basic plan**'dir (aylık ödeme). Bu plan otomatik paylaşıma uygun aylık tweet/okuma kotası verir.
- Kullanım amacı sorulursa kısa İngilizce yaz: *"Posting our own blog/news articles automatically to our brand account via RSS feed."*

Plan notu: Ücretsiz plan otomatik içerik paylaşımı için **yeterli değildir / kaldırılmıştır**. Tweet atabilmek için Developer Portal → **Products / Plans** bölümünden **Basic (ücretli)** plana geçilmelidir. Güncel fiyatı portaldan kontrol et — fiyatlandırma X tarafından değiştirilebiliyor.

2 Proje + App Oluştur

- Portal → **Projects & Apps** → "Add App" (veya proje içinde yeni app).
- App adı tüm platformda benzersiz olmalı (örn. `wiribu-autopost`).

3 App İznini "Read and Write" Yap (EN KRİTİK ADIM)

- App → **Settings** → "User authentication settings" → **Set up / Edit**.
- **App permissions:** "Read and Write" seç.
- Type of App: **"Web App, Automated App or Bot"**.
- Callback URL ve Website URL zorunlu → geçici olarak `https://www.wiribu.de` yazılabilir.
- Kaydet.

Neden kritik? Varsayılan ayar **"Read only"** gelir. Bunu değıştirmezsens API sadece okur, **tweet ATAMAZSIN**. Tweet atınca "403 Forbidden" hatası alırsan sebebi neredeyse her zaman budur.

4 Anahtarı Al

App → **Keys and tokens** sekmesi:

- **API Key & Secret** (Consumer Key/Secret) → "Regenerate" → `TWITTER_API_KEY`,
`TWITTER_API_SECRET`
- **Access Token & Secret** → "Generate" → `TWITTER_ACCESS_TOKEN`,
`TWITTER_ACCESS_TOKEN_SECRET`

Sıralama çok önemli: Access Token'ı **"Read and Write" iznini KAYDETTİKTEN SONRA** üret. Önce üretirsen token "read-only" kalır; izni sonradan değıştirsens bile o eski token yazma yapamaz → tekrar "Regenerate" gerekir.

5 Doğru Hesaba Bağlı mı Kontrol Et

- Access Token'ın başındaki sayı (örn. `2054483084918099968-...`) o hesabın **user ID**'sidir.
- Yani anahtarlar, Developer Portal'a **hangi X hesabıyla giriş yaptıysan o hesaba** tweet atar.

Kod Tarafı — Otomatik Tweet

Tweet atmak için **OAuth 1.0a User Context** ile `POST /2/tweets` endpoint'i kullanılır. wiribu PHP tabanlı olduğu için önerilen kütüphane: **abraham/twitteroauth** (Composer).

```
require 'vendor/autoload.php';
use Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth;

$conn = new TwitterOAuth(
    $_ENV['TWITTER_API_KEY'],
    $_ENV['TWITTER_API_SECRET'],
    $_ENV['TWITTER_ACCESS_TOKEN'],
    $_ENV['TWITTER_ACCESS_TOKEN_SECRET']
);
$conn->setApiVersion('2');

$res = $conn->post('tweets', ['text' => '🔥 Test tweet via API #wiribu'], true);
```

Özet Kontrol Listesi

#	Adım
1	developer.x.com → doğru hesapla kayıt ol

-
- 2 Project + App oluřtur
 - 3 **App permissions → Read and Write** (kritik)
 - 4 Önce permission kaydet, **SONRA** Access Token üret
 - 5 4 anahtarı `.env` 'e koy, koda gömme
 - 6 `abraham/twitteroauth` ile `POST /2/tweets`
-

Hazırlayan: wiribu.de teknik ekibi · Belge tarihi: 31.05.2026 · Referans: developer.x.com (X API v2, Basic ücretli plan)