




PBV CONNECTOR

ハウジング



極 数	形 番	寸法 (mm)		個数/袋
		A	B	
※3	PBVP-03V-S	4.0	10.0	2,000
4	PBVP-04V-S	6.0	12.0	2,000
6	PBVP-06V-S	10.0	16.0	1,000
8	PBVP-08V-S	14.0	20.0	1,000
10	PBVP-10V-S	18.0	24.0	1,000
12	PBVP-12V-S	22.0	28.0	500
15	PBVP-15V-S	28.0	34.0	500

材 質


ナイロン66・UL94V-0, ナチュラル(白)

●RoHS対応品


注) ※2極と共用です。

ベース付ポスト

トップ型



サイド型



極 数	形 番		寸法 (mm)		個数/リール	
	トップ型	サイド型	A	B	トップ	サイド
※2	BM02(4.0)B-PBVSS-TF	SM02(4.0)B-PBVSS-TB	4.0	10.0	700	800
3	BM03B-PBVSS-TF	SM03B-PBVSS-TB	4.0	10.0	700	800
4	BM04B-PBVSS-TF	SM04B-PBVSS-TB	6.0	12.0	700	800
6	BM06B-PBVSS-TF	SM06B-PBVSS-TB	10.0	16.0	700	800
8	BM08B-PBVSS-TF	SM08B-PBVSS-TB	14.0	20.0	700	800
10	BM10B-PBVSS-TF	SM10B-PBVSS-TB	18.0	24.0	700	800
12	BM12B-PBVSS-TF	SM12B-PBVSS-TB	22.0	28.0	700	800
15	BM15B-PBVSS-TF	SM15B-PBVSS-TB	28.0	34.0	700	800

材 質・表面処理

ポスト: 銅合金・銅下地付すずめっき (リフロー処理)

ベース: ポリアミド樹脂・UL94V-0, ナチュラル (アイボリー)

補強金具: 銅合金・銅下地付すずめっき (リフロー処理)

●RoHS対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

●上記製品はエンボステープ供給品です。

注) ※2極は3極の中央ピン抜き品です。

PBV CONNECTOR

形番表示

コンタクト

S PHD - 002 T - P 0.5

製品形態：S…連鎖状、B…バラ状

シリーズ名

適用電線範囲：001…AWG#26～#22

002…AWG#28～#24

表面処理：T…すずめっき（リフロー処理）

材質：P…りん青銅

端子のサイズ

ハウジング

PBV P - 03 V - S

シリーズ名

部品名称：プラグ

極数：3～15

難燃性表示：V…UL94V-0

色表示：S…ナチュラル（白）

ベース付ポスト

BM 03 B-PBV S S-TF

組立品の形態：BM…SMTトップ型

SM…SMTサイド型

極数：3～15

2極のみBM02(4.0) B-PBVSS-TF

SM02(4.0) B-PBVSS-TB

部品名称：ベース

シリーズ名

色表示：S…ナチュラル（アイボリー）

クリンチ表示：S…クリンチなし

納入形態：TF…エンボステーピング（トップ型）

TB…エンボステーピング（サイド型）