

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Your HTML Example</title>
  <style>
    #myContainer {
      color: red;
      padding: 5px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="myContainer">
    <h3>Some header</h3>
    <p>Some paragraph</p>
  </div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Your HTML Example</title>
  <style>
    #myContainer {
      color: red;
      padding: 5px;
    }
    #myContainer p {
      padding: inherit;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="myContainer">
    <h3>Some header</h3>
    <p>Some paragraph</p>
  </div>
</body>
</html>
```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Icon Sprites</title>
  <style>
    .icon {
      background:
url('https://media.istockphoto.com/id/1614967794/photo/4k-particle-flying-hearts-valentines-day-abstract-background.jpg?b=1&s=612x612&w=0&k=20&c=Ufdv-q4jYZ7ljNNxV429qkqoZZj8VhFSkuCpPUPk5Z4=');
      display: inline-block;
      height: 20px;
      width: 20px;
      height: 200px;
      width: 200px;
    }
    .icon1 {
      background-position: 0px 0px;
    }
    .icon2 {
      background-position: -20px 0px;
    }
    .icon3 {
      background-position: -40px 0px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="icon icon1"></div>
  <div class="icon icon2"></div>
  <div class="icon icon3"></div>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Circle Clipping Path Example</title>
  <style>
    .my-element {
      width: 200px;
      height: 200px;
      background-color: blue;
      clip-path: circle(100px at center);
    }
  </style>

```

```
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="my-element"></div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Masking Example</title>
  <style>
    .my-element {
      width: 200px;
      height: 200px;
      background-color: blue;
      mask: url(masks.svg#rectangle) luminance;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="my-element"></div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>CSS Clip Path Example</title>
  <style>
    div {
      width: 200px;
      height: 200px;
      background: teal;
      clip-path: circle(30% at 50% 50%);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
```

```
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>CSS Clip Path Example</title>
  <style>
    div {
      width: 200px;
      height: 200px;
      background: teal;
      clip-path: polygon(0 0, 0 100%, 100% 50%);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Your Page Title</title>
  <style>
    @media print {
      p {
        page-break-inside: avoid;
      }
      h1 {
        page-break-before: always;
      }
      h2 {
        page-break-after: avoid;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Header 1</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla euismod
```

```
lectus vel odio iaculis bibendum.</p>
  <h2>Header 2</h2>
  <p>Integer auctor leo eu mi fermentum, non iaculis elit fringilla.</p>
</body>
</html>
```