

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Welcome to the Future</h1>
    <p>Your Journey Begins Here</p>
  </header>
  <section class="content">
    <h2>Discover the Possibilities</h2>
    <p>Experience a world where creativity knows no bounds.</p>
  </section>
  <footer>
    <p>&copy; 2023 Futuristic Designs</p>
  </footer>
</body>
</html>

```

cssFileName+.css  
like style.css

```

/* Reset default styles */
body, h1, h2, p {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

/* Global styles */
body {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  background-color: #f7f7f7;
  color: #333;
  line-height: 1.6;
}

header {
  text-align: center;
  padding: 50px 0;
  background-color: #0073e6;
  color: white;
}

header h1 {
  font-size: 36px;

```

```

}

header p {
    font-size: 18px;
}

.content {
    text-align: center;
    margin: 40px auto;
    padding: 20px;
    background-color: white;
    border: 1px solid #ddd;
}

h2 {
    color: #0073e6;
}

footer {
    text-align: center;
    padding: 10px 0;
    background-color: #0073e6;
    color: white;
}

```

index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
    <h1>Welcome to Our Website</h1>
    <p>Discover the Beauty of Web Design</p>
</body>
</html>

```

style.css

```

/* External CSS file - styles.css */
h1 {
    color: blue;
    text-decoration: none;
}

```

```
p {
  font-size: 18px;
  font-family: Arial, sans-serif;
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>CSS Styling Example</title>
  <style>
    h1 {
      color: blue;
      text-decoration: overline;
    }

    p {
      font-size: 20px;
      font-family: 'Arial';
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Welcome, universe!</h1>
  <p>CSS is my passion</p>
  <p>This is additional content in a different font and color.</p>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Element Style Manipulation</title>
  <style>
    #element {
      width: 200px;
      height: 100px;
      background-color: lightblue;
      text-align: center;
      line-height: 100px;
    }
  </style>
</head>
```

```
<body>
  <div id="element">Click me to change style!</div>

  <script>
    var el = document.getElementById("element");

    el.addEventListener("click", function() {
      el.style.opacity = 0.5;
      el.style.fontFamily = 'sans-serif';
      el.style.backgroundColor = 'lightgreen';
    });
  </script>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>jQuery Style Manipulation</title>
  <style>
    #element {
      width: 200px;
      height: 100px;
      background-color: lightblue;
      text-align: center;
      line-height: 100px;
    }
  </style>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
</head>
<body>
  <div id="element">Element with jQuery style</div>

  <script>
    $(document).ready(function() {
      $('#element').css({
        margin: "5px",
        padding: "10px",
        color: "black"
      });
    });
  </script>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>List Styling Example</title>
  <style>
    li {
      list-style-type: square;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Styled List Example</h1>
  <ul>
    <li>Item 1</li>
    <li>Item 2</li>
    <li>Item 3</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>List Styling with Custom Bullets</title>
  <style>
    li {
      list-style-image: url(images/bullet.png);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Custom Bullet List Example</h1>
  <ul>
    <li>Item 1</li>
    <li>Item 2</li>
    <li>Item 3</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

```

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>List Styling with Inside Bullets</title>
<style>
    li {
        list-style-image: url(images/bullet.png);
        list-style-position: inside;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h1>Custom Bullet List with Inside Positioning</h1>
    <ul>
        <li>Item 1</li>
        <li>Item 2</li>
        <li>Item 3</li>
    </ul>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<style>
    body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        background-color: #f0f0f0;
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        height: 100vh;
        margin: 0;
    }

    h1 {
        text-shadow: blue 2px 2px 5px, red -2px -2px 5px;
    }
</style>
<title>Text Shadow Example</title>
</head>
<body>
    <h1>Hello, Text Shadow!</h1>
</body>
</html>

```