PASANTÍAS FET · VERSIÓN 2.0.0

Manual de despliegue

Instalación, configuración, puesta en marcha, operación y actualización

Fundación Escuela Tecnológica de Neiva «Jesús Oviedo Pérez» · Campus Rivera, Huila
Elaborado por: Orlando Rojas Narváez · Hernán Felipe Patiño Rico · Juan José Sabogal García
Noviembre de 2026 · Documento versión 1.0

Pasantías FET · Plataforma de gestión documental de pasantías

Producto	Pasantías FET
Versión del producto	2.0.0
Versión del documento	1.0
Fecha	Noviembre de 2026
Institución	Fundación Escuela Tecnológica de Neiva «Jesús Oviedo Pérez» · Campus Rivera, Huila
Elaborado por	Orlando Rojas Narváez · Hernán Felipe Patiño Rico · Juan José Sabogal García
Repositorio	https://github.com/OrlandoRojasNa/fet-pasantias
Clasificación	Uso interno: equipo técnico y de infraestructura

Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	05/11/2026	Primera versión para el lanzamiento de la versión 2.0.0	Equipo Pasantías FET

Contenido

1. Introducción
2. Arquitectura de despliegue
3. Requisitos y descargas
4. Ambientes
5. Instalación en producción (servidor Linux)
6. Instalación en producción (servidor Windows)
7. Verificación posterior al despliegue
8. Puesta en marcha
9. Operación: respaldos, restauración y registros
10. Actualización y reversión
11. Lista de control de seguridad
12. Ambiente de pruebas local (XAMPP)
13. Solución de problemas
14. Soporte

1. Introducción

1.1 Propósito

Este manual describe cómo instalar, configurar, poner en marcha, mantener y actualizar **Pasantías FET** en un servidor de producción, y cómo montar un ambiente local de pruebas.

1.2 Alcance

Cubre la instalación del servidor web, el lenguaje PHP y la base de datos; la configuración segura de la aplicación; la creación del administrador inicial; los respaldos; las actualizaciones y la reversión a una versión anterior. No cubre el uso funcional de la plataforma, que se explica en el Manual de usuario.


1.3 Público objetivo

Personal de sistemas o de infraestructura con conocimientos básicos de la línea de comandos, de un servidor web (Apache) y de MySQL/MariaDB.

1.4 Glosario

Término	Significado
Servidor de producción	Equipo donde corre la plataforma que usan estudiantes, empresas y docentes.
Ambiente de pruebas	Instalación local, con datos de demostración, para probar sin afectar la producción.
`.env`	Archivo de configuración privado con la conexión a la base de datos. Nunca se publica.
Instalador	Script `database/install.php`, que crea o actualiza la base de datos.
Etiqueta (tag)	Nombre de una versión publicada en el repositorio, por ejemplo `v2.0.0`.
HTTPS / TLS	Conexión cifrada entre el navegador y el servidor.

2. Arquitectura de despliegue



- **Aplicación:** PHP 8 sin dependencias externas (no requiere Composer ni Node.js).
- **Base de datos:** una sola base, `fet_intranet` por defecto.
- **Archivos:** los documentos y hojas de vida se guardan con nombres aleatorios en `storage/documents`. Solo se descargan a través de la aplicación, que valida los permisos.
- **Protección de carpetas:** el `.htaccess` del proyecto bloquea el acceso web a `config`, `database`, `storage`, `tests`, `docs`, `includes` y a los archivos ocultos como `.env`.

---

3. Requisitos y descargas

3.1 Servidor

Recurso	Mínimo	Recomendado
CPU	1 vCPU	2 vCPU
Memoria RAM	2 GB	4 GB
Disco	10 GB	20 GB o más (crece con los documentos)
Sistema operativo	Ubuntu Server 22.04 LTS / Windows Server 2019	Ubuntu Server 24.04 LTS
Red	IP pública o interna, puertos 80 y 443	Dominio propio, por ejemplo `pasantias.fet.edu.co`

3.2 Software

Componente	Versión	Notas
Apache HTTP Server	2.4	Módulos `rewrite` y `headers` activos, y `AllowOverride All`.
PHP	8.1 o superior (probado con 8.2 y 8.3)	Extensiones: `pdo_mysql`, `mbstring`, `fileinfo`, `curl` y `openssl`.
MariaDB o MySQL	MariaDB 10.6+ o MySQL 8.0+	Juego de caracteres `utf8mb4`.
Git	2.30+	Para descargar y actualizar el código.
Certbot	Actual	Certificado HTTPS gratuito de Let's Encrypt (Linux).

3.3 Descargas comunes

Programa	Para qué	Enlace
XAMPP 8.2 (Windows)	Apache, PHP y MariaDB en un solo instalador	https://www.apachefriends.org/es/download.html
Git	Descargar el código y sus versiones	https://git-scm.com/downloads
Ubuntu Server LTS	Sistema operativo del servidor	https://ubuntu.com/download/server
Certbot	Certificado HTTPS	https://certbot.eff.org/
Visual Studio Code (opcional)	Editar configuraciones	https://code.visualstudio.com/
Navegador (Chrome, Edge o Firefox)	Usar y verificar la plataforma	Viene con el sistema operativo

---

4. Ambientes

Ambiente	Para qué	Datos	Cómo se instala
Producción	Uso real por estudiantes, empresas y docentes	Reales. Sin cuentas de demostración.	Secciones 5 o 6, con `--produccion`
Pruebas local	Probar cambios, capacitar y hacer las pruebas de usuario	Datos y cuentas de demostración	Sección 12 (XAMPP)

> **Importante:** nunca instales producción sin la opción `--produccion`. Sin ella, el instalador crea cuentas de demostración con una contraseña conocida.

---

5. Instalación en producción (servidor Linux)

Los comandos se ejecutan en Ubuntu Server con un usuario que tenga `sudo`. Reemplaza `pasantias.fet.edu.co` por el dominio real.

5.1 Instalar los paquetes

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y apache2 mariadb-server git \
  php libapache2-mod-php php-mysql php-mbstring php-curl php-xml
sudo a2enmod rewrite headers
sudo systemctl enable --now apache2 mariadb
php -v        # debe mostrar PHP 8.1 o superior
```

5.2 Asegurar la base de datos y crear su usuario

```
sudo mysql_secure_installation   # define la clave de root y elimina usuarios anónimos y
la base de prueba
sudo mysql
```

Dentro de la consola de MariaDB (usa una contraseña larga y propia):

```
CREATE DATABASE fet_intranet CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'pasantias'@'localhost' IDENTIFIED BY 'CAMBIA_ESTA_CLAVE_LARGA';
GRANT ALL PRIVILEGES ON fet_intranet.* TO 'pasantias'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

5.3 Descargar la versión a publicar

```
sudo git clone https://github.com/OrlandoRojasNa/fet-pasantias.git /var/www/pasantias-
fet
cd /var/www/pasantias-fet
sudo git checkout v2.0.0     # versión publicada (o main si aún no hay etiqueta)
```

5.4 Configurar la aplicación

```
sudo cp .env.example .env
sudo nano .env
```

Este es el contenido para producción:

```
APP_NAME="Pasantías FET"
APP_ENV=production
APP_BASE_URL=
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_NAME=fet_intranet
DB_USER=pasantias
DB_PASS=CAMBIA_ESTA_CLAVE_LARGA
```

- `APP_ENV=production` hace que el instalador nunca cargue datos de demostración.
- `APP_BASE_URL` va vacío porque la plataforma queda en la raíz del dominio. Si quedara en una subcarpeta, escribe su ruta, por ejemplo `/pasantias`.

Ahora asigna los permisos. El servidor web solo necesita escribir en `storage`, y el `.env` queda legible solo para él:

```
sudo chown -R root:www-data /var/www/pasantias-fet
sudo find /var/www/pasantias-fet -type d -exec chmod 750 {} \;
sudo find /var/www/pasantias-fet -type f -exec chmod 640 {} \;
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/pasantias-fet/storage
sudo chmod 640 /var/www/pasantias-fet/.env
```

5.5 Crear la base de datos y el administrador inicial

```
cd /var/www/pasantias-fet
sudo -u www-data php database/install.php --produccion \
  --admin-correo=coordinacion.pasantias@fet.edu.co \
  --admin-identificacion=NUMERO_DE_DOCUMENTO \
  --admin-nombre="Coordinación de Pasantías" \
  --admin-clave='ClaveSegura2026'
```

Si todo sale bien, el instalador responde:

```
Administrador inicial creado: coordinacion.pasantias@fet.edu.co
Pasantías FET instalada y actualizada correctamente (modo producción, sin datos de
demostración).
```

- La clave del administrador debe tener **al menos 10 caracteres, con letras y números**.
- El administrador inicial solo se crea si aún no existe un administrador activo. Volver a correr el instalador no lo duplica ni cambia su clave.
- Para que la clave no quede en el historial de comandos, puedes pasarla en la variable `FET_ADMIN_PASS` en lugar de `--admin-clave`: `sudo -u www-data env FET_ADMIN_PASS='...' php`

`database/install.php --produccion ...`

5.6 Publicar el sitio en Apache

Crea el archivo `/etc/apache2/sites-available/pasantias-fet.conf`:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName pasantias.fet.edu.co
    DocumentRoot /var/www/pasantias-fet

    <Directory /var/www/pasantias-fet>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"
    Header always set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
    Header always set Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin"

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/pasantias-fet-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/pasantias-fet-access.log combined
</VirtualHost>
```

Actívalo:

```
sudo a2ensite pasantias-fet.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo apache2ctl configtest && sudo systemctl reload apache2
```

5.7 Activar HTTPS

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-apache
sudo certbot --apache -d pasantias.fet.edu.co --redirect
```

Certbot instala el certificado, redirige HTTP a HTTPS y lo renueva automáticamente. Con HTTPS activo, la plataforma marca la cookie de sesión como segura.

5.8 Ajustar PHP para producción

Edita `/etc/php/8.*/apache2/php.ini` y deja estos valores:

```
display_errors = Off
log_errors = On
expose_php = Off
upload_max_filesize = 8M
post_max_size = 10M
session.cookie_httponly = 1
```

Luego reinicia Apache con `sudo systemctl restart apache2`.

> La aplicación limita cada archivo a 5 MB. Los valores de PHP deben quedar por encima de ese límite.

5.9 Cortafuegos

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 'Apache Full'
sudo ufw enable
```

La base de datos solo escucha en `127.0.0.1`, así que no hay que abrir el puerto 3306.

---

6. Instalación en producción (servidor Windows)

Para un servidor Windows de la institución:

1. Instala **XAMPP 8.2** en `C:\xampp` y registra **Apache** y **MySQL** como servicios. En el panel de XAMPP, marca la casilla **Service** de cada uno para que arranquen con Windows.
2. Define una contraseña para `root` y crea el usuario `pasantias` con los mismos comandos SQL de la sección 5.2, desde **phpMyAdmin → SQL** o desde `C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe -u root -p`.
3. Clona el proyecto en `C:\xampp\htdocs\pasantias-fet` (`git clone ...` y `git checkout v2.0.0`).
4. Crea el `.env` como en la sección 5.4, con `APP_ENV=production` y `APP_BASE_URL=/pasantias-fet`, o vacío si configuras un *VirtualHost* hacia esa carpeta.
5. Ejecuta el instalador en modo producción:

```
C:\xampp\php\php.exe C:\xampp\htdocs\pasantias-fet\database\install.php --
produccion --admin-correo=coordinacion.pasantias@fet.edu.co --admin-
identificacion=NUMERO --admin-nombre="Coordinación de Pasantías" --admin-
clave=ClaveSegura2026
```

6. En `C:\xampp\php\php.ini` aplica los mismos valores de la sección 5.8.
7. Configura HTTPS con el certificado de la institución, en `C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-ssl.conf`.
8. Restringe phpMyAdmin a acceso local. En `C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-xampp.conf`, deja `Require local` en el bloque de `phpmyadmin`.

---

7. Verificación posterior al despliegue

Marca cada punto antes de anunciar el lanzamiento:

#	Verificación	Resultado esperado	✔
1	Abrir `https://pasantias.fet.edu.co/`	Carga la pantalla de acceso con candado HTTPS	☐
2	Abrir `http://pasantias.fet.edu.co/`	Redirige automáticamente a HTTPS	☐
3	Entrar con el administrador inicial	Abre el *Panel de pasantías*	☐
4	Abrir `/.env`, `/config/database.php`, `/database/install.php` y `/storage/`	*403 Forbidden* o *404*, nunca su contenido	☐
5	Entrar con `admin@fet.edu.co` y `FET2026*`	**Debe fallar**: no hay cuentas de demostración	☐
6	**Usuarios → Descargar respaldo SQL**	Se descarga el `.sql` con su huella SHA-256	☐
7	Crear una alianza de prueba, subir un PDF y descargarlo	El archivo se guarda en `storage/documents` y se descarga	☐
8	Revisar `/var/log/apache2/pasantias-fet-error.log`	Sin errores de PHP	☐

Después de la verificación 7, suspende la alianza de prueba desde **Alianzas → Editar o ampliar** y desactiva su cuenta en **Usuarios**.

> La prueba automática `tests/smoke_test.php` usa las cuentas de demostración. Ejecútala solo en el ambiente de pruebas (sección 12), nunca en producción.

---

8. Puesta en marcha

Una vez verificado el servidor, el administrador carga la información inicial desde la propia plataforma (ver el Manual de usuario):

1. **Docentes líderes de pasantías:** en **Usuarios → Nuevo usuario**, con el perfil *Docente líder de pasantías*.
2. **Empresas aliadas:** en **Alianzas → Nueva alianza**, registrando la empresa, su convenio, su vigencia y sus **cupos**. Esto crea también la cuenta de la empresa.
3. **Estudiantes:** en **Usuarios → Nuevo usuario**, con el perfil *Estudiante*. Para cargar muchos a la vez, el área de sistemas puede importarlos directamente en la tabla `users` con una contraseña temporal.
4. **Entregar las credenciales** a cada persona por un canal seguro (correo institucional) y pedirles que guarden su contraseña.
5. **Anunciar el lanzamiento** con la dirección de la plataforma y el enlace al Manual de usuario.

---

9. Operación: respaldos, restauración y registros

9.1 Respaldo automático diario (Linux)

Crea el archivo `/usr/local/bin/respaldo-pasantias.sh`:

```
#!/bin/bash
set -e
DESTINO=/var/backups/pasantias-fet
FECHA=$(date +%F)
mkdir -p "$DESTINO"
mysqldump --single-transaction -u pasantias -p'CAMBIA_ESTA_CLAVE_LARGA' fet_intranet |
gzip > "$DESTINO/base-$FECHA.sql.gz"
tar -czf "$DESTINO/documentos-$FECHA.tar.gz" -C /var/www/pasantias-fet storage/documents
find "$DESTINO" -type f -mtime +30 -delete    # conserva 30 días
```

Prográmalo todos los días a las 2:00 a. m.:

```
sudo chmod 700 /usr/local/bin/respaldo-pasantias.sh
echo "0 2 * * * root /usr/local/bin/respaldo-pasantias.sh" | sudo tee
/etc/cron.d/respaldo-pasantias
```

Copia periódicamente `/var/backups/pasantias-fet` a otro equipo o a un almacenamiento externo.

En Windows, programa una tarea en el **Programador de tareas** que ejecute `C:\xampp\mysql\bin\mysqldump.exe` y comprima `storage\documents`.

Respaldo manual: el administrador puede descargar un respaldo en cualquier momento desde **Usuarios → Descargar respaldo SQL**.

9.2 Restauración

```
sudo systemctl stop apache2
gunzip -c /var/backups/pasantias-fet/base-AAAA-MM-DD.sql.gz | mysql -u pasantias -p
fet_intranet
sudo tar -xzf /var/backups/pasantias-fet/documentos-AAAA-MM-DD.tar.gz -C
/var/www/pasantias-fet
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/pasantias-fet/storage
sudo systemctl start apache2
```

9.3 Registros

Registro	Ubicación	Contenido
Bitácora de auditoría	La plataforma, en **Reportes y auditoría**	Quién hizo qué y cuándo: accesos, aprobaciones, veredictos, descargas, respaldos y desbloqueos.
Errores del servidor	`/var/log/apache2/pasantias-fet-error.log`	Errores de PHP y de Apache.
Accesos web	`/var/log/apache2/pasantias-fet-access.log`	Todas las solicitudes HTTP.

---

10. Actualización y reversión

10.1 Actualizar a una versión nueva

```
sudo /usr/local/bin/respaldo-pasantias.sh          # 1. respaldo previo, obligatorio
cd /var/www/pasantias-fet
sudo git fetch --tags
git tag --sort=-v:refname | head -5                  # 2. ver las versiones disponibles
sudo git checkout vX.Y.Z                             # 3. cambiar a la versión nueva
sudo -u www-data php database/install.php --produccion   # 4. aplicar los cambios a la
base
sudo systemctl reload apache2
```

Luego repite la verificación de la sección 7.

El instalador es **idempotente**: solo agrega lo que falta y migra columnas, sin borrar datos. El `.env` y la carpeta `storage` no cambian con la actualización.

10.2 Volver a la versión anterior

Si la versión nueva presenta un problema grave:

```
cd /var/www/pasantias-fet
sudo git checkout vVERSION_ANTERIOR
```

Si la actualización cambió la base de datos, restaura además el respaldo tomado en el paso 1 (sección 9.2).

---

11. Lista de control de seguridad

✔	Control
☐	Instalación hecha con `--produccion` y `APP_ENV=production`, sin cuentas de demostración.
☐	La base de datos usa un usuario propio con contraseña larga, no `root`.
☐	El `.env` tiene permisos 640 y no está en el repositorio.
☐	HTTPS activo, con redirección desde HTTP.
☐	`display_errors = Off` en PHP.
☐	`AllowOverride All` activo, para que el `.htaccess` bloquee las carpetas internas.
☐	Solo `storage` tiene permisos de escritura para el servidor web.
☐	Cortafuegos activo, con el puerto 3306 cerrado al exterior.
☐	phpMyAdmin no está expuesto a internet (en Windows, `Require local`).
☐	Respaldo diario programado y probado con una restauración.
☐	Sistema operativo y PHP actualizados con regularidad.

Controles que la aplicación ya trae: contraseñas cifradas con `password_hash`, protección CSRF en todos los formularios, bloqueo de la cuenta tras 5 intentos fallidos, validación de permisos por perfil en cada solicitud, archivos con nombres aleatorios y descargas controladas, y bitácora de auditoría.

---

12. Ambiente de pruebas local (XAMPP)

Usa este ambiente para desarrollar, capacitar y hacer las pruebas de usuario. Incluye datos y cuentas de demostración.

1. **Instala XAMPP 8.2** en `C:\xampp` y, en el panel, pulsa **Start** en **Apache** y en **MySQL**. Anota el puerto de MySQL; normalmente es 3306.
   - Si MySQL no arranca porque el puerto 3306 está ocupado, cambia el puerto en **Config → my.ini** (por ejemplo a `3307`).
   - Si Apache no arranca porque el puerto 80 está ocupado, cambia `Listen 80` a `Listen 8080` en **Config → httpd.conf**.
2. **Descarga el proyecto** en `C:\xampp\htdocs\PruebaFet`:

   ```
   cd C:\xampp\htdocs
   git clone https://github.com/OrlandoRojasNa/fet-pasantias.git PruebaFet
   ```

   Otra opción: en GitHub, **Code → Download ZIP**, descomprimir y renombrar la carpeta a `PruebaFet`.
3. **Configura** el archivo: copia `.env.example` como `.env`. Deja `APP_ENV=development` y cambia `DB_PORT` si tu MySQL no usa el 3306.
4. **Crea la base de datos con datos de demostración:**

   ```
   C:\xampp\php\php.exe C:\xampp\htdocs\PruebaFet\database\install.php
   ```
5. **Abre** `http://localhost/PruebaFet/` y entra con una de estas cuentas. La contraseña de todas es `FET2026*`.

Perfil	Correo
Administrador	admin@fet.edu.co
Docente líder de pasantías	docente@fet.edu.co
Estudiante	estudiante@fet.edu.co
Empresa aliada	empresa@fet.edu.co

6. **Ejecuta la prueba automática.** Recorre 8 flujos y deja la base como estaba:

```
C:\xampp\php\php.exe C:\xampp\htdocs\PruebaFet\tests\smoke_test.php
http://localhost/PruebaFet
```

El resultado esperado es `Resultado: 8 de 8 flujos pasan.`

7. **Regenera las capturas del manual** (opcional). Requiere Node.js y Playwright, y una base recién instalada:

```
node docs\manual\generar_capturas.js docs\manual\img http://localhost/PruebaFet
```

---

13. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
`SQLSTATE[HY000] [2002]` al instalar	La base de datos está apagada o el puerto es incorrecto	Inicia MariaDB/MySQL y revisa `DB_HOST` y `DB_PORT`.
`SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied`	Usuario o clave incorrectos	Revisa `DB_USER` y `DB_PASS` en el `.env`.
`Falta el administrador inicial`	Modo producción sin los datos del administrador	Agrega `--admin-correo`, `--admin-identificacion` y `--admin-clave`.
`La clave del administrador debe tener al menos 10 caracteres`	Clave débil	Usa 10 caracteres o más, con letras y números.
La página sale sin estilos o los enlaces dan *Not Found*	`APP_BASE_URL` no coincide con la ruta real	Déjalo vacío si el sitio está en la raíz o escribe la subcarpeta exacta (`/PruebaFet`).
Error 500 en todas las páginas	`mod_rewrite` inactivo o `.htaccess` no permitido	Ejecuta `sudo a2enmod rewrite` y pon `AllowOverride All`; luego recarga Apache.
`No fue posible guardar el archivo`	Sin permisos de escritura en `storage`	Ejecuta `sudo chown -R www-data:www-data storage`.
`El archivo supera el límite de 5 MB`	Archivo demasiado grande	Comprime el PDF. Los 5 MB son el límite de la plataforma.
Un usuario quedó bloqueado	5 intentos fallidos	El administrador usa **Usuarios → Desbloquear** o le asigna una contraseña nueva.
"php" no se reconoce como un comando (Windows)	PHP no está en el PATH	Usa la ruta completa `C:\xampp\php\php.exe`.

14. Soporte

Nivel	Responsable	Atiende
1. Usuarios	Administrador de la plataforma	Cuentas, contraseñas, bloqueos, alianzas y cupos.
2. Infraestructura	Área de sistemas de la FET	Servidor, base de datos, respaldos, HTTPS y actualizaciones.
3. Desarrollo	Equipo Pasantías FET	Errores de la aplicación y nuevas versiones. Se reportan como *issue* en el repositorio.

Para reportar un error, abre un *issue* en https://github.com/OrlandoRojasNa/fet-pasantias/issues con los pasos para reproducirlo, la fecha y hora, el perfil usado y una captura. **No incluyas contraseñas.**