Dictionnaire de données

Projet O.R.I.O.N · Taux d'acceptation des demandes d'asile africaines en Europe, 2015–2023 · Ornella Fangnon

1. Sources

Fichier	Source	Usage
`HCR_decision_d_asile.zip`	UNHCR Refugee Data Finder	Décisions → table decisions
`HCR_demande__d_asile.zip`	UNHCR Refugee Data Finder	Demandes → table demandes (H1)
`HCR_chiffre_population.zip`	UNHCR Refugee Data Finder	Contexte (stock de réfugiés)
`Eurostat_PIB_par_Habitant_UE.gz`	Eurostat NAMA_10_PC	PIB/hab → table pib (H4)
`Eurostat_PIB_UE.gz`	Eurostat NAMA_10_GDP	PIB total (contexte)
`emdat.xlsx`	EM-DAT / CRED	Catastrophes → table crises (H2)

2. Base SQLite `hcr.db` et fichiers CSV

Chaque table existe aussi en CSV dans `data/cleaned/` (`dataset_final.csv`, `decisions_clean.csv`, `demandes_clean.csv`, `pib_clean.csv`, `crises_clean.csv`).

dataset_final · 4 867 lignes

Table analytique finale — une ligne par pays d'accueil × pays d'origine africain × année (2015–2023). Fusion des tables decisions demandes pib et crises.

Colonne	Type	Description
`annee`	Entier	Année de la décision (2015–2023).
`pays_accueil`	Texte	Pays européen d'accueil (nom anglais UNHCR).
`iso3_accueil`	Texte	Code ISO-3 du pays d'accueil (clé de jointure UNHCR).
`iso2_accueil`	Texte	Code ISO-2 du pays d'accueil (clé de jointure Eurostat ; Grèce = EL).
`pays_origine`	Texte	Pays africain d'origine du demandeur.
`iso3_origine`	Texte	Code ISO-3 du pays d'origine (clé de jointure EM-DAT).
`dec_pos`	Entier	Décisions positives : statut de réfugié reconnu (colonne UNHCR « Dec recognized »).
`dec_rej`	Entier	Décisions de rejet.
`dec_total`	Entier	Total des décisions (y compris autres décisions et dossiers clos).
`taux`	Décimal	Taux d'acceptation = dec_pos / dec_total × 100 — variable cible.

nb_demandes	Décimal	Nombre de demandes déposées la même année (0 si absent).
pib_hab	Décimal	PIB par habitant du pays d'accueil, EUR courants (Eurostat NAMA_10_PC).
nb_cat	Décimal	Nombre de catastrophes recensées dans le pays d'origine (EM-DAT).
deces	Décimal	Décès liés à ces catastrophes.
affect	Décimal	Personnes affectées par ces catastrophes.

decisions · 4 867 lignes

Décisions d'asile nettoyées (UNHCR) — première instance (FI) procédure générale (G) pays d'accueil EU27 + NO + CH origines africaines dec_total > 0.

Colonne	Type	Description
annee … taux	—	Mêmes colonnes que les 10 premières de dataset_final.

demandes · 1 871 lignes

Demandes d'asile déposées (UNHCR) agrégées par année × pays d'accueil × pays d'origine.

Colonne	Type	Description
annee	Entier	Année.
iso3_accueil	Texte	Pays d'accueil (ISO-3).
iso3_origine	Texte	Pays d'origine (ISO-3).
nb_demandes	Entier	Nombre de demandes déposées.

pib · 261 lignes

PIB par habitant des pays d'accueil (Eurostat NAMA_10_PC).

Colonne	Type	Description
iso2_accueil	Texte	Pays d'accueil (ISO-2 Eurostat).
annee	Entier	Année.
pib_hab	Décimal	PIB par habitant, EUR courants.

crises · 373 lignes

Catastrophes naturelles et technologiques dans les pays africains d'origine (EM-DAT) agrégées par année.

Colonne	Type	Description
annee	Entier	Année de début de l'évènement.

`iso3_origine`	Texte	Pays d'origine (ISO-3).
`nb_cat`	Entier	Nombre d'évènements.
`deces`	Décimal	Total des décès.
`affect`	Décimal	Total des personnes affectées.

3. Variables dérivées (application ML)

Calculées à la volée par `app/models_orion.py` à partir de `taux`.

Colonne	Type	Description
`accepte_binaire`	Entier (0/1)	1 si taux ≥ 20 % — cible de la régression logistique.
`categorie`	Catégorie	Faible (≤ 15 %), Modéré (15–40 %), Élevé (> 40 %) — cible de l'arbre de décision et des KNN.

4. Clés de jointure

Jointure	Clés
decisions ↔ demandes	annee + iso3_accueil + iso3_origine
decisions ↔ pib	annee + iso2_accueil
decisions ↔ crises	annee + iso3_origine

Calcul du taux. Les taux agrégés (par pays, par année, par groupe) sont toujours pondérés par le volume : Σ dec_pos / Σ dec_total × 100. Une moyenne simple des taux de chaque combinaison surpondérerait les petits effectifs : elle donne 16,0 %, contre 19,5 % pour le taux pondéré.