

Strategia Idea - Fractal FFT Pattern Projection

Collegamenti

- [[../INDEX]]
- [[../01_THEORY/FRACTALS/teoria_base]]
- [[../01_THEORY/FRACTALS/pattern_library]]
- [[../01_THEORY/FRACTALS/pythagoras_document_analysis]]
- [[../01_THEORY/FFT/applicazione_trading]]
- [[../01_THEORY/DERIVATES/derivata_prima]]
- [[../06_AGENT_LOGIC/decision_system]]

Idea

Usare pattern frattali multiscala come struttura primaria, FFT come filtro e conferma ciclica, derivate come timing di ingresso.

Logica

1. selezionare una finestra candidata
2. normalizzare il segmento prezzo-tempo
3. cercare match con una libreria di pattern
4. applicare FFT per isolare componenti dominanti e rumore
5. usare `d1` e `d2` per capire se il pattern sta entrando nella fase operativa
6. generare uno scenario con target, orizzonte temporale e invalidazione

Output attesi

- `pattern\_id`
- `pattern\_match\_score`
- `pattern\_direction`
- `pattern\_complexity`
- `fft\_cycle\_score`
- `d1`
- `d2`
- `target\_zone`
- `time\_horizon`
- `confidence\_score`

Modalita operative

Automatic mode

- selezione asset e timeframe
- detection automatica del pattern
- generazione scenario

Manual mode

- selezione manuale della finestra o del pattern

- confronto con la libreria
- scenario guidato per studio e validazione

Parametri critici

- finestra di osservazione
- metodo di normalizzazione
- cutoff FFT
- soglia minima di similarità
- definizione dei pivot
- regole di invalidazione

Primo esperimento minimo

- un solo asset
- un solo timeframe
- un solo pattern semplice
- conferma con `d1` e `d2`
- report IS/OOS separato

Rischi

- pattern matching troppo discrezionale
- lookahead bias nella scelta della finestra
- overfitting sul template
- eccesso di fiducia nella similitudine visiva

Nota

Questa idea rappresenta il ponte tra il materiale Pythagoras e una pipeline testabile nel vault.